Inference Service APIs

ClusterServingRuntime [servin InferenceService [serving.kserve.io/v1beta1]

ClusterServingRuntime [serving.kserve.io/v1alpha1]

类型

`object`

规格

属性	类型	描述
`apiVersion`	`string`	
`kind`	`string`	
`metadata`	`ObjectMeta`	ObjectMeta is metadata that all persisted resources must have, which includes all objects users must create.
`spec`	`object`	
`status`	`object`	

.spec

类型

`object`

必填

`containers`

属性	类型	描述
`affinity`	`object`	
`annotations`	`object`	
`builtInAdapter`	`object`	
`containers`	`array`	
`disabled`	`boolean`	
`grpcDataEndpoint`	`string`	
`grpcEndpoint`	`string`	
`hostIPC`	`boolean`	
`httpDataEndpoint`	`string`	
`imagePullSecrets`	`array`	
`labels`	`object`	
`multiModel`	`boolean`	
`nodeSelector`	`object`	
`protocolVersions`	`array`	
`replicas`	`integer`	
`storageHelper`	`object`	
`supportedModelFormats`	`array`	

属性	类型	描述
`tolerations`	`array`	
`volumes`	`array`	
`workerSpec`	`object`	

.spec.affinity

类型

`object`

属性	类型	描述
`nodeAffinity`	`object`	
`podAffinity`	`object`	
`podAntiAffinity`	`object`	

.spec.affinity.nodeAffinity

类型

`object`

属性	类型	描述
`preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution`	`array`	
`requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution`	`object`	

.spec.affinity.nodeAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution

类型

`array`

.spec.affinity.nodeAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[]

类型

`object`

必填

`preference` `weight`

属性	类型	描述
`preference`	`object`	
`weight`	`integer`	

.spec.affinity.nodeAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].preference

类型

`object`

属性	类型	描述
`matchExpressions`	`array`	
`matchFields`	`array`	

.spec.affinity.nodeAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].preference.matchExpressions

类型

`array`

.spec.affinity.nodeAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].preference.matchExpressions[]

类型

`object`

必填

`key` `operator`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`operator`	`string`	
`values`	`array`	

.spec.affinity.nodeAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].preference.matchExpressions[].values

类型

`array`

.spec.affinity.nodeAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].preference.matchExpressions[].values[]

类型

`string`

.spec.affinity.nodeAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].preference.matchFields

类型

`array`

.spec.affinity.nodeAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].preference.matchFields[]

类型

`object`

必填

`key` `operator`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`operator`	`string`	
`values`	`array`	

.spec.affinity.nodeAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].preference.matchFields[].values

类型

`array`

.spec.affinity.nodeAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].preference.matchFields[].values[]

类型

`string`

.spec.affinity.nodeAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution

类型

`object`

必填

`nodeSelectorTerms`

属性	类型	描述
`nodeSelectorTerms`	`array`	

.spec.affinity.nodeAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution.nodeSelectorTerms

类型

`array`

.spec.affinity.nodeAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution.nodeSelectorTerms[]

类型

`object`

属性	类型	描述
`matchExpressions`	`array`	
`matchFields`	`array`	

.spec.affinity.nodeAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution.nodeSelectorTerms[].matchExpressions

类型

`array`

.spec.affinity.nodeAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution.nodeSelectorTerms[].matchExpressions[]

类型

`object`

必填

`key` `operator`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`operator`	`string`	
`values`	`array`	

.spec.affinity.nodeAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution.nodeSelectorTerms[].matchExpressions[].values

类型

`array`

.spec.affinity.nodeAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution.nodeSelectorTerms[].matchExpressions[].values[]

类型

`string`

.spec.affinity.nodeAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution.nodeSelectorTerms[].matchFields

类型

`array`

.spec.affinity.nodeAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution.nodeSelectorTerms[].matchFields[]

类型

`object`

必填

`key` `operator`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`operator`	`string`	
`values`	`array`	

.spec.affinity.nodeAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution.nodeSelectorTerms[].matchFields[].va

lues

类型

`array`

.spec.affinity.nodeAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution.nodeSelectorTerms[].matchFields[].values[]

类型

`string`

.spec.affinity.podAffinity

类型

`object`

属性	类型	描述
`preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution`	`array`	
`requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution`	`array`	

.spec.affinity.podAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution

类型

`array`

.spec.affinity.podAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[]

类型

`object`

必填

`podAffinityTerm` `weight`

属性	类型	描述
`podAffinityTerm`	`object`	
`weight`	`integer`	

.spec.affinity.podAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm

类型

`object`

必填

`topologyKey`

属性	类型	描述
`labelSelector`	`object`	
`matchLabelKeys`	`array`	
`mismatchLabelKeys`	`array`	
`namespaceSelector`	`object`	
`namespaces`	`array`	
`topologyKey`	`string`	

.spec.affinity.podAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.labelSelector

类型

`object`

属性	类型	描述
`matchExpressions`	`array`	
`matchLabels`	`object`	

.spec.affinity.podAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.labelSelector.matchExpressions

类型

`array`

.spec.affinity.podAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.labelSelector.matchExpressions[]

类型

`object`

必填

`key` `operator`

属性	类型	描述
`key`	`string`	

属性	类型	描述
`operator`	`string`	
`values`	`array`	

.spec.affinity.podAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.labelSelector.matchExpressions[].values

类型

`array`

.spec.affinity.podAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.labelSelector.matchExpressions[].values[]

类型

`string`

.spec.affinity.podAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.labelSelector.matchLabels

类型

`object`

.spec.affinity.podAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.matchLabelKeys

类型

`array`

.spec.affinity.podAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.matchLabelKeys[]

类型

`string`

.spec.affinity.podAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.mismatchLabelKeys

类型

`array`

.spec.affinity.podAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.mismatchLabelKeys[]

类型

`string`

.spec.affinity.podAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.namespaceSelector

类型

`object`

属性	类型	描述
`matchExpressions`	`array`	
`matchLabels`	`object`	

.spec.affinity.podAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.namespaceSelector.matchExpressions

类型

`array`

.spec.affinity.podAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.namespaceSelector.matchExpressions[]

类型

`object`

必填

`key` `operator`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`operator`	`string`	
`values`	`array`	

.spec.affinity.podAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.namespaceSelector.matchExpressions[].values

类型

`array`

.spec.affinity.podAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.namespaceSelector.matchExpressions[].values[]

类型

`string`

.spec.affinity.podAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.namespaceSelector.matchLabels

类型

`object`

.spec.affinity.podAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.namespaces

类型

`array`

.spec.affinity.podAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.namespaces[]

类型

`string`

.spec.affinity.podAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution

类型

`array`

.spec.affinity.podAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[]

类型

`object`

必填

`topologyKey`

属性	类型	描述
`labelSelector`	`object`	
`matchLabelKeys`	`array`	
`mismatchLabelKeys`	`array`	
`namespaceSelector`	`object`	
`namespaces`	`array`	
`topologyKey`	`string`	

.spec.affinity.podAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].labelSelector

类型

`object`

属性	类型	描述
`matchExpressions`	`array`	
`matchLabels`	`object`	

.spec.affinity.podAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].labelSelector.matchExpressions

类型

`array`

.spec.affinity.podAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].labelSelector.matchExpressions[]

类型

`object`

必填

`key` `operator`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`operator`	`string`	
`values`	`array`	

.spec.affinity.podAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].labelSelector.matchExpressions[].values

类型

`array`

.spec.affinity.podAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].labelSelector.matchExpressions[].val

ues[]

类型

`string`

.spec.affinity.podAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].labelSelector.matchLabels

类型

`object`

.spec.affinity.podAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].matchLabelKeys

类型

`array`

.spec.affinity.podAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].matchLabelKeys[]

类型

`string`

.spec.affinity.podAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].mismatchLabelKeys

类型

`array`

.spec.affinity.podAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].mismatchLabelKeys[]

类型

`string`

.spec.affinity.podAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].namespaceSelector

类型

`object`

属性	类型	描述
`matchExpressions`	`array`	
`matchLabels`	`object`	

.spec.affinity.podAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].namespaceSelector.matchExpressions

类型

`array`

.spec.affinity.podAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].namespaceSelector.matchExpressions[]

类型

`object`

必填

`key` `operator`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`operator`	`string`	
`values`	`array`	

.spec.affinity.podAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].namespaceSelector.matchExpressions[].values

类型

`array`

.spec.affinity.podAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].namespaceSelector.matchExpressions[].values[]

类型

`string`

.spec.affinity.podAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].namespaceSelector.matchLabels

类型

`object`

.spec.affinity.podAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].namespaces

类型

`array`

.spec.affinity.podAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].namespaces[]

类型

`string`

.spec.affinity.podAntiAffinity

类型

`object`

属性	类型	描述
`preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution`	`array`	
`requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution`	`array`	

.spec.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution

类型

`array`

.spec.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[]

类型

`object`

必填

`podAffinityTerm` `weight`

属性	类型	描述
`podAffinityTerm`	`object`	
`weight`	`integer`	

.spec.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm

类型

`object`

必填

`topologyKey`

属性	类型	描述
`labelSelector`	`object`	
`matchLabelKeys`	`array`	
`mismatchLabelKeys`	`array`	
`namespaceSelector`	`object`	
`namespaces`	`array`	
`topologyKey`	`string`	

.spec.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.labelSelector

类型

`object`

属性	类型	描述
`matchExpressions`	`array`	
`matchLabels`	`object`	

.spec.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.labelSelector.matchExpressions

类型

`array`

.spec.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.labelSelector.matchExpressions[]

类型

`object`

必填

`key` `operator`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`operator`	`string`	
`values`	`array`	

.spec.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.labelSelector.ma

tchExpressions[].values

类型

`array`

.spec.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.labelSelector.matchExpressions[].values[]

类型

`string`

.spec.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.labelSelector.matchLabels

类型

`object`

.spec.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.matchLabelKeys

类型

`array`

.spec.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.matchLabelKeys[]

类型

`string`

.spec.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.mismatchLabelKeys

类型

`array`

.spec.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.mismatchLabelKeys[]

类型

`string`

.spec.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.namespaceSelector

类型

`object`

属性	类型	描述
`matchExpressions`	`array`	
`matchLabels`	`object`	

.spec.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.namespaceSelec

tor.matchExpressions

类型

`array`

.spec.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.namespaceSelector.matchExpressions[]

类型

`object`

必填

`key` `operator`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`operator`	`string`	
`values`	`array`	

.spec.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.namespaceSelector.matchExpressions[].values

类型

`array`

.spec.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.namespaceSelec

tor.matchExpressions[].values[]

类型

`string`

.spec.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.namespaceSelector.matchLabels

类型

`object`

.spec.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.namespaces

类型

`array`

.spec.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.namespaces[]

类型

`string`

.spec.affinity.podAntiAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution

类型

`array`

.spec.affinity.podAntiAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[]

类型

`object`

必填

`topologyKey`

属性	类型	描述
`labelSelector`	`object`	
`matchLabelKeys`	`array`	
`mismatchLabelKeys`	`array`	
`namespaceSelector`	`object`	
`namespaces`	`array`	
`topologyKey`	`string`	

.spec.affinity.podAntiAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].labelSelector

类型

`object`

属性	类型	描述
`matchExpressions`	`array`	
`matchLabels`	`object`	

.spec.affinity.podAntiAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].labelSelector.matchExpressions

类型

`array`

.spec.affinity.podAntiAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].labelSelector.matchExpressions[]

类型

`object`

必填

`key` `operator`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`operator`	`string`	
`values`	`array`	

.spec.affinity.podAntiAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].labelSelector.matchExpressions[].values

类型

`array`

.spec.affinity.podAntiAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].labelSelector.matchExpressions[]

.values[]

类型

`string`

.spec.affinity.podAntiAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].labelSelector.matchLabels

类型

`object`

.spec.affinity.podAntiAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].matchLabelKeys

类型

`array`

.spec.affinity.podAntiAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].matchLabelKeys[]

类型

`string`

.spec.affinity.podAntiAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].mismatchLabelKeys

类型

`array`

.spec.affinity.podAntiAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].mismatchLabelKeys[]

类型

`string`

.spec.affinity.podAntiAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].namespaceSelector

类型

`object`

属性	类型	描述
`matchExpressions`	`array`	
`matchLabels`	`object`	

.spec.affinity.podAntiAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].namespaceSelector.matchExpressions

类型

`array`

.spec.affinity.podAntiAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].namespaceSelector.matchExpressions[]

类型

`object`

必填

`key` `operator`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`operator`	`string`	
`values`	`array`	

.spec.affinity.podAntiAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].namespaceSelector.matchExpressions[].values

类型

`array`

.spec.affinity.podAntiAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].namespaceSelector.matchExpressions[].values[]

类型

`string`

.spec.affinity.podAntiAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].namespaceSelector.matchLabels

类型

`object`

.spec.affinity.podAntiAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].namespaces

类型

`array`

.spec.affinity.podAntiAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].namespaces[]

类型

`string`

.spec.annotations

类型

`object`

.spec.builtInAdapter

类型

`object`

属性	类型	描述
`env`	`array`	
`memBufferBytes`	`integer`	
`modelLoadingTimeoutMillis`	`integer`	
`runtimeManagementPort`	`integer`	
`serverType`	`string`	

.spec.builtInAdapter.env

类型

`array`

.spec.builtInAdapter.env[]

类型

`object`

必填

`name`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	
`valueFrom`	`object`	

.spec.builtInAdapter.env[].valueFrom

类型

`object`

属性	类型	描述
`configMapKeyRef`	`object`	
`fieldRef`	`object`	
`resourceFieldRef`	`object`	
`secretKeyRef`	`object`	

.spec.builtInAdapter.env[].valueFrom.configMapKeyRef

类型

`object`

必填

`key`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`name`	`string`	
`optional`	`boolean`	

.spec.builtInAdapter.env[].valueFrom.fieldRef

类型

`object`

必填

`fieldPath`

属性	类型	描述
`apiVersion`	`string`	
`fieldPath`	`string`	

.spec.builtInAdapter.env[].valueFrom.resourceFieldRef

类型

`object`

必填

`resource`

属性	类型	描述
`containerName`	`string`	
`divisor`	`integer|string`	

属性	类型	描述
`resource`	`string`	

.spec.builtInAdapter.env[].valueFrom.secretKeyRef

类型

`object`

必填

`key`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`name`	`string`	
`optional`	`boolean`	

.spec.containers

类型

`array`

.spec.containers[]

类型

`object`

必填

`name`

属性	类型	描述
`args`	`array`	
`command`	`array`	
`env`	`array`	
`envFrom`	`array`	
`image`	`string`	
`imagePullPolicy`	`string`	
`lifecycle`	`object`	
`livenessProbe`	`object`	
`name`	`string`	
`ports`	`array`	
`readinessProbe`	`object`	
`resizePolicy`	`array`	
`resources`	`object`	
`restartPolicy`	`string`	
`securityContext`	`object`	
`startupProbe`	`object`	
`stdin`	`boolean`	
`stdinOnce`	`boolean`	
`terminationMessagePath`	`string`	
`terminationMessagePolicy`	`string`	

属性	类型	描述
`tty`	`boolean`	
`volumeDevices`	`array`	
`volumeMounts`	`array`	
`workingDir`	`string`	

.spec.containers[].args

类型

`array`

.spec.containers[].args[]

类型

`string`

.spec.containers[].command

类型

`array`

.spec.containers[].command[]

类型

`string`

.spec.containers[].env

类型

`array`

.spec.containers[].env[]

类型

`object`

必填

`name`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	
`valueFrom`	`object`	

.spec.containers[].env[].valueFrom

类型

`object`

属性	类型	描述
`configMapKeyRef`	`object`	
`fieldRef`	`object`	
`resourceFieldRef`	`object`	
`secretKeyRef`	`object`	

.spec.containers[].env[].valueFrom.configMapKeyRef

类型

`object`

必填

`key`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`name`	`string`	
`optional`	`boolean`	

.spec.containers[].env[].valueFrom.fieldRef

类型

`object`

必填

`fieldPath`

属性	类型	描述
`apiVersion`	`string`	
`fieldPath`	`string`	

.spec.containers[].env[].valueFrom.resourceFieldRef

类型

`object`

必填

`resource`

属性	类型	描述
`containerName`	`string`	
`divisor`	`integer|string`	

属性	类型	描述
`resource`	`string`	

.spec.containers[].env[].valueFrom.secretKeyRef

类型

`object`

必填

`key`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`name`	`string`	
`optional`	`boolean`	

.spec.containers[].envFrom

类型

`array`

.spec.containers[].envFrom[]

类型

`object`

属性	类型	描述
`configMapRef`	`object`	
`prefix`	`string`	

属性	类型	描述
`secretRef`	`object`	

.spec.containers[].envFrom[].configMapRef

类型

`object`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`optional`	`boolean`	

.spec.containers[].envFrom[].secretRef

类型

`object`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`optional`	`boolean`	

.spec.containers[].lifecycle

类型

`object`

属性	类型	描述
`postStart`	`object`	

属性	类型	描述
`preStop`	`object`	

.spec.containers[].lifecycle.postStart

类型

`object`

属性	类型	描述
`exec`	`object`	
`httpGet`	`object`	
`sleep`	`object`	
`tcpSocket`	`object`	

.spec.containers[].lifecycle.postStart.exec

类型

`object`

属性	类型	描述
`command`	`array`	

.spec.containers[].lifecycle.postStart.exec.command

类型

`array`

.spec.containers[].lifecycle.postStart.exec.command[]

类型

`string`

.spec.containers[].lifecycle.postStart.httpGet

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`httpHeaders`	`array`	
`path`	`string`	
`port`	`integer|string`	
`scheme`	`string`	

.spec.containers[].lifecycle.postStart.httpGet.httpHeaders

类型

`array`

.spec.containers[].lifecycle.postStart.httpGet.httpHeaders[]

类型

`object`

必填

`name` `value`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	

.spec.containers[].lifecycle.postStart.sleep

类型

`object`

必填

`seconds`

属性	类型	描述
`seconds`	`integer`	

.spec.containers[].lifecycle.postStart.tcpSocket

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`port`	`integer|string`	

.spec.containers[].lifecycle.preStop

类型

`object`

属性	类型	描述
`exec`	`object`	
`httpGet`	`object`	
`sleep`	`object`	
`tcpSocket`	`object`	

.spec.containers[].lifecycle.preStop.exec

类型

`object`

属性	类型	描述
`command`	`array`	

.spec.containers[].lifecycle.preStop.exec.command

类型

`array`

.spec.containers[].lifecycle.preStop.exec.command[]

类型

`string`

.spec.containers[].lifecycle.preStop.httpGet

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`httpHeaders`	`array`	
`path`	`string`	
`port`	`integer|string`	
`scheme`	`string`	

.spec.containers[].lifecycle.preStop.httpGet.httpHeaders

类型

`array`

.spec.containers[].lifecycle.preStop.httpGet.httpHeaders[]

类型

`object`

必填

`name` `value`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	

.spec.containers[].lifecycle.preStop.sleep

类型

`object`

必填

`seconds`

属性	类型	描述
`seconds`	`integer`	

.spec.containers[].lifecycle.preStop.tcpSocket

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`port`	`integer|string`	

.spec.containers[].livenessProbe

类型

`object`

属性	类型	描述
`exec`	`object`	
`failureThreshold`	`integer`	

属性	类型	描述
`grpc`	`object`	
`httpGet`	`object`	
`initialDelaySeconds`	`integer`	
`periodSeconds`	`integer`	
`successThreshold`	`integer`	
`tcpSocket`	`object`	
`terminationGracePeriodSeconds`	`integer`	
`timeoutSeconds`	`integer`	

.spec.containers[].livenessProbe.exec

类型

`object`

属性	类型	描述
`command`	`array`	

.spec.containers[].livenessProbe.exec.command

类型

`array`

.spec.containers[].livenessProbe.exec.command[]

类型

`string`

.spec.containers[].livenessProbe.grpc

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`port`	`integer`	
`service`	`string`	

.spec.containers[].livenessProbe.httpGet

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`httpHeaders`	`array`	
`path`	`string`	
`port`	`integer|string`	
`scheme`	`string`	

.spec.containers[].livenessProbe.httpGet.httpHeaders

类型

`array`

.spec.containers[].livenessProbe.httpGet.httpHeaders[]

类型

`object`

必填

`name` `value`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	

.spec.containers[].livenessProbe.tcpSocket

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`port`	`integer|string`	

.spec.containers[].ports

类型

`array`

.spec.containers[].ports[]

类型

`object`

必填

`containerPort`

属性	类型	描述
`containerPort`	`integer`	
`hostIP`	`string`	
`hostPort`	`integer`	
`name`	`string`	
`protocol`	`string`	

.spec.containers[].readinessProbe

类型

`object`

属性	类型	描述
`exec`	`object`	
`failureThreshold`	`integer`	
`grpc`	`object`	
`httpGet`	`object`	
`initialDelaySeconds`	`integer`	
`periodSeconds`	`integer`	

属性	类型	描述
`successThreshold`	`integer`	
`tcpSocket`	`object`	
`terminationGracePeriodSeconds`	`integer`	
`timeoutSeconds`	`integer`	

.spec.containers[].readinessProbe.exec

类型

`object`

属性	类型	描述
`command`	`array`	

.spec.containers[].readinessProbe.exec.command

类型

`array`

.spec.containers[].readinessProbe.exec.command[]

类型

`string`

.spec.containers[].readinessProbe.grpc

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`port`	`integer`	
`service`	`string`	

.spec.containers[].readinessProbe.httpGet

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`httpHeaders`	`array`	
`path`	`string`	
`port`	`integer|string`	
`scheme`	`string`	

.spec.containers[].readinessProbe.httpGet.httpHeaders

类型

`array`

.spec.containers[].readinessProbe.httpGet.httpHeaders[]

类型

`object`

必填

`name` `value`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	

.spec.containers[].readinessProbe.tcpSocket

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`port`	`integer|string`	

.spec.containers[].resizePolicy

类型

`array`

.spec.containers[].resizePolicy[]

类型

`object`

必填

`resourceName` `restartPolicy`

属性	类型	描述
`resourceName`	`string`	
`restartPolicy`	`string`	

.spec.containers[].resources

类型

`object`

属性	类型	描述
`claims`	`array`	
`limits`	`object`	
`requests`	`object`	

.spec.containers[].resources.claims

类型

`array`

.spec.containers[].resources.claims[]

类型

`object`

必填

`name`

属性	类型	描述
`name`	`string`	

.spec.containers[].resources.limits

类型

`object`

.spec.containers[].resources.requests

类型

`object`

.spec.containers[].securityContext

类型

`object`

属性	类型	描述
`allowPrivilegeEscalation`	`boolean`	
`appArmorProfile`	`object`	
`capabilities`	`object`	
`privileged`	`boolean`	
`procMount`	`string`	
`readOnlyRootFilesystem`	`boolean`	
`runAsGroup`	`integer`	
`runAsNonRoot`	`boolean`	

属性	类型	描述
`runAsUser`	`integer`	
`seLinuxOptions`	`object`	
`seccompProfile`	`object`	
`windowsOptions`	`object`	

.spec.containers[].securityContext.appArmorProfile

类型

`object`

必填

`type`

属性	类型	描述
`localhostProfile`	`string`	
`type`	`string`	

.spec.containers[].securityContext.capabilities

类型

`object`

属性	类型	描述
`add`	`array`	
`drop`	`array`	

.spec.containers[].securityContext.capabilities.add

类型

`array`

.spec.containers[].securityContext.capabilities.add[]

类型

`string`

.spec.containers[].securityContext.capabilities.drop

类型

`array`

.spec.containers[].securityContext.capabilities.drop[]

类型

`string`

.spec.containers[].securityContext.seLinuxOptions

类型

`object`

属性	类型	描述
`level`	`string`	
`role`	`string`	
`type`	`string`	
`user`	`string`	

.spec.containers[].securityContext.seccompProfile

类型

`object`

必填

`type`

属性	类型	描述
`localhostProfile`	`string`	
`type`	`string`	

.spec.containers[].securityContext.windowsOptions

类型

`object`

属性	类型	描述
`gmsaCredentialSpec`	`string`	
`gmsaCredentialSpecName`	`string`	
`hostProcess`	`boolean`	
`runAsUserName`	`string`	

.spec.containers[].startupProbe

类型

`object`

属性	类型	描述
`exec`	`object`	

属性	类型	描述
`failureThreshold`	`integer`	
`grpc`	`object`	
`httpGet`	`object`	
`initialDelaySeconds`	`integer`	
`periodSeconds`	`integer`	
`successThreshold`	`integer`	
`tcpSocket`	`object`	
`terminationGracePeriodSeconds`	`integer`	
`timeoutSeconds`	`integer`	

.spec.containers[].startupProbe.exec

类型

`object`

属性	类型	描述
`command`	`array`	

.spec.containers[].startupProbe.exec.command

类型

`array`

.spec.containers[].startupProbe.exec.command[]

类型

`string`

.spec.containers[].startupProbe.grpc

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`port`	`integer`	
`service`	`string`	

.spec.containers[].startupProbe.httpGet

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`httpHeaders`	`array`	
`path`	`string`	
`port`	`integer|string`	
`scheme`	`string`	

.spec.containers[].startupProbe.httpGet.httpHeaders

类型

`array`

.spec.containers[].startupProbe.httpGet.httpHeaders[]

类型

`object`

必填

`name` `value`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	

.spec.containers[].startupProbe.tcpSocket

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`port`	`integer|string`	

.spec.containers[].volumeDevices

类型

`array`

.spec.containers[].volumeDevices[]

类型

`object`

必填

`devicePath` `name`

属性	类型	描述
`devicePath`	`string`	
`name`	`string`	

.spec.containers[].volumeMounts

类型

`array`

.spec.containers[].volumeMounts[]

类型

`object`

必填

`mountPath` `name`

属性	类型	描述
`mountPath`	`string`	
`mountPropagation`	`string`	

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`readOnly`	`boolean`	
`recursiveReadOnly`	`string`	
`subPath`	`string`	
`subPathExpr`	`string`	

.spec.imagePullSecrets

类型

`array`

.spec.imagePullSecrets[]

类型

`object`

属性	类型	描述
`name`	`string`	

.spec.labels

类型

`object`

.spec.nodeSelector

类型

`object`

.spec.protocolVersions

类型

`array`

.spec.protocolVersions[]

类型

`string`

.spec.storageHelper

类型

`object`

属性	类型	描述
`disabled`	`boolean`	

.spec.supportedModelFormats

类型

`array`

.spec.supportedModelFormats[]

类型

`object`

必填

`name`

属性	类型	描述
`autoSelect`	`boolean`	
`name`	`string`	
`priority`	`integer`	
`version`	`string`	

.spec.tolerations

类型

`array`

.spec.tolerations[]

类型

`object`

属性	类型	描述
`effect`	`string`	
`key`	`string`	
`operator`	`string`	
`tolerationSeconds`	`integer`	
`value`	`string`	

.spec.volumes

类型

`array`

.spec.volumes[]

类型

`object`

必填

`name`

属性	类型	描述
`awsElasticBlockStore`	`object`	
`azureDisk`	`object`	
`azureFile`	`object`	
`cephfs`	`object`	
`cinder`	`object`	
`configMap`	`object`	
`csi`	`object`	
`downwardAPI`	`object`	
`emptyDir`	`object`	
`ephemeral`	`object`	
`fc`	`object`	
`flexVolume`	`object`	
`flocker`	`object`	
`gcePersistentDisk`	`object`	
`gitRepo`	`object`	

属性	类型	描述
`glusterfs`	`object`	
`hostPath`	`object`	
`iscsi`	`object`	
`name`	`string`	
`nfs`	`object`	
`persistentVolumeClaim`	`object`	
`photonPersistentDisk`	`object`	
`portworxVolume`	`object`	
`projected`	`object`	
`quobyte`	`object`	
`rbd`	`object`	
`scaleIO`	`object`	
`secret`	`object`	
`storageos`	`object`	
`vsphereVolume`	`object`	

.spec.volumes[].awsElasticBlockStore

类型

`object`

必填

`volumeID`

属性	类型	描述
`fsType`	`string`	
`partition`	`integer`	
`readOnly`	`boolean`	
`volumeID`	`string`	

.spec.volumes[].azureDisk

类型

`object`

必填

`diskName` `diskURI`

属性	类型	描述
`cachingMode`	`string`	
`diskName`	`string`	
`diskURI`	`string`	
`fsType`	`string`	
`kind`	`string`	
`readOnly`	`boolean`	

.spec.volumes[].azureFile

类型

`object`

必填

`secretName` `shareName`

属性	类型	描述
`readOnly`	`boolean`	
`secretName`	`string`	
`shareName`	`string`	

.spec.volumes[].cephfs

类型

`object`

必填

`monitors`

属性	类型	描述
`monitors`	`array`	
`path`	`string`	
`readOnly`	`boolean`	
`secretFile`	`string`	
`secretRef`	`object`	
`user`	`string`	

.spec.volumes[].cephfs.monitors

类型

`array`

.spec.volumes[].cephfs.monitors[]

类型

`string`

.spec.volumes[].cephfs.secretRef

类型

`object`

属性	类型	描述
`name`	`string`	

.spec.volumes[].cinder

类型

`object`

必填

`volumeID`

属性	类型	描述
`fsType`	`string`	
`readOnly`	`boolean`	
`secretRef`	`object`	
`volumeID`	`string`	

.spec.volumes[].cinder.secretRef

类型

`object`

属性	类型	描述
`name`	`string`	

.spec.volumes[].configMap

类型

`object`

属性	类型	描述
`defaultMode`	`integer`	
`items`	`array`	
`name`	`string`	
`optional`	`boolean`	

.spec.volumes[].configMap.items

类型

`array`

.spec.volumes[].configMap.items[]

类型

`object`

必填

`key` `path`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`mode`	`integer`	
`path`	`string`	

.spec.volumes[].csi

类型

`object`

必填

`driver`

属性	类型	描述
`driver`	`string`	
`fsType`	`string`	
`nodePublishSecretRef`	`object`	
`readOnly`	`boolean`	
`volumeAttributes`	`object`	

.spec.volumes[].csi.nodePublishSecretRef

类型

`object`

属性	类型	描述
`name`	`string`	

.spec.volumes[].csi.volumeAttributes

类型

`object`

.spec.volumes[].downwardAPI

类型

`object`

属性	类型	描述
`defaultMode`	`integer`	
`items`	`array`	

.spec.volumes[].downwardAPI.items

类型

`array`

.spec.volumes[].downwardAPI.items[]

类型

`object`

必填

`path`

属性	类型	描述
`fieldRef`	`object`	
`mode`	`integer`	

属性	类型	描述
`path`	`string`	
`resourceFieldRef`	`object`	

.spec.volumes[].downwardAPI.items[].fieldRef

类型

`object`

必填

`fieldPath`

属性	类型	描述
`apiVersion`	`string`	
`fieldPath`	`string`	

.spec.volumes[].downwardAPI.items[].resourceFieldRef

类型

`object`

必填

`resource`

属性	类型	描述
`containerName`	`string`	
`divisor`	`integer|string`	
`resource`	`string`	

.spec.volumes[].emptyDir

类型

`object`

属性	类型	描述
`medium`	`string`	
`sizeLimit`	`integer|string`	

.spec.volumes[].ephemeral

类型

`object`

属性	类型	描述
`volumeClaimTemplate`	`object`	

.spec.volumes[].ephemeral.volumeClaimTemplate

类型

`object`

必填

`spec`

属性	类型	描述
`metadata`	`ObjectMeta`	ObjectMeta is metadata that all persisted resources must have, which includes all objects users must create.
`spec`	`object`	

.spec.volumes[].ephemeral.volumeClaimTemplate.spec

类型

`object`

属性	类型	描述
`accessModes`	`array`	
`dataSource`	`object`	
`dataSourceRef`	`object`	
`resources`	`object`	
`selector`	`object`	
`storageClassName`	`string`	
`volumeAttributesClassName`	`string`	
`volumeMode`	`string`	
`volumeName`	`string`	

.spec.volumes[].ephemeral.volumeClaimTemplate.spec.accessModes

类型

`array`

.spec.volumes[].ephemeral.volumeClaimTemplate.spec.accessModes[]

类型

`string`

.spec.volumes[].ephemeral.volumeClaimTemplate.spec.dataSource

类型

`object`

必填

`kind` `name`

属性	类型	描述
`apiGroup`	`string`	
`kind`	`string`	
`name`	`string`	

.spec.volumes[].ephemeral.volumeClaimTemplate.spec.dataSourceRef

类型

`object`

必填

`kind` `name`

属性	类型	描述
`apiGroup`	`string`	
`kind`	`string`	
`name`	`string`	
`namespace`	`string`	

.spec.volumes[].ephemeral.volumeClaimTemplate.spec.resources

类型

`object`

属性	类型	描述
`limits`	`object`	
`requests`	`object`	

.spec.volumes[].ephemeral.volumeClaimTemplate.spec.resources.limits

类型

`object`

.spec.volumes[].ephemeral.volumeClaimTemplate.spec.resources.requests

类型

`object`

.spec.volumes[].ephemeral.volumeClaimTemplate.spec.selector

类型

`object`

属性	类型	描述
`matchExpressions`	`array`	
`matchLabels`	`object`	

.spec.volumes[].ephemeral.volumeClaimTemplate.spec.selector.matchExpressions

类型

`array`

.spec.volumes[].ephemeral.volumeClaimTemplate.spec.selector.matchExpressions[]

类型

`object`

必填

`key` `operator`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`operator`	`string`	
`values`	`array`	

.spec.volumes[].ephemeral.volumeClaimTemplate.spec.selector.matchExpressions[].values

类型

`array`

.spec.volumes[].ephemeral.volumeClaimTemplate.spec.selector.matchExpressions[].values[]

类型

`string`

.spec.volumes[].ephemeral.volumeClaimTemplate.spec.selector.matchLabels

类型

`object`

.spec.volumes[].fc

类型

`object`

属性	类型	描述
`fsType`	`string`	
`lun`	`integer`	
`readOnly`	`boolean`	
`targetWWNs`	`array`	
`wwids`	`array`	

.spec.volumes[].fc.targetWWNs

类型

`array`

.spec.volumes[].fc.targetWWNs[]

类型

`string`

.spec.volumes[].fc.wwids

类型

`array`

.spec.volumes[].fc.wwids[]

类型

`string`

.spec.volumes[].flexVolume

类型

`object`

必填

`driver`

属性	类型	描述
`driver`	`string`	
`fsType`	`string`	
`options`	`object`	
`readOnly`	`boolean`	
`secretRef`	`object`	

.spec.volumes[].flexVolume.options

类型

`object`

.spec.volumes[].flexVolume.secretRef

类型

`object`

属性	类型	描述
`name`	`string`	

.spec.volumes[].flocker

类型

`object`

属性	类型	描述
`datasetName`	`string`	
`datasetUUID`	`string`	

.spec.volumes[].gcePersistentDisk

类型

`object`

必填

`pdName`

属性	类型	描述
`fsType`	`string`	
`partition`	`integer`	
`pdName`	`string`	
`readOnly`	`boolean`	

.spec.volumes[].gitRepo

类型

`object`

必填

`repository`

属性	类型	描述
`directory`	`string`	
`repository`	`string`	
`revision`	`string`	

.spec.volumes[].glusterfs

类型

`object`

必填

`endpoints` `path`

属性	类型	描述
`endpoints`	`string`	

属性	类型	描述
`path`	`string`	
`readOnly`	`boolean`	

.spec.volumes[].hostPath

类型

`object`

必填

`path`

属性	类型	描述
`path`	`string`	
`type`	`string`	

.spec.volumes[].iscsi

类型

`object`

必填

`iqn` `lun` `targetPortal`

属性	类型	描述
`chapAuthDiscovery`	`boolean`	
`chapAuthSession`	`boolean`	
`fsType`	`string`	
`initiatorName`	`string`	

属性	类型	描述
`iqn`	`string`	
`iscsiInterface`	`string`	
`lun`	`integer`	
`portals`	`array`	
`readOnly`	`boolean`	
`secretRef`	`object`	
`targetPortal`	`string`	

.spec.volumes[].iscsi.portals

类型

`array`

.spec.volumes[].iscsi.portals[]

类型

`string`

.spec.volumes[].iscsi.secretRef

类型

`object`

属性	类型	描述
`name`	`string`	

.spec.volumes[].nfs

类型

`object`

必填

`path` `server`

属性	类型	描述
`path`	`string`	
`readOnly`	`boolean`	
`server`	`string`	

.spec.volumes[].persistentVolumeClaim

类型

`object`

必填

`claimName`

属性	类型	描述
`claimName`	`string`	
`readOnly`	`boolean`	

.spec.volumes[].photonPersistentDisk

类型

`object`

必填

`pdID`

属性	类型	描述
`fsType`	`string`	
`pdID`	`string`	

.spec.volumes[].portworxVolume

类型

`object`

必填

`volumeID`

属性	类型	描述
`fsType`	`string`	
`readOnly`	`boolean`	
`volumeID`	`string`	

.spec.volumes[].projected

类型

`object`

属性	类型	描述
`defaultMode`	`integer`	
`sources`	`array`	

.spec.volumes[].projected.sources

类型

`array`

.spec.volumes[].projected.sources[]

类型

`object`

属性	类型	描述
`clusterTrustBundle`	`object`	
`configMap`	`object`	
`downwardAPI`	`object`	
`secret`	`object`	
`serviceAccountToken`	`object`	

.spec.volumes[].projected.sources[].clusterTrustBundle

类型

`object`

必填

`path`

属性	类型	描述
`labelSelector`	`object`	
`name`	`string`	
`optional`	`boolean`	
`path`	`string`	

属性	类型	描述
`signerName`	`string`	

.spec.volumes[].projected.sources[].clusterTrustBundle.labelSelector

类型

`object`

属性	类型	描述
`matchExpressions`	`array`	
`matchLabels`	`object`	

.spec.volumes[].projected.sources[].clusterTrustBundle.labelSelector.matchExpressions

类型

`array`

.spec.volumes[].projected.sources[].clusterTrustBundle.labelSelector.matchExpressions[]

类型

`object`

必填

`key` `operator`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`operator`	`string`	
`values`	`array`	

.spec.volumes[].projected.sources[].clusterTrustBundle.labelSelector.matchExpressions[].values

类型

`array`

.spec.volumes[].projected.sources[].clusterTrustBundle.labelSelector.matchExpressions[].values[]

类型

`string`

.spec.volumes[].projected.sources[].clusterTrustBundle.labelSelector.matchLabels

类型

`object`

.spec.volumes[].projected.sources[].configMap

类型

`object`

属性	类型	描述
`items`	`array`	
`name`	`string`	
`optional`	`boolean`	

.spec.volumes[].projected.sources[].configMap.items

类型

`array`

.spec.volumes[].projected.sources[].configMap.items[]

类型

`object`

必填

`key` `path`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`mode`	`integer`	
`path`	`string`	

.spec.volumes[].projected.sources[].downwardAPI

类型

`object`

属性	类型	描述
`items`	`array`	

.spec.volumes[].projected.sources[].downwardAPI.items

类型

`array`

.spec.volumes[].projected.sources[].downwardAPI.items[]

类型

`object`

必填

`path`

属性	类型	描述
`fieldRef`	`object`	
`mode`	`integer`	
`path`	`string`	
`resourceFieldRef`	`object`	

.spec.volumes[].projected.sources[].downwardAPI.items[].fieldRef

类型

`object`

必填

`fieldPath`

属性	类型	描述
`apiVersion`	`string`	
`fieldPath`	`string`	

.spec.volumes[].projected.sources[].downwardAPI.items[].resourceFieldRef

类型

`object`

必填

`resource`

属性	类型	描述
`containerName`	`string`	
`divisor`	`integer|string`	
`resource`	`string`	

.spec.volumes[].projected.sources[].secret

类型

`object`

属性	类型	描述
`items`	`array`	
`name`	`string`	
`optional`	`boolean`	

.spec.volumes[].projected.sources[].secret.items

类型

`array`

.spec.volumes[].projected.sources[].secret.items[]

类型

`object`

必填

`key` `path`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`mode`	`integer`	
`path`	`string`	

.spec.volumes[].projected.sources[].serviceAccountToken

类型

`object`

必填

`path`

属性	类型	描述
`audience`	`string`	
`expirationSeconds`	`integer`	
`path`	`string`	

.spec.volumes[].quobyte

类型

`object`

必填

`registry` `volume`

属性	类型	描述
`group`	`string`	
`readOnly`	`boolean`	
`registry`	`string`	
`tenant`	`string`	
`user`	`string`	
`volume`	`string`	

.spec.volumes[].rbd

类型

`object`

必填

`image` `monitors`

属性	类型	描述
`fsType`	`string`	
`image`	`string`	
`keyring`	`string`	

属性	类型	描述
`monitors`	`array`	
`pool`	`string`	
`readOnly`	`boolean`	
`secretRef`	`object`	
`user`	`string`	

.spec.volumes[].rbd.monitors

类型

`array`

.spec.volumes[].rbd.monitors[]

类型

`string`

.spec.volumes[].rbd.secretRef

类型

`object`

属性	类型	描述
`name`	`string`	

.spec.volumes[].scaleIO

类型

`object`

必填

`gateway` `secretRef` `system`

属性	类型	描述
`fsType`	`string`	
`gateway`	`string`	
`protectionDomain`	`string`	
`readOnly`	`boolean`	
`secretRef`	`object`	
`sslEnabled`	`boolean`	
`storageMode`	`string`	
`storagePool`	`string`	
`system`	`string`	
`volumeName`	`string`	

.spec.volumes[].scaleIO.secretRef

类型

`object`

属性	类型	描述
`name`	`string`	

.spec.volumes[].secret

类型

`object`

属性	类型	描述
`defaultMode`	`integer`	
`items`	`array`	
`optional`	`boolean`	
`secretName`	`string`	

.spec.volumes[].secret.items

类型

`array`

.spec.volumes[].secret.items[]

类型

`object`

必填

`key` `path`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`mode`	`integer`	
`path`	`string`	

.spec.volumes[].storageos

类型

`object`

属性	类型	描述
`fsType`	`string`	
`readOnly`	`boolean`	
`secretRef`	`object`	
`volumeName`	`string`	
`volumeNamespace`	`string`	

.spec.volumes[].storageos.secretRef

类型

`object`

属性	类型	描述
`name`	`string`	

.spec.volumes[].vsphereVolume

类型

`object`

必填

`volumePath`

属性	类型	描述
`fsType`	`string`	

属性	类型	描述
`storagePolicyID`	`string`	
`storagePolicyName`	`string`	
`volumePath`	`string`	

.spec.workerSpec

类型

`object`

必填

`containers`

属性	类型	描述
`affinity`	`object`	
`annotations`	`object`	
`containers`	`array`	
`hostIPC`	`boolean`	
`imagePullSecrets`	`array`	
`labels`	`object`	
`nodeSelector`	`object`	
`size`	`integer`	
`tolerations`	`array`	
`volumes`	`array`	

.spec.workerSpec.affinity

类型

`object`

属性	类型	描述
`nodeAffinity`	`object`	
`podAffinity`	`object`	
`podAntiAffinity`	`object`	

.spec.workerSpec.affinity.nodeAffinity

类型

`object`

属性	类型	描述
`preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution`	`array`	
`requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution`	`object`	

.spec.workerSpec.affinity.nodeAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution

类型

`array`

.spec.workerSpec.affinity.nodeAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[]

类型

`object`

必填

`preference` `weight`

属性	类型	描述
`preference`	`object`	
`weight`	`integer`	

.spec.workerSpec.affinity.nodeAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].preference

类型

`object`

属性	类型	描述
`matchExpressions`	`array`	
`matchFields`	`array`	

.spec.workerSpec.affinity.nodeAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].preference.matchExpressions

类型

`array`

.spec.workerSpec.affinity.nodeAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].preference.matchExpressions[]

类型

`object`

必填

`key` `operator`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`operator`	`string`	
`values`	`array`	

.spec.workerSpec.affinity.nodeAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].preference.matchExpressions[].values

类型

`array`

.spec.workerSpec.affinity.nodeAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].preference.matchExpressions[].values[]

类型

`string`

.spec.workerSpec.affinity.nodeAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].preference.matchFields

类型

`array`

.spec.workerSpec.affinity.nodeAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].preference.matchFields[]

类型

`object`

必填

`key` `operator`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`operator`	`string`	
`values`	`array`	

.spec.workerSpec.affinity.nodeAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].preference.matchFields[].values

类型

`array`

.spec.workerSpec.affinity.nodeAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].preference.matchFields[].values[]

类型

`string`

.spec.workerSpec.affinity.nodeAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution

类型

`object`

必填

`nodeSelectorTerms`

属性	类型	描述
`nodeSelectorTerms`	`array`	

.spec.workerSpec.affinity.nodeAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution.nodeSelectorTerms

类型

`array`

.spec.workerSpec.affinity.nodeAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution.nodeSelectorTerms[]

类型

`object`

属性	类型	描述
`matchExpressions`	`array`	
`matchFields`	`array`	

.spec.workerSpec.affinity.nodeAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution.nodeSelectorTerms[].mat

chExpressions

类型

`array`

.spec.workerSpec.affinity.nodeAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution.nodeSelectorTerms[].matchExpressions[]

类型

`object`

必填

`key` `operator`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`operator`	`string`	
`values`	`array`	

.spec.workerSpec.affinity.nodeAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution.nodeSelectorTerms[].matchExpressions[].values

类型

`array`

.spec.workerSpec.affinity.nodeAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution.nodeSelectorTerms[].mat

chExpressions[].values[]

类型

`string`

.spec.workerSpec.affinity.nodeAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution.nodeSelectorTerms[].matchFields

类型

`array`

.spec.workerSpec.affinity.nodeAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution.nodeSelectorTerms[].matchFields[]

类型

`object`

必填

`key` `operator`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`operator`	`string`	
`values`	`array`	

.spec.workerSpec.affinity.nodeAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution.nodeSelectorTerms[].mat

chFields[].values

类型

`array`

.spec.workerSpec.affinity.nodeAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution.nodeSelectorTerms[].matchFields[].values[]

类型

`string`

.spec.workerSpec.affinity.podAffinity

类型

`object`

属性	类型	描述
`preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution`	`array`	
`requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution`	`array`	

.spec.workerSpec.affinity.podAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution

类型

`array`

.spec.workerSpec.affinity.podAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[]

类型

`object`

必填

`podAffinityTerm` `weight`

属性	类型	描述
`podAffinityTerm`	`object`	
`weight`	`integer`	

.spec.workerSpec.affinity.podAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm

类型

`object`

必填

`topologyKey`

属性	类型	描述
`labelSelector`	`object`	
`matchLabelKeys`	`array`	
`mismatchLabelKeys`	`array`	
`namespaceSelector`	`object`	
`namespaces`	`array`	
`topologyKey`	`string`	

.spec.workerSpec.affinity.podAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.labelSelector

类型

`object`

属性	类型	描述
`matchExpressions`	`array`	
`matchLabels`	`object`	

.spec.workerSpec.affinity.podAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.labelSelector.matchExpressions

类型

`array`

.spec.workerSpec.affinity.podAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.labelSelector.matchExpressions[]

类型

`object`

必填

`key` `operator`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`operator`	`string`	
`values`	`array`	

.spec.workerSpec.affinity.podAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.labelSelector.matchExpressions[].values

类型

`array`

.spec.workerSpec.affinity.podAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.labelSelector.matchExpressions[].values[]

类型

`string`

.spec.workerSpec.affinity.podAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.labelSelector.matchLabels

类型

`object`

.spec.workerSpec.affinity.podAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.matchLa

belKeys

类型

`array`

.spec.workerSpec.affinity.podAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.matchLabelKeys[]

类型

`string`

.spec.workerSpec.affinity.podAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.mismatchLabelKeys

类型

`array`

.spec.workerSpec.affinity.podAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.mismatchLabelKeys[]

类型

`string`

.spec.workerSpec.affinity.podAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.namespaceSelector

类型

`object`

属性	类型	描述
`matchExpressions`	`array`	
`matchLabels`	`object`	

.spec.workerSpec.affinity.podAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.namespaceSelector.matchExpressions

类型

`array`

.spec.workerSpec.affinity.podAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.namespaceSelector.matchExpressions[]

类型

`object`

必填

`key` `operator`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`operator`	`string`	
`values`	`array`	

.spec.workerSpec.affinity.podAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.namespaceSelector.matchExpressions[].values

类型

`array`

.spec.workerSpec.affinity.podAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.namespaceSelector.matchExpressions[].values[]

类型

`string`

.spec.workerSpec.affinity.podAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.namespaceSelector.matchLabels

类型

`object`

.spec.workerSpec.affinity.podAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.namespaces

类型

`array`

.spec.workerSpec.affinity.podAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.namespaces[]

类型

`string`

.spec.workerSpec.affinity.podAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution

类型

`array`

.spec.workerSpec.affinity.podAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[]

类型

`object`

必填

`topologyKey`

属性	类型	描述
`labelSelector`	`object`	
`matchLabelKeys`	`array`	
`mismatchLabelKeys`	`array`	
`namespaceSelector`	`object`	
`namespaces`	`array`	

属性	类型	描述
`topologyKey`	`string`	

.spec.workerSpec.affinity.podAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].labelSelector

类型

`object`

属性	类型	描述
`matchExpressions`	`array`	
`matchLabels`	`object`	

.spec.workerSpec.affinity.podAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].labelSelector.matchExpressions

类型

`array`

.spec.workerSpec.affinity.podAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].labelSelector.matchExpressions[]

类型

`object`

必填

`key` `operator`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`operator`	`string`	
`values`	`array`	

.spec.workerSpec.affinity.podAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].labelSelector.matchExpressions[].values

类型

`array`

.spec.workerSpec.affinity.podAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].labelSelector.matchExpressions[].values[]

类型

`string`

.spec.workerSpec.affinity.podAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].labelSelector.matchLabels

类型

`object`

.spec.workerSpec.affinity.podAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].matchLabelKeys

类型

`array`

.spec.workerSpec.affinity.podAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].matchLabelKeys[]

类型

`string`

.spec.workerSpec.affinity.podAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].mismatchLabelKeys

类型

`array`

.spec.workerSpec.affinity.podAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].mismatchLabelKeys[]

类型

`string`

.spec.workerSpec.affinity.podAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].namespaceSelector

类型

`object`

属性	类型	描述
`matchExpressions`	`array`	
`matchLabels`	`object`	

.spec.workerSpec.affinity.podAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].namespaceSelector.matchExpressions

类型

`array`

.spec.workerSpec.affinity.podAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].namespaceSelector.matchExpressions[]

类型

`object`

必填

`key` `operator`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`operator`	`string`	
`values`	`array`	

.spec.workerSpec.affinity.podAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].namespaceSelector.matchExpressions[].values

类型

`array`

.spec.workerSpec.affinity.podAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].namespaceSelector.matchExpressions[].values[]

类型

`string`

.spec.workerSpec.affinity.podAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].namespaceSelector.matchLabels

类型

`object`

.spec.workerSpec.affinity.podAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].namespaces

类型

`array`

.spec.workerSpec.affinity.podAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].namespaces[]

类型

`string`

.spec.workerSpec.affinity.podAntiAffinity

类型

`object`

属性	类型	描述
`preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution`	`array`	
`requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution`	`array`	

.spec.workerSpec.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution

类型

`array`

.spec.workerSpec.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[]

类型

`object`

必填

`podAffinityTerm` `weight`

属性	类型	描述
`podAffinityTerm`	`object`	
`weight`	`integer`	

.spec.workerSpec.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm

类型

`object`

必填

`topologyKey`

属性	类型	描述
`labelSelector`	`object`	
`matchLabelKeys`	`array`	
`mismatchLabelKeys`	`array`	
`namespaceSelector`	`object`	
`namespaces`	`array`	
`topologyKey`	`string`	

.spec.workerSpec.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.labelSelector

类型

`object`

属性	类型	描述
`matchExpressions`	`array`	
`matchLabels`	`object`	

.spec.workerSpec.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.labelSelector.matchExpressions

类型

`array`

.spec.workerSpec.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.labelSelector.matchExpressions[]

类型

`object`

必填

`key` `operator`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`operator`	`string`	
`values`	`array`	

.spec.workerSpec.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.labelSelector.matchExpressions[].values

类型

`array`

.spec.workerSpec.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.labelSelector.matchExpressions[].values[]

类型

`string`

.spec.workerSpec.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.labelSelector.matchLabels

类型

`object`

.spec.workerSpec.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.matchLabelKeys

类型

`array`

.spec.workerSpec.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.matchLabelKeys[]

类型

`string`

.spec.workerSpec.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.mismatchLabelKeys

类型

`array`

.spec.workerSpec.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.mismatchLabelKeys[]

类型

`string`

.spec.workerSpec.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.namespaceSelector

类型

`object`

属性	类型	描述
`matchExpressions`	`array`	
`matchLabels`	`object`	

.spec.workerSpec.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.namespaceSelector.matchExpressions

类型

`array`

.spec.workerSpec.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.namespaceSelector.matchExpressions[]

类型

`object`

必填

`key` `operator`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`operator`	`string`	
`values`	`array`	

.spec.workerSpec.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.namespaceSelector.matchExpressions[].values

类型

`array`

.spec.workerSpec.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.namespaceSelector.matchExpressions[].values[]

类型

`string`

.spec.workerSpec.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.namespaceSelector.matchLabels

类型

`object`

.spec.workerSpec.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.namespaces

类型

`array`

.spec.workerSpec.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.namespaces[]

类型

`string`

.spec.workerSpec.affinity.podAntiAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution

类型

`array`

.spec.workerSpec.affinity.podAntiAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[]

类型

`object`

必填

`topologyKey`

属性	类型	描述
`labelSelector`	`object`	
`matchLabelKeys`	`array`	
`mismatchLabelKeys`	`array`	
`namespaceSelector`	`object`	
`namespaces`	`array`	
`topologyKey`	`string`	

.spec.workerSpec.affinity.podAntiAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].labelSelector

类型

`object`

属性	类型	描述
`matchExpressions`	`array`	
`matchLabels`	`object`	

.spec.workerSpec.affinity.podAntiAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].labelSelector.matchExpressions

类型

`array`

.spec.workerSpec.affinity.podAntiAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].labelSelector.matchExpressions[]

类型

`object`

必填

`key` `operator`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`operator`	`string`	
`values`	`array`	

.spec.workerSpec.affinity.podAntiAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].labelSelector.matchExpressions[].values

类型

`array`

.spec.workerSpec.affinity.podAntiAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].labelSelector.matchExpressions[].values[]

类型

`string`

.spec.workerSpec.affinity.podAntiAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].labelSelector.matchLabels

类型

`object`

.spec.workerSpec.affinity.podAntiAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].matchLabelKeys

类型

`array`

.spec.workerSpec.affinity.podAntiAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].matchLabelKeys[]

类型

`string`

.spec.workerSpec.affinity.podAntiAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].mismatchLabelKeys

类型

`array`

.spec.workerSpec.affinity.podAntiAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].mismatchLabelKeys[]

类型

`string`

.spec.workerSpec.affinity.podAntiAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].namespaceSelector

类型

`object`

属性	类型	描述
`matchExpressions`	`array`	
`matchLabels`	`object`	

.spec.workerSpec.affinity.podAntiAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].namespaceSelector.matchExpressions

类型

`array`

.spec.workerSpec.affinity.podAntiAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].namespaceSelector.matchExpressions[]

类型

`object`

必填

`key` `operator`

属性	类型	描述
`key`	`string`	

属性	类型	描述
`operator`	`string`	
`values`	`array`	

.spec.workerSpec.affinity.podAntiAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].namespaceSelector.matchExpressions[].values

类型

`array`

.spec.workerSpec.affinity.podAntiAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].namespaceSelector.matchExpressions[].values[]

类型

`string`

.spec.workerSpec.affinity.podAntiAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].namespaceSelector.matchLabels

类型

`object`

.spec.workerSpec.affinity.podAntiAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].namespaces

类型

`array`

.spec.workerSpec.affinity.podAntiAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].namespaces[]

类型

`string`

.spec.workerSpec.annotations

类型

`object`

.spec.workerSpec.containers

类型

`array`

.spec.workerSpec.containers[]

类型

`object`

必填

`name`

属性	类型	描述
`args`	`array`	
`command`	`array`	
`env`	`array`	

属性	类型	描述
`envFrom`	`array`	
`image`	`string`	
`imagePullPolicy`	`string`	
`lifecycle`	`object`	
`livenessProbe`	`object`	
`name`	`string`	
`ports`	`array`	
`readinessProbe`	`object`	
`resizePolicy`	`array`	
`resources`	`object`	
`restartPolicy`	`string`	
`securityContext`	`object`	
`startupProbe`	`object`	
`stdin`	`boolean`	
`stdinOnce`	`boolean`	
`terminationMessagePath`	`string`	
`terminationMessagePolicy`	`string`	
`tty`	`boolean`	
`volumeDevices`	`array`	
`volumeMounts`	`array`	

属性	类型	描述
`workingDir`	`string`	

.spec.workerSpec.containers[].args

类型

`array`

.spec.workerSpec.containers[].args[]

类型

`string`

.spec.workerSpec.containers[].command

类型

`array`

.spec.workerSpec.containers[].command[]

类型

`string`

.spec.workerSpec.containers[].env

类型

`array`

.spec.workerSpec.containers[].env[]

类型

`object`

必填

`name`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	
`valueFrom`	`object`	

.spec.workerSpec.containers[].env[].valueFrom

类型

`object`

属性	类型	描述
`configMapKeyRef`	`object`	
`fieldRef`	`object`	
`resourceFieldRef`	`object`	
`secretKeyRef`	`object`	

.spec.workerSpec.containers[].env[].valueFrom.configMapKeyRef

类型

`object`

必填

`key`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`name`	`string`	
`optional`	`boolean`	

.spec.workerSpec.containers[].env[].valueFrom.fieldRef

类型

`object`

必填

`fieldPath`

属性	类型	描述
`apiVersion`	`string`	
`fieldPath`	`string`	

.spec.workerSpec.containers[].env[].valueFrom.resourceFieldRef

类型

`object`

必填

`resource`

属性	类型	描述
`containerName`	`string`	
`divisor`	`integer|string`	

属性	类型	描述
`resource`	`string`	

.spec.workerSpec.containers[].env[].valueFrom.secretKeyRef

类型

`object`

必填

`key`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`name`	`string`	
`optional`	`boolean`	

.spec.workerSpec.containers[].envFrom

类型

`array`

.spec.workerSpec.containers[].envFrom[]

类型

`object`

属性	类型	描述
`configMapRef`	`object`	

属性	类型	描述
`prefix`	`string`	
`secretRef`	`object`	

.spec.workerSpec.containers[].envFrom[].configMapRef

类型

`object`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`optional`	`boolean`	

.spec.workerSpec.containers[].envFrom[].secretRef

类型

`object`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`optional`	`boolean`	

.spec.workerSpec.containers[].lifecycle

类型

`object`

属性	类型	描述
`postStart`	`object`	
`preStop`	`object`	

.spec.workerSpec.containers[].lifecycle.postStart

类型

`object`

属性	类型	描述
`exec`	`object`	
`httpGet`	`object`	
`sleep`	`object`	
`tcpSocket`	`object`	

.spec.workerSpec.containers[].lifecycle.postStart.exec

类型

`object`

属性	类型	描述
`command`	`array`	

.spec.workerSpec.containers[].lifecycle.postStart.exec.command

类型

`array`

.spec.workerSpec.containers[].lifecycle.postStart.exec.command[]

类型

`string`

.spec.workerSpec.containers[].lifecycle.postStart.httpGet

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`httpHeaders`	`array`	
`path`	`string`	
`port`	`integer|string`	
`scheme`	`string`	

.spec.workerSpec.containers[].lifecycle.postStart.httpGet.httpHeaders

类型

`array`

.spec.workerSpec.containers[].lifecycle.postStart.httpGet.httpHeaders[]

类型

`object`

必填

`name` `value`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	

.spec.workerSpec.containers[].lifecycle.postStart.sleep

类型

`object`

必填

`seconds`

属性	类型	描述
`seconds`	`integer`	

.spec.workerSpec.containers[].lifecycle.postStart.tcpSocket

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`port`	`integer|string`	

.spec.workerSpec.containers[].lifecycle.preStop

类型

`object`

属性	类型	描述
`exec`	`object`	
`httpGet`	`object`	
`sleep`	`object`	
`tcpSocket`	`object`	

.spec.workerSpec.containers[].lifecycle.preStop.exec

类型

`object`

属性	类型	描述
`command`	`array`	

.spec.workerSpec.containers[].lifecycle.preStop.exec.command

类型

`array`

.spec.workerSpec.containers[].lifecycle.preStop.exec.command[]

类型

`string`

.spec.workerSpec.containers[].lifecycle.preStop.httpGet

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`httpHeaders`	`array`	
`path`	`string`	
`port`	`integer|string`	
`scheme`	`string`	

.spec.workerSpec.containers[].lifecycle.preStop.httpGet.httpHeaders

类型

`array`

.spec.workerSpec.containers[].lifecycle.preStop.httpGet.httpHeaders[]

类型

`object`

必填

`name` `value`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	

.spec.workerSpec.containers[].lifecycle.preStop.sleep

类型

`object`

必填

`seconds`

属性	类型	描述
`seconds`	`integer`	

.spec.workerSpec.containers[].lifecycle.preStop.tcpSocket

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`port`	`integer|string`	

.spec.workerSpec.containers[].livenessProbe

类型

`object`

属性	类型	描述
`exec`	`object`	
`failureThreshold`	`integer`	
`grpc`	`object`	
`httpGet`	`object`	
`initialDelaySeconds`	`integer`	
`periodSeconds`	`integer`	
`successThreshold`	`integer`	
`tcpSocket`	`object`	
`terminationGracePeriodSeconds`	`integer`	
`timeoutSeconds`	`integer`	

.spec.workerSpec.containers[].livenessProbe.exec

类型

`object`

属性	类型	描述
`command`	`array`	

.spec.workerSpec.containers[].livenessProbe.exec.command

类型

`array`

.spec.workerSpec.containers[].livenessProbe.exec.command[]

类型

`string`

.spec.workerSpec.containers[].livenessProbe.grpc

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`port`	`integer`	
`service`	`string`	

.spec.workerSpec.containers[].livenessProbe.httpGet

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`httpHeaders`	`array`	
`path`	`string`	
`port`	`integer|string`	
`scheme`	`string`	

.spec.workerSpec.containers[].livenessProbe.httpGet.httpHeaders

类型

`array`

.spec.workerSpec.containers[].livenessProbe.httpGet.httpHeaders[]

类型

`object`

必填

`name` `value`

属性	类型	描述
`name`	`string`	

属性	类型	描述
`value`	`string`	

.spec.workerSpec.containers[].livenessProbe.tcpSocket

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`port`	`integer|string`	

.spec.workerSpec.containers[].ports

类型

`array`

.spec.workerSpec.containers[].ports[]

类型

`object`

必填

`containerPort`

属性	类型	描述
`containerPort`	`integer`	

属性	类型	描述
`hostIP`	`string`	
`hostPort`	`integer`	
`name`	`string`	
`protocol`	`string`	

.spec.workerSpec.containers[].readinessProbe

类型

`object`

属性	类型	描述
`exec`	`object`	
`failureThreshold`	`integer`	
`grpc`	`object`	
`httpGet`	`object`	
`initialDelaySeconds`	`integer`	
`periodSeconds`	`integer`	
`successThreshold`	`integer`	
`tcpSocket`	`object`	
`terminationGracePeriodSeconds`	`integer`	
`timeoutSeconds`	`integer`	

.spec.workerSpec.containers[].readinessProbe.exec

类型

`object`

属性	类型	描述
`command`	`array`	

.spec.workerSpec.containers[].readinessProbe.exec.command

类型

`array`

.spec.workerSpec.containers[].readinessProbe.exec.command[]

类型

`string`

.spec.workerSpec.containers[].readinessProbe.grpc

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`port`	`integer`	
`service`	`string`	

.spec.workerSpec.containers[].readinessProbe.httpGet

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`httpHeaders`	`array`	
`path`	`string`	
`port`	`integer|string`	
`scheme`	`string`	

.spec.workerSpec.containers[].readinessProbe.httpGet.httpHeaders

类型

`array`

.spec.workerSpec.containers[].readinessProbe.httpGet.httpHeaders[]

类型

`object`

必填

`name` `value`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	

.spec.workerSpec.containers[].readinessProbe.tcpSocket

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`port`	`integer|string`	

.spec.workerSpec.containers[].resizePolicy

类型

`array`

.spec.workerSpec.containers[].resizePolicy[]

类型

`object`

必填

`resourceName` `restartPolicy`

属性	类型	描述
`resourceName`	`string`	
`restartPolicy`	`string`	

.spec.workerSpec.containers[].resources

类型

`object`

属性	类型	描述
`claims`	`array`	
`limits`	`object`	
`requests`	`object`	

.spec.workerSpec.containers[].resources.claims

类型

`array`

.spec.workerSpec.containers[].resources.claims[]

类型

`object`

必填

`name`

属性	类型	描述
`name`	`string`	

.spec.workerSpec.containers[].resources.limits

类型

`object`

.spec.workerSpec.containers[].resources.requests

类型

`object`

.spec.workerSpec.containers[].securityContext

类型

`object`

属性	类型	描述
`allowPrivilegeEscalation`	`boolean`	
`appArmorProfile`	`object`	
`capabilities`	`object`	
`privileged`	`boolean`	
`procMount`	`string`	
`readOnlyRootFilesystem`	`boolean`	
`runAsGroup`	`integer`	
`runAsNonRoot`	`boolean`	
`runAsUser`	`integer`	
`seLinuxOptions`	`object`	

属性	类型	描述
`seccompProfile`	`object`	
`windowsOptions`	`object`	

.spec.workerSpec.containers[].securityContext.appArmorProfile

类型

`object`

必填

`type`

属性	类型	描述
`localhostProfile`	`string`	
`type`	`string`	

.spec.workerSpec.containers[].securityContext.capabilities

类型

`object`

属性	类型	描述
`add`	`array`	
`drop`	`array`	

.spec.workerSpec.containers[].securityContext.capabilities.add

类型

`array`

.spec.workerSpec.containers[].securityContext.capabilities.add[]

类型

`string`

.spec.workerSpec.containers[].securityContext.capabilities.drop

类型

`array`

.spec.workerSpec.containers[].securityContext.capabilities.drop[]

类型

`string`

.spec.workerSpec.containers[].securityContext.seLinuxOptions

类型

`object`

属性	类型	描述
`level`	`string`	
`role`	`string`	
`type`	`string`	
`user`	`string`	

.spec.workerSpec.containers[].securityContext.seccompProfile

类型

`object`

必填

`type`

属性	类型	描述
`localhostProfile`	`string`	
`type`	`string`	

.spec.workerSpec.containers[].securityContext.windowsOptions

类型

`object`

属性	类型	描述
`gmsaCredentialSpec`	`string`	

属性	类型	描述
`gmsaCredentialSpecName`	`string`	
`hostProcess`	`boolean`	
`runAsUserName`	`string`	

.spec.workerSpec.containers[].startupProbe

类型

`object`

属性	类型	描述
`exec`	`object`	
`failureThreshold`	`integer`	
`grpc`	`object`	
`httpGet`	`object`	
`initialDelaySeconds`	`integer`	
`periodSeconds`	`integer`	
`successThreshold`	`integer`	
`tcpSocket`	`object`	
`terminationGracePeriodSeconds`	`integer`	
`timeoutSeconds`	`integer`	

.spec.workerSpec.containers[].startupProbe.exec

类型

`object`

属性	类型	描述
`command`	`array`	

.spec.workerSpec.containers[].startupProbe.exec.command

类型

`array`

.spec.workerSpec.containers[].startupProbe.exec.command[]

类型

`string`

.spec.workerSpec.containers[].startupProbe.grpc

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`port`	`integer`	
`service`	`string`	

.spec.workerSpec.containers[].startupProbe.httpGet

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`httpHeaders`	`array`	
`path`	`string`	
`port`	`integer|string`	
`scheme`	`string`	

.spec.workerSpec.containers[].startupProbe.httpGet.httpHeaders

类型

`array`

.spec.workerSpec.containers[].startupProbe.httpGet.httpHeaders[]

类型

`object`

必填

`name` `value`

属性	类型	描述
`name`	`string`	

属性	类型	描述
`value`	`string`	

.spec.workerSpec.containers[].startupProbe.tcpSocket

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`port`	`integer|string`	

.spec.workerSpec.containers[].volumeDevices

类型

`array`

.spec.workerSpec.containers[].volumeDevices[]

类型

`object`

必填

`devicePath` `name`

属性	类型	描述
`devicePath`	`string`	

属性	类型	描述
`name`	`string`	

.spec.workerSpec.containers[].volumeMounts

类型

`array`

.spec.workerSpec.containers[].volumeMounts[]

类型

`object`

必填

`mountPath` `name`

属性	类型	描述
`mountPath`	`string`	
`mountPropagation`	`string`	
`name`	`string`	
`readOnly`	`boolean`	
`recursiveReadOnly`	`string`	
`subPath`	`string`	
`subPathExpr`	`string`	

.spec.workerSpec.imagePullSecrets

类型

`array`

.spec.workerSpec.imagePullSecrets[]

类型

`object`

属性	类型	描述
`name`	`string`	

.spec.workerSpec.labels

类型

`object`

.spec.workerSpec.nodeSelector

类型

`object`

.spec.workerSpec.tolerations

类型

`array`

.spec.workerSpec.tolerations[]

类型

`object`

属性	类型	描述
`effect`	`string`	
`key`	`string`	
`operator`	`string`	
`tolerationSeconds`	`integer`	
`value`	`string`	

.spec.workerSpec.volumes

类型

`array`

.spec.workerSpec.volumes[]

类型

`object`

必填

`name`

属性	类型	描述
`awsElasticBlockStore`	`object`	
`azureDisk`	`object`	
`azureFile`	`object`	
`cephfs`	`object`	
`cinder`	`object`	

属性	类型	描述
`configMap`	`object`	
`csi`	`object`	
`downwardAPI`	`object`	
`emptyDir`	`object`	
`ephemeral`	`object`	
`fc`	`object`	
`flexVolume`	`object`	
`flocker`	`object`	
`gcePersistentDisk`	`object`	
`gitRepo`	`object`	
`glusterfs`	`object`	
`hostPath`	`object`	
`iscsi`	`object`	
`name`	`string`	
`nfs`	`object`	
`persistentVolumeClaim`	`object`	
`photonPersistentDisk`	`object`	
`portworxVolume`	`object`	
`projected`	`object`	
`quobyte`	`object`	

属性	类型	描述
`rbd`	`object`	
`scaleIO`	`object`	
`secret`	`object`	
`storageos`	`object`	
`vsphereVolume`	`object`	

.spec.workerSpec.volumes[].awsElasticBlockStore

类型

`object`

必填

`volumeID`

属性	类型	描述
`fsType`	`string`	
`partition`	`integer`	
`readOnly`	`boolean`	
`volumeID`	`string`	

.spec.workerSpec.volumes[].azureDisk

类型

`object`

必填

`diskName` `diskURI`

属性	类型	描述
`cachingMode`	`string`	
`diskName`	`string`	
`diskURI`	`string`	
`fsType`	`string`	
`kind`	`string`	
`readOnly`	`boolean`	

.spec.workerSpec.volumes[].azureFile

类型

`object`

必填

`secretName` `shareName`

属性	类型	描述
`readOnly`	`boolean`	
`secretName`	`string`	
`shareName`	`string`	

.spec.workerSpec.volumes[].cephfs

类型

`object`

必填

`monitors`

属性	类型	描述
`monitors`	`array`	
`path`	`string`	
`readOnly`	`boolean`	
`secretFile`	`string`	
`secretRef`	`object`	
`user`	`string`	

.spec.workerSpec.volumes[].cephfs.monitors

类型

`array`

.spec.workerSpec.volumes[].cephfs.monitors[]

类型

`string`

.spec.workerSpec.volumes[].cephfs.secretRef

类型

`object`

属性	类型	描述
`name`	`string`	

.spec.workerSpec.volumes[].cinder

类型

`object`

必填

`volumeID`

属性	类型	描述
`fsType`	`string`	
`readOnly`	`boolean`	
`secretRef`	`object`	
`volumeID`	`string`	

.spec.workerSpec.volumes[].cinder.secretRef

类型

`object`

属性	类型	描述
`name`	`string`	

.spec.workerSpec.volumes[].configMap

类型

`object`

属性	类型	描述
`defaultMode`	`integer`	
`items`	`array`	

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`optional`	`boolean`	

.spec.workerSpec.volumes[].configMap.items

类型

`array`

.spec.workerSpec.volumes[].configMap.items[]

类型

`object`

必填

`key` `path`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`mode`	`integer`	
`path`	`string`	

.spec.workerSpec.volumes[].csi

类型

`object`

必填

`driver`

属性	类型	描述
`driver`	`string`	
`fsType`	`string`	
`nodePublishSecretRef`	`object`	
`readOnly`	`boolean`	
`volumeAttributes`	`object`	

.spec.workerSpec.volumes[].csi.nodePublishSecretRef

类型

`object`

属性	类型	描述
`name`	`string`	

.spec.workerSpec.volumes[].csi.volumeAttributes

类型

`object`

.spec.workerSpec.volumes[].downwardAPI

类型

`object`

属性	类型	描述
`defaultMode`	`integer`	

属性	类型	描述
`items`	`array`	

.spec.workerSpec.volumes[].downwardAPI.items

类型

`array`

.spec.workerSpec.volumes[].downwardAPI.items[]

类型

`object`

必填

`path`

属性	类型	描述
`fieldRef`	`object`	
`mode`	`integer`	
`path`	`string`	
`resourceFieldRef`	`object`	

.spec.workerSpec.volumes[].downwardAPI.items[].fieldRef

类型

`object`

必填

`fieldPath`

属性	类型	描述
`apiVersion`	`string`	
`fieldPath`	`string`	

.spec.workerSpec.volumes[].downwardAPI.items[].resourceFieldRef

类型

`object`

必填

`resource`

属性	类型	描述
`containerName`	`string`	
`divisor`	`integer|string`	
`resource`	`string`	

.spec.workerSpec.volumes[].emptyDir

类型

`object`

属性	类型	描述
`medium`	`string`	
`sizeLimit`	`integer|string`	

.spec.workerSpec.volumes[].ephemeral

类型

`object`

属性	类型	描述
`volumeClaimTemplate`	`object`	

.spec.workerSpec.volumes[].ephemeral.volumeClaimTemplate

类型

`object`

必填

`spec`

属性	类型	描述
`metadata`	`ObjectMeta`	ObjectMeta is metadata that all persisted resources must have, which includes all objects users must create.
`spec`	`object`	

.spec.workerSpec.volumes[].ephemeral.volumeClaimTemplate.spec

类型

`object`

属性	类型	描述
`accessModes`	`array`	

属性	类型	描述
`dataSource`	`object`	
`dataSourceRef`	`object`	
`resources`	`object`	
`selector`	`object`	
`storageClassName`	`string`	
`volumeAttributesClassName`	`string`	
`volumeMode`	`string`	
`volumeName`	`string`	

.spec.workerSpec.volumes[].ephemeral.volumeClaimTemplate.spec.accessModes

类型

`array`

.spec.workerSpec.volumes[].ephemeral.volumeClaimTemplate.spec.accessModes[]

类型

`string`

.spec.workerSpec.volumes[].ephemeral.volumeClaimTemplate.spec.dataSource

类型

`object`

必填

`kind` `name`

属性	类型	描述
`apiGroup`	`string`	
`kind`	`string`	
`name`	`string`	

.spec.workerSpec.volumes[].ephemeral.volumeClaimTemplate.spec.dataSourceRef

类型

`object`

必填

`kind` `name`

属性	类型	描述
`apiGroup`	`string`	
`kind`	`string`	
`name`	`string`	
`namespace`	`string`	

.spec.workerSpec.volumes[].ephemeral.volumeClaimTemplate.spec.resources

类型

`object`

属性	类型	描述
`limits`	`object`	
`requests`	`object`	

.spec.workerSpec.volumes[].ephemeral.volumeClaimTemplate.spec.resources.limits

类型

`object`

.spec.workerSpec.volumes[].ephemeral.volumeClaimTemplate.spec.resources.requests

类型

`object`

.spec.workerSpec.volumes[].ephemeral.volumeClaimTemplate.spec.selector

类型

`object`

属性	类型	描述
`matchExpressions`	`array`	
`matchLabels`	`object`	

.spec.workerSpec.volumes[].ephemeral.volumeClaimTemplate.spec.selector.matchExpressions

类型

`array`

.spec.workerSpec.volumes[].ephemeral.volumeClaimTemplate.spec.selector.matchExpressions[]

类型

`object`

必填

`key` `operator`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`operator`	`string`	
`values`	`array`	

.spec.workerSpec.volumes[].ephemeral.volumeClaimTemplate.spec.selector.matchExpressions[].values

类型

`array`

.spec.workerSpec.volumes[].ephemeral.volumeClaimTemplate.spec.selector.matchExpressions[].values[]

类型

`string`

.spec.workerSpec.volumes[].ephemeral.volumeClaimTemplate.spec.selector.matchLabels

类型

`object`

.spec.workerSpec.volumes[].fc

类型

`object`

属性	类型	描述
`fsType`	`string`	
`lun`	`integer`	
`readOnly`	`boolean`	
`targetWWNs`	`array`	
`wwids`	`array`	

.spec.workerSpec.volumes[].fc.targetWWNs

类型

`array`

.spec.workerSpec.volumes[].fc.targetWWNs[]

类型

`string`

.spec.workerSpec.volumes[].fc.wwids

类型

`array`

.spec.workerSpec.volumes[].fc.wwids[]

类型

`string`

.spec.workerSpec.volumes[].flexVolume

类型

`object`

必填

`driver`

属性	类型	描述
`driver`	`string`	
`fsType`	`string`	
`options`	`object`	
`readOnly`	`boolean`	
`secretRef`	`object`	

.spec.workerSpec.volumes[].flexVolume.options

类型

`object`

.spec.workerSpec.volumes[].flexVolume.secretRef

类型

`object`

属性	类型	描述
`name`	`string`	

.spec.workerSpec.volumes[].flocker

类型

`object`

属性	类型	描述
`datasetName`	`string`	
`datasetUUID`	`string`	

.spec.workerSpec.volumes[].gcePersistentDisk

类型

`object`

必填

`pdName`

属性	类型	描述
`fsType`	`string`	
`partition`	`integer`	
`pdName`	`string`	
`readOnly`	`boolean`	

.spec.workerSpec.volumes[].gitRepo

类型

`object`

必填

`repository`

属性	类型	描述
`directory`	`string`	
`repository`	`string`	
`revision`	`string`	

.spec.workerSpec.volumes[].glusterfs

类型

`object`

必填

`endpoints` `path`

属性	类型	描述
`endpoints`	`string`	
`path`	`string`	
`readOnly`	`boolean`	

.spec.workerSpec.volumes[].hostPath

类型

`object`

必填

`path`

属性	类型	描述
`path`	`string`	
`type`	`string`	

.spec.workerSpec.volumes[].iscsi

类型

`object`

必填

`iqn` `lun` `targetPortal`

属性	类型	描述
`chapAuthDiscovery`	`boolean`	
`chapAuthSession`	`boolean`	
`fsType`	`string`	
`initiatorName`	`string`	
`iqn`	`string`	
`iscsiInterface`	`string`	
`lun`	`integer`	
`portals`	`array`	
`readOnly`	`boolean`	
`secretRef`	`object`	

属性	类型	描述
`targetPortal`	`string`	

.spec.workerSpec.volumes[].iscsi.portals

类型

`array`

.spec.workerSpec.volumes[].iscsi.portals[]

类型

`string`

.spec.workerSpec.volumes[].iscsi.secretRef

类型

`object`

属性	类型	描述
`name`	`string`	

.spec.workerSpec.volumes[].nfs

类型

`object`

必填

`path` `server`

属性	类型	描述
`path`	`string`	

属性	类型	描述
`readOnly`	`boolean`	
`server`	`string`	

.spec.workerSpec.volumes[].persistentVolumeClaim

类型

`object`

必填

`claimName`

属性	类型	描述
`claimName`	`string`	
`readOnly`	`boolean`	

.spec.workerSpec.volumes[].photonPersistentDisk

类型

`object`

必填

`pdID`

属性	类型	描述
`fsType`	`string`	
`pdID`	`string`	

.spec.workerSpec.volumes[].portworxVolume

类型

`object`

必填

`volumeID`

属性	类型	描述
`fsType`	`string`	
`readOnly`	`boolean`	
`volumeID`	`string`	

.spec.workerSpec.volumes[].projected

类型

`object`

属性	类型	描述
`defaultMode`	`integer`	
`sources`	`array`	

.spec.workerSpec.volumes[].projected.sources

类型

`array`

.spec.workerSpec.volumes[].projected.sources[]

类型

`object`

属性	类型	描述
`clusterTrustBundle`	`object`	
`configMap`	`object`	
`downwardAPI`	`object`	
`secret`	`object`	
`serviceAccountToken`	`object`	

.spec.workerSpec.volumes[].projected.sources[].clusterTrustBundle

类型

`object`

必填

`path`

属性	类型	描述
`labelSelector`	`object`	
`name`	`string`	
`optional`	`boolean`	
`path`	`string`	
`signerName`	`string`	

.spec.workerSpec.volumes[].projected.sources[].clusterTrustBundle.labelSelector

类型

`object`

属性	类型	描述
`matchExpressions`	`array`	
`matchLabels`	`object`	

.spec.workerSpec.volumes[].projected.sources[].clusterTrustBundle.labelSelector.matchExpressions

类型

`array`

.spec.workerSpec.volumes[].projected.sources[].clusterTrustBundle.labelSelector.matchExpressions[]

类型

`object`

必填

`key` `operator`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`operator`	`string`	
`values`	`array`	

.spec.workerSpec.volumes[].projected.sources[].clusterTrustBundle.labelSelector.matchExpressions[].values

类型

`array`

.spec.workerSpec.volumes[].projected.sources[].clusterTrustBundle.labelSelector.matchExpressions[].values[]

类型

`string`

.spec.workerSpec.volumes[].projected.sources[].clusterTrustBundle.labelSelector.matchLabels

类型

`object`

.spec.workerSpec.volumes[].projected.sources[].configMap

类型

`object`

属性	类型	描述
`items`	`array`	
`name`	`string`	
`optional`	`boolean`	

.spec.workerSpec.volumes[].projected.sources[].configMap.items

类型

`array`

.spec.workerSpec.volumes[].projected.sources[].configMap.items[]

类型

`object`

必填

`key` `path`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`mode`	`integer`	
`path`	`string`	

.spec.workerSpec.volumes[].projected.sources[].downwardAPI

类型

`object`

属性	类型	描述
`items`	`array`	

.spec.workerSpec.volumes[].projected.sources[].downwardAPI.items

类型

`array`

.spec.workerSpec.volumes[].projected.sources[].downwardAPI.items[]

类型

`object`

必填

`path`

属性	类型	描述
`fieldRef`	`object`	
`mode`	`integer`	
`path`	`string`	
`resourceFieldRef`	`object`	

.spec.workerSpec.volumes[].projected.sources[].downwardAPI.items[].fieldRef

类型

`object`

必填

`fieldPath`

属性	类型	描述
`apiVersion`	`string`	
`fieldPath`	`string`	

.spec.workerSpec.volumes[].projected.sources[].downwardAPI.items[].resourceFieldRef

类型

`object`

必填

`resource`

属性	类型	描述
`containerName`	`string`	
`divisor`	`integer|string`	
`resource`	`string`	

.spec.workerSpec.volumes[].projected.sources[].secret

类型

`object`

属性	类型	描述
`items`	`array`	
`name`	`string`	
`optional`	`boolean`	

.spec.workerSpec.volumes[].projected.sources[].secret.items

类型

`array`

.spec.workerSpec.volumes[].projected.sources[].secret.items[]

类型

`object`

必填

`key` `path`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`mode`	`integer`	
`path`	`string`	

.spec.workerSpec.volumes[].projected.sources[].serviceAccountToken

类型

`object`

必填

`path`

属性	类型	描述
`audience`	`string`	
`expirationSeconds`	`integer`	
`path`	`string`	

.spec.workerSpec.volumes[].quobyte

类型

`object`

必填

`registry` `volume`

属性	类型	描述
`group`	`string`	
`readOnly`	`boolean`	
`registry`	`string`	
`tenant`	`string`	
`user`	`string`	
`volume`	`string`	

.spec.workerSpec.volumes[].rbd

类型

`object`

必填

`image` `monitors`

属性	类型	描述
`fsType`	`string`	
`image`	`string`	
`keyring`	`string`	
`monitors`	`array`	

属性	类型	描述
`pool`	`string`	
`readOnly`	`boolean`	
`secretRef`	`object`	
`user`	`string`	

.spec.workerSpec.volumes[].rbd.monitors

类型

`array`

.spec.workerSpec.volumes[].rbd.monitors[]

类型

`string`

.spec.workerSpec.volumes[].rbd.secretRef

类型

`object`

属性	类型	描述
`name`	`string`	

.spec.workerSpec.volumes[].scaleIO

类型

`object`

必填

`gateway` `secretRef` `system`

属性	类型	描述
`fsType`	`string`	
`gateway`	`string`	
`protectionDomain`	`string`	
`readOnly`	`boolean`	
`secretRef`	`object`	
`sslEnabled`	`boolean`	
`storageMode`	`string`	
`storagePool`	`string`	
`system`	`string`	
`volumeName`	`string`	

.spec.workerSpec.volumes[].scaleIO.secretRef

类型

`object`

属性	类型	描述
`name`	`string`	

.spec.workerSpec.volumes[].secret

类型

`object`

属性	类型	描述
`defaultMode`	`integer`	
`items`	`array`	
`optional`	`boolean`	
`secretName`	`string`	

.spec.workerSpec.volumes[].secret.items

类型

`array`

.spec.workerSpec.volumes[].secret.items[]

类型

`object`

必填

`key` `path`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`mode`	`integer`	
`path`	`string`	

.spec.workerSpec.volumes[].storageos

类型

`object`

属性	类型	描述
`fsType`	`string`	
`readOnly`	`boolean`	
`secretRef`	`object`	
`volumeName`	`string`	
`volumeNamespace`	`string`	

.spec.workerSpec.volumes[].storageos.secretRef

类型

`object`

属性	类型	描述
`name`	`string`	

.spec.workerSpec.volumes[].vsphereVolume

类型

`object`

必填

`volumePath`

属性	类型	描述
`fsType`	`string`	
`storagePolicyID`	`string`	
`storagePolicyName`	`string`	

属性	类型	描述
`volumePath`	`string`	

.status

类型

`object`

API 端点

可用的 API 端点如下：

- `/apis/serving.kserve.io/v1alpha1/clusterservingruntimes`
  - `DELETE`: delete collection of ClusterServingRuntime
  - `GET`: list objects of kind ClusterServingRuntime
  - `POST`: create a new ClusterServingRuntime
- `/apis/serving.kserve.io/v1alpha1/clusterservingruntimes/{name}`
  - `DELETE`: delete the specified ClusterServingRuntime
  - `GET`: read the specified ClusterServingRuntime
  - `PATCH`: partially update the specified ClusterServingRuntime
  - `PUT`: replace the specified ClusterServingRuntime

/apis/serving.kserve.io/v1alpha1/clusterservingruntimes

HTTP 方法

`DELETE`

描述

delete collection of ClusterServingRuntime

HTTP 响应

HTTP 状态码	响应体
200 - OK	`Status↗` schema
401 - Unauthorized	Empty

HTTP 方法

`GET`

描述

list objects of kind ClusterServingRuntime

HTTP 响应

HTTP 状态码	响应体
200 - OK	`ClusterServingRuntimeList` schema
401 - Unauthorized	Empty

HTTP 方法

`POST`

描述

create a new ClusterServingRuntime

查询参数

参数	类型	描述
`dryRun`	`string`	When present, indicates that modifications should not be persisted. An invalid or unrecognized dryRun directive will result in an error response and no further processing of the request. Valid values are: - All: all dry run stages will be processed
`fieldValidation`	`string`	fieldValidation instructs the server on how to handle objects in the request (POST/PUT/PATCH) containing unknown or duplicate fields. Valid values are: - Ignore: This will ignore any unknown fields that are silently dropped from the object, and will ignore all but the last

参数	类型	描述
		duplicate field that the decoder encounters. This is the default behavior prior to v1.23. - Warn: This will send a warning via the standard warning response header for each unknown field that is dropped from the object, and for each duplicate field that is encountered. The request will still succeed if there are no other errors, and will only persist the last of any duplicate fields. This is the default in v1.23+ - Strict: This will fail the request with a BadRequest error if any unknown fields would be dropped from the object, or if any duplicate fields are present. The error returned from the server will contain all unknown and duplicate fields encountered.

请求体参数

参数	类型	描述
`body`	`ClusterServingRuntime` schema	`application/json` formatted

HTTP 响应

HTTP 状态码	响应体
200 - OK	`ClusterServingRuntime` schema
201 - Created	`ClusterServingRuntime` schema
202 - Accepted	`ClusterServingRuntime` schema
401 - Unauthorized	Empty

/apis/serving.kserve.io/v1alpha1/clusterservingruntimes/{name}

HTTP 方法

`DELETE`

描述

delete the specified ClusterServingRuntime

查询参数

参数	类型	描述
`dryRun`	`string`	When present, indicates that modifications should not be persisted. An invalid or unrecognized dryRun directive will result in an error response and no further processing of the request. Valid values are: - All: all dry run stages will be processed

HTTP 响应

HTTP 状态码	响应体
200 - OK	`Status↗` schema
202 - Accepted	`Status↗` schema
401 - Unauthorized	Empty

HTTP 方法

`GET`

描述

read the specified ClusterServingRuntime

HTTP 响应

HTTP 状态码	响应体
200 - OK	`ClusterServingRuntime` schema
401 - Unauthorized	Empty

HTTP 方法

`PATCH`

描述

partially update the specified ClusterServingRuntime

查询参数

参数	类型	描述
`dryRun`	`string`	When present, indicates that modifications should not be persisted. An invalid or unrecognized dryRun directive will result in an error response and no further processing of the request. Valid values are: - All: all dry run stages will be processed
`fieldValidation`	`string`	fieldValidation instructs the server on how to handle objects in the request (POST/PUT/PATCH) containing unknown or duplicate fields. Valid values are: - Ignore: This will ignore any unknown fields that are silently dropped from the object, and will ignore all but the last duplicate field that the decoder encounters. This is the default behavior prior to v1.23. - Warn: This will send a warning via the standard warning response header for each unknown field that is dropped from the object, and for each duplicate field that is encountered. The request will still succeed if there are no other errors, and will only persist the last of any duplicate fields. This is the default in v1.23+ - Strict: This will fail the request with a BadRequest error if any unknown fields would be dropped from the object, or if any duplicate fields are present. The error returned from the server will contain all unknown and duplicate fields encountered.

HTTP 响应

HTTP 状态码	响应体
200 - OK	`ClusterServingRuntime` schema
401 - Unauthorized	Empty

HTTP 方法

`PUT`

描述

replace the specified ClusterServingRuntime

查询参数

参数	类型	描述
`dryRun`	`string`	When present, indicates that modifications should not be persisted. An invalid or unrecognized dryRun directive will result in an error response and no further processing of the request. Valid values are: - All: all dry run stages will be processed
`fieldValidation`	`string`	fieldValidation instructs the server on how to handle objects in the request (POST/PUT/PATCH) containing unknown or duplicate fields. Valid values are: - Ignore: This will ignore any unknown fields that are silently dropped from the object, and will ignore all but the last duplicate field that the decoder encounters. This is the default behavior prior to v1.23. - Warn: This will send a warning via the standard warning response header for each unknown field that is dropped from the object, and for each duplicate field that is encountered. The request will still succeed if there are no other errors, and will only persist the last of any duplicate fields. This is the default in v1.23+ - Strict: This will fail the request with a BadRequest error if any unknown fields would be dropped from the object, or if any duplicate fields are present. The error returned from the server will contain all unknown and duplicate fields encountered.

请求体参数

参数	类型	描述
`body`	`ClusterServingRuntime` schema	`application/json` formatted

HTTP 响应

HTTP 状态码	响应体
200 - OK	`ClusterServingRuntime` schema
201 - Created	`ClusterServingRuntime` schema
401 - Unauthorized	Empty

InferenceService [serving.kserve.io/v1beta1]

类型

`object`

规格

属性	类型	描述
`apiVersion`	`string`	
`kind`	`string`	
`metadata`	`ObjectMeta`	ObjectMeta is metadata that all persisted resources must have, which includes all objects users must create.
`spec`	`object`	
`status`	`object`	

.spec

类型

`object`

必填

`predictor`

属性	类型	描述
`explainer`	`object`	
`predictor`	`object`	
`transformer`	`object`	

.spec.explainer

类型

`object`

属性	类型	描述
`activeDeadlineSeconds`	`integer`	
`affinity`	`object`	
`annotations`	`object`	
`art`	`object`	
`automountServiceAccountToken`	`boolean`	
`batcher`	`object`	
`canaryTrafficPercent`	`integer`	
`containerConcurrency`	`integer`	
`containers`	`array`	
`deploymentStrategy`	`object`	

属性	类型	描述
`dnsConfig`	`object`	
`dnsPolicy`	`string`	
`enableServiceLinks`	`boolean`	
`hostAliases`	`array`	
`hostIPC`	`boolean`	
`hostNetwork`	`boolean`	
`hostPID`	`boolean`	
`hostUsers`	`boolean`	
`hostname`	`string`	
`imagePullSecrets`	`array`	
`initContainers`	`array`	
`labels`	`object`	
`logger`	`object`	
`maxReplicas`	`integer`	
`minReplicas`	`integer`	
`nodeName`	`string`	
`nodeSelector`	`object`	
`os`	`object`	
`overhead`	`object`	
`preemptionPolicy`	`string`	

属性	类型	描述
`priority`	`integer`	
`priorityClassName`	`string`	
`readinessGates`	`array`	
`resourceClaims`	`array`	
`restartPolicy`	`string`	
`runtimeClassName`	`string`	
`scaleMetric`	`string`	
`scaleTarget`	`integer`	
`schedulerName`	`string`	
`schedulingGates`	`array`	
`securityContext`	`object`	
`serviceAccount`	`string`	
`serviceAccountName`	`string`	
`setHostnameAsFQDN`	`boolean`	
`shareProcessNamespace`	`boolean`	
`subdomain`	`string`	
`terminationGracePeriodSeconds`	`integer`	
`timeout`	`integer`	
`tolerations`	`array`	
`topologySpreadConstraints`	`array`	

属性	类型	描述
`volumes`	`array`	

.spec.explainer.affinity

类型

`object`

属性	类型	描述
`nodeAffinity`	`object`	
`podAffinity`	`object`	
`podAntiAffinity`	`object`	

.spec.explainer.affinity.nodeAffinity

类型

`object`

属性	类型	描述
`preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution`	`array`	
`requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution`	`object`	

.spec.explainer.affinity.nodeAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution

类型

`array`

.spec.explainer.affinity.nodeAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[]

类型

`object`

必填

`preference` `weight`

属性	类型	描述
`preference`	`object`	
`weight`	`integer`	

.spec.explainer.affinity.nodeAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].preference

类型

`object`

属性	类型	描述
`matchExpressions`	`array`	
`matchFields`	`array`	

.spec.explainer.affinity.nodeAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].preference.matchExpressions

类型

`array`

.spec.explainer.affinity.nodeAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].preference.matchExpressions[]

类型

`object`

必填

`key` `operator`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`operator`	`string`	
`values`	`array`	

.spec.explainer.affinity.nodeAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].preference.matchExpressions[].values

类型

`array`

.spec.explainer.affinity.nodeAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].preference.matchExpressions[].values[]

类型

`string`

.spec.explainer.affinity.nodeAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].preference.matchFields

类型

`array`

.spec.explainer.affinity.nodeAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].preference.matchFields[]

类型

`object`

必填

`key` `operator`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`operator`	`string`	
`values`	`array`	

.spec.explainer.affinity.nodeAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].preference.matchFields[].values

类型

`array`

.spec.explainer.affinity.nodeAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].preference.matchFields[].v

alues[]

类型

`string`

.spec.explainer.affinity.nodeAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution

类型

`object`

必填

`nodeSelectorTerms`

属性	类型	描述
`nodeSelectorTerms`	`array`	

.spec.explainer.affinity.nodeAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution.nodeSelectorTerms

类型

`array`

.spec.explainer.affinity.nodeAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution.nodeSelectorTerms[]

类型

`object`

属性	类型	描述
`matchExpressions`	`array`	

属性	类型	描述
`matchFields`	`array`	

.spec.explainer.affinity.nodeAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution.nodeSelectorTerms[].matchExpressions

类型

`array`

.spec.explainer.affinity.nodeAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution.nodeSelectorTerms[].matchExpressions[]

类型

`object`

必填

`key` `operator`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`operator`	`string`	
`values`	`array`	

.spec.explainer.affinity.nodeAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution.nodeSelectorTerms[].matchExpressions[].values

类型

`array`

.spec.explainer.affinity.nodeAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution.nodeSelectorTerms[].matchExpressions[].values[]

类型

`string`

.spec.explainer.affinity.nodeAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution.nodeSelectorTerms[].matchFields

类型

`array`

.spec.explainer.affinity.nodeAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution.nodeSelectorTerms[].matchFields[]

类型

`object`

必填

`key` `operator`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`operator`	`string`	

属性	类型	描述
`values`	`array`	

.spec.explainer.affinity.nodeAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution.nodeSelectorTerms[].matchFields[].values

类型

`array`

.spec.explainer.affinity.nodeAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution.nodeSelectorTerms[].matchFields[].values[]

类型

`string`

.spec.explainer.affinity.podAffinity

类型

`object`

属性	类型	描述
`preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution`	`array`	
`requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution`	`array`	

.spec.explainer.affinity.podAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution

类型

`array`

.spec.explainer.affinity.podAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[]

类型

`object`

必填

`podAffinityTerm` `weight`

属性	类型	描述
`podAffinityTerm`	`object`	
`weight`	`integer`	

.spec.explainer.affinity.podAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm

类型

`object`

必填

`topologyKey`

属性	类型	描述
`labelSelector`	`object`	
`matchLabelKeys`	`array`	
`mismatchLabelKeys`	`array`	
`namespaceSelector`	`object`	

属性	类型	描述
`namespaces`	`array`	
`topologyKey`	`string`	

.spec.explainer.affinity.podAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.labelSelector

类型

`object`

属性	类型	描述
`matchExpressions`	`array`	
`matchLabels`	`object`	

.spec.explainer.affinity.podAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.labelSelector.matchExpressions

类型

`array`

.spec.explainer.affinity.podAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.labelSelector.matchExpressions[]

类型

`object`

必填

`key` `operator`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`operator`	`string`	
`values`	`array`	

.spec.explainer.affinity.podAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.labelSelector.matchExpressions[].values

类型

`array`

.spec.explainer.affinity.podAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.labelSelector.matchExpressions[].values[]

类型

`string`

.spec.explainer.affinity.podAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.labelSelector.matchLabels

类型

`object`

.spec.explainer.affinity.podAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.matchLabelKeys

类型

`array`

.spec.explainer.affinity.podAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.matchLabelKeys[]

类型

`string`

.spec.explainer.affinity.podAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.mismatchLabelKeys

类型

`array`

.spec.explainer.affinity.podAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.mismatchLabelKeys[]

类型

`string`

.spec.explainer.affinity.podAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.namespaceSelector

类型

`object`

属性	类型	描述
`matchExpressions`	`array`	
`matchLabels`	`object`	

.spec.explainer.affinity.podAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.namespaceSelector.matchExpressions

类型

`array`

.spec.explainer.affinity.podAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.namespaceSelector.matchExpressions[]

类型

`object`

必填

`key` `operator`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`operator`	`string`	
`values`	`array`	

.spec.explainer.affinity.podAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.namespaceSelector.matchExpressions[].values

类型

`array`

.spec.explainer.affinity.podAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.namespaceSelector.matchExpressions[].values[]

类型

`string`

.spec.explainer.affinity.podAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.namespaceSelector.matchLabels

类型

`object`

.spec.explainer.affinity.podAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.namespace

s

类型

`array`

.spec.explainer.affinity.podAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.namespaces[]

类型

`string`

.spec.explainer.affinity.podAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution

类型

`array`

.spec.explainer.affinity.podAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[]

类型

`object`

必填

`topologyKey`

属性	类型	描述
`labelSelector`	`object`	
`matchLabelKeys`	`array`	

属性	类型	描述
`mismatchLabelKeys`	`array`	
`namespaceSelector`	`object`	
`namespaces`	`array`	
`topologyKey`	`string`	

.spec.explainer.affinity.podAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].labelSelector

类型

`object`

属性	类型	描述
`matchExpressions`	`array`	
`matchLabels`	`object`	

.spec.explainer.affinity.podAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].labelSelector.matchExpressions

类型

`array`

.spec.explainer.affinity.podAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].labelSelector.matchExpressions[]

类型

`object`

必填

`key` `operator`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`operator`	`string`	
`values`	`array`	

.spec.explainer.affinity.podAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].labelSelector.matchExpressions[].values

类型

`array`

.spec.explainer.affinity.podAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].labelSelector.matchExpressions[].values[]

类型

`string`

.spec.explainer.affinity.podAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].labelSelector.matchLabels

类型

`object`

.spec.explainer.affinity.podAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].matchLabelKeys

类型

`array`

.spec.explainer.affinity.podAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].matchLabelKeys[]

类型

`string`

.spec.explainer.affinity.podAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].mismatchLabelKeys

类型

`array`

.spec.explainer.affinity.podAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].mismatchLabelKeys[]

类型

`string`

.spec.explainer.affinity.podAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].namespaceSelector

类型

`object`

属性	类型	描述
`matchExpressions`	`array`	
`matchLabels`	`object`	

.spec.explainer.affinity.podAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].namespaceSelector.matchExpressions

类型

`array`

.spec.explainer.affinity.podAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].namespaceSelector.matchExpressions[]

类型

`object`

必填

`key` `operator`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`operator`	`string`	
`values`	`array`	

.spec.explainer.affinity.podAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].namespaceSelector.matchE

xpressions[].values

类型

`array`

.spec.explainer.affinity.podAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].namespaceSelector.matchExpressions[].values[]

类型

`string`

.spec.explainer.affinity.podAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].namespaceSelector.matchLabels

类型

`object`

.spec.explainer.affinity.podAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].namespaces

类型

`array`

.spec.explainer.affinity.podAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].namespaces[]

类型

`string`

.spec.explainer.affinity.podAntiAffinity

类型

`object`

属性	类型	描述
`preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution`	`array`	
`requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution`	`array`	

.spec.explainer.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution

类型

`array`

.spec.explainer.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[]

类型

`object`

必填

`podAffinityTerm` `weight`

属性	类型	描述
`podAffinityTerm`	`object`	
`weight`	`integer`	

.spec.explainer.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm

类型

`object`

必填

`topologyKey`

属性	类型	描述
`labelSelector`	`object`	
`matchLabelKeys`	`array`	
`mismatchLabelKeys`	`array`	
`namespaceSelector`	`object`	
`namespaces`	`array`	
`topologyKey`	`string`	

.spec.explainer.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.labelSelector

类型

`object`

属性	类型	描述
`matchExpressions`	`array`	
`matchLabels`	`object`	

.spec.explainer.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.labelSelector.matchExpressions

类型

`array`

.spec.explainer.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.labelSelector.matchExpressions[]

类型

`object`

必填

`key` `operator`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`operator`	`string`	
`values`	`array`	

.spec.explainer.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.labelSelector.matchExpressions[].values

类型

`array`

.spec.explainer.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.labelSelector.matchExpressions[].values[]

类型

`string`

.spec.explainer.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.labelSelector.matchLabels

类型

`object`

.spec.explainer.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.matchLabelKeys

类型

`array`

.spec.explainer.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.matchLabelKeys[]

类型

`string`

.spec.explainer.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.mismatchLabelKeys

类型

`array`

.spec.explainer.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.mismatchLabelKeys[]

类型

`string`

.spec.explainer.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.namespaceSelector

类型

`object`

属性	类型	描述
`matchExpressions`	`array`	
`matchLabels`	`object`	

.spec.explainer.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.namespaceSelector.matchExpressions

类型

`array`

.spec.explainer.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.namespaceSelector.matchExpressions[]

类型

`object`

必填

`key` `operator`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`operator`	`string`	
`values`	`array`	

.spec.explainer.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.namespaceSelector.matchExpressions[].values

类型

`array`

.spec.explainer.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.namespaceSelector.matchExpressions[].values[]

类型

`string`

.spec.explainer.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.namespaceSelector.matchLabels

类型

`object`

.spec.explainer.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.namespaces

类型

`array`

.spec.explainer.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.namespaces[]

类型

`string`

.spec.explainer.affinity.podAntiAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution

类型

`array`

.spec.explainer.affinity.podAntiAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[]

类型

`object`

必填

`topologyKey`

属性	类型	描述
`labelSelector`	`object`	
`matchLabelKeys`	`array`	
`mismatchLabelKeys`	`array`	
`namespaceSelector`	`object`	
`namespaces`	`array`	
`topologyKey`	`string`	

.spec.explainer.affinity.podAntiAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].labelSelector

类型

`object`

属性	类型	描述
`matchExpressions`	`array`	
`matchLabels`	`object`	

.spec.explainer.affinity.podAntiAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].labelSelector.matchExpressions

类型

`array`

.spec.explainer.affinity.podAntiAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].labelSelector.matchExpressions[]

类型

`object`

必填

`key` `operator`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`operator`	`string`	
`values`	`array`	

.spec.explainer.affinity.podAntiAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].labelSelector.matchExpressions[].values

类型

`array`

.spec.explainer.affinity.podAntiAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].labelSelector.matchExpressions[].values[]

类型

`string`

.spec.explainer.affinity.podAntiAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].labelSelector.matchLabels

类型

`object`

.spec.explainer.affinity.podAntiAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].matchLabelKeys

类型

`array`

.spec.explainer.affinity.podAntiAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].matchLabelKeys[]

类型

`string`

.spec.explainer.affinity.podAntiAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].mismatchLabelKeys

类型

`array`

.spec.explainer.affinity.podAntiAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].mismatchLabelKeys[]

类型

`string`

.spec.explainer.affinity.podAntiAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].namespaceSelector

类型

`object`

属性	类型	描述
`matchExpressions`	`array`	
`matchLabels`	`object`	

.spec.explainer.affinity.podAntiAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].namespaceSelector.matchExpressions

类型

`array`

.spec.explainer.affinity.podAntiAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].namespaceSelector.matchExpressions[]

类型

`object`

必填

`key` `operator`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`operator`	`string`	
`values`	`array`	

.spec.explainer.affinity.podAntiAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].namespaceSelector.matchExpressions[].values

类型

`array`

.spec.explainer.affinity.podAntiAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].namespaceSelector.matchExpressions[].values[]

类型

`string`

.spec.explainer.affinity.podAntiAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].namespaceSelector.matchLabels

类型

`object`

.spec.explainer.affinity.podAntiAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].namespaces

类型

`array`

.spec.explainer.affinity.podAntiAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].namespaces[]

类型

`string`

.spec.explainer.annotations

类型

`object`

.spec.explainer.art

类型

`object`

属性	类型	描述
`args`	`array`	
`command`	`array`	
`config`	`object`	
`env`	`array`	
`envFrom`	`array`	

属性	类型	描述
`image`	`string`	
`imagePullPolicy`	`string`	
`lifecycle`	`object`	
`livenessProbe`	`object`	
`name`	`string`	
`ports`	`array`	
`readinessProbe`	`object`	
`resizePolicy`	`array`	
`resources`	`object`	
`restartPolicy`	`string`	
`runtimeVersion`	`string`	
`securityContext`	`object`	
`startupProbe`	`object`	
`stdin`	`boolean`	
`stdinOnce`	`boolean`	
`storage`	`object`	
`storageUri`	`string`	
`terminationMessagePath`	`string`	
`terminationMessagePolicy`	`string`	
`tty`	`boolean`	

属性	类型	描述
`type`	`string`	
`volumeDevices`	`array`	
`volumeMounts`	`array`	
`workingDir`	`string`	

.spec.explainer.art.args

类型

`array`

.spec.explainer.art.args[]

类型

`string`

.spec.explainer.art.command

类型

`array`

.spec.explainer.art.command[]

类型

`string`

.spec.explainer.art.config

类型

`object`

.spec.explainer.art.env

类型

`array`

.spec.explainer.art.env[]

类型

`object`

必填

`name`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	
`valueFrom`	`object`	

.spec.explainer.art.env[].valueFrom

类型

`object`

属性	类型	描述
`configMapKeyRef`	`object`	
`fieldRef`	`object`	
`resourceFieldRef`	`object`	
`secretKeyRef`	`object`	

.spec.explainer.art.env[].valueFrom.configMapKeyRef

类型

`object`

必填

`key`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`name`	`string`	
`optional`	`boolean`	

.spec.explainer.art.env[].valueFrom.fieldRef

类型

`object`

必填

`fieldPath`

属性	类型	描述
`apiVersion`	`string`	
`fieldPath`	`string`	

.spec.explainer.art.env[].valueFrom.resourceFieldRef

类型

`object`

必填

`resource`

属性	类型	描述
`containerName`	`string`	
`divisor`	`integer|string`	
`resource`	`string`	

.spec.explainer.art.env[].valueFrom.secretKeyRef

类型

`object`

必填

`key`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`name`	`string`	
`optional`	`boolean`	

.spec.explainer.art.envFrom

类型

`array`

.spec.explainer.art.envFrom[]

类型

`object`

属性	类型	描述
`configMapRef`	`object`	
`prefix`	`string`	
`secretRef`	`object`	

.spec.explainer.art.envFrom[].configMapRef

类型

`object`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`optional`	`boolean`	

.spec.explainer.art.envFrom[].secretRef

类型

`object`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`optional`	`boolean`	

.spec.explainer.art.lifecycle

类型

`object`

属性	类型	描述
`postStart`	`object`	
`preStop`	`object`	

.spec.explainer.art.lifecycle.postStart

类型

`object`

属性	类型	描述
`exec`	`object`	
`httpGet`	`object`	
`sleep`	`object`	
`tcpSocket`	`object`	

.spec.explainer.art.lifecycle.postStart.exec

类型

`object`

属性	类型	描述
`command`	`array`	

.spec.explainer.art.lifecycle.postStart.exec.command

类型

`array`

.spec.explainer.art.lifecycle.postStart.exec.command[]

类型

`string`

.spec.explainer.art.lifecycle.postStart.httpGet

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`httpHeaders`	`array`	
`path`	`string`	
`port`	`integer|string`	
`scheme`	`string`	

.spec.explainer.art.lifecycle.postStart.httpGet.httpHeaders

类型

`array`

.spec.explainer.art.lifecycle.postStart.httpGet.httpHeaders[]

类型

`object`

必填

`name` `value`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	

.spec.explainer.art.lifecycle.postStart.sleep

类型

`object`

必填

`seconds`

属性	类型	描述
`seconds`	`integer`	

.spec.explainer.art.lifecycle.postStart.tcpSocket

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`port`	`integer|string`	

.spec.explainer.art.lifecycle.preStop

类型

`object`

属性	类型	描述
`exec`	`object`	
`httpGet`	`object`	
`sleep`	`object`	
`tcpSocket`	`object`	

.spec.explainer.art.lifecycle.preStop.exec

类型

`object`

属性	类型	描述
`command`	`array`	

.spec.explainer.art.lifecycle.preStop.exec.command

类型

`array`

.spec.explainer.art.lifecycle.preStop.exec.command[]

类型

`string`

.spec.explainer.art.lifecycle.preStop.httpGet

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`httpHeaders`	`array`	
`path`	`string`	
`port`	`integer|string`	
`scheme`	`string`	

.spec.explainer.art.lifecycle.preStop.httpGet.httpHeaders

类型

`array`

.spec.explainer.art.lifecycle.preStop.httpGet.httpHeaders[]

类型

`object`

必填

`name` `value`

属性	类型	描述
`name`	`string`	

属性	类型	描述
`value`	`string`	

.spec.explainer.art.lifecycle.preStop.sleep

类型

`object`

必填

`seconds`

属性	类型	描述
`seconds`	`integer`	

.spec.explainer.art.lifecycle.preStop.tcpSocket

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`port`	`integer|string`	

.spec.explainer.art.livenessProbe

类型

`object`

属性	类型	描述
`exec`	`object`	
`failureThreshold`	`integer`	
`grpc`	`object`	
`httpGet`	`object`	
`initialDelaySeconds`	`integer`	
`periodSeconds`	`integer`	
`successThreshold`	`integer`	
`tcpSocket`	`object`	
`terminationGracePeriodSeconds`	`integer`	
`timeoutSeconds`	`integer`	

.spec.explainer.art.livenessProbe.exec

类型

`object`

属性	类型	描述
`command`	`array`	

.spec.explainer.art.livenessProbe.exec.command

类型

`array`

.spec.explainer.art.livenessProbe.exec.command[]

类型

`string`

.spec.explainer.art.livenessProbe.grpc

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`port`	`integer`	
`service`	`string`	

.spec.explainer.art.livenessProbe.httpGet

类型

`object`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`httpHeaders`	`array`	
`path`	`string`	
`port`	`integer|string`	
`scheme`	`string`	

.spec.explainer.art.livenessProbe.httpGet.httpHeaders

类型

`array`

.spec.explainer.art.livenessProbe.httpGet.httpHeaders[]

类型

`object`

必填

`name` `value`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	

.spec.explainer.art.livenessProbe.tcpSocket

类型

`object`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`port`	`integer|string`	

.spec.explainer.art.ports

类型

`array`

.spec.explainer.art.ports[]

类型

`object`

必填

`containerPort`

属性	类型	描述
`containerPort`	`integer`	
`hostIP`	`string`	
`hostPort`	`integer`	
`name`	`string`	
`protocol`	`string`	

.spec.explainer.art.readinessProbe

类型

`object`

属性	类型	描述
`exec`	`object`	
`failureThreshold`	`integer`	
`grpc`	`object`	
`httpGet`	`object`	
`initialDelaySeconds`	`integer`	
`periodSeconds`	`integer`	

属性	类型	描述
`successThreshold`	`integer`	
`tcpSocket`	`object`	
`terminationGracePeriodSeconds`	`integer`	
`timeoutSeconds`	`integer`	

.spec.explainer.art.readinessProbe.exec

类型

`object`

属性	类型	描述
`command`	`array`	

.spec.explainer.art.readinessProbe.exec.command

类型

`array`

.spec.explainer.art.readinessProbe.exec.command[]

类型

`string`

.spec.explainer.art.readinessProbe.grpc

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`port`	`integer`	
`service`	`string`	

.spec.explainer.art.readinessProbe.httpGet

类型

`object`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`httpHeaders`	`array`	
`path`	`string`	
`port`	`integer|string`	
`scheme`	`string`	

.spec.explainer.art.readinessProbe.httpGet.httpHeaders

类型

`array`

.spec.explainer.art.readinessProbe.httpGet.httpHeaders[]

类型

`object`

必填

`name` `value`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	

.spec.explainer.art.readinessProbe.tcpSocket

类型

`object`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`port`	`integer|string`	

.spec.explainer.art.resizePolicy

类型

`array`

.spec.explainer.art.resizePolicy[]

类型

`object`

必填

`resourceName` `restartPolicy`

属性	类型	描述
`resourceName`	`string`	

属性	类型	描述
`restartPolicy`	`string`	

.spec.explainer.art.resources

类型

`object`

属性	类型	描述
`claims`	`array`	
`limits`	`object`	
`requests`	`object`	

.spec.explainer.art.resources.claims

类型

`array`

.spec.explainer.art.resources.claims[]

类型

`object`

必填

`name`

属性	类型	描述
`name`	`string`	

.spec.explainer.art.resources.limits

类型

`object`

.spec.explainer.art.resources.requests

类型

`object`

.spec.explainer.art.securityContext

类型

`object`

属性	类型	描述
`allowPrivilegeEscalation`	`boolean`	
`appArmorProfile`	`object`	
`capabilities`	`object`	
`privileged`	`boolean`	
`procMount`	`string`	
`readOnlyRootFilesystem`	`boolean`	
`runAsGroup`	`integer`	
`runAsNonRoot`	`boolean`	
`runAsUser`	`integer`	
`seLinuxOptions`	`object`	

属性	类型	描述
`seccompProfile`	`object`	
`windowsOptions`	`object`	

.spec.explainer.art.securityContext.appArmorProfile

类型

`object`

必填

`type`

属性	类型	描述
`localhostProfile`	`string`	
`type`	`string`	

.spec.explainer.art.securityContext.capabilities

类型

`object`

属性	类型	描述
`add`	`array`	
`drop`	`array`	

.spec.explainer.art.securityContext.capabilities.add

类型

`array`

.spec.explainer.art.securityContext.capabilities.add[]

类型

`string`

.spec.explainer.art.securityContext.capabilities.drop

类型

`array`

.spec.explainer.art.securityContext.capabilities.drop[]

类型

`string`

.spec.explainer.art.securityContext.seLinuxOptions

类型

`object`

属性	类型	描述
`level`	`string`	
`role`	`string`	
`type`	`string`	
`user`	`string`	

.spec.explainer.art.securityContext.seccompProfile

类型

`object`

必填

`type`

属性	类型	描述
`localhostProfile`	`string`	
`type`	`string`	

.spec.explainer.art.securityContext.windowsOptions

类型

`object`

属性	类型	描述
`gmsaCredentialSpec`	`string`	
`gmsaCredentialSpecName`	`string`	
`hostProcess`	`boolean`	
`runAsUserName`	`string`	

.spec.explainer.art.startupProbe

类型

`object`

属性	类型	描述
`exec`	`object`	
`failureThreshold`	`integer`	
`grpc`	`object`	

属性	类型	描述
`httpGet`	`object`	
`initialDelaySeconds`	`integer`	
`periodSeconds`	`integer`	
`successThreshold`	`integer`	
`tcpSocket`	`object`	
`terminationGracePeriodSeconds`	`integer`	
`timeoutSeconds`	`integer`	

.spec.explainer.art.startupProbe.exec

类型

`object`

属性	类型	描述
`command`	`array`	

.spec.explainer.art.startupProbe.exec.command

类型

`array`

.spec.explainer.art.startupProbe.exec.command[]

类型

`string`

.spec.explainer.art.startupProbe.grpc

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`port`	`integer`	
`service`	`string`	

.spec.explainer.art.startupProbe.httpGet

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`httpHeaders`	`array`	
`path`	`string`	
`port`	`integer|string`	
`scheme`	`string`	

.spec.explainer.art.startupProbe.httpGet.httpHeaders

类型

`array`

.spec.explainer.art.startupProbe.httpGet.httpHeaders[]

类型

`object`

必填

`name` `value`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	

.spec.explainer.art.startupProbe.tcpSocket

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`port`	`integer|string`	

.spec.explainer.art.storage

类型

`object`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`parameters`	`object`	
`path`	`string`	
`schemaPath`	`string`	

.spec.explainer.art.storage.parameters

类型

`object`

.spec.explainer.art.volumeDevices

类型

`array`

.spec.explainer.art.volumeDevices[]

类型

`object`

必填

`devicePath` `name`

属性	类型	描述
`devicePath`	`string`	
`name`	`string`	

.spec.explainer.art.volumeMounts

类型

`array`

.spec.explainer.art.volumeMounts[]

类型

`object`

必填

`mountPath` `name`

属性	类型	描述
`mountPath`	`string`	
`mountPropagation`	`string`	
`name`	`string`	
`readOnly`	`boolean`	
`recursiveReadOnly`	`string`	
`subPath`	`string`	
`subPathExpr`	`string`	

.spec.explainer.batcher

类型

`object`

属性	类型	描述
`maxBatchSize`	`integer`	
`maxLatency`	`integer`	

属性	类型	描述
`timeout`	`integer`	

.spec.explainer.containers

类型

`array`

.spec.explainer.containers[]

类型

`object`

必填

`name`

属性	类型	描述
`args`	`array`	
`command`	`array`	
`env`	`array`	
`envFrom`	`array`	
`image`	`string`	
`imagePullPolicy`	`string`	
`lifecycle`	`object`	
`livenessProbe`	`object`	
`name`	`string`	

属性	类型	描述
`ports`	`array`	
`readinessProbe`	`object`	
`resizePolicy`	`array`	
`resources`	`object`	
`restartPolicy`	`string`	
`securityContext`	`object`	
`startupProbe`	`object`	
`stdin`	`boolean`	
`stdinOnce`	`boolean`	
`terminationMessagePath`	`string`	
`terminationMessagePolicy`	`string`	
`tty`	`boolean`	
`volumeDevices`	`array`	
`volumeMounts`	`array`	
`workingDir`	`string`	

.spec.explainer.containers[].args

类型

`array`

.spec.explainer.containers[].args[]

类型

`string`

.spec.explainer.containers[].command

类型

`array`

.spec.explainer.containers[].command[]

类型

`string`

.spec.explainer.containers[].env

类型

`array`

.spec.explainer.containers[].env[]

类型

`object`

必填

`name`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	
`valueFrom`	`object`	

.spec.explainer.containers[].env[].valueFrom

类型

`object`

属性	类型	描述
`configMapKeyRef`	`object`	
`fieldRef`	`object`	
`resourceFieldRef`	`object`	
`secretKeyRef`	`object`	

.spec.explainer.containers[].env[].valueFrom.configMapKeyRef

类型

`object`

必填

`key`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`name`	`string`	
`optional`	`boolean`	

.spec.explainer.containers[].env[].valueFrom.fieldRef

类型

`object`

必填

`fieldPath`

属性	类型	描述
`apiVersion`	`string`	
`fieldPath`	`string`	

.spec.explainer.containers[].env[].valueFrom.resourceFieldRef

类型

`object`

必填

`resource`

属性	类型	描述
`containerName`	`string`	
`divisor`	`integer|string`	
`resource`	`string`	

.spec.explainer.containers[].env[].valueFrom.secretKeyRef

类型

`object`

必填

`key`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`name`	`string`	
`optional`	`boolean`	

.spec.explainer.containers[].envFrom

类型

`array`

.spec.explainer.containers[].envFrom[]

类型

`object`

属性	类型	描述
`configMapRef`	`object`	
`prefix`	`string`	
`secretRef`	`object`	

.spec.explainer.containers[].envFrom[].configMapRef

类型

`object`

属性	类型	描述
`name`	`string`	

属性	类型	描述
`optional`	`boolean`	

.spec.explainer.containers[].envFrom[].secretRef

类型

`object`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`optional`	`boolean`	

.spec.explainer.containers[].lifecycle

类型

`object`

属性	类型	描述
`postStart`	`object`	
`preStop`	`object`	

.spec.explainer.containers[].lifecycle.postStart

类型

`object`

属性	类型	描述
`exec`	`object`	

属性	类型	描述
`httpGet`	`object`	
`sleep`	`object`	
`tcpSocket`	`object`	

.spec.explainer.containers[].lifecycle.postStart.exec

类型

`object`

属性	类型	描述
`command`	`array`	

.spec.explainer.containers[].lifecycle.postStart.exec.command

类型

`array`

.spec.explainer.containers[].lifecycle.postStart.exec.command[]

类型

`string`

.spec.explainer.containers[].lifecycle.postStart.httpGet

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`httpHeaders`	`array`	
`path`	`string`	
`port`	`integer|string`	
`scheme`	`string`	

.spec.explainer.containers[].lifecycle.postStart.httpGet.httpHeaders

类型

`array`

.spec.explainer.containers[].lifecycle.postStart.httpGet.httpHeaders[]

类型

`object`

必填

`name` `value`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	

.spec.explainer.containers[].lifecycle.postStart.sleep

类型

`object`

必填

`seconds`

属性	类型	描述
`seconds`	`integer`	

.spec.explainer.containers[].lifecycle.postStart.tcpSocket

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`port`	`integer|string`	

.spec.explainer.containers[].lifecycle.preStop

类型

`object`

属性	类型	描述
`exec`	`object`	
`httpGet`	`object`	

属性	类型	描述
`sleep`	`object`	
`tcpSocket`	`object`	

.spec.explainer.containers[].lifecycle.preStop.exec

类型

`object`

属性	类型	描述
`command`	`array`	

.spec.explainer.containers[].lifecycle.preStop.exec.command

类型

`array`

.spec.explainer.containers[].lifecycle.preStop.exec.command[]

类型

`string`

.spec.explainer.containers[].lifecycle.preStop.httpGet

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`httpHeaders`	`array`	
`path`	`string`	
`port`	`integer|string`	
`scheme`	`string`	

.spec.explainer.containers[].lifecycle.preStop.httpGet.httpHeaders

类型

`array`

.spec.explainer.containers[].lifecycle.preStop.httpGet.httpHeaders[]

类型

`object`

必填

`name` `value`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	

.spec.explainer.containers[].lifecycle.preStop.sleep

类型

`object`

必填

`seconds`

属性	类型	描述
`seconds`	`integer`	

.spec.explainer.containers[].lifecycle.preStop.tcpSocket

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`port`	`integer|string`	

.spec.explainer.containers[].livenessProbe

类型

`object`

属性	类型	描述
`exec`	`object`	
`failureThreshold`	`integer`	

属性	类型	描述
`grpc`	`object`	
`httpGet`	`object`	
`initialDelaySeconds`	`integer`	
`periodSeconds`	`integer`	
`successThreshold`	`integer`	
`tcpSocket`	`object`	
`terminationGracePeriodSeconds`	`integer`	
`timeoutSeconds`	`integer`	

.spec.explainer.containers[].livenessProbe.exec

类型

`object`

属性	类型	描述
`command`	`array`	

.spec.explainer.containers[].livenessProbe.exec.command

类型

`array`

.spec.explainer.containers[].livenessProbe.exec.command[]

类型

`string`

.spec.explainer.containers[].livenessProbe.grpc

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`port`	`integer`	
`service`	`string`	

.spec.explainer.containers[].livenessProbe.httpGet

类型

`object`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`httpHeaders`	`array`	
`path`	`string`	
`port`	`integer|string`	
`scheme`	`string`	

.spec.explainer.containers[].livenessProbe.httpGet.httpHeaders

类型

`array`

.spec.explainer.containers[].livenessProbe.httpGet.httpHeaders[]

类型

`object`

必填

`name` `value`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	

.spec.explainer.containers[].livenessProbe.tcpSocket

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`port`	`integer|string`	

.spec.explainer.containers[].ports

类型

`array`

.spec.explainer.containers[].ports[]

类型

`object`

必填

`containerPort`

属性	类型	描述
`containerPort`	`integer`	
`hostIP`	`string`	
`hostPort`	`integer`	
`name`	`string`	
`protocol`	`string`	

.spec.explainer.containers[].readinessProbe

类型

`object`

属性	类型	描述
`exec`	`object`	
`failureThreshold`	`integer`	
`grpc`	`object`	
`httpGet`	`object`	

属性	类型	描述
`initialDelaySeconds`	`integer`	
`periodSeconds`	`integer`	
`successThreshold`	`integer`	
`tcpSocket`	`object`	
`terminationGracePeriodSeconds`	`integer`	
`timeoutSeconds`	`integer`	

.spec.explainer.containers[].readinessProbe.exec

类型

`object`

属性	类型	描述
`command`	`array`	

.spec.explainer.containers[].readinessProbe.exec.command

类型

`array`

.spec.explainer.containers[].readinessProbe.exec.command[]

类型

`string`

.spec.explainer.containers[].readinessProbe.grpc

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`port`	`integer`	
`service`	`string`	

.spec.explainer.containers[].readinessProbe.httpGet

类型

`object`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`httpHeaders`	`array`	
`path`	`string`	
`port`	`integer|string`	
`scheme`	`string`	

.spec.explainer.containers[].readinessProbe.httpGet.httpHeaders

类型

`array`

.spec.explainer.containers[].readinessProbe.httpGet.httpHeaders[]

类型

`object`

必填

`name` `value`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	

.spec.explainer.containers[].readinessProbe.tcpSocket

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`port`	`integer|string`	

.spec.explainer.containers[].resizePolicy

类型

`array`

.spec.explainer.containers[].resizePolicy[]

类型

`object`

必填

`resourceName` `restartPolicy`

属性	类型	描述
`resourceName`	`string`	
`restartPolicy`	`string`	

.spec.explainer.containers[].resources

类型

`object`

属性	类型	描述
`claims`	`array`	
`limits`	`object`	
`requests`	`object`	

.spec.explainer.containers[].resources.claims

类型

`array`

.spec.explainer.containers[].resources.claims[]

类型

`object`

必填

`name`

属性	类型	描述
`name`	`string`	

.spec.explainer.containers[].resources.limits

类型

`object`

.spec.explainer.containers[].resources.requests

类型

`object`

.spec.explainer.containers[].securityContext

类型

`object`

属性	类型	描述
`allowPrivilegeEscalation`	`boolean`	
`appArmorProfile`	`object`	
`capabilities`	`object`	
`privileged`	`boolean`	
`procMount`	`string`	
`readOnlyRootFilesystem`	`boolean`	
`runAsGroup`	`integer`	

属性	类型	描述
`runAsNonRoot`	`boolean`	
`runAsUser`	`integer`	
`seLinuxOptions`	`object`	
`seccompProfile`	`object`	
`windowsOptions`	`object`	

.spec.explainer.containers[].securityContext.appArmorProfile

类型

`object`

必填

`type`

属性	类型	描述
`localhostProfile`	`string`	
`type`	`string`	

.spec.explainer.containers[].securityContext.capabilities

类型

`object`

属性	类型	描述
`add`	`array`	

属性	类型	描述
`drop`	`array`	

.spec.explainer.containers[].securityContext.capabilities.add

类型

`array`

.spec.explainer.containers[].securityContext.capabilities.add[]

类型

`string`

.spec.explainer.containers[].securityContext.capabilities.drop

类型

`array`

.spec.explainer.containers[].securityContext.capabilities.drop[]

类型

`string`

.spec.explainer.containers[].securityContext.seLinuxOptions

类型

`object`

属性	类型	描述
`level`	`string`	
`role`	`string`	
`type`	`string`	
`user`	`string`	

.spec.explainer.containers[].securityContext.seccompProfile

类型

`object`

必填

`type`

属性	类型	描述
`localhostProfile`	`string`	
`type`	`string`	

.spec.explainer.containers[].securityContext.windowsOptions

类型

`object`

属性	类型	描述
`gmsaCredentialSpec`	`string`	
`gmsaCredentialSpecName`	`string`	
`hostProcess`	`boolean`	
`runAsUserName`	`string`	

.spec.explainer.containers[].startupProbe

类型

`object`

属性	类型	描述
`exec`	`object`	
`failureThreshold`	`integer`	
`grpc`	`object`	
`httpGet`	`object`	
`initialDelaySeconds`	`integer`	
`periodSeconds`	`integer`	
`successThreshold`	`integer`	
`tcpSocket`	`object`	
`terminationGracePeriodSeconds`	`integer`	
`timeoutSeconds`	`integer`	

.spec.explainer.containers[].startupProbe.exec

类型

`object`

属性	类型	描述
`command`	`array`	

.spec.explainer.containers[].startupProbe.exec.command

类型

`array`

.spec.explainer.containers[].startupProbe.exec.command[]

类型

`string`

.spec.explainer.containers[].startupProbe.grpc

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`port`	`integer`	
`service`	`string`	

.spec.explainer.containers[].startupProbe.httpGet

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`httpHeaders`	`array`	
`path`	`string`	
`port`	`integer|string`	
`scheme`	`string`	

.spec.explainer.containers[].startupProbe.httpGet.httpHeaders

类型

`array`

.spec.explainer.containers[].startupProbe.httpGet.httpHeaders[]

类型

`object`

必填

`name` `value`

属性	类型	描述
`name`	`string`	

属性	类型	描述
`value`	`string`	

.spec.explainer.containers[].startupProbe.tcpSocket

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`port`	`integer|string`	

.spec.explainer.containers[].volumeDevices

类型

`array`

.spec.explainer.containers[].volumeDevices[]

类型

`object`

必填

`devicePath` `name`

属性	类型	描述
`devicePath`	`string`	

属性	类型	描述
`name`	`string`	

.spec.explainer.containers[].volumeMounts

类型

`array`

.spec.explainer.containers[].volumeMounts[]

类型

`object`

必填

`mountPath` `name`

属性	类型	描述
`mountPath`	`string`	
`mountPropagation`	`string`	
`name`	`string`	
`readOnly`	`boolean`	
`recursiveReadOnly`	`string`	
`subPath`	`string`	
`subPathExpr`	`string`	

.spec.explainer.deploymentStrategy

类型

`object`

属性	类型	描述
`rollingUpdate`	`object`	
`type`	`string`	

.spec.explainer.deploymentStrategy.rollingUpdate

类型

`object`

属性	类型	描述
`maxSurge`	`integer|string`	
`maxUnavailable`	`integer|string`	

.spec.explainer.dnsConfig

类型

`object`

属性	类型	描述
`nameservers`	`array`	
`options`	`array`	
`searches`	`array`	

.spec.explainer.dnsConfig.nameservers

类型

`array`

.spec.explainer.dnsConfig.nameservers[]

类型

`string`

.spec.explainer.dnsConfig.options

类型

`array`

.spec.explainer.dnsConfig.options[]

类型

`object`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	

.spec.explainer.dnsConfig.searches

类型

`array`

.spec.explainer.dnsConfig.searches[]

类型

`string`

.spec.explainer.hostAliases

类型

`array`

.spec.explainer.hostAliases[]

类型

`object`

必填

`ip`

属性	类型	描述
`hostnames`	`array`	
`ip`	`string`	

.spec.explainer.hostAliases[].hostnames

类型

`array`

.spec.explainer.hostAliases[].hostnames[]

类型

`string`

.spec.explainer.imagePullSecrets

类型

`array`

.spec.explainer.imagePullSecrets[]

类型

`object`

属性	类型	描述
`name`	`string`	

.spec.explainer.initContainers

类型

`array`

.spec.explainer.initContainers[]

类型

`object`

必填

`name`

属性	类型	描述
`args`	`array`	
`command`	`array`	
`env`	`array`	
`envFrom`	`array`	
`image`	`string`	
`imagePullPolicy`	`string`	

属性	类型	描述
`lifecycle`	`object`	
`livenessProbe`	`object`	
`name`	`string`	
`ports`	`array`	
`readinessProbe`	`object`	
`resizePolicy`	`array`	
`resources`	`object`	
`restartPolicy`	`string`	
`securityContext`	`object`	
`startupProbe`	`object`	
`stdin`	`boolean`	
`stdinOnce`	`boolean`	
`terminationMessagePath`	`string`	
`terminationMessagePolicy`	`string`	
`tty`	`boolean`	
`volumeDevices`	`array`	
`volumeMounts`	`array`	
`workingDir`	`string`	

.spec.explainer.initContainers[].args

类型

`array`

.spec.explainer.initContainers[].args[]

类型

`string`

.spec.explainer.initContainers[].command

类型

`array`

.spec.explainer.initContainers[].command[]

类型

`string`

.spec.explainer.initContainers[].env

类型

`array`

.spec.explainer.initContainers[].env[]

类型

`object`

必填

`name`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	
`valueFrom`	`object`	

.spec.explainer.initContainers[].env[].valueFrom

类型

`object`

属性	类型	描述
`configMapKeyRef`	`object`	
`fieldRef`	`object`	
`resourceFieldRef`	`object`	
`secretKeyRef`	`object`	

.spec.explainer.initContainers[].env[].valueFrom.configMapKeyRef

类型

`object`

必填

`key`

属性	类型	描述
`key`	`string`	

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`optional`	`boolean`	

.spec.explainer.initContainers[].env[].valueFrom.fieldRef

类型

`object`

必填

`fieldPath`

属性	类型	描述
`apiVersion`	`string`	
`fieldPath`	`string`	

.spec.explainer.initContainers[].env[].valueFrom.resourceFieldRef

类型

`object`

必填

`resource`

属性	类型	描述
`containerName`	`string`	
`divisor`	`integer|string`	
`resource`	`string`	

.spec.explainer.initContainers[].env[].valueFrom.secretKeyRef

类型

`object`

必填

`key`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`name`	`string`	
`optional`	`boolean`	

.spec.explainer.initContainers[].envFrom

类型

`array`

.spec.explainer.initContainers[].envFrom[]

类型

`object`

属性	类型	描述
`configMapRef`	`object`	
`prefix`	`string`	
`secretRef`	`object`	

.spec.explainer.initContainers[].envFrom[].configMapRef

类型

`object`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`optional`	`boolean`	

.spec.explainer.initContainers[].envFrom[].secretRef

类型

`object`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`optional`	`boolean`	

.spec.explainer.initContainers[].lifecycle

类型

`object`

属性	类型	描述
`postStart`	`object`	
`preStop`	`object`	

.spec.explainer.initContainers[].lifecycle.postStart

类型

`object`

属性	类型	描述
`exec`	`object`	
`httpGet`	`object`	
`sleep`	`object`	
`tcpSocket`	`object`	

.spec.explainer.initContainers[].lifecycle.postStart.exec

类型

`object`

属性	类型	描述
`command`	`array`	

.spec.explainer.initContainers[].lifecycle.postStart.exec.command

类型

`array`

.spec.explainer.initContainers[].lifecycle.postStart.exec.command[]

类型

`string`

.spec.explainer.initContainers[].lifecycle.postStart.httpGet

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`httpHeaders`	`array`	
`path`	`string`	
`port`	`integer|string`	
`scheme`	`string`	

.spec.explainer.initContainers[].lifecycle.postStart.httpGet .httpHeaders

类型

`array`

.spec.explainer.initContainers[].lifecycle.postStart.httpGet .httpHeaders[]

类型

`object`

必填

`name` `value`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	

.spec.explainer.initContainers[].lifecycle.postStart.sleep

类型

`object`

必填

`seconds`

属性	类型	描述
`seconds`	`integer`	

.spec.explainer.initContainers[].lifecycle.postStart.tcpSocket

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`port`	`integer|string`	

.spec.explainer.initContainers[].lifecycle.preStop

类型

`object`

属性	类型	描述
`exec`	`object`	
`httpGet`	`object`	
`sleep`	`object`	
`tcpSocket`	`object`	

.spec.explainer.initContainers[].lifecycle.preStop.exec

类型

`object`

属性	类型	描述
`command`	`array`	

.spec.explainer.initContainers[].lifecycle.preStop.exec.command

类型

`array`

.spec.explainer.initContainers[].lifecycle.preStop.exec.command[]

类型

`string`

.spec.explainer.initContainers[].lifecycle.preStop.httpGet

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`httpHeaders`	`array`	
`path`	`string`	
`port`	`integer|string`	
`scheme`	`string`	

.spec.explainer.initContainers[].lifecycle.preStop.httpGet.httpHeaders

类型

`array`

.spec.explainer.initContainers[].lifecycle.preStop.httpGet.httpHeaders[]

类型

`object`

必填

`name` `value`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	

.spec.explainer.initContainers[].lifecycle.preStop.sleep

类型

`object`

必填

`seconds`

属性	类型	描述
`seconds`	`integer`	

.spec.explainer.initContainers[].lifecycle.preStop.tcpSocket

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`port`	`integer|string`	

.spec.explainer.initContainers[].livenessProbe

类型

`object`

属性	类型	描述
`exec`	`object`	
`failureThreshold`	`integer`	
`grpc`	`object`	
`httpGet`	`object`	
`initialDelaySeconds`	`integer`	
`periodSeconds`	`integer`	
`successThreshold`	`integer`	
`tcpSocket`	`object`	
`terminationGracePeriodSeconds`	`integer`	
`timeoutSeconds`	`integer`	

.spec.explainer.initContainers[].livenessProbe.exec

类型

`object`

属性	类型	描述
`command`	`array`	

.spec.explainer.initContainers[].livenessProbe.exec.command

类型

`array`

.spec.explainer.initContainers[].livenessProbe.exec.command[]

类型

`string`

.spec.explainer.initContainers[].livenessProbe.grpc

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`port`	`integer`	
`service`	`string`	

.spec.explainer.initContainers[].livenessProbe.httpGet

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	

属性	类型	描述
`httpHeaders`	`array`	
`path`	`string`	
`port`	`integer|string`	
`scheme`	`string`	

.spec.explainer.initContainers[].livenessProbe.httpGet.httpHeaders

类型

`array`

.spec.explainer.initContainers[].livenessProbe.httpGet.httpHeaders[]

类型

`object`

必填

`name` `value`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	

.spec.explainer.initContainers[].livenessProbe.tcpSocket

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`port`	`integer|string`	

.spec.explainer.initContainers[].ports

类型

`array`

.spec.explainer.initContainers[].ports[]

类型

`object`

必填

`containerPort`

属性	类型	描述
`containerPort`	`integer`	
`hostIP`	`string`	
`hostPort`	`integer`	
`name`	`string`	
`protocol`	`string`	

.spec.explainer.initContainers[].readinessProbe

类型

`object`

属性	类型	描述
`exec`	`object`	
`failureThreshold`	`integer`	
`grpc`	`object`	
`httpGet`	`object`	
`initialDelaySeconds`	`integer`	
`periodSeconds`	`integer`	
`successThreshold`	`integer`	
`tcpSocket`	`object`	
`terminationGracePeriodSeconds`	`integer`	
`timeoutSeconds`	`integer`	

.spec.explainer.initContainers[].readinessProbe.exec

类型

`object`

属性	类型	描述
`command`	`array`	

.spec.explainer.initContainers[].readinessProbe.exec.command

类型

`array`

.spec.explainer.initContainers[].readinessProbe.exec.command[]

类型

`string`

.spec.explainer.initContainers[].readinessProbe.grpc

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`port`	`integer`	
`service`	`string`	

.spec.explainer.initContainers[].readinessProbe.httpGet

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	

属性	类型	描述
`httpHeaders`	`array`	
`path`	`string`	
`port`	`integer|string`	
`scheme`	`string`	

.spec.explainer.initContainers[].readinessProbe.httpGet.httpHeaders

类型

`array`

.spec.explainer.initContainers[].readinessProbe.httpGet.httpHeaders[]

类型

`object`

必填

`name` `value`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	

.spec.explainer.initContainers[].readinessProbe.tcpSocket

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`port`	`integer|string`	

.spec.explainer.initContainers[].resizePolicy

类型

`array`

.spec.explainer.initContainers[].resizePolicy[]

类型

`object`

必填

`resourceName` `restartPolicy`

属性	类型	描述
`resourceName`	`string`	
`restartPolicy`	`string`	

.spec.explainer.initContainers[].resources

类型

`object`

属性	类型	描述
`claims`	`array`	
`limits`	`object`	
`requests`	`object`	

.spec.explainer.initContainers[].resources.claims

类型

`array`

.spec.explainer.initContainers[].resources.claims[]

类型

`object`

必填

`name`

属性	类型	描述
`name`	`string`	

.spec.explainer.initContainers[].resources.limits

类型

`object`

.spec.explainer.initContainers[].resources.requests

类型

`object`

.spec.explainer.initContainers[].securityContext

类型

`object`

属性	类型	描述
`allowPrivilegeEscalation`	`boolean`	
`appArmorProfile`	`object`	
`capabilities`	`object`	
`privileged`	`boolean`	
`procMount`	`string`	
`readOnlyRootFilesystem`	`boolean`	
`runAsGroup`	`integer`	
`runAsNonRoot`	`boolean`	
`runAsUser`	`integer`	
`seLinuxOptions`	`object`	
`seccompProfile`	`object`	
`windowsOptions`	`object`	

.spec.explainer.initContainers[].securityContext.appArmorProfile

类型

`object`

必填

`type`

属性	类型	描述
`localhostProfile`	`string`	
`type`	`string`	

.spec.explainer.initContainers[].securityContext.capabilities

类型

`object`

属性	类型	描述
`add`	`array`	
`drop`	`array`	

.spec.explainer.initContainers[].securityContext.capabilities.add

类型

`array`

.spec.explainer.initContainers[].securityContext.capabilities.add[]

类型

`string`

.spec.explainer.initContainers[].securityContext.capabilities.drop

类型

`array`

.spec.explainer.initContainers[].securityContext.capabilities.drop[]

类型

`string`

.spec.explainer.initContainers[].securityContext.seLinuxOptions

类型

`object`

属性	类型	描述
`level`	`string`	
`role`	`string`	
`type`	`string`	
`user`	`string`	

.spec.explainer.initContainers[].securityContext.seccompProfile

类型

`object`

必填

`type`

属性	类型	描述
`localhostProfile`	`string`	
`type`	`string`	

.spec.explainer.initContainers[].securityContext.windowsOptions

类型

`object`

属性	类型	描述
`gmsaCredentialSpec`	`string`	
`gmsaCredentialSpecName`	`string`	
`hostProcess`	`boolean`	
`runAsUserName`	`string`	

.spec.explainer.initContainers[].startupProbe

类型

`object`

属性	类型	描述
`exec`	`object`	
`failureThreshold`	`integer`	

属性	类型	描述
`grpc`	`object`	
`httpGet`	`object`	
`initialDelaySeconds`	`integer`	
`periodSeconds`	`integer`	
`successThreshold`	`integer`	
`tcpSocket`	`object`	
`terminationGracePeriodSeconds`	`integer`	
`timeoutSeconds`	`integer`	

.spec.explainer.initContainers[].startupProbe.exec

类型

`object`

属性	类型	描述
`command`	`array`	

.spec.explainer.initContainers[].startupProbe.exec.command

类型

`array`

.spec.explainer.initContainers[].startupProbe.exec.command[]

类型

`string`

.spec.explainer.initContainers[].startupProbe.grpc

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`port`	`integer`	
`service`	`string`	

.spec.explainer.initContainers[].startupProbe.httpGet

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`httpHeaders`	`array`	
`path`	`string`	
`port`	`integer|string`	
`scheme`	`string`	

.spec.explainer.initContainers[].startupProbe.httpGet.httpHeaders

类型

`array`

.spec.explainer.initContainers[].startupProbe.httpGet.httpHeaders[]

类型

`object`

必填

`name` `value`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	

.spec.explainer.initContainers[].startupProbe.tcpSocket

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`port`	`integer|string`	

.spec.explainer.initContainers[].volumeDevices

类型

`array`

.spec.explainer.initContainers[].volumeDevices[]

类型

`object`

必填

`devicePath` `name`

属性	类型	描述
`devicePath`	`string`	
`name`	`string`	

.spec.explainer.initContainers[].volumeMounts

类型

`array`

.spec.explainer.initContainers[].volumeMounts[]

类型

`object`

必填

`mountPath` `name`

属性	类型	描述
`mountPath`	`string`	

属性	类型	描述
`mountPropagation`	`string`	
`name`	`string`	
`readOnly`	`boolean`	
`recursiveReadOnly`	`string`	
`subPath`	`string`	
`subPathExpr`	`string`	

.spec.explainer.labels

类型

`object`

.spec.explainer.logger

类型

`object`

属性	类型	描述
`metadataHeaders`	`array`	
`mode`	`string`	
`url`	`string`	

.spec.explainer.logger.metadataHeaders

类型

`array`

.spec.explainer.logger.metadataHeaders[]

类型

`string`

.spec.explainer.nodeSelector

类型

`object`

.spec.explainer.os

类型

`object`

属性	类型	描述
`name`	`string`	

.spec.explainer.overhead

类型

`object`

.spec.explainer.readinessGates

类型

`array`

.spec.explainer.readinessGates[]

类型

`object`

必填

`conditionType`

属性	类型	描述
`conditionType`	`string`	

.spec.explainer.resourceClaims

类型

`array`

.spec.explainer.resourceClaims[]

类型

`object`

必填

`name`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`source`	`object`	

.spec.explainer.resourceClaims[].source

类型

`object`

属性	类型	描述
`resourceClaimName`	`string`	

属性	类型	描述
`resourceClaimTemplateName`	`string`	

.spec.explainer.schedulingGates

类型

`array`

.spec.explainer.schedulingGates[]

类型

`object`

必填

`name`

属性	类型	描述
`name`	`string`	

.spec.explainer.securityContext

类型

`object`

属性	类型	描述
`appArmorProfile`	`object`	
`fsGroup`	`integer`	
`fsGroupChangePolicy`	`string`	
`runAsGroup`	`integer`	

属性	类型	描述
`runAsNonRoot`	`boolean`	
`runAsUser`	`integer`	
`seLinuxOptions`	`object`	
`seccompProfile`	`object`	
`supplementalGroups`	`array`	
`sysctls`	`array`	
`windowsOptions`	`object`	

.spec.explainer.securityContext.appArmorProfile

类型

`object`

必填

`type`

属性	类型	描述
`localhostProfile`	`string`	
`type`	`string`	

.spec.explainer.securityContext.seLinuxOptions

类型

`object`

属性	类型	描述
`level`	`string`	
`role`	`string`	
`type`	`string`	
`user`	`string`	

.spec.explainer.securityContext.seccompProfile

类型

`object`

必填

`type`

属性	类型	描述
`localhostProfile`	`string`	
`type`	`string`	

.spec.explainer.securityContext.supplementalGroups

类型

`array`

.spec.explainer.securityContext.supplementalGroups[]

类型

`integer`

.spec.explainer.securityContext.sysctls

类型

`array`

.spec.explainer.securityContext.sysctls[]

类型

`object`

必填

`name` `value`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	

.spec.explainer.securityContext.windowsOptions

类型

`object`

属性	类型	描述
`gmsaCredentialSpec`	`string`	
`gmsaCredentialSpecName`	`string`	
`hostProcess`	`boolean`	
`runAsUserName`	`string`	

.spec.explainer.tolerations

类型

`array`

.spec.explainer.tolerations[]

类型

`object`

属性	类型	描述
`effect`	`string`	
`key`	`string`	
`operator`	`string`	
`tolerationSeconds`	`integer`	
`value`	`string`	

.spec.explainer.topologySpreadConstraints

类型

`array`

.spec.explainer.topologySpreadConstraints[]

类型

`object`

必填

`maxSkew` `topologyKey` `whenUnsatisfiable`

属性	类型	描述
`labelSelector`	`object`	

属性	类型	描述
`matchLabelKeys`	`array`	
`maxSkew`	`integer`	
`minDomains`	`integer`	
`nodeAffinityPolicy`	`string`	
`nodeTaintsPolicy`	`string`	
`topologyKey`	`string`	
`whenUnsatisfiable`	`string`	

.spec.explainer.topologySpreadConstraints[].labelSelector

类型

`object`

属性	类型	描述
`matchExpressions`	`array`	
`matchLabels`	`object`	

.spec.explainer.topologySpreadConstraints[].labelSelector .matchExpressions

类型

`array`

.spec.explainer.topologySpreadConstraints[].labelSelector .matchExpressions[]

类型

`object`

必填

`key` `operator`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`operator`	`string`	
`values`	`array`	

.spec.explainer.topologySpreadConstraints[].labelSelector.matchExpressions[].values

类型

`array`

.spec.explainer.topologySpreadConstraints[].labelSelector.matchExpressions[].values[]

类型

`string`

.spec.explainer.topologySpreadConstraints[].labelSelector.matchLabels

类型

`object`

.spec.explainer.topologySpreadConstraints[].matchLabelKeys

类型

`array`

.spec.explainer.topologySpreadConstraints[].matchLabelKeys[]

类型

`string`

.spec.explainer.volumes

类型

`array`

.spec.explainer.volumes[]

类型

`object`

必填

`name`

属性	类型	描述
`awsElasticBlockStore`	`object`	
`azureDisk`	`object`	
`azureFile`	`object`	
`cephfs`	`object`	

属性	类型	描述
`cinder`	`object`	
`configMap`	`object`	
`csi`	`object`	
`downwardAPI`	`object`	
`emptyDir`	`object`	
`ephemeral`	`object`	
`fc`	`object`	
`flexVolume`	`object`	
`flocker`	`object`	
`gcePersistentDisk`	`object`	
`gitRepo`	`object`	
`glusterfs`	`object`	
`hostPath`	`object`	
`iscsi`	`object`	
`name`	`string`	
`nfs`	`object`	
`persistentVolumeClaim`	`object`	
`photonPersistentDisk`	`object`	
`portworxVolume`	`object`	
`projected`	`object`	

属性	类型	描述
`quobyte`	`object`	
`rbd`	`object`	
`scaleIO`	`object`	
`secret`	`object`	
`storageos`	`object`	
`vsphereVolume`	`object`	

.spec.explainer.volumes[].awsElasticBlockStore

类型

`object`

必填

`volumeID`

属性	类型	描述
`fsType`	`string`	
`partition`	`integer`	
`readOnly`	`boolean`	
`volumeID`	`string`	

.spec.explainer.volumes[].azureDisk

类型

`object`

必填

`diskName` `diskURI`

属性	类型	描述
`cachingMode`	`string`	
`diskName`	`string`	
`diskURI`	`string`	
`fsType`	`string`	
`kind`	`string`	
`readOnly`	`boolean`	

.spec.explainer.volumes[].azureFile

类型

`object`

必填

`secretName` `shareName`

属性	类型	描述
`readOnly`	`boolean`	
`secretName`	`string`	
`shareName`	`string`	

.spec.explainer.volumes[].cephfs

类型

`object`

必填

`monitors`

属性	类型	描述
`monitors`	`array`	
`path`	`string`	
`readOnly`	`boolean`	
`secretFile`	`string`	
`secretRef`	`object`	
`user`	`string`	

.spec.explainer.volumes[].cephfs.monitors

类型

`array`

.spec.explainer.volumes[].cephfs.monitors[]

类型

`string`

.spec.explainer.volumes[].cephfs.secretRef

类型

`object`

属性	类型	描述
`name`	`string`	

.spec.explainer.volumes[].cinder

类型

`object`

必填

`volumeID`

属性	类型	描述
`fsType`	`string`	
`readOnly`	`boolean`	
`secretRef`	`object`	
`volumeID`	`string`	

.spec.explainer.volumes[].cinder.secretRef

类型

`object`

属性	类型	描述
`name`	`string`	

.spec.explainer.volumes[].configMap

类型

`object`

属性	类型	描述
`defaultMode`	`integer`	

属性	类型	描述
`items`	`array`	
`name`	`string`	
`optional`	`boolean`	

.spec.explainer.volumes[].configMap.items

类型

`array`

.spec.explainer.volumes[].configMap.items[]

类型

`object`

必填

`key` `path`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`mode`	`integer`	
`path`	`string`	

.spec.explainer.volumes[].csi

类型

`object`

必填

`driver`

属性	类型	描述
`driver`	`string`	
`fsType`	`string`	
`nodePublishSecretRef`	`object`	
`readOnly`	`boolean`	
`volumeAttributes`	`object`	

.spec.explainer.volumes[].csi.nodePublishSecretRef

类型

`object`

属性	类型	描述
`name`	`string`	

.spec.explainer.volumes[].csi.volumeAttributes

类型

`object`

.spec.explainer.volumes[].downwardAPI

类型

`object`

属性	类型	描述
`defaultMode`	`integer`	

属性	类型	描述
`items`	`array`	

.spec.explainer.volumes[].downwardAPI.items

类型

`array`

.spec.explainer.volumes[].downwardAPI.items[]

类型

`object`

必填

`path`

属性	类型	描述
`fieldRef`	`object`	
`mode`	`integer`	
`path`	`string`	
`resourceFieldRef`	`object`	

.spec.explainer.volumes[].downwardAPI.items[].fieldRef

类型

`object`

必填

`fieldPath`

属性	类型	描述
`apiVersion`	`string`	
`fieldPath`	`string`	

.spec.explainer.volumes[].downwardAPI.items[].resourceFieldRef

类型

`object`

必填

`resource`

属性	类型	描述
`containerName`	`string`	
`divisor`	`integer|string`	
`resource`	`string`	

.spec.explainer.volumes[].emptyDir

类型

`object`

属性	类型	描述
`medium`	`string`	
`sizeLimit`	`integer|string`	

.spec.explainer.volumes[].ephemeral

类型

`object`

属性	类型	描述
`volumeClaimTemplate`	`object`	

.spec.explainer.volumes[].ephemeral.volumeClaimTemplate

类型

`object`

必填

`spec`

属性	类型	描述
`metadata`	`ObjectMeta`	ObjectMeta is metadata that all persisted resources must have, which includes all objects users must create.
`spec`	`object`	

.spec.explainer.volumes[].ephemeral.volumeClaimTemplate.spec

类型

`object`

属性	类型	描述
`accessModes`	`array`	

属性	类型	描述
`dataSource`	`object`	
`dataSourceRef`	`object`	
`resources`	`object`	
`selector`	`object`	
`storageClassName`	`string`	
`volumeAttributesClassName`	`string`	
`volumeMode`	`string`	
`volumeName`	`string`	

.spec.explainer.volumes[].ephemeral.volumeClaimTemplate.spec.accessModes

类型

`array`

.spec.explainer.volumes[].ephemeral.volumeClaimTemplate.spec.accessModes[]

类型

`string`

.spec.explainer.volumes[].ephemeral.volumeClaimTemplate.spec.dataSource

类型

`object`

必填

`kind` `name`

属性	类型	描述
`apiGroup`	`string`	
`kind`	`string`	
`name`	`string`	

.spec.explainer.volumes[].ephemeral.volumeClaimTemplate.spec.dataSourceRef

类型

`object`

必填

`kind` `name`

属性	类型	描述
`apiGroup`	`string`	
`kind`	`string`	
`name`	`string`	
`namespace`	`string`	

.spec.explainer.volumes[].ephemeral.volumeClaimTemplate.spec.resources

类型

`object`

属性	类型	描述
`limits`	`object`	
`requests`	`object`	

.spec.explainer.volumes[].ephemeral.volumeClaimTemplate.spec.resources.limits

类型

`object`

.spec.explainer.volumes[].ephemeral.volumeClaimTemplate.spec.resources.requests

类型

`object`

.spec.explainer.volumes[].ephemeral.volumeClaimTemplate.spec.selector

类型

`object`

属性	类型	描述
`matchExpressions`	`array`	
`matchLabels`	`object`	

.spec.explainer.volumes[].ephemeral.volumeClaimTemplate.spec.selector.matchExpressions

类型

`array`

.spec.explainer.volumes[].ephemeral.volumeClaimTemplate.spec.selector.matchExpressions[]

类型

`object`

必填

`key` `operator`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`operator`	`string`	
`values`	`array`	

.spec.explainer.volumes[].ephemeral.volumeClaimTemplate.spec.selector.matchExpressions[].values

类型

`array`

.spec.explainer.volumes[].ephemeral.volumeClaimTemplate.spec.selector.matchExpressions[].values[]

类型

`string`

.spec.explainer.volumes[].ephemeral.volumeClaimTemplate.spec.selector.matchLabels

类型

`object`

.spec.explainer.volumes[].fc

类型

`object`

属性	类型	描述
`fsType`	`string`	
`lun`	`integer`	
`readOnly`	`boolean`	
`targetWWNs`	`array`	
`wwids`	`array`	

.spec.explainer.volumes[].fc.targetWWNs

类型

`array`

.spec.explainer.volumes[].fc.targetWWNs[]

类型

`string`

.spec.explainer.volumes[].fc.wwids

类型

`array`

.spec.explainer.volumes[].fc.wwids[]

类型

`string`

.spec.explainer.volumes[].flexVolume

类型

`object`

必填

`driver`

属性	类型	描述
`driver`	`string`	
`fsType`	`string`	
`options`	`object`	
`readOnly`	`boolean`	
`secretRef`	`object`	

.spec.explainer.volumes[].flexVolume.options

类型

`object`

.spec.explainer.volumes[].flexVolume.secretRef

类型

`object`

属性	类型	描述
`name`	`string`	

.spec.explainer.volumes[].flocker

类型

`object`

属性	类型	描述
`datasetName`	`string`	
`datasetUUID`	`string`	

.spec.explainer.volumes[].gcePersistentDisk

类型

`object`

必填

`pdName`

属性	类型	描述
`fsType`	`string`	
`partition`	`integer`	
`pdName`	`string`	
`readOnly`	`boolean`	

.spec.explainer.volumes[].gitRepo

类型

`object`

必填

`repository`

属性	类型	描述
`directory`	`string`	
`repository`	`string`	
`revision`	`string`	

.spec.explainer.volumes[].glusterfs

类型

`object`

必填

`endpoints` `path`

属性	类型	描述
`endpoints`	`string`	
`path`	`string`	
`readOnly`	`boolean`	

.spec.explainer.volumes[].hostPath

类型

`object`

必填

`path`

属性	类型	描述
`path`	`string`	
`type`	`string`	

.spec.explainer.volumes[].iscsi

类型

`object`

必填

`iqn` `lun` `targetPortal`

属性	类型	描述
`chapAuthDiscovery`	`boolean`	
`chapAuthSession`	`boolean`	
`fsType`	`string`	
`initiatorName`	`string`	
`iqn`	`string`	
`iscsiInterface`	`string`	
`lun`	`integer`	
`portals`	`array`	
`readOnly`	`boolean`	
`secretRef`	`object`	

属性	类型	描述
`targetPortal`	`string`	

.spec.explainer.volumes[].iscsi.portals

类型

`array`

.spec.explainer.volumes[].iscsi.portals[]

类型

`string`

.spec.explainer.volumes[].iscsi.secretRef

类型

`object`

属性	类型	描述
`name`	`string`	

.spec.explainer.volumes[].nfs

类型

`object`

必填

`path` `server`

属性	类型	描述
`path`	`string`	

属性	类型	描述
`readOnly`	`boolean`	
`server`	`string`	

.spec.explainer.volumes[].persistentVolumeClaim

类型

`object`

必填

`claimName`

属性	类型	描述
`claimName`	`string`	
`readOnly`	`boolean`	

.spec.explainer.volumes[].photonPersistentDisk

类型

`object`

必填

`pdID`

属性	类型	描述
`fsType`	`string`	
`pdID`	`string`	

.spec.explainer.volumes[].portworxVolume

类型

`object`

必填

`volumeID`

属性	类型	描述
`fsType`	`string`	
`readOnly`	`boolean`	
`volumeID`	`string`	

.spec.explainer.volumes[].projected

类型

`object`

属性	类型	描述
`defaultMode`	`integer`	
`sources`	`array`	

.spec.explainer.volumes[].projected.sources

类型

`array`

.spec.explainer.volumes[].projected.sources[]

类型

`object`

属性	类型	描述
`clusterTrustBundle`	`object`	
`configMap`	`object`	
`downwardAPI`	`object`	
`secret`	`object`	
`serviceAccountToken`	`object`	

.spec.explainer.volumes[].projected.sources[].clusterTrustBundle

类型

`object`

必填

`path`

属性	类型	描述
`labelSelector`	`object`	
`name`	`string`	
`optional`	`boolean`	
`path`	`string`	
`signerName`	`string`	

.spec.explainer.volumes[].projected.sources[].clusterTrustBundle.labelSelector

类型

`object`

属性	类型	描述
`matchExpressions`	`array`	
`matchLabels`	`object`	

.spec.explainer.volumes[].projected.sources[].clusterTrustBundle.labelSelector.matchExpressions

类型

`array`

.spec.explainer.volumes[].projected.sources[].clusterTrustBundle.labelSelector.matchExpressions[]

类型

`object`

必填

`key` `operator`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`operator`	`string`	
`values`	`array`	

.spec.explainer.volumes[].projected.sources[].clusterTrustBundle.labelSelector.matchExpressions[].values

类型

`array`

.spec.explainer.volumes[].projected.sources[].clusterTrustBundle.labelSelector.matchExpressions[].values[]

类型

`string`

.spec.explainer.volumes[].projected.sources[].clusterTrustBundle.labelSelector.matchLabels

类型

`object`

.spec.explainer.volumes[].projected.sources[].configMap

类型

`object`

属性	类型	描述
`items`	`array`	
`name`	`string`	
`optional`	`boolean`	

.spec.explainer.volumes[].projected.sources[].configMap.items

类型

`array`

.spec.explainer.volumes[].projected.sources[].configMap.items[]

类型

`object`

必填

`key` `path`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`mode`	`integer`	
`path`	`string`	

.spec.explainer.volumes[].projected.sources[].downwardAPI

类型

`object`

属性	类型	描述
`items`	`array`	

.spec.explainer.volumes[].projected.sources[].downwardAPI.items

类型

`array`

.spec.explainer.volumes[].projected.sources[].downwardAPI.items[]

类型

`object`

必填

`path`

属性	类型	描述
`fieldRef`	`object`	
`mode`	`integer`	
`path`	`string`	
`resourceFieldRef`	`object`	

.spec.explainer.volumes[].projected.sources[].downwardAPI.items[].fieldRef

类型

`object`

必填

`fieldPath`

属性	类型	描述
`apiVersion`	`string`	
`fieldPath`	`string`	

.spec.explainer.volumes[].projected.sources[].downwardAPI.items[].resourceFieldRef

类型

`object`

必填

`resource`

属性	类型	描述
`containerName`	`string`	
`divisor`	`integer|string`	
`resource`	`string`	

.spec.explainer.volumes[].projected.sources[].secret

类型

`object`

属性	类型	描述
`items`	`array`	
`name`	`string`	
`optional`	`boolean`	

.spec.explainer.volumes[].projected.sources[].secret.items

类型

`array`

.spec.explainer.volumes[].projected.sources[].secret.items[]

类型

`object`

必填

`key` `path`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`mode`	`integer`	
`path`	`string`	

.spec.explainer.volumes[].projected.sources[].serviceAccountToken

类型

`object`

必填

`path`

属性	类型	描述
`audience`	`string`	
`expirationSeconds`	`integer`	
`path`	`string`	

.spec.explainer.volumes[].quobyte

类型

`object`

必填

`registry` `volume`

属性	类型	描述
`group`	`string`	
`readOnly`	`boolean`	
`registry`	`string`	
`tenant`	`string`	
`user`	`string`	
`volume`	`string`	

.spec.explainer.volumes[].rbd

类型

`object`

必填

`image` `monitors`

属性	类型	描述
`fsType`	`string`	
`image`	`string`	
`keyring`	`string`	
`monitors`	`array`	

属性	类型	描述
`pool`	`string`	
`readOnly`	`boolean`	
`secretRef`	`object`	
`user`	`string`	

.spec.explainer.volumes[].rbd.monitors

类型

`array`

.spec.explainer.volumes[].rbd.monitors[]

类型

`string`

.spec.explainer.volumes[].rbd.secretRef

类型

`object`

属性	类型	描述
`name`	`string`	

.spec.explainer.volumes[].scaleIO

类型

`object`

必填

`gateway` `secretRef` `system`

属性	类型	描述
`fsType`	`string`	
`gateway`	`string`	
`protectionDomain`	`string`	
`readOnly`	`boolean`	
`secretRef`	`object`	
`sslEnabled`	`boolean`	
`storageMode`	`string`	
`storagePool`	`string`	
`system`	`string`	
`volumeName`	`string`	

.spec.explainer.volumes[].scaleIO.secretRef

类型

`object`

属性	类型	描述
`name`	`string`	

.spec.explainer.volumes[].secret

类型

`object`

属性	类型	描述
`defaultMode`	`integer`	
`items`	`array`	
`optional`	`boolean`	
`secretName`	`string`	

.spec.explainer.volumes[].secret.items

类型

`array`

.spec.explainer.volumes[].secret.items[]

类型

`object`

必填

`key` `path`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`mode`	`integer`	
`path`	`string`	

.spec.explainer.volumes[].storageos

类型

`object`

属性	类型	描述
`fsType`	`string`	
`readOnly`	`boolean`	
`secretRef`	`object`	
`volumeName`	`string`	
`volumeNamespace`	`string`	

.spec.explainer.volumes[].storageos.secretRef

类型

`object`

属性	类型	描述
`name`	`string`	

.spec.explainer.volumes[].vsphereVolume

类型

`object`

必填

`volumePath`

属性	类型	描述
`fsType`	`string`	
`storagePolicyID`	`string`	
`storagePolicyName`	`string`	

属性	类型	描述
`volumePath`	`string`	

.spec.predictor

类型

`object`

属性	类型	描述
`activeDeadlineSeconds`	`integer`	
`affinity`	`object`	
`annotations`	`object`	
`automountServiceAccountToken`	`boolean`	
`batcher`	`object`	
`canaryTrafficPercent`	`integer`	
`containerConcurrency`	`integer`	
`containers`	`array`	
`deploymentStrategy`	`object`	
`dnsConfig`	`object`	
`dnsPolicy`	`string`	
`enableServiceLinks`	`boolean`	
`hostAliases`	`array`	
`hostIPC`	`boolean`	

属性	类型	描述
`hostNetwork`	`boolean`	
`hostPID`	`boolean`	
`hostUsers`	`boolean`	
`hostname`	`string`	
`huggingface`	`object`	
`imagePullSecrets`	`array`	
`initContainers`	`array`	
`labels`	`object`	
`lightgbm`	`object`	
`logger`	`object`	
`maxReplicas`	`integer`	
`minReplicas`	`integer`	
`model`	`object`	
`nodeName`	`string`	
`nodeSelector`	`object`	
`onnx`	`object`	
`os`	`object`	
`overhead`	`object`	
`paddle`	`object`	
`pmml`	`object`	

属性	类型	描述
`preemptionPolicy`	`string`	
`priority`	`integer`	
`priorityClassName`	`string`	
`pytorch`	`object`	
`readinessGates`	`array`	
`resourceClaims`	`array`	
`restartPolicy`	`string`	
`runtimeClassName`	`string`	
`scaleMetric`	`string`	
`scaleTarget`	`integer`	
`schedulerName`	`string`	
`schedulingGates`	`array`	
`securityContext`	`object`	
`serviceAccount`	`string`	
`serviceAccountName`	`string`	
`setHostnameAsFQDN`	`boolean`	
`shareProcessNamespace`	`boolean`	
`sklearn`	`object`	
`subdomain`	`string`	
`tensorflow`	`object`	

属性	类型	描述
`terminationGracePeriodSeconds`	`integer`	
`timeout`	`integer`	
`tolerations`	`array`	
`topologySpreadConstraints`	`array`	
`triton`	`object`	
`volumes`	`array`	
`workerSpec`	`object`	
`xgboost`	`object`	

.spec.predictor.affinity

类型

`object`

属性	类型	描述
`nodeAffinity`	`object`	
`podAffinity`	`object`	
`podAntiAffinity`	`object`	

.spec.predictor.affinity.nodeAffinity

类型

`object`

属性	类型	描述
`preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution`	`array`	
`requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution`	`object`	

.spec.predictor.affinity.nodeAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution

类型

`array`

.spec.predictor.affinity.nodeAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[]

类型

`object`

必填

`preference` `weight`

属性	类型	描述
`preference`	`object`	
`weight`	`integer`	

.spec.predictor.affinity.nodeAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].preference

类型

`object`

属性	类型	描述
`matchExpressions`	`array`	
`matchFields`	`array`	

.spec.predictor.affinity.nodeAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].preference.matchExpressions

类型

`array`

.spec.predictor.affinity.nodeAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].preference.matchExpressions[]

类型

`object`

必填

`key` `operator`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`operator`	`string`	
`values`	`array`	

.spec.predictor.affinity.nodeAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].preference.matchExpressi

ons[].values

类型

`array`

.spec.predictor.affinity.nodeAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].preference.matchExpressions[].values[]

类型

`string`

.spec.predictor.affinity.nodeAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].preference.matchFields

类型

`array`

.spec.predictor.affinity.nodeAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].preference.matchFields[]

类型

`object`

必填

`key` `operator`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`operator`	`string`	

属性	类型	描述
`values`	`array`	

.spec.predictor.affinity.nodeAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].preference.matchFields[].values

类型

`array`

.spec.predictor.affinity.nodeAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].preference.matchFields[].values[]

类型

`string`

.spec.predictor.affinity.nodeAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution

类型

`object`

必填

`nodeSelectorTerms`

属性	类型	描述
`nodeSelectorTerms`	`array`	

.spec.predictor.affinity.nodeAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution.nodeSelectorTerms

类型

`array`

.spec.predictor.affinity.nodeAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution.nodeSelectorTerms[]

类型

`object`

属性	类型	描述
`matchExpressions`	`array`	
`matchFields`	`array`	

.spec.predictor.affinity.nodeAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution.nodeSelectorTerms[].matchExpressions

类型

`array`

.spec.predictor.affinity.nodeAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution.nodeSelectorTerms[].matchExpressions[]

类型

`object`

必填

`key` `operator`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`operator`	`string`	
`values`	`array`	

.spec.predictor.affinity.nodeAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution.nodeSelectorTerms[].matchExpressions[].values

类型

`array`

.spec.predictor.affinity.nodeAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution.nodeSelectorTerms[].matchExpressions[].values[]

类型

`string`

.spec.predictor.affinity.nodeAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution.nodeSelectorTerms[].matchFields

类型

`array`

.spec.predictor.affinity.nodeAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution.nodeSelectorTerms[].matchFields[]

类型

`object`

必填

`key` `operator`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`operator`	`string`	
`values`	`array`	

.spec.predictor.affinity.nodeAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution.nodeSelectorTerms[].matchFields[].values

类型

`array`

.spec.predictor.affinity.nodeAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution.nodeSelectorTerms[].matchFields[].values[]

类型

`string`

.spec.predictor.affinity.podAffinity

类型

`object`

属性	类型	描述
`preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution`	`array`	
`requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution`	`array`	

.spec.predictor.affinity.podAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution

类型

`array`

.spec.predictor.affinity.podAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[]

类型

`object`

必填

`podAffinityTerm` `weight`

属性	类型	描述
`podAffinityTerm`	`object`	
`weight`	`integer`	

.spec.predictor.affinity.podAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm

类型

`object`

必填

`topologyKey`

属性	类型	描述
`labelSelector`	`object`	
`matchLabelKeys`	`array`	
`mismatchLabelKeys`	`array`	
`namespaceSelector`	`object`	
`namespaces`	`array`	
`topologyKey`	`string`	

.spec.predictor.affinity.podAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.labelSelector

类型

`object`

属性	类型	描述
`matchExpressions`	`array`	
`matchLabels`	`object`	

.spec.predictor.affinity.podAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.labelSelector.matchExpressions

类型

`array`

.spec.predictor.affinity.podAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.labelSelector.matchExpressions[]

类型

`object`

必填

`key` `operator`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`operator`	`string`	
`values`	`array`	

.spec.predictor.affinity.podAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.labelSelector.matchExpressions[].values

类型

`array`

.spec.predictor.affinity.podAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.labelSelector.matchExpressions[].values[]

类型

`string`

.spec.predictor.affinity.podAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.labelSelector.matchLabels

类型

`object`

.spec.predictor.affinity.podAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.matchLabelKeys

类型

`array`

.spec.predictor.affinity.podAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.matchLabelKeys[]

类型

`string`

.spec.predictor.affinity.podAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.mismatchLabelKeys

类型

`array`

.spec.predictor.affinity.podAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.mismatchLabelKeys[]

类型

`string`

.spec.predictor.affinity.podAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.namespaceSelector

类型

`object`

属性	类型	描述
`matchExpressions`	`array`	
`matchLabels`	`object`	

.spec.predictor.affinity.podAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.namespaceSelector.matchExpressions

类型

`array`

.spec.predictor.affinity.podAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.namespaceSelector.matchExpressions[]

类型

`object`

必填

`key` `operator`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`operator`	`string`	
`values`	`array`	

.spec.predictor.affinity.podAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.namespaceSelector.matchExpressions[].values

类型

`array`

.spec.predictor.affinity.podAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.namespaceSelector.matchExpressions[].values[]

类型

`string`

.spec.predictor.affinity.podAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.namespaceSelector.matchLabels

类型

`object`

.spec.predictor.affinity.podAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.namespaces

类型

`array`

.spec.predictor.affinity.podAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.namespaces[]

类型

`string`

.spec.predictor.affinity.podAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution

类型

`array`

.spec.predictor.affinity.podAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[]

类型

`object`

必填

`topologyKey`

属性	类型	描述
`labelSelector`	`object`	
`matchLabelKeys`	`array`	
`mismatchLabelKeys`	`array`	
`namespaceSelector`	`object`	
`namespaces`	`array`	
`topologyKey`	`string`	

.spec.predictor.affinity.podAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].labelSelector

类型

`object`

属性	类型	描述
`matchExpressions`	`array`	
`matchLabels`	`object`	

.spec.predictor.affinity.podAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].labelSelector.matchExpressions

类型

`array`

.spec.predictor.affinity.podAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].labelSelector.matchExpressions[]

类型

`object`

必填

`key` `operator`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`operator`	`string`	
`values`	`array`	

.spec.predictor.affinity.podAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].labelSelector.matchExpressions[].values

类型

`array`

.spec.predictor.affinity.podAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].labelSelector.matchExpressions[].values[]

类型

`string`

.spec.predictor.affinity.podAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].labelSelector.matchLabels

类型

`object`

.spec.predictor.affinity.podAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].matchLabelKeys

类型

`array`

.spec.predictor.affinity.podAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].matchLabelKeys[]

类型

`string`

.spec.predictor.affinity.podAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].mismatchLabelKeys

类型

`array`

.spec.predictor.affinity.podAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].mismatchLabelKeys[]

类型

`string`

.spec.predictor.affinity.podAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].namespaceSelector

类型

`object`

属性	类型	描述
`matchExpressions`	`array`	
`matchLabels`	`object`	

.spec.predictor.affinity.podAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].namespaceSelector.matchExpressions

类型

`array`

.spec.predictor.affinity.podAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].namespaceSelector.matchExpressions[]

类型

`object`

必填

`key` `operator`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`operator`	`string`	
`values`	`array`	

.spec.predictor.affinity.podAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].namespaceSelector.matchExpressions[].values

类型

`array`

.spec.predictor.affinity.podAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].namespaceSelector.matchExpressions[].values[]

类型

`string`

.spec.predictor.affinity.podAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].namespaceSelector.matchLabels

类型

`object`

.spec.predictor.affinity.podAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].namespaces

类型

`array`

.spec.predictor.affinity.podAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].namespaces[]

类型

`string`

.spec.predictor.affinity.podAntiAffinity

类型

`object`

属性	类型	描述
`preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution`	`array`	
`requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution`	`array`	

.spec.predictor.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution

类型

`array`

.spec.predictor.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[]

类型

`object`

必填

`podAffinityTerm` `weight`

属性	类型	描述
`podAffinityTerm`	`object`	
`weight`	`integer`	

.spec.predictor.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm

类型

`object`

必填

`topologyKey`

属性	类型	描述
`labelSelector`	`object`	
`matchLabelKeys`	`array`	
`mismatchLabelKeys`	`array`	
`namespaceSelector`	`object`	
`namespaces`	`array`	
`topologyKey`	`string`	

.spec.predictor.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.labelSelector

类型

`object`

属性	类型	描述
`matchExpressions`	`array`	
`matchLabels`	`object`	

.spec.predictor.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.labelSelector.matchExpressions

类型

`array`

.spec.predictor.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.labelSelector.matchExpressions[]

类型

`object`

必填

`key` `operator`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`operator`	`string`	
`values`	`array`	

.spec.predictor.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.labelSelector.matchExpressions[].values

类型

`array`

.spec.predictor.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.labelSelector.matchExpressions[].values[]

类型

`string`

.spec.predictor.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.labelSelector.matchLabels

类型

`object`

.spec.predictor.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.matchL

abelKeys

类型

`array`

.spec.predictor.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.matchLabelKeys[]

类型

`string`

.spec.predictor.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.mismatchLabelKeys

类型

`array`

.spec.predictor.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.mismatchLabelKeys[]

类型

`string`

.spec.predictor.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.namespaceSelector

类型

`object`

属性	类型	描述
`matchExpressions`	`array`	
`matchLabels`	`object`	

.spec.predictor.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.namespaceSelector.matchExpressions

类型

`array`

.spec.predictor.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.namespaceSelector.matchExpressions[]

类型

`object`

必填

`key` `operator`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`operator`	`string`	
`values`	`array`	

.spec.predictor.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.namespaceSelector.matchExpressions[].values

类型

`array`

.spec.predictor.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.namespaceSelector.matchExpressions[].values[]

类型

`string`

.spec.predictor.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.namespaceSelector.matchLabels

类型

`object`

.spec.predictor.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.namespaces

类型

`array`

.spec.predictor.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.namespaces[]

类型

`string`

.spec.predictor.affinity.podAntiAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution

类型

`array`

.spec.predictor.affinity.podAntiAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[]

类型

`object`

必填

`topologyKey`

属性	类型	描述
`labelSelector`	`object`	
`matchLabelKeys`	`array`	
`mismatchLabelKeys`	`array`	
`namespaceSelector`	`object`	
`namespaces`	`array`	

属性	类型	描述
`topologyKey`	`string`	

.spec.predictor.affinity.podAntiAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].labelSelector

类型

`object`

属性	类型	描述
`matchExpressions`	`array`	
`matchLabels`	`object`	

.spec.predictor.affinity.podAntiAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].labelSelector.matchExpressions

类型

`array`

.spec.predictor.affinity.podAntiAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].labelSelector.matchExpressions[]

类型

`object`

必填

`key` `operator`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`operator`	`string`	
`values`	`array`	

.spec.predictor.affinity.podAntiAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].labelSelector.matchExpressions[].values

类型

`array`

.spec.predictor.affinity.podAntiAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].labelSelector.matchExpressions[].values[]

类型

`string`

.spec.predictor.affinity.podAntiAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].labelSelector.matchLabels

类型

`object`

.spec.predictor.affinity.podAntiAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].matchLabelKeys

类型

`array`

.spec.predictor.affinity.podAntiAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].matchLabelKeys[]

类型

`string`

.spec.predictor.affinity.podAntiAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].mismatchLabelKeys

类型

`array`

.spec.predictor.affinity.podAntiAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].mismatchLabelKeys[]

类型

`string`

.spec.predictor.affinity.podAntiAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].namespaceSelector

类型

`object`

属性	类型	描述
`matchExpressions`	`array`	
`matchLabels`	`object`	

.spec.predictor.affinity.podAntiAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].namespaceSelector.matchExpressions

类型

`array`

.spec.predictor.affinity.podAntiAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].namespaceSelector.matchExpressions[]

类型

`object`

必填

`key` `operator`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`operator`	`string`	
`values`	`array`	

.spec.predictor.affinity.podAntiAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].namespaceSelector.matchExpressions[].values

类型

`array`

.spec.predictor.affinity.podAntiAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].namespaceSelector.matchExpressions[].values[]

类型

`string`

.spec.predictor.affinity.podAntiAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].namespaceSelector.matchLabels

类型

`object`

.spec.predictor.affinity.podAntiAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].namespaces

类型

`array`

.spec.predictor.affinity.podAntiAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].namespaces[]

类型

`string`

.spec.predictor.annotations

类型

`object`

.spec.predictor.batcher

类型

`object`

属性	类型	描述
`maxBatchSize`	`integer`	
`maxLatency`	`integer`	
`timeout`	`integer`	

.spec.predictor.containers

类型

`array`

.spec.predictor.containers[]

类型

`object`

必填

`name`

属性	类型	描述
`args`	`array`	
`command`	`array`	
`env`	`array`	
`envFrom`	`array`	

属性	类型	描述
`image`	`string`	
`imagePullPolicy`	`string`	
`lifecycle`	`object`	
`livenessProbe`	`object`	
`name`	`string`	
`ports`	`array`	
`readinessProbe`	`object`	
`resizePolicy`	`array`	
`resources`	`object`	
`restartPolicy`	`string`	
`securityContext`	`object`	
`startupProbe`	`object`	
`stdin`	`boolean`	
`stdinOnce`	`boolean`	
`terminationMessagePath`	`string`	
`terminationMessagePolicy`	`string`	
`tty`	`boolean`	
`volumeDevices`	`array`	
`volumeMounts`	`array`	
`workingDir`	`string`	

.spec.predictor.containers[].args

类型

`array`

.spec.predictor.containers[].args[]

类型

`string`

.spec.predictor.containers[].command

类型

`array`

.spec.predictor.containers[].command[]

类型

`string`

.spec.predictor.containers[].env

类型

`array`

.spec.predictor.containers[].env[]

类型

`object`

必填

`name`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	
`valueFrom`	`object`	

.spec.predictor.containers[].env[].valueFrom

类型

`object`

属性	类型	描述
`configMapKeyRef`	`object`	
`fieldRef`	`object`	
`resourceFieldRef`	`object`	
`secretKeyRef`	`object`	

.spec.predictor.containers[].env[].valueFrom.configMapKeyRef

类型

`object`

必填

`key`

属性	类型	描述
`key`	`string`	

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`optional`	`boolean`	

.spec.predictor.containers[].env[].valueFrom.fieldRef

类型

`object`

必填

`fieldPath`

属性	类型	描述
`apiVersion`	`string`	
`fieldPath`	`string`	

.spec.predictor.containers[].env[].valueFrom.resourceFieldRef

类型

`object`

必填

`resource`

属性	类型	描述
`containerName`	`string`	
`divisor`	`integer|string`	
`resource`	`string`	

.spec.predictor.containers[].env[].valueFrom.secretKeyRef

类型

`object`

必填

`key`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`name`	`string`	
`optional`	`boolean`	

.spec.predictor.containers[].envFrom

类型

`array`

.spec.predictor.containers[].envFrom[]

类型

`object`

属性	类型	描述
`configMapRef`	`object`	
`prefix`	`string`	
`secretRef`	`object`	

.spec.predictor.containers[].envFrom[].configMapRef

类型

`object`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`optional`	`boolean`	

.spec.predictor.containers[].envFrom[].secretRef

类型

`object`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`optional`	`boolean`	

.spec.predictor.containers[].lifecycle

类型

`object`

属性	类型	描述
`postStart`	`object`	
`preStop`	`object`	

.spec.predictor.containers[].lifecycle.postStart

类型

`object`

属性	类型	描述
`exec`	`object`	
`httpGet`	`object`	
`sleep`	`object`	
`tcpSocket`	`object`	

.spec.predictor.containers[].lifecycle.postStart.exec

类型

`object`

属性	类型	描述
`command`	`array`	

.spec.predictor.containers[].lifecycle.postStart.exec.command

类型

`array`

.spec.predictor.containers[].lifecycle.postStart.exec.command[]

类型

`string`

.spec.predictor.containers[].lifecycle.postStart.httpGet

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`httpHeaders`	`array`	
`path`	`string`	
`port`	`integer|string`	
`scheme`	`string`	

.spec.predictor.containers[].lifecycle.postStart.httpGet.httpHeaders

类型

`array`

.spec.predictor.containers[].lifecycle.postStart.httpGet.httpHeaders[]

类型

`object`

必填

`name` `value`

属性	类型	描述
`name`	`string`	

属性	类型	描述
`value`	`string`	

.spec.predictor.containers[].lifecycle.postStart.sleep

类型

`object`

必填

`seconds`

属性	类型	描述
`seconds`	`integer`	

.spec.predictor.containers[].lifecycle.postStart.tcpSocket

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`port`	`integer|string`	

.spec.predictor.containers[].lifecycle.preStop

类型

`object`

属性	类型	描述
`exec`	`object`	
`httpGet`	`object`	
`sleep`	`object`	
`tcpSocket`	`object`	

.spec.predictor.containers[].lifecycle.preStop.exec

类型

`object`

属性	类型	描述
`command`	`array`	

.spec.predictor.containers[].lifecycle.preStop.exec.command

类型

`array`

.spec.predictor.containers[].lifecycle.preStop.exec.command[]

类型

`string`

.spec.predictor.containers[].lifecycle.preStop.httpGet

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`httpHeaders`	`array`	
`path`	`string`	
`port`	`integer|string`	
`scheme`	`string`	

.spec.predictor.containers[].lifecycle.preStop.httpGet.httpHeaders

类型

`array`

.spec.predictor.containers[].lifecycle.preStop.httpGet.httpHeaders[]

类型

`object`

必填

`name` `value`

属性	类型	描述
`name`	`string`	

属性	类型	描述
`value`	`string`	

.spec.predictor.containers[].lifecycle.preStop.sleep

类型

`object`

必填

`seconds`

属性	类型	描述
`seconds`	`integer`	

.spec.predictor.containers[].lifecycle.preStop.tcpSocket

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`port`	`integer|string`	

.spec.predictor.containers[].livenessProbe

类型

`object`

属性	类型	描述
`exec`	`object`	
`failureThreshold`	`integer`	
`grpc`	`object`	
`httpGet`	`object`	
`initialDelaySeconds`	`integer`	
`periodSeconds`	`integer`	
`successThreshold`	`integer`	
`tcpSocket`	`object`	
`terminationGracePeriodSeconds`	`integer`	
`timeoutSeconds`	`integer`	

.spec.predictor.containers[].livenessProbe.exec

类型

`object`

属性	类型	描述
`command`	`array`	

.spec.predictor.containers[].livenessProbe.exec.command

类型

`array`

.spec.predictor.containers[].livenessProbe.exec.command[]

类型

`string`

.spec.predictor.containers[].livenessProbe.grpc

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`port`	`integer`	
`service`	`string`	

.spec.predictor.containers[].livenessProbe.httpGet

类型

`object`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`httpHeaders`	`array`	
`path`	`string`	
`port`	`integer|string`	
`scheme`	`string`	

.spec.predictor.containers[].livenessProbe.httpGet.httpHeaders

类型

`array`

.spec.predictor.containers[].livenessProbe.httpGet.httpHeaders[]

类型

`object`

必填

`name` `value`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	

.spec.predictor.containers[].livenessProbe.tcpSocket

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`port`	`integer|string`	

.spec.predictor.containers[].ports

类型

`array`

.spec.predictor.containers[].ports[]

类型

`object`

必填

`containerPort`

属性	类型	描述
`containerPort`	`integer`	
`hostIP`	`string`	
`hostPort`	`integer`	
`name`	`string`	
`protocol`	`string`	

.spec.predictor.containers[].readinessProbe

类型

`object`

属性	类型	描述
`exec`	`object`	
`failureThreshold`	`integer`	

属性	类型	描述
`grpc`	`object`	
`httpGet`	`object`	
`initialDelaySeconds`	`integer`	
`periodSeconds`	`integer`	
`successThreshold`	`integer`	
`tcpSocket`	`object`	
`terminationGracePeriodSeconds`	`integer`	
`timeoutSeconds`	`integer`	

.spec.predictor.containers[].readinessProbe.exec

类型

`object`

属性	类型	描述
`command`	`array`	

.spec.predictor.containers[].readinessProbe.exec.command

类型

`array`

.spec.predictor.containers[].readinessProbe.exec.command[]

类型

`string`

.spec.predictor.containers[].readinessProbe.grpc

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`port`	`integer`	
`service`	`string`	

.spec.predictor.containers[].readinessProbe.httpGet

类型

`object`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`httpHeaders`	`array`	
`path`	`string`	
`port`	`integer|string`	
`scheme`	`string`	

.spec.predictor.containers[].readinessProbe.httpGet.httpHeaders

类型

`array`

.spec.predictor.containers[].readinessProbe.httpGet.httpHeaders[]

类型

`object`

必填

`name` `value`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	

.spec.predictor.containers[].readinessProbe.tcpSocket

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`port`	`integer|string`	

.spec.predictor.containers[].resizePolicy

类型

`array`

.spec.predictor.containers[].resizePolicy[]

类型

`object`

必填

`resourceName` `restartPolicy`

属性	类型	描述
`resourceName`	`string`	
`restartPolicy`	`string`	

.spec.predictor.containers[].resources

类型

`object`

属性	类型	描述
`claims`	`array`	
`limits`	`object`	
`requests`	`object`	

.spec.predictor.containers[].resources.claims

类型

`array`

.spec.predictor.containers[].resources.claims[]

类型

`object`

必填

`name`

属性	类型	描述
`name`	`string`	

.spec.predictor.containers[].resources.limits

类型

`object`

.spec.predictor.containers[].resources.requests

类型

`object`

.spec.predictor.containers[].securityContext

类型

`object`

属性	类型	描述
`allowPrivilegeEscalation`	`boolean`	
`appArmorProfile`	`object`	

属性	类型	描述
`capabilities`	`object`	
`privileged`	`boolean`	
`procMount`	`string`	
`readOnlyRootFilesystem`	`boolean`	
`runAsGroup`	`integer`	
`runAsNonRoot`	`boolean`	
`runAsUser`	`integer`	
`seLinuxOptions`	`object`	
`seccompProfile`	`object`	
`windowsOptions`	`object`	

.spec.predictor.containers[].securityContext.appArmorProfile

类型

`object`

必填

`type`

属性	类型	描述
`localhostProfile`	`string`	
`type`	`string`	

.spec.predictor.containers[].securityContext.capabilities

类型

`object`

属性	类型	描述
`add`	`array`	
`drop`	`array`	

.spec.predictor.containers[].securityContext.capabilities.add

类型

`array`

.spec.predictor.containers[].securityContext.capabilities.add[]

类型

`string`

.spec.predictor.containers[].securityContext.capabilities.drop

类型

`array`

.spec.predictor.containers[].securityContext.capabilities.drop[]

类型

`string`

.spec.predictor.containers[].securityContext.seLinuxOptions

类型

`object`

属性	类型	描述
`level`	`string`	
`role`	`string`	
`type`	`string`	
`user`	`string`	

.spec.predictor.containers[].securityContext.seccompProfile

类型

`object`

必填

`type`

属性	类型	描述
`localhostProfile`	`string`	
`type`	`string`	

.spec.predictor.containers[].securityContext.windowsOptions

类型

`object`

属性	类型	描述
`gmsaCredentialSpec`	`string`	
`gmsaCredentialSpecName`	`string`	
`hostProcess`	`boolean`	
`runAsUserName`	`string`	

.spec.predictor.containers[].startupProbe

类型

`object`

属性	类型	描述
`exec`	`object`	
`failureThreshold`	`integer`	
`grpc`	`object`	
`httpGet`	`object`	
`initialDelaySeconds`	`integer`	
`periodSeconds`	`integer`	
`successThreshold`	`integer`	

属性	类型	描述
`tcpSocket`	`object`	
`terminationGracePeriodSeconds`	`integer`	
`timeoutSeconds`	`integer`	

.spec.predictor.containers[].startupProbe.exec

类型

`object`

属性	类型	描述
`command`	`array`	

.spec.predictor.containers[].startupProbe.exec.command

类型

`array`

.spec.predictor.containers[].startupProbe.exec.command[]

类型

`string`

.spec.predictor.containers[].startupProbe.grpc

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`port`	`integer`	
`service`	`string`	

.spec.predictor.containers[].startupProbe.httpGet

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`httpHeaders`	`array`	
`path`	`string`	
`port`	`integer|string`	
`scheme`	`string`	

.spec.predictor.containers[].startupProbe.httpGet.httpHeaders

类型

`array`

.spec.predictor.containers[].startupProbe.httpGet.httpHeaders[]

类型

`object`

必填

`name` `value`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	

.spec.predictor.containers[].startupProbe.tcpSocket

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`port`	`integer|string`	

.spec.predictor.containers[].volumeDevices

类型

`array`

.spec.predictor.containers[].volumeDevices[]

类型

`object`

必填

`devicePath` `name`

属性	类型	描述
`devicePath`	`string`	
`name`	`string`	

.spec.predictor.containers[].volumeMounts

类型

`array`

.spec.predictor.containers[].volumeMounts[]

类型

`object`

必填

`mountPath` `name`

属性	类型	描述
`mountPath`	`string`	
`mountPropagation`	`string`	
`name`	`string`	
`readOnly`	`boolean`	
`recursiveReadOnly`	`string`	
`subPath`	`string`	
`subPathExpr`	`string`	

.spec.predictor.deploymentStrategy

类型

`object`

属性	类型	描述
`rollingUpdate`	`object`	
`type`	`string`	

.spec.predictor.deploymentStrategy.rollingUpdate

类型

`object`

属性	类型	描述
`maxSurge`	`integer|string`	
`maxUnavailable`	`integer|string`	

.spec.predictor.dnsConfig

类型

`object`

属性	类型	描述
`nameservers`	`array`	
`options`	`array`	
`searches`	`array`	

.spec.predictor.dnsConfig.nameservers

类型

`array`

.spec.predictor.dnsConfig.nameservers[]

类型

`string`

.spec.predictor.dnsConfig.options

类型

`array`

.spec.predictor.dnsConfig.options[]

类型

`object`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	

.spec.predictor.dnsConfig.searches

类型

`array`

.spec.predictor.dnsConfig.searches[]

类型

`string`

.spec.predictor.hostAliases

类型

`array`

.spec.predictor.hostAliases[]

类型

`object`

必填

`ip`

属性	类型	描述
`hostnames`	`array`	
`ip`	`string`	

.spec.predictor.hostAliases[].hostnames

类型

`array`

.spec.predictor.hostAliases[].hostnames[]

类型

`string`

.spec.predictor.huggingface

类型

`object`

属性	类型	描述
`args`	`array`	
`command`	`array`	
`env`	`array`	
`envFrom`	`array`	
`image`	`string`	
`imagePullPolicy`	`string`	
`lifecycle`	`object`	
`livenessProbe`	`object`	
`name`	`string`	
`ports`	`array`	
`protocolVersion`	`string`	
`readinessProbe`	`object`	
`resizePolicy`	`array`	
`resources`	`object`	
`restartPolicy`	`string`	
`runtimeVersion`	`string`	
`securityContext`	`object`	
`startupProbe`	`object`	

属性	类型	描述
`stdin`	`boolean`	
`stdinOnce`	`boolean`	
`storage`	`object`	
`storageUri`	`string`	
`terminationMessagePath`	`string`	
`terminationMessagePolicy`	`string`	
`tty`	`boolean`	
`volumeDevices`	`array`	
`volumeMounts`	`array`	
`workingDir`	`string`	

.spec.predictor.huggingface.args

类型

`array`

.spec.predictor.huggingface.args[]

类型

`string`

.spec.predictor.huggingface.command

类型

`array`

.spec.predictor.huggingface.command[]

类型

`string`

.spec.predictor.huggingface.env

类型

`array`

.spec.predictor.huggingface.env[]

类型

`object`

必填

`name`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	
`valueFrom`	`object`	

.spec.predictor.huggingface.env[].valueFrom

类型

`object`

属性	类型	描述
`configMapKeyRef`	`object`	

属性	类型	描述
`fieldRef`	`object`	
`resourceFieldRef`	`object`	
`secretKeyRef`	`object`	

.spec.predictor.huggingface.env[].valueFrom.configMapKeyRef

类型

`object`

必填

`key`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`name`	`string`	
`optional`	`boolean`	

.spec.predictor.huggingface.env[].valueFrom.fieldRef

类型

`object`

必填

`fieldPath`

属性	类型	描述
`apiVersion`	`string`	

属性	类型	描述
`fieldPath`	`string`	

.spec.predictor.huggingface.env[].valueFrom.resourceFieldRef

类型

`object`

必填

`resource`

属性	类型	描述
`containerName`	`string`	
`divisor`	`integer|string`	
`resource`	`string`	

.spec.predictor.huggingface.env[].valueFrom.secretKeyRef

类型

`object`

必填

`key`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`name`	`string`	

属性	类型	描述
`optional`	`boolean`	

.spec.predictor.huggingface.envFrom

类型

`array`

.spec.predictor.huggingface.envFrom[]

类型

`object`

属性	类型	描述
`configMapRef`	`object`	
`prefix`	`string`	
`secretRef`	`object`	

.spec.predictor.huggingface.envFrom[].configMapRef

类型

`object`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`optional`	`boolean`	

.spec.predictor.huggingface.envFrom[].secretRef

类型

`object`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`optional`	`boolean`	

.spec.predictor.huggingface.lifecycle

类型

`object`

属性	类型	描述
`postStart`	`object`	
`preStop`	`object`	

.spec.predictor.huggingface.lifecycle.postStart

类型

`object`

属性	类型	描述
`exec`	`object`	
`httpGet`	`object`	
`sleep`	`object`	
`tcpSocket`	`object`	

.spec.predictor.huggingface.lifecycle.postStart.exec

类型

`object`

属性	类型	描述
`command`	`array`	

.spec.predictor.huggingface.lifecycle.postStart.exec.command

类型

`array`

.spec.predictor.huggingface.lifecycle.postStart.exec.command[]

类型

`string`

.spec.predictor.huggingface.lifecycle.postStart.httpGet

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`httpHeaders`	`array`	

属性	类型	描述
`path`	`string`	
`port`	`integer|string`	
`scheme`	`string`	

.spec.predictor.huggingface.lifecycle.postStart.httpGet.httpHeaders

类型

`array`

.spec.predictor.huggingface.lifecycle.postStart.httpGet.httpHeaders[]

类型

`object`

必填

`name` `value`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	

.spec.predictor.huggingface.lifecycle.postStart.sleep

类型

`object`

必填

`seconds`

属性	类型	描述
`seconds`	`integer`	

.spec.predictor.huggingface.lifecycle.postStart.tcpSocket

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`port`	`integer|string`	

.spec.predictor.huggingface.lifecycle.preStop

类型

`object`

属性	类型	描述
`exec`	`object`	
`httpGet`	`object`	
`sleep`	`object`	
`tcpSocket`	`object`	

.spec.predictor.huggingface.lifecycle.preStop.exec

类型

`object`

属性	类型	描述
`command`	`array`	

.spec.predictor.huggingface.lifecycle.preStop.exec.command

类型

`array`

.spec.predictor.huggingface.lifecycle.preStop.exec.command[]

类型

`string`

.spec.predictor.huggingface.lifecycle.preStop.httpGet

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`httpHeaders`	`array`	
`path`	`string`	

属性	类型	描述
`port`	`integer|string`	
`scheme`	`string`	

.spec.predictor.huggingface.lifecycle.preStop.httpGet.httpHeaders

类型

`array`

.spec.predictor.huggingface.lifecycle.preStop.httpGet.httpHeaders[]

类型

`object`

必填

`name` `value`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	

.spec.predictor.huggingface.lifecycle.preStop.sleep

类型

`object`

必填

`seconds`

属性	类型	描述
`seconds`	`integer`	

.spec.predictor.huggingface.lifecycle.preStop.tcpSocket

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`port`	`integer|string`	

.spec.predictor.huggingface.livenessProbe

类型

`object`

属性	类型	描述
`exec`	`object`	
`failureThreshold`	`integer`	
`grpc`	`object`	
`httpGet`	`object`	
`initialDelaySeconds`	`integer`	
`periodSeconds`	`integer`	

属性	类型	描述
`successThreshold`	`integer`	
`tcpSocket`	`object`	
`terminationGracePeriodSeconds`	`integer`	
`timeoutSeconds`	`integer`	

.spec.predictor.huggingface.livenessProbe.exec

类型

`object`

属性	类型	描述
`command`	`array`	

.spec.predictor.huggingface.livenessProbe.exec.command

类型

`array`

.spec.predictor.huggingface.livenessProbe.exec.command[]

类型

`string`

.spec.predictor.huggingface.livenessProbe.grpc

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`port`	`integer`	
`service`	`string`	

.spec.predictor.huggingface.livenessProbe.httpGet

类型

`object`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`httpHeaders`	`array`	
`path`	`string`	
`port`	`integer|string`	
`scheme`	`string`	

.spec.predictor.huggingface.livenessProbe.httpGet.httpHeaders

类型

`array`

.spec.predictor.huggingface.livenessProbe.httpGet.httpHeaders[]

类型

`object`

必填

`name` `value`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	

.spec.predictor.huggingface.livenessProbe.tcpSocket

类型

`object`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`port`	`integer|string`	

.spec.predictor.huggingface.ports

类型

`array`

.spec.predictor.huggingface.ports[]

类型

`object`

必填

`containerPort`

属性	类型	描述
`containerPort`	`integer`	
`hostIP`	`string`	
`hostPort`	`integer`	
`name`	`string`	
`protocol`	`string`	

.spec.predictor.huggingface.readinessProbe

类型

`object`

属性	类型	描述
`exec`	`object`	
`failureThreshold`	`integer`	
`grpc`	`object`	
`httpGet`	`object`	
`initialDelaySeconds`	`integer`	
`periodSeconds`	`integer`	
`successThreshold`	`integer`	
`tcpSocket`	`object`	

属性	类型	描述
`terminationGracePeriodSeconds`	`integer`	
`timeoutSeconds`	`integer`	

.spec.predictor.huggingface.readinessProbe.exec

类型

`object`

属性	类型	描述
`command`	`array`	

.spec.predictor.huggingface.readinessProbe.exec.command

类型

`array`

.spec.predictor.huggingface.readinessProbe.exec.command[]

类型

`string`

.spec.predictor.huggingface.readinessProbe.grpc

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`port`	`integer`	
`service`	`string`	

.spec.predictor.huggingface.readinessProbe.httpGet

类型

`object`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`httpHeaders`	`array`	
`path`	`string`	
`port`	`integer|string`	
`scheme`	`string`	

.spec.predictor.huggingface.readinessProbe.httpGet.httpHeaders

类型

`array`

.spec.predictor.huggingface.readinessProbe.httpGet.httpHeaders[]

类型

`object`

必填

`name` `value`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	

.spec.predictor.huggingface.readinessProbe.tcpSocket

类型

`object`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`port`	`integer|string`	

.spec.predictor.huggingface.resizePolicy

类型

`array`

.spec.predictor.huggingface.resizePolicy[]

类型

`object`

必填

`resourceName` `restartPolicy`

属性	类型	描述
`resourceName`	`string`	
`restartPolicy`	`string`	

.spec.predictor.huggingface.resources

类型

`object`

属性	类型	描述
`claims`	`array`	
`limits`	`object`	
`requests`	`object`	

.spec.predictor.huggingface.resources.claims

类型

`array`

.spec.predictor.huggingface.resources.claims[]

类型

`object`

必填

`name`

属性	类型	描述
`name`	`string`	

.spec.predictor.huggingface.resources.limits

类型

`object`

.spec.predictor.huggingface.resources.requests

类型

`object`

.spec.predictor.huggingface.securityContext

类型

`object`

属性	类型	描述
`allowPrivilegeEscalation`	`boolean`	
`appArmorProfile`	`object`	
`capabilities`	`object`	
`privileged`	`boolean`	
`procMount`	`string`	
`readOnlyRootFilesystem`	`boolean`	
`runAsGroup`	`integer`	
`runAsNonRoot`	`boolean`	
`runAsUser`	`integer`	
`seLinuxOptions`	`object`	

属性	类型	描述
`seccompProfile`	`object`	
`windowsOptions`	`object`	

.spec.predictor.huggingface.securityContext.appArmorProfile

类型

`object`

必填

`type`

属性	类型	描述
`localhostProfile`	`string`	
`type`	`string`	

.spec.predictor.huggingface.securityContext.capabilities

类型

`object`

属性	类型	描述
`add`	`array`	
`drop`	`array`	

.spec.predictor.huggingface.securityContext.capabilities.add

类型

`array`

.spec.predictor.huggingface.securityContext.capabilities.add[]

类型

`string`

.spec.predictor.huggingface.securityContext.capabilities.drop

类型

`array`

.spec.predictor.huggingface.securityContext.capabilities.drop[]

类型

`string`

.spec.predictor.huggingface.securityContext.seLinuxOptions

类型

`object`

属性	类型	描述
`level`	`string`	
`role`	`string`	

属性	类型	描述
`type`	`string`	
`user`	`string`	

.spec.predictor.huggingface.securityContext.seccompProfile

类型

`object`

必填

`type`

属性	类型	描述
`localhostProfile`	`string`	
`type`	`string`	

.spec.predictor.huggingface.securityContext.windowsOptions

类型

`object`

属性	类型	描述
`gmsaCredentialSpec`	`string`	
`gmsaCredentialSpecName`	`string`	
`hostProcess`	`boolean`	

属性	类型	描述
`runAsUserName`	`string`	

.spec.predictor.huggingface.startupProbe

类型

`object`

属性	类型	描述
`exec`	`object`	
`failureThreshold`	`integer`	
`grpc`	`object`	
`httpGet`	`object`	
`initialDelaySeconds`	`integer`	
`periodSeconds`	`integer`	
`successThreshold`	`integer`	
`tcpSocket`	`object`	
`terminationGracePeriodSeconds`	`integer`	
`timeoutSeconds`	`integer`	

.spec.predictor.huggingface.startupProbe.exec

类型

`object`

属性	类型	描述
`command`	`array`	

.spec.predictor.huggingface.startupProbe.exec.command

类型

`array`

.spec.predictor.huggingface.startupProbe.exec.command[]

类型

`string`

.spec.predictor.huggingface.startupProbe.grpc

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`port`	`integer`	
`service`	`string`	

.spec.predictor.huggingface.startupProbe.httpGet

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`httpHeaders`	`array`	
`path`	`string`	
`port`	`integer|string`	
`scheme`	`string`	

.spec.predictor.huggingface.startupProbe.httpGet.httpHeaders

类型

`array`

.spec.predictor.huggingface.startupProbe.httpGet.httpHeaders[]

类型

`object`

必填

`name` `value`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	

.spec.predictor.huggingface.startupProbe.tcpSocket

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`port`	`integer|string`	

.spec.predictor.huggingface.storage

类型

`object`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`parameters`	`object`	
`path`	`string`	
`schemaPath`	`string`	

.spec.predictor.huggingface.storage.parameters

类型

`object`

.spec.predictor.huggingface.volumeDevices

类型

`array`

.spec.predictor.huggingface.volumeDevices[]

类型

`object`

必填

`devicePath` `name`

属性	类型	描述
`devicePath`	`string`	
`name`	`string`	

.spec.predictor.huggingface.volumeMounts

类型

`array`

.spec.predictor.huggingface.volumeMounts[]

类型

`object`

必填

`mountPath` `name`

属性	类型	描述
`mountPath`	`string`	
`mountPropagation`	`string`	

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`readOnly`	`boolean`	
`recursiveReadOnly`	`string`	
`subPath`	`string`	
`subPathExpr`	`string`	

.spec.predictor.imagePullSecrets

类型

`array`

.spec.predictor.imagePullSecrets[]

类型

`object`

属性	类型	描述
`name`	`string`	

.spec.predictor.initContainers

类型

`array`

.spec.predictor.initContainers[]

类型

`object`

必填

`name`

属性	类型	描述
`args`	`array`	
`command`	`array`	
`env`	`array`	
`envFrom`	`array`	
`image`	`string`	
`imagePullPolicy`	`string`	
`lifecycle`	`object`	
`livenessProbe`	`object`	
`name`	`string`	
`ports`	`array`	
`readinessProbe`	`object`	
`resizePolicy`	`array`	
`resources`	`object`	
`restartPolicy`	`string`	
`securityContext`	`object`	
`startupProbe`	`object`	
`stdin`	`boolean`	

属性	类型	描述
`stdinOnce`	`boolean`	
`terminationMessagePath`	`string`	
`terminationMessagePolicy`	`string`	
`tty`	`boolean`	
`volumeDevices`	`array`	
`volumeMounts`	`array`	
`workingDir`	`string`	

.spec.predictor.initContainers[].args

类型

`array`

.spec.predictor.initContainers[].args[]

类型

`string`

.spec.predictor.initContainers[].command

类型

`array`

.spec.predictor.initContainers[].command[]

类型

`string`

.spec.predictor.initContainers[].env

类型

`array`

.spec.predictor.initContainers[].env[]

类型

`object`

必填

`name`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	
`valueFrom`	`object`	

.spec.predictor.initContainers[].env[].valueFrom

类型

`object`

属性	类型	描述
`configMapKeyRef`	`object`	
`fieldRef`	`object`	
`resourceFieldRef`	`object`	
`secretKeyRef`	`object`	

.spec.predictor.initContainers[].env[].valueFrom.configMapKeyRef

类型

`object`

必填

`key`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`name`	`string`	
`optional`	`boolean`	

.spec.predictor.initContainers[].env[].valueFrom.fieldRef

类型

`object`

必填

`fieldPath`

属性	类型	描述
`apiVersion`	`string`	
`fieldPath`	`string`	

.spec.predictor.initContainers[].env[].valueFrom.resourceFieldRef

类型

`object`

必填

`resource`

属性	类型	描述
`containerName`	`string`	
`divisor`	`integer|string`	
`resource`	`string`	

.spec.predictor.initContainers[].env[].valueFrom.secretKeyRef

类型

`object`

必填

`key`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`name`	`string`	
`optional`	`boolean`	

.spec.predictor.initContainers[].envFrom

类型

`array`

.spec.predictor.initContainers[].envFrom[]

类型

`object`

属性	类型	描述
`configMapRef`	`object`	
`prefix`	`string`	
`secretRef`	`object`	

.spec.predictor.initContainers[].envFrom[].configMapRef

类型

`object`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`optional`	`boolean`	

.spec.predictor.initContainers[].envFrom[].secretRef

类型

`object`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`optional`	`boolean`	

.spec.predictor.initContainers[].lifecycle

类型

`object`

属性	类型	描述
`postStart`	`object`	
`preStop`	`object`	

.spec.predictor.initContainers[].lifecycle.postStart

类型

`object`

属性	类型	描述
`exec`	`object`	
`httpGet`	`object`	
`sleep`	`object`	
`tcpSocket`	`object`	

.spec.predictor.initContainers[].lifecycle.postStart.exec

类型

`object`

属性	类型	描述
`command`	`array`	

.spec.predictor.initContainers[].lifecycle.postStart.exec.command

类型

`array`

.spec.predictor.initContainers[].lifecycle.postStart.exec.command[]

类型

`string`

.spec.predictor.initContainers[].lifecycle.postStart.httpGet

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`httpHeaders`	`array`	
`path`	`string`	
`port`	`integer|string`	
`scheme`	`string`	

.spec.predictor.initContainers[].lifecycle.postStart.httpGet.httpHeaders

类型

`array`

.spec.predictor.initContainers[].lifecycle.postStart.httpGet.httpHeaders[]

类型

`object`

必填

`name` `value`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	

.spec.predictor.initContainers[].lifecycle.postStart.sleep

类型

`object`

必填

`seconds`

属性	类型	描述
`seconds`	`integer`	

.spec.predictor.initContainers[].lifecycle.postStart.tcpSocket

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`port`	`integer|string`	

.spec.predictor.initContainers[].lifecycle.preStop

类型

`object`

属性	类型	描述
`exec`	`object`	
`httpGet`	`object`	
`sleep`	`object`	
`tcpSocket`	`object`	

.spec.predictor.initContainers[].lifecycle.preStop.exec

类型

`object`

属性	类型	描述
`command`	`array`	

.spec.predictor.initContainers[].lifecycle.preStop.exec.command

类型

`array`

.spec.predictor.initContainers[].lifecycle.preStop.exec.command[]

类型

`string`

.spec.predictor.initContainers[].lifecycle.preStop.httpGet

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`httpHeaders`	`array`	
`path`	`string`	
`port`	`integer|string`	
`scheme`	`string`	

.spec.predictor.initContainers[].lifecycle.preStop.httpGet.httpHeaders

类型

`array`

.spec.predictor.initContainers[].lifecycle.preStop.httpGet.httpHeaders[]

类型

`object`

必填

`name` `value`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	

.spec.predictor.initContainers[].lifecycle.preStop.sleep

类型

`object`

必填

`seconds`

属性	类型	描述
`seconds`	`integer`	

.spec.predictor.initContainers[].lifecycle.preStop.tcpSocket

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`port`	`integer|string`	

.spec.predictor.initContainers[].livenessProbe

类型

`object`

属性	类型	描述
`exec`	`object`	
`failureThreshold`	`integer`	
`grpc`	`object`	
`httpGet`	`object`	
`initialDelaySeconds`	`integer`	
`periodSeconds`	`integer`	
`successThreshold`	`integer`	
`tcpSocket`	`object`	
`terminationGracePeriodSeconds`	`integer`	
`timeoutSeconds`	`integer`	

.spec.predictor.initContainers[].livenessProbe.exec

类型

`object`

属性	类型	描述
`command`	`array`	

.spec.predictor.initContainers[].livenessProbe.exec.command

类型

`array`

.spec.predictor.initContainers[].livenessProbe.exec.command[]

类型

`string`

.spec.predictor.initContainers[].livenessProbe.grpc

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`port`	`integer`	
`service`	`string`	

.spec.predictor.initContainers[].livenessProbe.httpGet

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`httpHeaders`	`array`	
`path`	`string`	
`port`	`integer|string`	
`scheme`	`string`	

.spec.predictor.initContainers[].livenessProbe.httpGet.httpHeaders

类型

`array`

.spec.predictor.initContainers[].livenessProbe.httpGet.httpHeaders[]

类型

`object`

必填

`name` `value`

属性	类型	描述
`name`	`string`	

属性	类型	描述
`value`	`string`	

.spec.predictor.initContainers[].livenessProbe.tcpSocket

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`port`	`integer|string`	

.spec.predictor.initContainers[].ports

类型

`array`

.spec.predictor.initContainers[].ports[]

类型

`object`

必填

`containerPort`

属性	类型	描述
`containerPort`	`integer`	

属性	类型	描述
`hostIP`	`string`	
`hostPort`	`integer`	
`name`	`string`	
`protocol`	`string`	

.spec.predictor.initContainers[].readinessProbe

类型

`object`

属性	类型	描述
`exec`	`object`	
`failureThreshold`	`integer`	
`grpc`	`object`	
`httpGet`	`object`	
`initialDelaySeconds`	`integer`	
`periodSeconds`	`integer`	
`successThreshold`	`integer`	
`tcpSocket`	`object`	
`terminationGracePeriodSeconds`	`integer`	
`timeoutSeconds`	`integer`	

.spec.predictor.initContainers[].readinessProbe.exec

类型

`object`

属性	类型	描述
`command`	`array`	

.spec.predictor.initContainers[].readinessProbe.exec.command

类型

`array`

.spec.predictor.initContainers[].readinessProbe.exec.command[]

类型

`string`

.spec.predictor.initContainers[].readinessProbe.grpc

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`port`	`integer`	
`service`	`string`	

.spec.predictor.initContainers[].readinessProbe.httpGet

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`httpHeaders`	`array`	
`path`	`string`	
`port`	`integer|string`	
`scheme`	`string`	

.spec.predictor.initContainers[].readinessProbe.httpGet.httpHeaders

类型

`array`

.spec.predictor.initContainers[].readinessProbe.httpGet.httpHeaders[]

类型

`object`

必填

`name` `value`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	

.spec.predictor.initContainers[].readinessProbe.tcpSocket

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`port`	`integer|string`	

.spec.predictor.initContainers[].resizePolicy

类型

`array`

.spec.predictor.initContainers[].resizePolicy[]

类型

`object`

必填

`resourceName` `restartPolicy`

属性	类型	描述
`resourceName`	`string`	
`restartPolicy`	`string`	

.spec.predictor.initContainers[].resources

类型

`object`

属性	类型	描述
`claims`	`array`	
`limits`	`object`	
`requests`	`object`	

.spec.predictor.initContainers[].resources.claims

类型

`array`

.spec.predictor.initContainers[].resources.claims[]

类型

`object`

必填

`name`

属性	类型	描述
`name`	`string`	

.spec.predictor.initContainers[].resources.limits

类型

`object`

.spec.predictor.initContainers[].resources.requests

类型

`object`

.spec.predictor.initContainers[].securityContext

类型

`object`

属性	类型	描述
`allowPrivilegeEscalation`	`boolean`	
`appArmorProfile`	`object`	
`capabilities`	`object`	
`privileged`	`boolean`	
`procMount`	`string`	
`readOnlyRootFilesystem`	`boolean`	
`runAsGroup`	`integer`	
`runAsNonRoot`	`boolean`	
`runAsUser`	`integer`	
`seLinuxOptions`	`object`	

属性	类型	描述
`seccompProfile`	`object`	
`windowsOptions`	`object`	

.spec.predictor.initContainers[].securityContext.appArmorProfile

类型

`object`

必填

`type`

属性	类型	描述
`localhostProfile`	`string`	
`type`	`string`	

.spec.predictor.initContainers[].securityContext.capabilities

类型

`object`

属性	类型	描述
`add`	`array`	
`drop`	`array`	

.spec.predictor.initContainers[].securityContext.capabilities.add

类型

`array`

.spec.predictor.initContainers[].securityContext.capabilities.add[]

类型

`string`

.spec.predictor.initContainers[].securityContext.capabilities.drop

类型

`array`

.spec.predictor.initContainers[].securityContext.capabilities.drop[]

类型

`string`

.spec.predictor.initContainers[].securityContext.seLinuxOptions

类型

`object`

属性	类型	描述
`level`	`string`	
`role`	`string`	
`type`	`string`	
`user`	`string`	

.spec.predictor.initContainers[].securityContext.seccompProfile

类型

`object`

必填

`type`

属性	类型	描述
`localhostProfile`	`string`	
`type`	`string`	

.spec.predictor.initContainers[].securityContext.windowsOptions

类型

`object`

属性	类型	描述
`gmsaCredentialSpec`	`string`	

属性	类型	描述
`gmsaCredentialSpecName`	`string`	
`hostProcess`	`boolean`	
`runAsUserName`	`string`	

.spec.predictor.initContainers[].startupProbe

类型

`object`

属性	类型	描述
`exec`	`object`	
`failureThreshold`	`integer`	
`grpc`	`object`	
`httpGet`	`object`	
`initialDelaySeconds`	`integer`	
`periodSeconds`	`integer`	
`successThreshold`	`integer`	
`tcpSocket`	`object`	
`terminationGracePeriodSeconds`	`integer`	
`timeoutSeconds`	`integer`	

.spec.predictor.initContainers[].startupProbe.exec

类型

`object`

属性	类型	描述
`command`	`array`	

.spec.predictor.initContainers[].startupProbe.exec.command

类型

`array`

.spec.predictor.initContainers[].startupProbe.exec.command[]

类型

`string`

.spec.predictor.initContainers[].startupProbe.grpc

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`port`	`integer`	
`service`	`string`	

.spec.predictor.initContainers[].startupProbe.httpGet

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`httpHeaders`	`array`	
`path`	`string`	
`port`	`integer|string`	
`scheme`	`string`	

.spec.predictor.initContainers[].startupProbe.httpGet.httpHeaders

类型

`array`

.spec.predictor.initContainers[].startupProbe.httpGet.httpHeaders[]

类型

`object`

必填

`name` `value`

属性	类型	描述
`name`	`string`	

属性	类型	描述
`value`	`string`	

.spec.predictor.initContainers[].startupProbe.tcpSocket

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`port`	`integer|string`	

.spec.predictor.initContainers[].volumeDevices

类型

`array`

.spec.predictor.initContainers[].volumeDevices[]

类型

`object`

必填

`devicePath` `name`

属性	类型	描述
`devicePath`	`string`	

属性	类型	描述
`name`	`string`	

.spec.predictor.initContainers[].volumeMounts

类型

`array`

.spec.predictor.initContainers[].volumeMounts[]

类型

`object`

必填

`mountPath` `name`

属性	类型	描述
`mountPath`	`string`	
`mountPropagation`	`string`	
`name`	`string`	
`readOnly`	`boolean`	
`recursiveReadOnly`	`string`	
`subPath`	`string`	
`subPathExpr`	`string`	

.spec.predictor.labels

类型

`object`

.spec.predictor.lightgbm

类型

`object`

属性	类型	描述
`args`	`array`	
`command`	`array`	
`env`	`array`	
`envFrom`	`array`	
`image`	`string`	
`imagePullPolicy`	`string`	
`lifecycle`	`object`	
`livenessProbe`	`object`	
`name`	`string`	
`ports`	`array`	
`protocolVersion`	`string`	
`readinessProbe`	`object`	
`resizePolicy`	`array`	
`resources`	`object`	
`restartPolicy`	`string`	
`runtimeVersion`	`string`	

属性	类型	描述
`securityContext`	`object`	
`startupProbe`	`object`	
`stdin`	`boolean`	
`stdinOnce`	`boolean`	
`storage`	`object`	
`storageUri`	`string`	
`terminationMessagePath`	`string`	
`terminationMessagePolicy`	`string`	
`tty`	`boolean`	
`volumeDevices`	`array`	
`volumeMounts`	`array`	
`workingDir`	`string`	

.spec.predictor.lightgbm.args

类型

`array`

.spec.predictor.lightgbm.args[]

类型

`string`

.spec.predictor.lightgbm.command

类型

`array`

.spec.predictor.lightgbm.command[]

类型

`string`

.spec.predictor.lightgbm.env

类型

`array`

.spec.predictor.lightgbm.env[]

类型

`object`

必填

`name`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	
`valueFrom`	`object`	

.spec.predictor.lightgbm.env[].valueFrom

类型

`object`

属性	类型	描述
`configMapKeyRef`	`object`	
`fieldRef`	`object`	
`resourceFieldRef`	`object`	
`secretKeyRef`	`object`	

.spec.predictor.lightgbm.env[].valueFrom.configMapKeyRef

类型

`object`

必填

`key`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`name`	`string`	
`optional`	`boolean`	

.spec.predictor.lightgbm.env[].valueFrom.fieldRef

类型

`object`

必填

`fieldPath`

属性	类型	描述
`apiVersion`	`string`	
`fieldPath`	`string`	

.spec.predictor.lightgbm.env[].valueFrom.resourceFieldRef

类型

`object`

必填

`resource`

属性	类型	描述
`containerName`	`string`	
`divisor`	`integer|string`	
`resource`	`string`	

.spec.predictor.lightgbm.env[].valueFrom.secretKeyRef

类型

`object`

必填

`key`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`name`	`string`	

属性	类型	描述
`optional`	`boolean`	

.spec.predictor.lightgbm.envFrom

类型

`array`

.spec.predictor.lightgbm.envFrom[]

类型

`object`

属性	类型	描述
`configMapRef`	`object`	
`prefix`	`string`	
`secretRef`	`object`	

.spec.predictor.lightgbm.envFrom[].configMapRef

类型

`object`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`optional`	`boolean`	

.spec.predictor.lightgbm.envFrom[].secretRef

类型

`object`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`optional`	`boolean`	

.spec.predictor.lightgbm.lifecycle

类型

`object`

属性	类型	描述
`postStart`	`object`	
`preStop`	`object`	

.spec.predictor.lightgbm.lifecycle.postStart

类型

`object`

属性	类型	描述
`exec`	`object`	
`httpGet`	`object`	
`sleep`	`object`	
`tcpSocket`	`object`	

.spec.predictor.lightgbm.lifecycle.postStart.exec

类型

`object`

属性	类型	描述
`command`	`array`	

.spec.predictor.lightgbm.lifecycle.postStart.exec.command

类型

`array`

.spec.predictor.lightgbm.lifecycle.postStart.exec.command[]

类型

`string`

.spec.predictor.lightgbm.lifecycle.postStart.httpGet

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`httpHeaders`	`array`	

属性	类型	描述
`path`	`string`	
`port`	`integer|string`	
`scheme`	`string`	

.spec.predictor.lightgbm.lifecycle.postStart.httpGet.httpHeaders

类型

`array`

.spec.predictor.lightgbm.lifecycle.postStart.httpGet.httpHeaders[]

类型

`object`

必填

`name` `value`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	

.spec.predictor.lightgbm.lifecycle.postStart.sleep

类型

`object`

必填

`seconds`

属性	类型	描述
`seconds`	`integer`	

.spec.predictor.lightgbm.lifecycle.postStart.tcpSocket

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`port`	`integer|string`	

.spec.predictor.lightgbm.lifecycle.preStop

类型

`object`

属性	类型	描述
`exec`	`object`	
`httpGet`	`object`	
`sleep`	`object`	
`tcpSocket`	`object`	

.spec.predictor.lightgbm.lifecycle.preStop.exec

类型

`object`

属性	类型	描述
`command`	`array`	

.spec.predictor.lightgbm.lifecycle.preStop.exec.command

类型

`array`

.spec.predictor.lightgbm.lifecycle.preStop.exec.command[]

类型

`string`

.spec.predictor.lightgbm.lifecycle.preStop.httpGet

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`httpHeaders`	`array`	
`path`	`string`	
`port`	`integer|string`	

属性	类型	描述
`scheme`	`string`	

.spec.predictor.lightgbm.lifecycle.preStop.httpGet.httpHeaders

类型

`array`

.spec.predictor.lightgbm.lifecycle.preStop.httpGet.httpHeaders[]

类型

`object`

必填

`name` `value`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	

.spec.predictor.lightgbm.lifecycle.preStop.sleep

类型

`object`

必填

`seconds`

属性	类型	描述
`seconds`	`integer`	

.spec.predictor.lightgbm.lifecycle.preStop.tcpSocket

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`port`	`integer|string`	

.spec.predictor.lightgbm.livenessProbe

类型

`object`

属性	类型	描述
`exec`	`object`	
`failureThreshold`	`integer`	
`grpc`	`object`	
`httpGet`	`object`	
`initialDelaySeconds`	`integer`	
`periodSeconds`	`integer`	

属性	类型	描述
`successThreshold`	`integer`	
`tcpSocket`	`object`	
`terminationGracePeriodSeconds`	`integer`	
`timeoutSeconds`	`integer`	

.spec.predictor.lightgbm.livenessProbe.exec

类型

`object`

属性	类型	描述
`command`	`array`	

.spec.predictor.lightgbm.livenessProbe.exec.command

类型

`array`

.spec.predictor.lightgbm.livenessProbe.exec.command[]

类型

`string`

.spec.predictor.lightgbm.livenessProbe.grpc

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`port`	`integer`	
`service`	`string`	

.spec.predictor.lightgbm.livenessProbe.httpGet

类型

`object`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`httpHeaders`	`array`	
`path`	`string`	
`port`	`integer|string`	
`scheme`	`string`	

.spec.predictor.lightgbm.livenessProbe.httpGet.httpHeaders

类型

`array`

.spec.predictor.lightgbm.livenessProbe.httpGet.httpHeaders[]

类型

`object`

必填

`name` `value`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	

.spec.predictor.lightgbm.livenessProbe.tcpSocket

类型

`object`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`port`	`integer|string`	

.spec.predictor.lightgbm.ports

类型

`array`

.spec.predictor.lightgbm.ports[]

类型

`object`

必填

`containerPort`

属性	类型	描述
`containerPort`	`integer`	
`hostIP`	`string`	
`hostPort`	`integer`	
`name`	`string`	
`protocol`	`string`	

.spec.predictor.lightgbm.readinessProbe

类型

`object`

属性	类型	描述
`exec`	`object`	
`failureThreshold`	`integer`	
`grpc`	`object`	
`httpGet`	`object`	
`initialDelaySeconds`	`integer`	
`periodSeconds`	`integer`	
`successThreshold`	`integer`	
`tcpSocket`	`object`	
`terminationGracePeriodSeconds`	`integer`	
`timeoutSeconds`	`integer`	

.spec.predictor.lightgbm.readinessProbe.exec

类型

`object`

属性	类型	描述
`command`	`array`	

.spec.predictor.lightgbm.readinessProbe.exec.command

类型

`array`

.spec.predictor.lightgbm.readinessProbe.exec.command[]

类型

`string`

.spec.predictor.lightgbm.readinessProbe.grpc

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`port`	`integer`	
`service`	`string`	

.spec.predictor.lightgbm.readinessProbe.httpGet

类型

`object`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`httpHeaders`	`array`	
`path`	`string`	
`port`	`integer|string`	
`scheme`	`string`	

.spec.predictor.lightgbm.readinessProbe.httpGet.httpHeaders

类型

`array`

.spec.predictor.lightgbm.readinessProbe.httpGet.httpHeaders[]

类型

`object`

必填

`name` `value`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	

.spec.predictor.lightgbm.readinessProbe.tcpSocket

类型

`object`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`port`	`integer|string`	

.spec.predictor.lightgbm.resizePolicy

类型

`array`

.spec.predictor.lightgbm.resizePolicy[]

类型

`object`

必填

`resourceName` `restartPolicy`

属性	类型	描述
`resourceName`	`string`	
`restartPolicy`	`string`	

.spec.predictor.lightgbm.resources

类型

`object`

属性	类型	描述
`claims`	`array`	
`limits`	`object`	
`requests`	`object`	

.spec.predictor.lightgbm.resources.claims

类型

`array`

.spec.predictor.lightgbm.resources.claims[]

类型

`object`

必填

`name`

属性	类型	描述
`name`	`string`	

.spec.predictor.lightgbm.resources.limits

类型

`object`

.spec.predictor.lightgbm.resources.requests

类型

`object`

.spec.predictor.lightgbm.securityContext

类型

`object`

属性	类型	描述
`allowPrivilegeEscalation`	`boolean`	
`appArmorProfile`	`object`	
`capabilities`	`object`	
`privileged`	`boolean`	
`procMount`	`string`	
`readOnlyRootFilesystem`	`boolean`	
`runAsGroup`	`integer`	
`runAsNonRoot`	`boolean`	
`runAsUser`	`integer`	
`seLinuxOptions`	`object`	
`seccompProfile`	`object`	
`windowsOptions`	`object`	

.spec.predictor.lightgbm.securityContext.appArmorProfile

类型

`object`

必填

`type`

属性	类型	描述
`localhostProfile`	`string`	
`type`	`string`	

.spec.predictor.lightgbm.securityContext.capabilities

类型

`object`

属性	类型	描述
`add`	`array`	
`drop`	`array`	

.spec.predictor.lightgbm.securityContext.capabilities.add

类型

`array`

.spec.predictor.lightgbm.securityContext.capabilities.add[ ]

类型

`string`

.spec.predictor.lightgbm.securityContext.capabilities.drop

类型

`array`

.spec.predictor.lightgbm.securityContext.capabilities.drop[]

类型

`string`

.spec.predictor.lightgbm.securityContext.seLinuxOptions

类型

`object`

属性	类型	描述
`level`	`string`	
`role`	`string`	
`type`	`string`	
`user`	`string`	

.spec.predictor.lightgbm.securityContext.seccompProfile

类型

`object`

必填

`type`

属性	类型	描述
`localhostProfile`	`string`	
`type`	`string`	

.spec.predictor.lightgbm.securityContext.windowsOptions

类型

`object`

属性	类型	描述
`gmsaCredentialSpec`	`string`	
`gmsaCredentialSpecName`	`string`	
`hostProcess`	`boolean`	
`runAsUserName`	`string`	

.spec.predictor.lightgbm.startupProbe

类型

`object`

属性	类型	描述
`exec`	`object`	
`failureThreshold`	`integer`	
`grpc`	`object`	
`httpGet`	`object`	
`initialDelaySeconds`	`integer`	
`periodSeconds`	`integer`	
`successThreshold`	`integer`	
`tcpSocket`	`object`	

属性	类型	描述
`terminationGracePeriodSeconds`	`integer`	
`timeoutSeconds`	`integer`	

.spec.predictor.lightgbm.startupProbe.exec

类型

`object`

属性	类型	描述
`command`	`array`	

.spec.predictor.lightgbm.startupProbe.exec.command

类型

`array`

.spec.predictor.lightgbm.startupProbe.exec.command[]

类型

`string`

.spec.predictor.lightgbm.startupProbe.grpc

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`port`	`integer`	
`service`	`string`	

.spec.predictor.lightgbm.startupProbe.httpGet

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`httpHeaders`	`array`	
`path`	`string`	
`port`	`integer|string`	
`scheme`	`string`	

.spec.predictor.lightgbm.startupProbe.httpGet.httpHeaders

类型

`array`

.spec.predictor.lightgbm.startupProbe.httpGet.httpHeaders[]

类型

`object`

必填

`name` `value`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	

.spec.predictor.lightgbm.startupProbe.tcpSocket

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`port`	`integer|string`	

.spec.predictor.lightgbm.storage

类型

`object`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`parameters`	`object`	

属性	类型	描述
`path`	`string`	
`schemaPath`	`string`	

.spec.predictor.lightgbm.storage.parameters

类型

`object`

.spec.predictor.lightgbm.volumeDevices

类型

`array`

.spec.predictor.lightgbm.volumeDevices[]

类型

`object`

必填

`devicePath` `name`

属性	类型	描述
`devicePath`	`string`	
`name`	`string`	

.spec.predictor.lightgbm.volumeMounts

类型

`array`

.spec.predictor.lightgbm.volumeMounts[]

类型

`object`

必填

`mountPath` `name`

属性	类型	描述
`mountPath`	`string`	
`mountPropagation`	`string`	
`name`	`string`	
`readOnly`	`boolean`	
`recursiveReadOnly`	`string`	
`subPath`	`string`	
`subPathExpr`	`string`	

.spec.predictor.logger

类型

`object`

属性	类型	描述
`metadataHeaders`	`array`	
`mode`	`string`	
`url`	`string`	

.spec.predictor.logger.metadataHeaders

类型

`array`

.spec.predictor.logger.metadataHeaders[]

类型

`string`

.spec.predictor.model

类型

`object`

属性	类型	描述
`args`	`array`	
`command`	`array`	
`env`	`array`	
`envFrom`	`array`	
`image`	`string`	
`imagePullPolicy`	`string`	
`lifecycle`	`object`	
`livenessProbe`	`object`	
`modelFormat`	`object`	
`name`	`string`	

属性	类型	描述
`ports`	`array`	
`protocolVersion`	`string`	
`readinessProbe`	`object`	
`resizePolicy`	`array`	
`resources`	`object`	
`restartPolicy`	`string`	
`runtime`	`string`	
`runtimeVersion`	`string`	
`securityContext`	`object`	
`startupProbe`	`object`	
`stdin`	`boolean`	
`stdinOnce`	`boolean`	
`storage`	`object`	
`storageUri`	`string`	
`terminationMessagePath`	`string`	
`terminationMessagePolicy`	`string`	
`tty`	`boolean`	
`volumeDevices`	`array`	
`volumeMounts`	`array`	
`workingDir`	`string`	

.spec.predictor.model.args

类型

`array`

.spec.predictor.model.args[]

类型

`string`

.spec.predictor.model.command

类型

`array`

.spec.predictor.model.command[]

类型

`string`

.spec.predictor.model.env

类型

`array`

.spec.predictor.model.env[]

类型

`object`

必填

`name`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	
`valueFrom`	`object`	

.spec.predictor.model.env[].valueFrom

类型

`object`

属性	类型	描述
`configMapKeyRef`	`object`	
`fieldRef`	`object`	
`resourceFieldRef`	`object`	
`secretKeyRef`	`object`	

.spec.predictor.model.env[].valueFrom.configMapKeyRef

类型

`object`

必填

`key`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`name`	`string`	

属性	类型	描述
`optional`	`boolean`	

.spec.predictor.model.env[].valueFrom.fieldRef

类型

`object`

必填

`fieldPath`

属性	类型	描述
`apiVersion`	`string`	
`fieldPath`	`string`	

.spec.predictor.model.env[].valueFrom.resourceFieldRef

类型

`object`

必填

`resource`

属性	类型	描述
`containerName`	`string`	
`divisor`	`integer|string`	
`resource`	`string`	

.spec.predictor.model.env[].valueFrom.secretKeyRef

类型

`object`

必填

`key`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`name`	`string`	
`optional`	`boolean`	

.spec.predictor.model.envFrom

类型

`array`

.spec.predictor.model.envFrom[]

类型

`object`

属性	类型	描述
`configMapRef`	`object`	
`prefix`	`string`	
`secretRef`	`object`	

.spec.predictor.model.envFrom[].configMapRef

类型

`object`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`optional`	`boolean`	

.spec.predictor.model.envFrom[].secretRef

类型

`object`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`optional`	`boolean`	

.spec.predictor.model.lifecycle

类型

`object`

属性	类型	描述
`postStart`	`object`	
`preStop`	`object`	

.spec.predictor.model.lifecycle.postStart

类型

`object`

属性	类型	描述
`exec`	`object`	
`httpGet`	`object`	
`sleep`	`object`	
`tcpSocket`	`object`	

.spec.predictor.model.lifecycle.postStart.exec

类型

`object`

属性	类型	描述
`command`	`array`	

.spec.predictor.model.lifecycle.postStart.exec.command

类型

`array`

.spec.predictor.model.lifecycle.postStart.exec.command[]

类型

`string`

.spec.predictor.model.lifecycle.postStart.httpGet

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`httpHeaders`	`array`	
`path`	`string`	
`port`	`integer|string`	
`scheme`	`string`	

.spec.predictor.model.lifecycle.postStart.httpGet.httpHeaders

类型

`array`

.spec.predictor.model.lifecycle.postStart.httpGet.httpHeaders[]

类型

`object`

必填

`name` `value`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	

.spec.predictor.model.lifecycle.postStart.sleep

类型

`object`

必填

`seconds`

属性	类型	描述
`seconds`	`integer`	

.spec.predictor.model.lifecycle.postStart.tcpSocket

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`port`	`integer|string`	

.spec.predictor.model.lifecycle.preStop

类型

`object`

属性	类型	描述
`exec`	`object`	
`httpGet`	`object`	

属性	类型	描述
`sleep`	`object`	
`tcpSocket`	`object`	

.spec.predictor.model.lifecycle.preStop.exec

类型

`object`

属性	类型	描述
`command`	`array`	

.spec.predictor.model.lifecycle.preStop.exec.command

类型

`array`

.spec.predictor.model.lifecycle.preStop.exec.command[]

类型

`string`

.spec.predictor.model.lifecycle.preStop.httpGet

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`httpHeaders`	`array`	
`path`	`string`	
`port`	`integer|string`	
`scheme`	`string`	

.spec.predictor.model.lifecycle.preStop.httpGet.httpHeaders

类型

`array`

.spec.predictor.model.lifecycle.preStop.httpGet.httpHeaders[]

类型

`object`

必填

`name` `value`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	

.spec.predictor.model.lifecycle.preStop.sleep

类型

`object`

必填

`seconds`

属性	类型	描述
`seconds`	`integer`	

.spec.predictor.model.lifecycle.preStop.tcpSocket

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`port`	`integer|string`	

.spec.predictor.model.livenessProbe

类型

`object`

属性	类型	描述
`exec`	`object`	
`failureThreshold`	`integer`	
`grpc`	`object`	

属性	类型	描述
`httpGet`	`object`	
`initialDelaySeconds`	`integer`	
`periodSeconds`	`integer`	
`successThreshold`	`integer`	
`tcpSocket`	`object`	
`terminationGracePeriodSeconds`	`integer`	
`timeoutSeconds`	`integer`	

.spec.predictor.model.livenessProbe.exec

类型

`object`

属性	类型	描述
`command`	`array`	

.spec.predictor.model.livenessProbe.exec.command

类型

`array`

.spec.predictor.model.livenessProbe.exec.command[]

类型

`string`

.spec.predictor.model.livenessProbe.grpc

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`port`	`integer`	
`service`	`string`	

.spec.predictor.model.livenessProbe.httpGet

类型

`object`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`httpHeaders`	`array`	
`path`	`string`	
`port`	`integer|string`	
`scheme`	`string`	

.spec.predictor.model.livenessProbe.httpGet.httpHeaders

类型

`array`

.spec.predictor.model.livenessProbe.httpGet.httpHeaders[]

类型

`object`

必填

`name` `value`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	

.spec.predictor.model.livenessProbe.tcpSocket

类型

`object`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`port`	`integer|string`	

.spec.predictor.model.modelFormat

类型

`object`

必填

`name`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`version`	`string`	

.spec.predictor.model.ports

类型

`array`

.spec.predictor.model.ports[]

类型

`object`

必填

`containerPort`

属性	类型	描述
`containerPort`	`integer`	
`hostIP`	`string`	
`hostPort`	`integer`	
`name`	`string`	
`protocol`	`string`	

.spec.predictor.model.readinessProbe

类型

`object`

属性	类型	描述
`exec`	`object`	
`failureThreshold`	`integer`	
`grpc`	`object`	
`httpGet`	`object`	
`initialDelaySeconds`	`integer`	
`periodSeconds`	`integer`	
`successThreshold`	`integer`	
`tcpSocket`	`object`	
`terminationGracePeriodSeconds`	`integer`	
`timeoutSeconds`	`integer`	

.spec.predictor.model.readinessProbe.exec

类型

`object`

属性	类型	描述
`command`	`array`	

.spec.predictor.model.readinessProbe.exec.command

类型

`array`

.spec.predictor.model.readinessProbe.exec.command[]

类型

`string`

.spec.predictor.model.readinessProbe.grpc

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`port`	`integer`	
`service`	`string`	

.spec.predictor.model.readinessProbe.httpGet

类型

`object`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`httpHeaders`	`array`	
`path`	`string`	
`port`	`integer|string`	
`scheme`	`string`	

.spec.predictor.model.readinessProbe.httpGet.httpHeaders

类型

`array`

.spec.predictor.model.readinessProbe.httpGet.httpHeaders[]

类型

`object`

必填

`name` `value`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	

.spec.predictor.model.readinessProbe.tcpSocket

类型

`object`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`port`	`integer|string`	

.spec.predictor.model.resizePolicy

类型

`array`

.spec.predictor.model.resizePolicy[]

类型

`object`

必填

`resourceName` `restartPolicy`

属性	类型	描述
`resourceName`	`string`	
`restartPolicy`	`string`	

.spec.predictor.model.resources

类型

`object`

属性	类型	描述
`claims`	`array`	
`limits`	`object`	
`requests`	`object`	

.spec.predictor.model.resources.claims

类型

`array`

.spec.predictor.model.resources.claims[]

类型

`object`

必填

`name`

属性	类型	描述
`name`	`string`	

.spec.predictor.model.resources.limits

类型

`object`

.spec.predictor.model.resources.requests

类型

`object`

.spec.predictor.model.securityContext

类型

`object`

属性	类型	描述
`allowPrivilegeEscalation`	`boolean`	
`appArmorProfile`	`object`	
`capabilities`	`object`	

属性	类型	描述
`privileged`	`boolean`	
`procMount`	`string`	
`readOnlyRootFilesystem`	`boolean`	
`runAsGroup`	`integer`	
`runAsNonRoot`	`boolean`	
`runAsUser`	`integer`	
`seLinuxOptions`	`object`	
`seccompProfile`	`object`	
`windowsOptions`	`object`	

.spec.predictor.model.securityContext.appArmorProfile

类型

`object`

必填

`type`

属性	类型	描述
`localhostProfile`	`string`	
`type`	`string`	

.spec.predictor.model.securityContext.capabilities

类型

`object`

属性	类型	描述
`add`	`array`	
`drop`	`array`	

.spec.predictor.model.securityContext.capabilities.add

类型

`array`

.spec.predictor.model.securityContext.capabilities.add[]

类型

`string`

.spec.predictor.model.securityContext.capabilities.drop

类型

`array`

.spec.predictor.model.securityContext.capabilities.drop[]

类型

`string`

.spec.predictor.model.securityContext.seLinuxOptions

类型

`object`

属性	类型	描述
`level`	`string`	
`role`	`string`	
`type`	`string`	
`user`	`string`	

.spec.predictor.model.securityContext.seccompProfile

类型

`object`

必填

`type`

属性	类型	描述
`localhostProfile`	`string`	
`type`	`string`	

.spec.predictor.model.securityContext.windowsOptions

类型

`object`

属性	类型	描述
`gmsaCredentialSpec`	`string`	
`gmsaCredentialSpecName`	`string`	
`hostProcess`	`boolean`	

属性	类型	描述
`runAsUserName`	`string`	

.spec.predictor.model.startupProbe

类型

`object`

属性	类型	描述
`exec`	`object`	
`failureThreshold`	`integer`	
`grpc`	`object`	
`httpGet`	`object`	
`initialDelaySeconds`	`integer`	
`periodSeconds`	`integer`	
`successThreshold`	`integer`	
`tcpSocket`	`object`	
`terminationGracePeriodSeconds`	`integer`	
`timeoutSeconds`	`integer`	

.spec.predictor.model.startupProbe.exec

类型

`object`

属性	类型	描述
`command`	`array`	

.spec.predictor.model.startupProbe.exec.command

类型

`array`

.spec.predictor.model.startupProbe.exec.command[]

类型

`string`

.spec.predictor.model.startupProbe.grpc

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`port`	`integer`	
`service`	`string`	

.spec.predictor.model.startupProbe.httpGet

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`httpHeaders`	`array`	
`path`	`string`	
`port`	`integer|string`	
`scheme`	`string`	

.spec.predictor.model.startupProbe.httpGet.httpHeaders

类型

`array`

.spec.predictor.model.startupProbe.httpGet.httpHeaders[]

类型

`object`

必填

`name` `value`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	

.spec.predictor.model.startupProbe.tcpSocket

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`port`	`integer|string`	

.spec.predictor.model.storage

类型

`object`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`parameters`	`object`	
`path`	`string`	
`schemaPath`	`string`	

.spec.predictor.model.storage.parameters

类型

`object`

.spec.predictor.model.volumeDevices

类型

`array`

.spec.predictor.model.volumeDevices[]

类型

`object`

必填

`devicePath` `name`

属性	类型	描述
`devicePath`	`string`	
`name`	`string`	

.spec.predictor.model.volumeMounts

类型

`array`

.spec.predictor.model.volumeMounts[]

类型

`object`

必填

`mountPath` `name`

属性	类型	描述
`mountPath`	`string`	
`mountPropagation`	`string`	
`name`	`string`	
`readOnly`	`boolean`	

属性	类型	描述
`recursiveReadOnly`	`string`	
`subPath`	`string`	
`subPathExpr`	`string`	

.spec.predictor.nodeSelector

类型

`object`

.spec.predictor.onnx

类型

`object`

属性	类型	描述
`args`	`array`	
`command`	`array`	
`env`	`array`	
`envFrom`	`array`	
`image`	`string`	
`imagePullPolicy`	`string`	
`lifecycle`	`object`	
`livenessProbe`	`object`	
`name`	`string`	

属性	类型	描述
`ports`	`array`	
`protocolVersion`	`string`	
`readinessProbe`	`object`	
`resizePolicy`	`array`	
`resources`	`object`	
`restartPolicy`	`string`	
`runtimeVersion`	`string`	
`securityContext`	`object`	
`startupProbe`	`object`	
`stdin`	`boolean`	
`stdinOnce`	`boolean`	
`storage`	`object`	
`storageUri`	`string`	
`terminationMessagePath`	`string`	
`terminationMessagePolicy`	`string`	
`tty`	`boolean`	
`volumeDevices`	`array`	
`volumeMounts`	`array`	
`workingDir`	`string`	

.spec.predictor.onnx.args

类型

`array`

.spec.predictor.onnx.args[]

类型

`string`

.spec.predictor.onnx.command

类型

`array`

.spec.predictor.onnx.command[]

类型

`string`

.spec.predictor.onnx.env

类型

`array`

.spec.predictor.onnx.env[]

类型

`object`

必填

`name`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	
`valueFrom`	`object`	

.spec.predictor.onnx.env[].valueFrom

类型

`object`

属性	类型	描述
`configMapKeyRef`	`object`	
`fieldRef`	`object`	
`resourceFieldRef`	`object`	
`secretKeyRef`	`object`	

.spec.predictor.onnx.env[].valueFrom.configMapKeyRef

类型

`object`

必填

`key`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`name`	`string`	

属性	类型	描述
`optional`	`boolean`	

.spec.predictor.onnx.env[].valueFrom.fieldRef

类型

`object`

必填

`fieldPath`

属性	类型	描述
`apiVersion`	`string`	
`fieldPath`	`string`	

.spec.predictor.onnx.env[].valueFrom.resourceFieldRef

类型

`object`

必填

`resource`

属性	类型	描述
`containerName`	`string`	
`divisor`	`integer|string`	
`resource`	`string`	

.spec.predictor.onnx.env[].valueFrom.secretKeyRef

类型

`object`

必填

`key`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`name`	`string`	
`optional`	`boolean`	

.spec.predictor.onnx.envFrom

类型

`array`

.spec.predictor.onnx.envFrom[]

类型

`object`

属性	类型	描述
`configMapRef`	`object`	
`prefix`	`string`	
`secretRef`	`object`	

.spec.predictor.onnx.envFrom[].configMapRef

类型

`object`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`optional`	`boolean`	

.spec.predictor.onnx.envFrom[].secretRef

类型

`object`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`optional`	`boolean`	

.spec.predictor.onnx.lifecycle

类型

`object`

属性	类型	描述
`postStart`	`object`	
`preStop`	`object`	

.spec.predictor.onnx.lifecycle.postStart

类型

`object`

属性	类型	描述
`exec`	`object`	
`httpGet`	`object`	
`sleep`	`object`	
`tcpSocket`	`object`	

.spec.predictor.onnx.lifecycle.postStart.exec

类型

`object`

属性	类型	描述
`command`	`array`	

.spec.predictor.onnx.lifecycle.postStart.exec.command

类型

`array`

.spec.predictor.onnx.lifecycle.postStart.exec.command[]

类型

`string`

.spec.predictor.onnx.lifecycle.postStart.httpGet

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`httpHeaders`	`array`	
`path`	`string`	
`port`	`integer|string`	
`scheme`	`string`	

.spec.predictor.onnx.lifecycle.postStart.httpGet.httpHeaders

类型

`array`

.spec.predictor.onnx.lifecycle.postStart.httpGet.httpHeaders[]

类型

`object`

必填

`name` `value`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	

.spec.predictor.onnx.lifecycle.postStart.sleep

类型

`object`

必填

`seconds`

属性	类型	描述
`seconds`	`integer`	

.spec.predictor.onnx.lifecycle.postStart.tcpSocket

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`port`	`integer|string`	

.spec.predictor.onnx.lifecycle.preStop

类型

`object`

属性	类型	描述
`exec`	`object`	
`httpGet`	`object`	

属性	类型	描述
`sleep`	`object`	
`tcpSocket`	`object`	

.spec.predictor.onnx.lifecycle.preStop.exec

类型

`object`

属性	类型	描述
`command`	`array`	

.spec.predictor.onnx.lifecycle.preStop.exec.command

类型

`array`

.spec.predictor.onnx.lifecycle.preStop.exec.command[]

类型

`string`

.spec.predictor.onnx.lifecycle.preStop.httpGet

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`httpHeaders`	`array`	
`path`	`string`	
`port`	`integer|string`	
`scheme`	`string`	

.spec.predictor.onnx.lifecycle.preStop.httpGet.httpHeaders

类型

`array`

.spec.predictor.onnx.lifecycle.preStop.httpGet.httpHeaders[]

类型

`object`

必填

`name` `value`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	

.spec.predictor.onnx.lifecycle.preStop.sleep

类型

`object`

必填

`seconds`

属性	类型	描述
`seconds`	`integer`	

.spec.predictor.onnx.lifecycle.preStop.tcpSocket

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`port`	`integer|string`	

.spec.predictor.onnx.livenessProbe

类型

`object`

属性	类型	描述
`exec`	`object`	
`failureThreshold`	`integer`	
`grpc`	`object`	

属性	类型	描述
`httpGet`	`object`	
`initialDelaySeconds`	`integer`	
`periodSeconds`	`integer`	
`successThreshold`	`integer`	
`tcpSocket`	`object`	
`terminationGracePeriodSeconds`	`integer`	
`timeoutSeconds`	`integer`	

.spec.predictor.onnx.livenessProbe.exec

类型

`object`

属性	类型	描述
`command`	`array`	

.spec.predictor.onnx.livenessProbe.exec.command

类型

`array`

.spec.predictor.onnx.livenessProbe.exec.command[]

类型

`string`

.spec.predictor.onnx.livenessProbe.grpc

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`port`	`integer`	
`service`	`string`	

.spec.predictor.onnx.livenessProbe.httpGet

类型

`object`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`httpHeaders`	`array`	
`path`	`string`	
`port`	`integer|string`	
`scheme`	`string`	

.spec.predictor.onnx.livenessProbe.httpGet.httpHeaders

类型

`array`

.spec.predictor.onnx.livenessProbe.httpGet.httpHeaders[]

类型

`object`

必填

`name` `value`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	

.spec.predictor.onnx.livenessProbe.tcpSocket

类型

`object`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`port`	`integer|string`	

.spec.predictor.onnx.ports

类型

`array`

.spec.predictor.onnx.ports[]

类型

`object`

必填

`containerPort`

属性	类型	描述
`containerPort`	`integer`	
`hostIP`	`string`	
`hostPort`	`integer`	
`name`	`string`	
`protocol`	`string`	

.spec.predictor.onnx.readinessProbe

类型

`object`

属性	类型	描述
`exec`	`object`	
`failureThreshold`	`integer`	
`grpc`	`object`	
`httpGet`	`object`	
`initialDelaySeconds`	`integer`	
`periodSeconds`	`integer`	
`successThreshold`	`integer`	
`tcpSocket`	`object`	
`terminationGracePeriodSeconds`	`integer`	

属性	类型	描述
`timeoutSeconds`	`integer`	

.spec.predictor.onnx.readinessProbe.exec

类型

`object`

属性	类型	描述
`command`	`array`	

.spec.predictor.onnx.readinessProbe.exec.command

类型

`array`

.spec.predictor.onnx.readinessProbe.exec.command[]

类型

`string`

.spec.predictor.onnx.readinessProbe.grpc

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`port`	`integer`	

属性	类型	描述
`service`	`string`	

.spec.predictor.onnx.readinessProbe.httpGet

类型

`object`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`httpHeaders`	`array`	
`path`	`string`	
`port`	`integer|string`	
`scheme`	`string`	

.spec.predictor.onnx.readinessProbe.httpGet.httpHeaders

类型

`array`

.spec.predictor.onnx.readinessProbe.httpGet.httpHeaders[]

类型

`object`

必填

`name` `value`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	

.spec.predictor.onnx.readinessProbe.tcpSocket

类型

`object`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`port`	`integer|string`	

.spec.predictor.onnx.resizePolicy

类型

`array`

.spec.predictor.onnx.resizePolicy[]

类型

`object`

必填

`resourceName` `restartPolicy`

属性	类型	描述
`resourceName`	`string`	
`restartPolicy`	`string`	

.spec.predictor.onnx.resources

类型

`object`

属性	类型	描述
`claims`	`array`	
`limits`	`object`	
`requests`	`object`	

.spec.predictor.onnx.resources.claims

类型

`array`

.spec.predictor.onnx.resources.claims[]

类型

`object`

必填

`name`

属性	类型	描述
`name`	`string`	

.spec.predictor.onnx.resources.limits

类型

`object`

.spec.predictor.onnx.resources.requests

类型

`object`

.spec.predictor.onnx.securityContext

类型

`object`

属性	类型	描述
`allowPrivilegeEscalation`	`boolean`	
`appArmorProfile`	`object`	
`capabilities`	`object`	
`privileged`	`boolean`	
`procMount`	`string`	
`readOnlyRootFilesystem`	`boolean`	
`runAsGroup`	`integer`	
`runAsNonRoot`	`boolean`	
`runAsUser`	`integer`	
`seLinuxOptions`	`object`	
`seccompProfile`	`object`	
`windowsOptions`	`object`	

.spec.predictor.onnx.securityContext.appArmorProfile

类型

`object`

必填

`type`

属性	类型	描述
`localhostProfile`	`string`	
`type`	`string`	

.spec.predictor.onnx.securityContext.capabilities

类型

`object`

属性	类型	描述
`add`	`array`	
`drop`	`array`	

.spec.predictor.onnx.securityContext.capabilities.add

类型

`array`

.spec.predictor.onnx.securityContext.capabilities.add[]

类型

`string`

.spec.predictor.onnx.securityContext.capabilities.drop

类型

`array`

.spec.predictor.onnx.securityContext.capabilities.drop[]

类型

`string`

.spec.predictor.onnx.securityContext.seLinuxOptions

类型

`object`

属性	类型	描述
`level`	`string`	
`role`	`string`	
`type`	`string`	
`user`	`string`	

.spec.predictor.onnx.securityContext.seccompProfile

类型

`object`

必填

`type`

属性	类型	描述
`localhostProfile`	`string`	

属性	类型	描述
`type`	`string`	

.spec.predictor.onnx.securityContext.windowsOptions

类型

`object`

属性	类型	描述
`gmsaCredentialSpec`	`string`	
`gmsaCredentialSpecName`	`string`	
`hostProcess`	`boolean`	
`runAsUserName`	`string`	

.spec.predictor.onnx.startupProbe

类型

`object`

属性	类型	描述
`exec`	`object`	
`failureThreshold`	`integer`	
`grpc`	`object`	
`httpGet`	`object`	
`initialDelaySeconds`	`integer`	
`periodSeconds`	`integer`	

属性	类型	描述
`successThreshold`	`integer`	
`tcpSocket`	`object`	
`terminationGracePeriodSeconds`	`integer`	
`timeoutSeconds`	`integer`	

.spec.predictor.onnx.startupProbe.exec

类型

`object`

属性	类型	描述
`command`	`array`	

.spec.predictor.onnx.startupProbe.exec.command

类型

`array`

.spec.predictor.onnx.startupProbe.exec.command[]

类型

`string`

.spec.predictor.onnx.startupProbe.grpc

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`port`	`integer`	
`service`	`string`	

.spec.predictor.onnx.startupProbe.httpGet

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`httpHeaders`	`array`	
`path`	`string`	
`port`	`integer|string`	
`scheme`	`string`	

.spec.predictor.onnx.startupProbe.httpGet.httpHeaders

类型

`array`

.spec.predictor.onnx.startupProbe.httpGet.httpHeaders[]

类型

`object`

必填

`name` `value`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	

.spec.predictor.onnx.startupProbe.tcpSocket

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`port`	`integer|string`	

.spec.predictor.onnx.storage

类型

`object`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`parameters`	`object`	
`path`	`string`	

属性	类型	描述
`schemaPath`	`string`	

.spec.predictor.onnx.storage.parameters

类型

`object`

.spec.predictor.onnx.volumeDevices

类型

`array`

.spec.predictor.onnx.volumeDevices[]

类型

`object`

必填

`devicePath` `name`

属性	类型	描述
`devicePath`	`string`	
`name`	`string`	

.spec.predictor.onnx.volumeMounts

类型

`array`

.spec.predictor.onnx.volumeMounts[]

类型

`object`

必填

`mountPath` `name`

属性	类型	描述
`mountPath`	`string`	
`mountPropagation`	`string`	
`name`	`string`	
`readOnly`	`boolean`	
`recursiveReadOnly`	`string`	
`subPath`	`string`	
`subPathExpr`	`string`	

.spec.predictor.os

类型

`object`

属性	类型	描述
`name`	`string`	

.spec.predictor.overhead

类型

`object`

.spec.predictor.paddle

类型

`object`

属性	类型	描述
`args`	`array`	
`command`	`array`	
`env`	`array`	
`envFrom`	`array`	
`image`	`string`	
`imagePullPolicy`	`string`	
`lifecycle`	`object`	
`livenessProbe`	`object`	
`name`	`string`	
`ports`	`array`	
`protocolVersion`	`string`	
`readinessProbe`	`object`	
`resizePolicy`	`array`	
`resources`	`object`	
`restartPolicy`	`string`	
`runtimeVersion`	`string`	

属性	类型	描述
`securityContext`	`object`	
`startupProbe`	`object`	
`stdin`	`boolean`	
`stdinOnce`	`boolean`	
`storage`	`object`	
`storageUri`	`string`	
`terminationMessagePath`	`string`	
`terminationMessagePolicy`	`string`	
`tty`	`boolean`	
`volumeDevices`	`array`	
`volumeMounts`	`array`	
`workingDir`	`string`	

.spec.predictor.paddle.args

类型

`array`

.spec.predictor.paddle.args[]

类型

`string`

.spec.predictor.paddle.command

类型

`array`

.spec.predictor.paddle.command[]

类型

`string`

.spec.predictor.paddle.env

类型

`array`

.spec.predictor.paddle.env[]

类型

`object`

必填

`name`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	
`valueFrom`	`object`	

.spec.predictor.paddle.env[].valueFrom

类型

`object`

属性	类型	描述
`configMapKeyRef`	`object`	
`fieldRef`	`object`	
`resourceFieldRef`	`object`	
`secretKeyRef`	`object`	

.spec.predictor.paddle.env[].valueFrom.configMapKeyRef

类型

`object`

必填

`key`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`name`	`string`	
`optional`	`boolean`	

.spec.predictor.paddle.env[].valueFrom.fieldRef

类型

`object`

必填

`fieldPath`

属性	类型	描述
`apiVersion`	`string`	

属性	类型	描述
`fieldPath`	`string`	

.spec.predictor.paddle.env[].valueFrom.resourceFieldRef

类型

`object`

必填

`resource`

属性	类型	描述
`containerName`	`string`	
`divisor`	`integer|string`	
`resource`	`string`	

.spec.predictor.paddle.env[].valueFrom.secretKeyRef

类型

`object`

必填

`key`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`name`	`string`	
`optional`	`boolean`	

.spec.predictor.paddle.envFrom

类型

`array`

.spec.predictor.paddle.envFrom[]

类型

`object`

属性	类型	描述
`configMapRef`	`object`	
`prefix`	`string`	
`secretRef`	`object`	

.spec.predictor.paddle.envFrom[].configMapRef

类型

`object`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`optional`	`boolean`	

.spec.predictor.paddle.envFrom[].secretRef

类型

`object`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`optional`	`boolean`	

.spec.predictor.paddle.lifecycle

类型

`object`

属性	类型	描述
`postStart`	`object`	
`preStop`	`object`	

.spec.predictor.paddle.lifecycle.postStart

类型

`object`

属性	类型	描述
`exec`	`object`	
`httpGet`	`object`	
`sleep`	`object`	
`tcpSocket`	`object`	

.spec.predictor.paddle.lifecycle.postStart.exec

类型

`object`

属性	类型	描述
`command`	`array`	

.spec.predictor.paddle.lifecycle.postStart.exec.command

类型

`array`

.spec.predictor.paddle.lifecycle.postStart.exec.command[]

类型

`string`

.spec.predictor.paddle.lifecycle.postStart.httpGet

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`httpHeaders`	`array`	
`path`	`string`	
`port`	`integer|string`	
`scheme`	`string`	

.spec.predictor.paddle.lifecycle.postStart.httpGet.httpHeaders

类型

`array`

.spec.predictor.paddle.lifecycle.postStart.httpGet.httpHeaders[]

类型

`object`

必填

`name` `value`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	

.spec.predictor.paddle.lifecycle.postStart.sleep

类型

`object`

必填

`seconds`

属性	类型	描述
`seconds`	`integer`	

.spec.predictor.paddle.lifecycle.postStart.tcpSocket

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`port`	`integer|string`	

.spec.predictor.paddle.lifecycle.preStop

类型

`object`

属性	类型	描述
`exec`	`object`	
`httpGet`	`object`	
`sleep`	`object`	
`tcpSocket`	`object`	

.spec.predictor.paddle.lifecycle.preStop.exec

类型

`object`

属性	类型	描述
`command`	`array`	

.spec.predictor.paddle.lifecycle.preStop.exec.command

类型

`array`

.spec.predictor.paddle.lifecycle.preStop.exec.command[]

类型

`string`

.spec.predictor.paddle.lifecycle.preStop.httpGet

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`httpHeaders`	`array`	
`path`	`string`	
`port`	`integer|string`	
`scheme`	`string`	

.spec.predictor.paddle.lifecycle.preStop.httpGet.httpHeaders

类型

`array`

.spec.predictor.paddle.lifecycle.preStop.httpGet.httpHeaders[]

类型

`object`

必填

`name` `value`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	

.spec.predictor.paddle.lifecycle.preStop.sleep

类型

`object`

必填

`seconds`

属性	类型	描述
`seconds`	`integer`	

.spec.predictor.paddle.lifecycle.preStop.tcpSocket

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`port`	`integer|string`	

.spec.predictor.paddle.livenessProbe

类型

`object`

属性	类型	描述
`exec`	`object`	
`failureThreshold`	`integer`	
`grpc`	`object`	
`httpGet`	`object`	
`initialDelaySeconds`	`integer`	
`periodSeconds`	`integer`	
`successThreshold`	`integer`	
`tcpSocket`	`object`	
`terminationGracePeriodSeconds`	`integer`	
`timeoutSeconds`	`integer`	

.spec.predictor.paddle.livenessProbe.exec

类型

`object`

属性	类型	描述
`command`	`array`	

.spec.predictor.paddle.livenessProbe.exec.command

类型

`array`

.spec.predictor.paddle.livenessProbe.exec.command[]

类型

`string`

.spec.predictor.paddle.livenessProbe.grpc

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`port`	`integer`	
`service`	`string`	

.spec.predictor.paddle.livenessProbe.httpGet

类型

`object`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`httpHeaders`	`array`	
`path`	`string`	
`port`	`integer|string`	
`scheme`	`string`	

.spec.predictor.paddle.livenessProbe.httpGet.httpHeaders

类型

`array`

.spec.predictor.paddle.livenessProbe.httpGet.httpHeaders[]

类型

`object`

必填

`name` `value`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	

.spec.predictor.paddle.livenessProbe.tcpSocket

类型

`object`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`port`	`integer|string`	

.spec.predictor.paddle.ports

类型

`array`

.spec.predictor.paddle.ports[]

类型

`object`

必填

`containerPort`

属性	类型	描述
`containerPort`	`integer`	
`hostIP`	`string`	
`hostPort`	`integer`	
`name`	`string`	
`protocol`	`string`	

.spec.predictor.paddle.readinessProbe

类型

`object`

属性	类型	描述
`exec`	`object`	
`failureThreshold`	`integer`	
`grpc`	`object`	
`httpGet`	`object`	
`initialDelaySeconds`	`integer`	
`periodSeconds`	`integer`	
`successThreshold`	`integer`	
`tcpSocket`	`object`	
`terminationGracePeriodSeconds`	`integer`	
`timeoutSeconds`	`integer`	

.spec.predictor.paddle.readinessProbe.exec

类型

`object`

属性	类型	描述
`command`	`array`	

.spec.predictor.paddle.readinessProbe.exec.command

类型

`array`

.spec.predictor.paddle.readinessProbe.exec.command[]

类型

`string`

.spec.predictor.paddle.readinessProbe.grpc

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`port`	`integer`	
`service`	`string`	

.spec.predictor.paddle.readinessProbe.httpGet

类型

`object`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`httpHeaders`	`array`	
`path`	`string`	
`port`	`integer|string`	
`scheme`	`string`	

.spec.predictor.paddle.readinessProbe.httpGet.httpHeaders

类型

`array`

.spec.predictor.paddle.readinessProbe.httpGet.httpHeaders[]

类型

`object`

必填

`name` `value`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	

.spec.predictor.paddle.readinessProbe.tcpSocket

类型

`object`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`port`	`integer|string`	

.spec.predictor.paddle.resizePolicy

类型

`array`

.spec.predictor.paddle.resizePolicy[]

类型

`object`

必填

`resourceName` `restartPolicy`

属性	类型	描述
`resourceName`	`string`	
`restartPolicy`	`string`	

.spec.predictor.paddle.resources

类型

`object`

属性	类型	描述
`claims`	`array`	
`limits`	`object`	
`requests`	`object`	

.spec.predictor.paddle.resources.claims

类型

`array`

.spec.predictor.paddle.resources.claims[]

类型

`object`

必填

`name`

属性	类型	描述
`name`	`string`	

.spec.predictor.paddle.resources.limits

类型

`object`

.spec.predictor.paddle.resources.requests

类型

`object`

.spec.predictor.paddle.securityContext

类型

`object`

属性	类型	描述
`allowPrivilegeEscalation`	`boolean`	
`appArmorProfile`	`object`	
`capabilities`	`object`	

属性	类型	描述
`privileged`	`boolean`	
`procMount`	`string`	
`readOnlyRootFilesystem`	`boolean`	
`runAsGroup`	`integer`	
`runAsNonRoot`	`boolean`	
`runAsUser`	`integer`	
`seLinuxOptions`	`object`	
`seccompProfile`	`object`	
`windowsOptions`	`object`	

.spec.predictor.paddle.securityContext.appArmorProfile

类型

`object`

必填

`type`

属性	类型	描述
`localhostProfile`	`string`	
`type`	`string`	

.spec.predictor.paddle.securityContext.capabilities

类型

`object`

属性	类型	描述
`add`	`array`	
`drop`	`array`	

.spec.predictor.paddle.securityContext.capabilities.add

类型

`array`

.spec.predictor.paddle.securityContext.capabilities.add[]

类型

`string`

.spec.predictor.paddle.securityContext.capabilities.drop

类型

`array`

.spec.predictor.paddle.securityContext.capabilities.drop[]

类型

`string`

.spec.predictor.paddle.securityContext.seLinuxOptions

类型

`object`

属性	类型	描述
`level`	`string`	
`role`	`string`	
`type`	`string`	
`user`	`string`	

.spec.predictor.paddle.securityContext.seccompProfile

类型

`object`

必填

`type`

属性	类型	描述
`localhostProfile`	`string`	
`type`	`string`	

.spec.predictor.paddle.securityContext.windowsOptions

类型

`object`

属性	类型	描述
`gmsaCredentialSpec`	`string`	
`gmsaCredentialSpecName`	`string`	
`hostProcess`	`boolean`	

属性	类型	描述
`runAsUserName`	`string`	

.spec.predictor.paddle.startupProbe

类型

`object`

属性	类型	描述
`exec`	`object`	
`failureThreshold`	`integer`	
`grpc`	`object`	
`httpGet`	`object`	
`initialDelaySeconds`	`integer`	
`periodSeconds`	`integer`	
`successThreshold`	`integer`	
`tcpSocket`	`object`	
`terminationGracePeriodSeconds`	`integer`	
`timeoutSeconds`	`integer`	

.spec.predictor.paddle.startupProbe.exec

类型

`object`

属性	类型	描述
`command`	`array`	

.spec.predictor.paddle.startupProbe.exec.command

类型

`array`

.spec.predictor.paddle.startupProbe.exec.command[]

类型

`string`

.spec.predictor.paddle.startupProbe.grpc

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`port`	`integer`	
`service`	`string`	

.spec.predictor.paddle.startupProbe.httpGet

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`httpHeaders`	`array`	
`path`	`string`	
`port`	`integer|string`	
`scheme`	`string`	

.spec.predictor.paddle.startupProbe.httpGet.httpHeaders

类型

`array`

.spec.predictor.paddle.startupProbe.httpGet.httpHeaders[]

类型

`object`

必填

`name` `value`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	

.spec.predictor.paddle.startupProbe.tcpSocket

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`port`	`integer|string`	

.spec.predictor.paddle.storage

类型

`object`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`parameters`	`object`	
`path`	`string`	
`schemaPath`	`string`	

.spec.predictor.paddle.storage.parameters

类型

`object`

.spec.predictor.paddle.volumeDevices

类型

`array`

.spec.predictor.paddle.volumeDevices[]

类型

`object`

必填

`devicePath` `name`

属性	类型	描述
`devicePath`	`string`	
`name`	`string`	

.spec.predictor.paddle.volumeMounts

类型

`array`

.spec.predictor.paddle.volumeMounts[]

类型

`object`

必填

`mountPath` `name`

属性	类型	描述
`mountPath`	`string`	
`mountPropagation`	`string`	
`name`	`string`	
`readOnly`	`boolean`	

属性	类型	描述
`recursiveReadOnly`	`string`	
`subPath`	`string`	
`subPathExpr`	`string`	

.spec.predictor.pmml

类型

`object`

属性	类型	描述
`args`	`array`	
`command`	`array`	
`env`	`array`	
`envFrom`	`array`	
`image`	`string`	
`imagePullPolicy`	`string`	
`lifecycle`	`object`	
`livenessProbe`	`object`	
`name`	`string`	
`ports`	`array`	
`protocolVersion`	`string`	
`readinessProbe`	`object`	

属性	类型	描述
`resizePolicy`	`array`	
`resources`	`object`	
`restartPolicy`	`string`	
`runtimeVersion`	`string`	
`securityContext`	`object`	
`startupProbe`	`object`	
`stdin`	`boolean`	
`stdinOnce`	`boolean`	
`storage`	`object`	
`storageUri`	`string`	
`terminationMessagePath`	`string`	
`terminationMessagePolicy`	`string`	
`tty`	`boolean`	
`volumeDevices`	`array`	
`volumeMounts`	`array`	
`workingDir`	`string`	

.spec.predictor.pmml.args

类型

`array`

.spec.predictor.pmml.args[]

类型

`string`

.spec.predictor.pmml.command

类型

`array`

.spec.predictor.pmml.command[]

类型

`string`

.spec.predictor.pmml.env

类型

`array`

.spec.predictor.pmml.env[]

类型

`object`

必填

`name`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	

属性	类型	描述
`valueFrom`	`object`	

.spec.predictor.pmml.env[].valueFrom

类型

`object`

属性	类型	描述
`configMapKeyRef`	`object`	
`fieldRef`	`object`	
`resourceFieldRef`	`object`	
`secretKeyRef`	`object`	

.spec.predictor.pmml.env[].valueFrom.configMapKeyRef

类型

`object`

必填

`key`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`name`	`string`	
`optional`	`boolean`	

.spec.predictor.pmml.env[].valueFrom.fieldRef

类型

`object`

必填

`fieldPath`

属性	类型	描述
`apiVersion`	`string`	
`fieldPath`	`string`	

.spec.predictor.pmml.env[].valueFrom.resourceFieldRef

类型

`object`

必填

`resource`

属性	类型	描述
`containerName`	`string`	
`divisor`	`integer|string`	
`resource`	`string`	

.spec.predictor.pmml.env[].valueFrom.secretKeyRef

类型

`object`

必填

`key`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`name`	`string`	
`optional`	`boolean`	

.spec.predictor.pmml.envFrom

类型

`array`

.spec.predictor.pmml.envFrom[]

类型

`object`

属性	类型	描述
`configMapRef`	`object`	
`prefix`	`string`	
`secretRef`	`object`	

.spec.predictor.pmml.envFrom[].configMapRef

类型

`object`

属性	类型	描述
`name`	`string`	

属性	类型	描述
`optional`	`boolean`	

.spec.predictor.pmml.envFrom[].secretRef

类型

`object`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`optional`	`boolean`	

.spec.predictor.pmml.lifecycle

类型

`object`

属性	类型	描述
`postStart`	`object`	
`preStop`	`object`	

.spec.predictor.pmml.lifecycle.postStart

类型

`object`

属性	类型	描述
`exec`	`object`	

属性	类型	描述
`httpGet`	`object`	
`sleep`	`object`	
`tcpSocket`	`object`	

.spec.predictor.pmml.lifecycle.postStart.exec

类型

`object`

属性	类型	描述
`command`	`array`	

.spec.predictor.pmml.lifecycle.postStart.exec.command

类型

`array`

.spec.predictor.pmml.lifecycle.postStart.exec.command[]

类型

`string`

.spec.predictor.pmml.lifecycle.postStart.httpGet

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`httpHeaders`	`array`	
`path`	`string`	
`port`	`integer|string`	
`scheme`	`string`	

.spec.predictor.pmml.lifecycle.postStart.httpGet.httpHeaders

类型

`array`

.spec.predictor.pmml.lifecycle.postStart.httpGet.httpHeaders[]

类型

`object`

必填

`name` `value`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	

.spec.predictor.pmml.lifecycle.postStart.sleep

类型

`object`

必填

`seconds`

属性	类型	描述
`seconds`	`integer`	

.spec.predictor.pmml.lifecycle.postStart.tcpSocket

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`port`	`integer|string`	

.spec.predictor.pmml.lifecycle.preStop

类型

`object`

属性	类型	描述
`exec`	`object`	
`httpGet`	`object`	
`sleep`	`object`	

属性	类型	描述
`tcpSocket`	`object`	

.spec.predictor.pmml.lifecycle.preStop.exec

类型

`object`

属性	类型	描述
`command`	`array`	

.spec.predictor.pmml.lifecycle.preStop.exec.command

类型

`array`

.spec.predictor.pmml.lifecycle.preStop.exec.command[]

类型

`string`

.spec.predictor.pmml.lifecycle.preStop.httpGet

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	

属性	类型	描述
`httpHeaders`	`array`	
`path`	`string`	
`port`	`integer|string`	
`scheme`	`string`	

.spec.predictor.pmml.lifecycle.preStop.httpGet.httpHeaders

类型

`array`

.spec.predictor.pmml.lifecycle.preStop.httpGet.httpHeaders[]

类型

`object`

必填

`name` `value`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	

.spec.predictor.pmml.lifecycle.preStop.sleep

类型

`object`

必填

`seconds`

属性	类型	描述
`seconds`	`integer`	

.spec.predictor.pmml.lifecycle.preStop.tcpSocket

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`port`	`integer|string`	

.spec.predictor.pmml.livenessProbe

类型

`object`

属性	类型	描述
`exec`	`object`	
`failureThreshold`	`integer`	
`grpc`	`object`	
`httpGet`	`object`	

属性	类型	描述
`initialDelaySeconds`	`integer`	
`periodSeconds`	`integer`	
`successThreshold`	`integer`	
`tcpSocket`	`object`	
`terminationGracePeriodSeconds`	`integer`	
`timeoutSeconds`	`integer`	

.spec.predictor.pmml.livenessProbe.exec

类型

`object`

属性	类型	描述
`command`	`array`	

.spec.predictor.pmml.livenessProbe.exec.command

类型

`array`

.spec.predictor.pmml.livenessProbe.exec.command[]

类型

`string`

.spec.predictor.pmml.livenessProbe.grpc

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`port`	`integer`	
`service`	`string`	

.spec.predictor.pmml.livenessProbe.httpGet

类型

`object`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`httpHeaders`	`array`	
`path`	`string`	
`port`	`integer|string`	
`scheme`	`string`	

.spec.predictor.pmml.livenessProbe.httpGet.httpHeaders

类型

`array`

.spec.predictor.pmml.livenessProbe.httpGet.httpHeaders[]

类型

`object`

必填

`name` `value`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	

.spec.predictor.pmml.livenessProbe.tcpSocket

类型

`object`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`port`	`integer|string`	

.spec.predictor.pmml.ports

类型

`array`

.spec.predictor.pmml.ports[]

类型

`object`

必填

`containerPort`

属性	类型	描述
`containerPort`	`integer`	
`hostIP`	`string`	
`hostPort`	`integer`	
`name`	`string`	
`protocol`	`string`	

.spec.predictor.pmml.readinessProbe

类型

`object`

属性	类型	描述
`exec`	`object`	
`failureThreshold`	`integer`	
`grpc`	`object`	
`httpGet`	`object`	
`initialDelaySeconds`	`integer`	
`periodSeconds`	`integer`	
`successThreshold`	`integer`	
`tcpSocket`	`object`	
`terminationGracePeriodSeconds`	`integer`	
`timeoutSeconds`	`integer`	

.spec.predictor.pmml.readinessProbe.exec

类型

`object`

属性	类型	描述
`command`	`array`	

.spec.predictor.pmml.readinessProbe.exec.command

类型

`array`

.spec.predictor.pmml.readinessProbe.exec.command[]

类型

`string`

.spec.predictor.pmml.readinessProbe.grpc

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`port`	`integer`	
`service`	`string`	

.spec.predictor.pmml.readinessProbe.httpGet

类型

`object`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`httpHeaders`	`array`	
`path`	`string`	
`port`	`integer|string`	
`scheme`	`string`	

.spec.predictor.pmml.readinessProbe.httpGet.httpHeaders

类型

`array`

.spec.predictor.pmml.readinessProbe.httpGet.httpHeaders[]

类型

`object`

必填

`name` `value`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	

.spec.predictor.pmml.readinessProbe.tcpSocket

类型

`object`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`port`	`integer|string`	

.spec.predictor.pmml.resizePolicy

类型

`array`

.spec.predictor.pmml.resizePolicy[]

类型

`object`

必填

`resourceName` `restartPolicy`

属性	类型	描述
`resourceName`	`string`	
`restartPolicy`	`string`	

.spec.predictor.pmml.resources

类型

`object`

属性	类型	描述
`claims`	`array`	
`limits`	`object`	
`requests`	`object`	

.spec.predictor.pmml.resources.claims

类型

`array`

.spec.predictor.pmml.resources.claims[]

类型

`object`

必填

`name`

属性	类型	描述
`name`	`string`	

.spec.predictor.pmml.resources.limits

类型

`object`

.spec.predictor.pmml.resources.requests

类型

`object`

.spec.predictor.pmml.securityContext

类型

`object`

属性	类型	描述
`allowPrivilegeEscalation`	`boolean`	
`appArmorProfile`	`object`	
`capabilities`	`object`	
`privileged`	`boolean`	
`procMount`	`string`	
`readOnlyRootFilesystem`	`boolean`	
`runAsGroup`	`integer`	
`runAsNonRoot`	`boolean`	
`runAsUser`	`integer`	
`seLinuxOptions`	`object`	
`seccompProfile`	`object`	
`windowsOptions`	`object`	

.spec.predictor.pmml.securityContext.appArmorProfile

类型

`object`

必填

`type`

属性	类型	描述
`localhostProfile`	`string`	
`type`	`string`	

.spec.predictor.pmml.securityContext.capabilities

类型

`object`

属性	类型	描述
`add`	`array`	
`drop`	`array`	

.spec.predictor.pmml.securityContext.capabilities.add

类型

`array`

.spec.predictor.pmml.securityContext.capabilities.add[]

类型

`string`

.spec.predictor.pmml.securityContext.capabilities.drop

类型

`array`

.spec.predictor.pmml.securityContext.capabilities.drop[]

类型

`string`

.spec.predictor.pmml.securityContext.seLinuxOptions

类型

`object`

属性	类型	描述
`level`	`string`	
`role`	`string`	
`type`	`string`	
`user`	`string`	

.spec.predictor.pmml.securityContext.seccompProfile

类型

`object`

必填

`type`

属性	类型	描述
`localhostProfile`	`string`	
`type`	`string`	

.spec.predictor.pmml.securityContext.windowsOptions

类型

`object`

属性	类型	描述
`gmsaCredentialSpec`	`string`	
`gmsaCredentialSpecName`	`string`	
`hostProcess`	`boolean`	
`runAsUserName`	`string`	

.spec.predictor.pmml.startupProbe

类型

`object`

属性	类型	描述
`exec`	`object`	
`failureThreshold`	`integer`	
`grpc`	`object`	
`httpGet`	`object`	
`initialDelaySeconds`	`integer`	
`periodSeconds`	`integer`	
`successThreshold`	`integer`	
`tcpSocket`	`object`	
`terminationGracePeriodSeconds`	`integer`	
`timeoutSeconds`	`integer`	

.spec.predictor.pmml.startupProbe.exec

类型

`object`

属性	类型	描述
`command`	`array`	

.spec.predictor.pmml.startupProbe.exec.command

类型

`array`

.spec.predictor.pmml.startupProbe.exec.command[]

类型

`string`

.spec.predictor.pmml.startupProbe.grpc

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`port`	`integer`	
`service`	`string`	

.spec.predictor.pmml.startupProbe.httpGet

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`httpHeaders`	`array`	
`path`	`string`	
`port`	`integer|string`	
`scheme`	`string`	

.spec.predictor.pmml.startupProbe.httpGet.httpHeaders

类型

`array`

.spec.predictor.pmml.startupProbe.httpGet.httpHeaders[]

类型

`object`

必填

`name` `value`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	

.spec.predictor.pmml.startupProbe.tcpSocket

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`port`	`integer|string`	

.spec.predictor.pmml.storage

类型

`object`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`parameters`	`object`	
`path`	`string`	
`schemaPath`	`string`	

.spec.predictor.pmml.storage.parameters

类型

`object`

.spec.predictor.pmml.volumeDevices

类型

`array`

.spec.predictor.pmml.volumeDevices[]

类型

`object`

必填

`devicePath` `name`

属性	类型	描述
`devicePath`	`string`	
`name`	`string`	

.spec.predictor.pmml.volumeMounts

类型

`array`

.spec.predictor.pmml.volumeMounts[]

类型

`object`

必填

`mountPath` `name`

属性	类型	描述
`mountPath`	`string`	
`mountPropagation`	`string`	

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`readOnly`	`boolean`	
`recursiveReadOnly`	`string`	
`subPath`	`string`	
`subPathExpr`	`string`	

.spec.predictor.pytorch

类型

`object`

属性	类型	描述
`args`	`array`	
`command`	`array`	
`env`	`array`	
`envFrom`	`array`	
`image`	`string`	
`imagePullPolicy`	`string`	
`lifecycle`	`object`	
`livenessProbe`	`object`	
`name`	`string`	
`ports`	`array`	

属性	类型	描述
`protocolVersion`	`string`	
`readinessProbe`	`object`	
`resizePolicy`	`array`	
`resources`	`object`	
`restartPolicy`	`string`	
`runtimeVersion`	`string`	
`securityContext`	`object`	
`startupProbe`	`object`	
`stdin`	`boolean`	
`stdinOnce`	`boolean`	
`storage`	`object`	
`storageUri`	`string`	
`terminationMessagePath`	`string`	
`terminationMessagePolicy`	`string`	
`tty`	`boolean`	
`volumeDevices`	`array`	
`volumeMounts`	`array`	
`workingDir`	`string`	

.spec.predictor.pytorch.args

类型

`array`

.spec.predictor.pytorch.args[]

类型

`string`

.spec.predictor.pytorch.command

类型

`array`

.spec.predictor.pytorch.command[]

类型

`string`

.spec.predictor.pytorch.env

类型

`array`

.spec.predictor.pytorch.env[]

类型

`object`

必填

`name`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	
`valueFrom`	`object`	

.spec.predictor.pytorch.env[].valueFrom

类型

`object`

属性	类型	描述
`configMapKeyRef`	`object`	
`fieldRef`	`object`	
`resourceFieldRef`	`object`	
`secretKeyRef`	`object`	

.spec.predictor.pytorch.env[].valueFrom.configMapKeyRef

类型

`object`

必填

`key`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`name`	`string`	

属性	类型	描述
`optional`	`boolean`	

.spec.predictor.pytorch.env[].valueFrom.fieldRef

类型

`object`

必填

`fieldPath`

属性	类型	描述
`apiVersion`	`string`	
`fieldPath`	`string`	

.spec.predictor.pytorch.env[].valueFrom.resourceFieldRef

类型

`object`

必填

`resource`

属性	类型	描述
`containerName`	`string`	
`divisor`	`integer|string`	
`resource`	`string`	

.spec.predictor.pytorch.env[].valueFrom.secretKeyRef

类型

`object`

必填

`key`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`name`	`string`	
`optional`	`boolean`	

.spec.predictor.pytorch.envFrom

类型

`array`

.spec.predictor.pytorch.envFrom[]

类型

`object`

属性	类型	描述
`configMapRef`	`object`	
`prefix`	`string`	
`secretRef`	`object`	

.spec.predictor.pytorch.envFrom[].configMapRef

类型

`object`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`optional`	`boolean`	

.spec.predictor.pytorch.envFrom[].secretRef

类型

`object`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`optional`	`boolean`	

.spec.predictor.pytorch.lifecycle

类型

`object`

属性	类型	描述
`postStart`	`object`	
`preStop`	`object`	

.spec.predictor.pytorch.lifecycle.postStart

类型

`object`

属性	类型	描述
`exec`	`object`	
`httpGet`	`object`	
`sleep`	`object`	
`tcpSocket`	`object`	

.spec.predictor.pytorch.lifecycle.postStart.exec

类型

`object`

属性	类型	描述
`command`	`array`	

.spec.predictor.pytorch.lifecycle.postStart.exec.command

类型

`array`

.spec.predictor.pytorch.lifecycle.postStart.exec.command[]

类型

`string`

.spec.predictor.pytorch.lifecycle.postStart.httpGet

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`httpHeaders`	`array`	
`path`	`string`	
`port`	`integer|string`	
`scheme`	`string`	

.spec.predictor.pytorch.lifecycle.postStart.httpGet.httpHeaders

类型

`array`

.spec.predictor.pytorch.lifecycle.postStart.httpGet.httpHeaders[]

类型

`object`

必填

`name` `value`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	

.spec.predictor.pytorch.lifecycle.postStart.sleep

类型

`object`

必填

`seconds`

属性	类型	描述
`seconds`	`integer`	

.spec.predictor.pytorch.lifecycle.postStart.tcpSocket

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`port`	`integer|string`	

.spec.predictor.pytorch.lifecycle.preStop

类型

`object`

属性	类型	描述
`exec`	`object`	
`httpGet`	`object`	

属性	类型	描述
`sleep`	`object`	
`tcpSocket`	`object`	

.spec.predictor.pytorch.lifecycle.preStop.exec

类型

`object`

属性	类型	描述
`command`	`array`	

.spec.predictor.pytorch.lifecycle.preStop.exec.command

类型

`array`

.spec.predictor.pytorch.lifecycle.preStop.exec.command[]

类型

`string`

.spec.predictor.pytorch.lifecycle.preStop.httpGet

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`httpHeaders`	`array`	
`path`	`string`	
`port`	`integer|string`	
`scheme`	`string`	

.spec.predictor.pytorch.lifecycle.preStop.httpGet.httpHeaders

类型

`array`

.spec.predictor.pytorch.lifecycle.preStop.httpGet.httpHeaders[]

类型

`object`

必填

`name` `value`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	

.spec.predictor.pytorch.lifecycle.preStop.sleep

类型

`object`

必填

`seconds`

属性	类型	描述
`seconds`	`integer`	

.spec.predictor.pytorch.lifecycle.preStop.tcpSocket

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`port`	`integer|string`	

.spec.predictor.pytorch.livenessProbe

类型

`object`

属性	类型	描述
`exec`	`object`	
`failureThreshold`	`integer`	
`grpc`	`object`	

属性	类型	描述
`httpGet`	`object`	
`initialDelaySeconds`	`integer`	
`periodSeconds`	`integer`	
`successThreshold`	`integer`	
`tcpSocket`	`object`	
`terminationGracePeriodSeconds`	`integer`	
`timeoutSeconds`	`integer`	

.spec.predictor.pytorch.livenessProbe.exec

类型

`object`

属性	类型	描述
`command`	`array`	

.spec.predictor.pytorch.livenessProbe.exec.command

类型

`array`

.spec.predictor.pytorch.livenessProbe.exec.command[]

类型

`string`

.spec.predictor.pytorch.livenessProbe.grpc

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`port`	`integer`	
`service`	`string`	

.spec.predictor.pytorch.livenessProbe.httpGet

类型

`object`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`httpHeaders`	`array`	
`path`	`string`	
`port`	`integer|string`	
`scheme`	`string`	

.spec.predictor.pytorch.livenessProbe.httpGet.httpHeaders

类型

`array`

.spec.predictor.pytorch.livenessProbe.httpGet.httpHeaders[]

类型

`object`

必填

`name` `value`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	

.spec.predictor.pytorch.livenessProbe.tcpSocket

类型

`object`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`port`	`integer|string`	

.spec.predictor.pytorch.ports

类型

`array`

.spec.predictor.pytorch.ports[]

类型

`object`

必填

`containerPort`

属性	类型	描述
`containerPort`	`integer`	
`hostIP`	`string`	
`hostPort`	`integer`	
`name`	`string`	
`protocol`	`string`	

.spec.predictor.pytorch.readinessProbe

类型

`object`

属性	类型	描述
`exec`	`object`	
`failureThreshold`	`integer`	
`grpc`	`object`	
`httpGet`	`object`	
`initialDelaySeconds`	`integer`	
`periodSeconds`	`integer`	
`successThreshold`	`integer`	
`tcpSocket`	`object`	

属性	类型	描述
`terminationGracePeriodSeconds`	`integer`	
`timeoutSeconds`	`integer`	

.spec.predictor.pytorch.readinessProbe.exec

类型

`object`

属性	类型	描述
`command`	`array`	

.spec.predictor.pytorch.readinessProbe.exec.command

类型

`array`

.spec.predictor.pytorch.readinessProbe.exec.command[]

类型

`string`

.spec.predictor.pytorch.readinessProbe.grpc

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`port`	`integer`	
`service`	`string`	

.spec.predictor.pytorch.readinessProbe.httpGet

类型

`object`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`httpHeaders`	`array`	
`path`	`string`	
`port`	`integer|string`	
`scheme`	`string`	

.spec.predictor.pytorch.readinessProbe.httpGet.httpHeaders

类型

`array`

.spec.predictor.pytorch.readinessProbe.httpGet.httpHeaders[]

类型

`object`

必填

`name` `value`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	

.spec.predictor.pytorch.readinessProbe.tcpSocket

类型

`object`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`port`	`integer|string`	

.spec.predictor.pytorch.resizePolicy

类型

`array`

.spec.predictor.pytorch.resizePolicy[]

类型

`object`

必填

`resourceName` `restartPolicy`

属性	类型	描述
`resourceName`	`string`	
`restartPolicy`	`string`	

.spec.predictor.pytorch.resources

类型

`object`

属性	类型	描述
`claims`	`array`	
`limits`	`object`	
`requests`	`object`	

.spec.predictor.pytorch.resources.claims

类型

`array`

.spec.predictor.pytorch.resources.claims[]

类型

`object`

必填

`name`

属性	类型	描述
`name`	`string`	

.spec.predictor.pytorch.resources.limits

类型

`object`

.spec.predictor.pytorch.resources.requests

类型

`object`

.spec.predictor.pytorch.securityContext

类型

`object`

属性	类型	描述
`allowPrivilegeEscalation`	`boolean`	
`appArmorProfile`	`object`	
`capabilities`	`object`	
`privileged`	`boolean`	
`procMount`	`string`	
`readOnlyRootFilesystem`	`boolean`	
`runAsGroup`	`integer`	
`runAsNonRoot`	`boolean`	
`runAsUser`	`integer`	
`seLinuxOptions`	`object`	

属性	类型	描述
`seccompProfile`	`object`	
`windowsOptions`	`object`	

.spec.predictor.pytorch.securityContext.appArmorProfile

类型

`object`

必填

`type`

属性	类型	描述
`localhostProfile`	`string`	
`type`	`string`	

.spec.predictor.pytorch.securityContext.capabilities

类型

`object`

属性	类型	描述
`add`	`array`	
`drop`	`array`	

.spec.predictor.pytorch.securityContext.capabilities.add

类型

`array`

.spec.predictor.pytorch.securityContext.capabilities.add[]

类型

`string`

.spec.predictor.pytorch.securityContext.capabilities.drop

类型

`array`

.spec.predictor.pytorch.securityContext.capabilities.drop[]

类型

`string`

.spec.predictor.pytorch.securityContext.seLinuxOptions

类型

`object`

属性	类型	描述
`level`	`string`	
`role`	`string`	
`type`	`string`	
`user`	`string`	

.spec.predictor.pytorch.securityContext.seccompProfile

类型

`object`

必填

`type`

属性	类型	描述
`localhostProfile`	`string`	
`type`	`string`	

.spec.predictor.pytorch.securityContext.windowsOptions

类型

`object`

属性	类型	描述
`gmsaCredentialSpec`	`string`	
`gmsaCredentialSpecName`	`string`	
`hostProcess`	`boolean`	
`runAsUserName`	`string`	

.spec.predictor.pytorch.startupProbe

类型

`object`

属性	类型	描述
`exec`	`object`	
`failureThreshold`	`integer`	
`grpc`	`object`	

属性	类型	描述
`httpGet`	`object`	
`initialDelaySeconds`	`integer`	
`periodSeconds`	`integer`	
`successThreshold`	`integer`	
`tcpSocket`	`object`	
`terminationGracePeriodSeconds`	`integer`	
`timeoutSeconds`	`integer`	

.spec.predictor.pytorch.startupProbe.exec

类型

`object`

属性	类型	描述
`command`	`array`	

.spec.predictor.pytorch.startupProbe.exec.command

类型

`array`

.spec.predictor.pytorch.startupProbe.exec.command[]

类型

`string`

.spec.predictor.pytorch.startupProbe.grpc

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`port`	`integer`	
`service`	`string`	

.spec.predictor.pytorch.startupProbe.httpGet

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`httpHeaders`	`array`	
`path`	`string`	
`port`	`integer|string`	
`scheme`	`string`	

.spec.predictor.pytorch.startupProbe.httpGet.httpHeaders

类型

`array`

.spec.predictor.pytorch.startupProbe.httpGet.httpHeaders []

类型

`object`

必填

`name` `value`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	

.spec.predictor.pytorch.startupProbe.tcpSocket

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`port`	`integer|string`	

.spec.predictor.pytorch.storage

类型

`object`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`parameters`	`object`	
`path`	`string`	
`schemaPath`	`string`	

.spec.predictor.pytorch.storage.parameters

类型

`object`

.spec.predictor.pytorch.volumeDevices

类型

`array`

.spec.predictor.pytorch.volumeDevices[]

类型

`object`

必填

`devicePath` `name`

属性	类型	描述
`devicePath`	`string`	
`name`	`string`	

.spec.predictor.pytorch.volumeMounts

类型

`array`

.spec.predictor.pytorch.volumeMounts[]

类型

`object`

必填

`mountPath` `name`

属性	类型	描述
`mountPath`	`string`	
`mountPropagation`	`string`	
`name`	`string`	
`readOnly`	`boolean`	
`recursiveReadOnly`	`string`	
`subPath`	`string`	
`subPathExpr`	`string`	

.spec.predictor.readinessGates

类型

`array`

.spec.predictor.readinessGates[]

类型

`object`

必填

`conditionType`

属性	类型	描述
`conditionType`	`string`	

.spec.predictor.resourceClaims

类型

`array`

.spec.predictor.resourceClaims[]

类型

`object`

必填

`name`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`source`	`object`	

.spec.predictor.resourceClaims[].source

类型

`object`

属性	类型	描述
`resourceClaimName`	`string`	

属性	类型	描述
`resourceClaimTemplateName`	`string`	

.spec.predictor.schedulingGates

类型

`array`

.spec.predictor.schedulingGates[]

类型

`object`

必填

`name`

属性	类型	描述
`name`	`string`	

.spec.predictor.securityContext

类型

`object`

属性	类型	描述
`appArmorProfile`	`object`	
`fsGroup`	`integer`	
`fsGroupChangePolicy`	`string`	
`runAsGroup`	`integer`	

属性	类型	描述
`runAsNonRoot`	`boolean`	
`runAsUser`	`integer`	
`seLinuxOptions`	`object`	
`seccompProfile`	`object`	
`supplementalGroups`	`array`	
`sysctls`	`array`	
`windowsOptions`	`object`	

.spec.predictor.securityContext.appArmorProfile

类型

`object`

必填

`type`

属性	类型	描述
`localhostProfile`	`string`	
`type`	`string`	

.spec.predictor.securityContext.seLinuxOptions

类型

`object`

属性	类型	描述
`level`	`string`	
`role`	`string`	
`type`	`string`	
`user`	`string`	

.spec.predictor.securityContext.seccompProfile

类型

`object`

必填

`type`

属性	类型	描述
`localhostProfile`	`string`	
`type`	`string`	

.spec.predictor.securityContext.supplementalGroups

类型

`array`

.spec.predictor.securityContext.supplementalGroups[]

类型

`integer`

.spec.predictor.securityContext.sysctls

类型

`array`

.spec.predictor.securityContext.sysctls[]

类型

`object`

必填

`name` `value`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	

.spec.predictor.securityContext.windowsOptions

类型

`object`

属性	类型	描述
`gmsaCredentialSpec`	`string`	
`gmsaCredentialSpecName`	`string`	
`hostProcess`	`boolean`	
`runAsUserName`	`string`	

.spec.predictor.sklearn

类型

`object`

属性	类型	描述
`args`	`array`	
`command`	`array`	
`env`	`array`	
`envFrom`	`array`	
`image`	`string`	
`imagePullPolicy`	`string`	
`lifecycle`	`object`	
`livenessProbe`	`object`	
`name`	`string`	
`ports`	`array`	
`protocolVersion`	`string`	
`readinessProbe`	`object`	
`resizePolicy`	`array`	
`resources`	`object`	
`restartPolicy`	`string`	
`runtimeVersion`	`string`	
`securityContext`	`object`	
`startupProbe`	`object`	
`stdin`	`boolean`	

属性	类型	描述
`stdinOnce`	`boolean`	
`storage`	`object`	
`storageUri`	`string`	
`terminationMessagePath`	`string`	
`terminationMessagePolicy`	`string`	
`tty`	`boolean`	
`volumeDevices`	`array`	
`volumeMounts`	`array`	
`workingDir`	`string`	

.spec.predictor.sklearn.args

类型

`array`

.spec.predictor.sklearn.args[]

类型

`string`

.spec.predictor.sklearn.command

类型

`array`

.spec.predictor.sklearn.command[]

类型

`string`

.spec.predictor.sklearn.env

类型

`array`

.spec.predictor.sklearn.env[]

类型

`object`

必填

`name`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	
`valueFrom`	`object`	

.spec.predictor.sklearn.env[].valueFrom

类型

`object`

属性	类型	描述
`configMapKeyRef`	`object`	
`fieldRef`	`object`	

属性	类型	描述
`resourceFieldRef`	`object`	
`secretKeyRef`	`object`	

.spec.predictor.sklearn.env[].valueFrom.configMapKeyRef

类型

`object`

必填

`key`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`name`	`string`	
`optional`	`boolean`	

.spec.predictor.sklearn.env[].valueFrom.fieldRef

类型

`object`

必填

`fieldPath`

属性	类型	描述
`apiVersion`	`string`	
`fieldPath`	`string`	

.spec.predictor.sklearn.env[].valueFrom.resourceFieldRef

类型

`object`

必填

`resource`

属性	类型	描述
`containerName`	`string`	
`divisor`	`integer|string`	
`resource`	`string`	

.spec.predictor.sklearn.env[].valueFrom.secretKeyRef

类型

`object`

必填

`key`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`name`	`string`	
`optional`	`boolean`	

.spec.predictor.sklearn.envFrom

类型

`array`

.spec.predictor.sklearn.envFrom[]

类型

`object`

属性	类型	描述
`configMapRef`	`object`	
`prefix`	`string`	
`secretRef`	`object`	

.spec.predictor.sklearn.envFrom[].configMapRef

类型

`object`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`optional`	`boolean`	

.spec.predictor.sklearn.envFrom[].secretRef

类型

`object`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`optional`	`boolean`	

.spec.predictor.sklearn.lifecycle

类型

`object`

属性	类型	描述
`postStart`	`object`	
`preStop`	`object`	

.spec.predictor.sklearn.lifecycle.postStart

类型

`object`

属性	类型	描述
`exec`	`object`	
`httpGet`	`object`	
`sleep`	`object`	
`tcpSocket`	`object`	

.spec.predictor.sklearn.lifecycle.postStart.exec

类型

`object`

属性	类型	描述
`command`	`array`	

.spec.predictor.sklearn.lifecycle.postStart.exec.command

类型

`array`

.spec.predictor.sklearn.lifecycle.postStart.exec.command[]

类型

`string`

.spec.predictor.sklearn.lifecycle.postStart.httpGet

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`httpHeaders`	`array`	
`path`	`string`	
`port`	`integer|string`	
`scheme`	`string`	

.spec.predictor.sklearn.lifecycle.postStart.httpGet.httpHeaders

类型

`array`

.spec.predictor.sklearn.lifecycle.postStart.httpGet.httpHeaders[]

类型

`object`

必填

`name` `value`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	

.spec.predictor.sklearn.lifecycle.postStart.sleep

类型

`object`

必填

`seconds`

属性	类型	描述
`seconds`	`integer`	

.spec.predictor.sklearn.lifecycle.postStart.tcpSocket

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`port`	`integer|string`	

.spec.predictor.sklearn.lifecycle.preStop

类型

`object`

属性	类型	描述
`exec`	`object`	
`httpGet`	`object`	
`sleep`	`object`	
`tcpSocket`	`object`	

.spec.predictor.sklearn.lifecycle.preStop.exec

类型

`object`

属性	类型	描述
`command`	`array`	

.spec.predictor.sklearn.lifecycle.preStop.exec.command

类型

`array`

.spec.predictor.sklearn.lifecycle.preStop.exec.command[]

类型

`string`

.spec.predictor.sklearn.lifecycle.preStop.httpGet

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`httpHeaders`	`array`	
`path`	`string`	
`port`	`integer|string`	
`scheme`	`string`	

.spec.predictor.sklearn.lifecycle.preStop.httpGet.httpHeaders

类型

`array`

.spec.predictor.sklearn.lifecycle.preStop.httpGet.httpHeaders[]

类型

`object`

必填

`name` `value`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	

.spec.predictor.sklearn.lifecycle.preStop.sleep

类型

`object`

必填

`seconds`

属性	类型	描述
`seconds`	`integer`	

.spec.predictor.sklearn.lifecycle.preStop.tcpSocket

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`port`	`integer|string`	

.spec.predictor.sklearn.livenessProbe

类型

`object`

属性	类型	描述
`exec`	`object`	
`failureThreshold`	`integer`	
`grpc`	`object`	
`httpGet`	`object`	
`initialDelaySeconds`	`integer`	
`periodSeconds`	`integer`	
`successThreshold`	`integer`	
`tcpSocket`	`object`	
`terminationGracePeriodSeconds`	`integer`	
`timeoutSeconds`	`integer`	

.spec.predictor.sklearn.livenessProbe.exec

类型

`object`

属性	类型	描述
`command`	`array`	

.spec.predictor.sklearn.livenessProbe.exec.command

类型

`array`

.spec.predictor.sklearn.livenessProbe.exec.command[]

类型

`string`

.spec.predictor.sklearn.livenessProbe.grpc

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`port`	`integer`	
`service`	`string`	

.spec.predictor.sklearn.livenessProbe.httpGet

类型

`object`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`httpHeaders`	`array`	
`path`	`string`	
`port`	`integer|string`	
`scheme`	`string`	

.spec.predictor.sklearn.livenessProbe.httpGet.httpHeaders

类型

`array`

.spec.predictor.sklearn.livenessProbe.httpGet.httpHeaders[]

类型

`object`

必填

`name` `value`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	

.spec.predictor.sklearn.livenessProbe.tcpSocket

类型

`object`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`port`	`integer|string`	

.spec.predictor.sklearn.ports

类型

`array`

.spec.predictor.sklearn.ports[]

类型

`object`

必填

`containerPort`

属性	类型	描述
`containerPort`	`integer`	
`hostIP`	`string`	
`hostPort`	`integer`	
`name`	`string`	
`protocol`	`string`	

.spec.predictor.sklearn.readinessProbe

类型

`object`

属性	类型	描述
`exec`	`object`	
`failureThreshold`	`integer`	
`grpc`	`object`	
`httpGet`	`object`	
`initialDelaySeconds`	`integer`	
`periodSeconds`	`integer`	
`successThreshold`	`integer`	
`tcpSocket`	`object`	
`terminationGracePeriodSeconds`	`integer`	
`timeoutSeconds`	`integer`	

.spec.predictor.sklearn.readinessProbe.exec

类型

`object`

属性	类型	描述
`command`	`array`	

.spec.predictor.sklearn.readinessProbe.exec.command

类型

`array`

.spec.predictor.sklearn.readinessProbe.exec.command[]

类型

`string`

.spec.predictor.sklearn.readinessProbe.grpc

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`port`	`integer`	
`service`	`string`	

.spec.predictor.sklearn.readinessProbe.httpGet

类型

`object`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`httpHeaders`	`array`	
`path`	`string`	
`port`	`integer|string`	

属性	类型	描述
`scheme`	`string`	

.spec.predictor.sklearn.readinessProbe.httpGet.httpHeaders

类型

`array`

.spec.predictor.sklearn.readinessProbe.httpGet.httpHeaders[]

类型

`object`

必填

`name` `value`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	

.spec.predictor.sklearn.readinessProbe.tcpSocket

类型

`object`

属性	类型	描述
`host`	`string`	

属性	类型	描述
`port`	`integer|string`	

.spec.predictor.sklearn.resizePolicy

类型

`array`

.spec.predictor.sklearn.resizePolicy[]

类型

`object`

必填

`resourceName` `restartPolicy`

属性	类型	描述
`resourceName`	`string`	
`restartPolicy`	`string`	

.spec.predictor.sklearn.resources

类型

`object`

属性	类型	描述
`claims`	`array`	
`limits`	`object`	
`requests`	`object`	

.spec.predictor.sklearn.resources.claims

类型

`array`

.spec.predictor.sklearn.resources.claims[]

类型

`object`

必填

`name`

属性	类型	描述
`name`	`string`	

.spec.predictor.sklearn.resources.limits

类型

`object`

.spec.predictor.sklearn.resources.requests

类型

`object`

.spec.predictor.sklearn.securityContext

类型

`object`

属性	类型	描述
`allowPrivilegeEscalation`	`boolean`	
`appArmorProfile`	`object`	
`capabilities`	`object`	
`privileged`	`boolean`	
`procMount`	`string`	
`readOnlyRootFilesystem`	`boolean`	
`runAsGroup`	`integer`	
`runAsNonRoot`	`boolean`	
`runAsUser`	`integer`	
`seLinuxOptions`	`object`	
`seccompProfile`	`object`	
`windowsOptions`	`object`	

.spec.predictor.sklearn.securityContext.appArmorProfile

类型

`object`

必填

`type`

属性	类型	描述
`localhostProfile`	`string`	
`type`	`string`	

.spec.predictor.sklearn.securityContext.capabilities

类型

`object`

属性	类型	描述
`add`	`array`	
`drop`	`array`	

.spec.predictor.sklearn.securityContext.capabilities.add

类型

`array`

.spec.predictor.sklearn.securityContext.capabilities.add[]

类型

`string`

.spec.predictor.sklearn.securityContext.capabilities.drop

类型

`array`

.spec.predictor.sklearn.securityContext.capabilities.drop[]

类型

`string`

.spec.predictor.sklearn.securityContext.seLinuxOptions

类型

`object`

属性	类型	描述
`level`	`string`	
`role`	`string`	
`type`	`string`	
`user`	`string`	

.spec.predictor.sklearn.securityContext.seccompProfile

类型

`object`

必填

`type`

属性	类型	描述
`localhostProfile`	`string`	
`type`	`string`	

.spec.predictor.sklearn.securityContext.windowsOptions

类型

`object`

属性	类型	描述
`gmsaCredentialSpec`	`string`	

属性	类型	描述
`gmsaCredentialSpecName`	`string`	
`hostProcess`	`boolean`	
`runAsUserName`	`string`	

.spec.predictor.sklearn.startupProbe

类型

`object`

属性	类型	描述
`exec`	`object`	
`failureThreshold`	`integer`	
`grpc`	`object`	
`httpGet`	`object`	
`initialDelaySeconds`	`integer`	
`periodSeconds`	`integer`	
`successThreshold`	`integer`	
`tcpSocket`	`object`	
`terminationGracePeriodSeconds`	`integer`	
`timeoutSeconds`	`integer`	

.spec.predictor.sklearn.startupProbe.exec

类型

`object`

属性	类型	描述
`command`	`array`	

.spec.predictor.sklearn.startupProbe.exec.command

类型

`array`

.spec.predictor.sklearn.startupProbe.exec.command[]

类型

`string`

.spec.predictor.sklearn.startupProbe.grpc

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`port`	`integer`	
`service`	`string`	

.spec.predictor.sklearn.startupProbe.httpGet

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`httpHeaders`	`array`	
`path`	`string`	
`port`	`integer|string`	
`scheme`	`string`	

.spec.predictor.sklearn.startupProbe.httpGet.httpHeaders

类型

`array`

.spec.predictor.sklearn.startupProbe.httpGet.httpHeaders[ ]

类型

`object`

必填

`name` `value`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	

.spec.predictor.sklearn.startupProbe.tcpSocket

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`port`	`integer|string`	

.spec.predictor.sklearn.storage

类型

`object`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`parameters`	`object`	
`path`	`string`	
`schemaPath`	`string`	

.spec.predictor.sklearn.storage.parameters

类型

`object`

.spec.predictor.sklearn.volumeDevices

类型

`array`

.spec.predictor.sklearn.volumeDevices[]

类型

`object`

必填

`devicePath` `name`

属性	类型	描述
`devicePath`	`string`	
`name`	`string`	

.spec.predictor.sklearn.volumeMounts

类型

`array`

.spec.predictor.sklearn.volumeMounts[]

类型

`object`

必填

`mountPath` `name`

属性	类型	描述
`mountPath`	`string`	
`mountPropagation`	`string`	

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`readOnly`	`boolean`	
`recursiveReadOnly`	`string`	
`subPath`	`string`	
`subPathExpr`	`string`	

.spec.predictor.tensorflow

类型

`object`

属性	类型	描述
`args`	`array`	
`command`	`array`	
`env`	`array`	
`envFrom`	`array`	
`image`	`string`	
`imagePullPolicy`	`string`	
`lifecycle`	`object`	
`livenessProbe`	`object`	
`name`	`string`	
`ports`	`array`	

属性	类型	描述
`protocolVersion`	`string`	
`readinessProbe`	`object`	
`resizePolicy`	`array`	
`resources`	`object`	
`restartPolicy`	`string`	
`runtimeVersion`	`string`	
`securityContext`	`object`	
`startupProbe`	`object`	
`stdin`	`boolean`	
`stdinOnce`	`boolean`	
`storage`	`object`	
`storageUri`	`string`	
`terminationMessagePath`	`string`	
`terminationMessagePolicy`	`string`	
`tty`	`boolean`	
`volumeDevices`	`array`	
`volumeMounts`	`array`	
`workingDir`	`string`	

.spec.predictor.tensorflow.args

类型

`array`

.spec.predictor.tensorflow.args[]

类型

`string`

.spec.predictor.tensorflow.command

类型

`array`

.spec.predictor.tensorflow.command[]

类型

`string`

.spec.predictor.tensorflow.env

类型

`array`

.spec.predictor.tensorflow.env[]

类型

`object`

必填

`name`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	
`valueFrom`	`object`	

.spec.predictor.tensorflow.env[].valueFrom

类型

`object`

属性	类型	描述
`configMapKeyRef`	`object`	
`fieldRef`	`object`	
`resourceFieldRef`	`object`	
`secretKeyRef`	`object`	

.spec.predictor.tensorflow.env[].valueFrom.configMapKeyRef

类型

`object`

必填

`key`

属性	类型	描述
`key`	`string`	

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`optional`	`boolean`	

.spec.predictor.tensorflow.env[].valueFrom.fieldRef

类型

`object`

必填

`fieldPath`

属性	类型	描述
`apiVersion`	`string`	
`fieldPath`	`string`	

.spec.predictor.tensorflow.env[].valueFrom.resourceFieldRef

类型

`object`

必填

`resource`

属性	类型	描述
`containerName`	`string`	
`divisor`	`integer|string`	
`resource`	`string`	

.spec.predictor.tensorflow.env[].valueFrom.secretKeyRef

类型

`object`

必填

`key`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`name`	`string`	
`optional`	`boolean`	

.spec.predictor.tensorflow.envFrom

类型

`array`

.spec.predictor.tensorflow.envFrom[]

类型

`object`

属性	类型	描述
`configMapRef`	`object`	
`prefix`	`string`	
`secretRef`	`object`	

.spec.predictor.tensorflow.envFrom[].configMapRef

类型

`object`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`optional`	`boolean`	

.spec.predictor.tensorflow.envFrom[].secretRef

类型

`object`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`optional`	`boolean`	

.spec.predictor.tensorflow.lifecycle

类型

`object`

属性	类型	描述
`postStart`	`object`	
`preStop`	`object`	

.spec.predictor.tensorflow.lifecycle.postStart

类型

`object`

属性	类型	描述
`exec`	`object`	
`httpGet`	`object`	
`sleep`	`object`	
`tcpSocket`	`object`	

.spec.predictor.tensorflow.lifecycle.postStart.exec

类型

`object`

属性	类型	描述
`command`	`array`	

.spec.predictor.tensorflow.lifecycle.postStart.exec.command

类型

`array`

.spec.predictor.tensorflow.lifecycle.postStart.exec.command[]

类型

`string`

.spec.predictor.tensorflow.lifecycle.postStart.httpGet

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`httpHeaders`	`array`	
`path`	`string`	
`port`	`integer|string`	
`scheme`	`string`	

.spec.predictor.tensorflow.lifecycle.postStart.httpGet.httpHeaders

类型

`array`

.spec.predictor.tensorflow.lifecycle.postStart.httpGet.httpHeaders[]

类型

`object`

必填

`name` `value`

属性	类型	描述
`name`	`string`	

属性	类型	描述
`value`	`string`	

.spec.predictor.tensorflow.lifecycle.postStart.sleep

类型

`object`

必填

`seconds`

属性	类型	描述
`seconds`	`integer`	

.spec.predictor.tensorflow.lifecycle.postStart.tcpSocket

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`port`	`integer|string`	

.spec.predictor.tensorflow.lifecycle.preStop

类型

`object`

属性	类型	描述
`exec`	`object`	
`httpGet`	`object`	
`sleep`	`object`	
`tcpSocket`	`object`	

.spec.predictor.tensorflow.lifecycle.preStop.exec

类型

`object`

属性	类型	描述
`command`	`array`	

.spec.predictor.tensorflow.lifecycle.preStop.exec.command

类型

`array`

.spec.predictor.tensorflow.lifecycle.preStop.exec.command[]

类型

`string`

.spec.predictor.tensorflow.lifecycle.preStop.httpGet

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`httpHeaders`	`array`	
`path`	`string`	
`port`	`integer|string`	
`scheme`	`string`	

.spec.predictor.tensorflow.lifecycle.preStop.httpGet.httpHeaders

类型

`array`

.spec.predictor.tensorflow.lifecycle.preStop.httpGet.httpHeaders[]

类型

`object`

必填

`name` `value`

属性	类型	描述
`name`	`string`	

属性	类型	描述
`value`	`string`	

.spec.predictor.tensorflow.lifecycle.preStop.sleep

类型

`object`

必填

`seconds`

属性	类型	描述
`seconds`	`integer`	

.spec.predictor.tensorflow.lifecycle.preStop.tcpSocket

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`port`	`integer|string`	

.spec.predictor.tensorflow.livenessProbe

类型

`object`

属性	类型	描述
`exec`	`object`	
`failureThreshold`	`integer`	
`grpc`	`object`	
`httpGet`	`object`	
`initialDelaySeconds`	`integer`	
`periodSeconds`	`integer`	
`successThreshold`	`integer`	
`tcpSocket`	`object`	
`terminationGracePeriodSeconds`	`integer`	
`timeoutSeconds`	`integer`	

.spec.predictor.tensorflow.livenessProbe.exec

类型

`object`

属性	类型	描述
`command`	`array`	

.spec.predictor.tensorflow.livenessProbe.exec.command

类型

`array`

.spec.predictor.tensorflow.livenessProbe.exec.command[]

类型

`string`

.spec.predictor.tensorflow.livenessProbe.grpc

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`port`	`integer`	
`service`	`string`	

.spec.predictor.tensorflow.livenessProbe.httpGet

类型

`object`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`httpHeaders`	`array`	
`path`	`string`	
`port`	`integer|string`	
`scheme`	`string`	

.spec.predictor.tensorflow.livenessProbe.httpGet.httpHeaders

类型

`array`

.spec.predictor.tensorflow.livenessProbe.httpGet.httpHeaders[]

类型

`object`

必填

`name` `value`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	

.spec.predictor.tensorflow.livenessProbe.tcpSocket

类型

`object`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`port`	`integer|string`	

.spec.predictor.tensorflow.ports

类型

`array`

.spec.predictor.tensorflow.ports[]

类型

`object`

必填

`containerPort`

属性	类型	描述
`containerPort`	`integer`	
`hostIP`	`string`	
`hostPort`	`integer`	
`name`	`string`	
`protocol`	`string`	

.spec.predictor.tensorflow.readinessProbe

类型

`object`

属性	类型	描述
`exec`	`object`	
`failureThreshold`	`integer`	
`grpc`	`object`	
`httpGet`	`object`	

属性	类型	描述
`initialDelaySeconds`	`integer`	
`periodSeconds`	`integer`	
`successThreshold`	`integer`	
`tcpSocket`	`object`	
`terminationGracePeriodSeconds`	`integer`	
`timeoutSeconds`	`integer`	

.spec.predictor.tensorflow.readinessProbe.exec

类型

`object`

属性	类型	描述
`command`	`array`	

.spec.predictor.tensorflow.readinessProbe.exec.command

类型

`array`

.spec.predictor.tensorflow.readinessProbe.exec.command[]

类型

`string`

.spec.predictor.tensorflow.readinessProbe.grpc

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`port`	`integer`	
`service`	`string`	

.spec.predictor.tensorflow.readinessProbe.httpGet

类型

`object`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`httpHeaders`	`array`	
`path`	`string`	
`port`	`integer|string`	
`scheme`	`string`	

.spec.predictor.tensorflow.readinessProbe.httpGet.httpHeaders

类型

`array`

.spec.predictor.tensorflow.readinessProbe.httpGet.httpHeaders[]

类型

`object`

必填

`name` `value`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	

.spec.predictor.tensorflow.readinessProbe.tcpSocket

类型

`object`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`port`	`integer|string`	

.spec.predictor.tensorflow.resizePolicy

类型

`array`

.spec.predictor.tensorflow.resizePolicy[]

类型

`object`

必填

`resourceName` `restartPolicy`

属性	类型	描述
`resourceName`	`string`	
`restartPolicy`	`string`	

.spec.predictor.tensorflow.resources

类型

`object`

属性	类型	描述
`claims`	`array`	
`limits`	`object`	
`requests`	`object`	

.spec.predictor.tensorflow.resources.claims

类型

`array`

.spec.predictor.tensorflow.resources.claims[]

类型

`object`

必填

`name`

属性	类型	描述
`name`	`string`	

.spec.predictor.tensorflow.resources.limits

类型

`object`

.spec.predictor.tensorflow.resources.requests

类型

`object`

.spec.predictor.tensorflow.securityContext

类型

`object`

属性	类型	描述
`allowPrivilegeEscalation`	`boolean`	
`appArmorProfile`	`object`	
`capabilities`	`object`	
`privileged`	`boolean`	
`procMount`	`string`	
`readOnlyRootFilesystem`	`boolean`	
`runAsGroup`	`integer`	
`runAsNonRoot`	`boolean`	

属性	类型	描述
`runAsUser`	`integer`	
`seLinuxOptions`	`object`	
`seccompProfile`	`object`	
`windowsOptions`	`object`	

.spec.predictor.tensorflow.securityContext.appArmorProfile

类型

`object`

必填

`type`

属性	类型	描述
`localhostProfile`	`string`	
`type`	`string`	

.spec.predictor.tensorflow.securityContext.capabilities

类型

`object`

属性	类型	描述
`add`	`array`	
`drop`	`array`	

.spec.predictor.tensorflow.securityContext.capabilities.add

类型

`array`

.spec.predictor.tensorflow.securityContext.capabilities.add[]

类型

`string`

.spec.predictor.tensorflow.securityContext.capabilities.drop

类型

`array`

.spec.predictor.tensorflow.securityContext.capabilities.drop[]

类型

`string`

.spec.predictor.tensorflow.securityContext.seLinuxOptions

类型

`object`

属性	类型	描述
`level`	`string`	
`role`	`string`	
`type`	`string`	
`user`	`string`	

.spec.predictor.tensorflow.securityContext.seccompProfile

类型

`object`

必填

`type`

属性	类型	描述
`localhostProfile`	`string`	
`type`	`string`	

.spec.predictor.tensorflow.securityContext.windowsOptions

类型

`object`

属性	类型	描述
`gmsaCredentialSpec`	`string`	

属性	类型	描述
`gmsaCredentialSpecName`	`string`	
`hostProcess`	`boolean`	
`runAsUserName`	`string`	

.spec.predictor.tensorflow.startupProbe

类型

`object`

属性	类型	描述
`exec`	`object`	
`failureThreshold`	`integer`	
`grpc`	`object`	
`httpGet`	`object`	
`initialDelaySeconds`	`integer`	
`periodSeconds`	`integer`	
`successThreshold`	`integer`	
`tcpSocket`	`object`	
`terminationGracePeriodSeconds`	`integer`	
`timeoutSeconds`	`integer`	

.spec.predictor.tensorflow.startupProbe.exec

类型

`object`

属性	类型	描述
`command`	`array`	

.spec.predictor.tensorflow.startupProbe.exec.command

类型

`array`

.spec.predictor.tensorflow.startupProbe.exec.command[]

类型

`string`

.spec.predictor.tensorflow.startupProbe.grpc

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`port`	`integer`	
`service`	`string`	

.spec.predictor.tensorflow.startupProbe.httpGet

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`httpHeaders`	`array`	
`path`	`string`	
`port`	`integer|string`	
`scheme`	`string`	

.spec.predictor.tensorflow.startupProbe.httpGet.httpHeaders

类型

`array`

.spec.predictor.tensorflow.startupProbe.httpGet.httpHeaders[]

类型

`object`

必填

`name` `value`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	

.spec.predictor.tensorflow.startupProbe.tcpSocket

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`port`	`integer|string`	

.spec.predictor.tensorflow.storage

类型

`object`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`parameters`	`object`	
`path`	`string`	
`schemaPath`	`string`	

.spec.predictor.tensorflow.storage.parameters

类型

`object`

.spec.predictor.tensorflow.volumeDevices

类型

`array`

.spec.predictor.tensorflow.volumeDevices[]

类型

`object`

必填

`devicePath` `name`

属性	类型	描述
`devicePath`	`string`	
`name`	`string`	

.spec.predictor.tensorflow.volumeMounts

类型

`array`

.spec.predictor.tensorflow.volumeMounts[]

类型

`object`

必填

`mountPath` `name`

属性	类型	描述
`mountPath`	`string`	
`mountPropagation`	`string`	

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`readOnly`	`boolean`	
`recursiveReadOnly`	`string`	
`subPath`	`string`	
`subPathExpr`	`string`	

.spec.predictor.tolerations

类型

`array`

.spec.predictor.tolerations[]

类型

`object`

属性	类型	描述
`effect`	`string`	
`key`	`string`	
`operator`	`string`	
`tolerationSeconds`	`integer`	
`value`	`string`	

.spec.predictor.topologySpreadConstraints

类型

`array`

.spec.predictor.topologySpreadConstraints[]

类型

`object`

必填

`maxSkew` `topologyKey` `whenUnsatisfiable`

属性	类型	描述
`labelSelector`	`object`	
`matchLabelKeys`	`array`	
`maxSkew`	`integer`	
`minDomains`	`integer`	
`nodeAffinityPolicy`	`string`	
`nodeTaintsPolicy`	`string`	
`topologyKey`	`string`	
`whenUnsatisfiable`	`string`	

.spec.predictor.topologySpreadConstraints[].labelSelector

类型

`object`

属性	类型	描述
`matchExpressions`	`array`	

属性	类型	描述
`matchLabels`	`object`	

.spec.predictor.topologySpreadConstraints[].labelSelector.matchExpressions

类型

`array`

.spec.predictor.topologySpreadConstraints[].labelSelector.matchExpressions[]

类型

`object`

必填

`key` `operator`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`operator`	`string`	
`values`	`array`	

.spec.predictor.topologySpreadConstraints[].labelSelector.matchExpressions[].values

类型

`array`

.spec.predictor.topologySpreadConstraints[].labelSelector.matchExpressions[].values[]

类型

`string`

.spec.predictor.topologySpreadConstraints[].labelSelector.matchLabels

类型

`object`

.spec.predictor.topologySpreadConstraints[].matchLabelKeys

类型

`array`

.spec.predictor.topologySpreadConstraints[].matchLabelKeys[]

类型

`string`

.spec.predictor.triton

类型

`object`

属性	类型	描述
`args`	`array`	
`command`	`array`	
`env`	`array`	
`envFrom`	`array`	
`image`	`string`	
`imagePullPolicy`	`string`	
`lifecycle`	`object`	
`livenessProbe`	`object`	
`name`	`string`	
`ports`	`array`	
`protocolVersion`	`string`	
`readinessProbe`	`object`	
`resizePolicy`	`array`	
`resources`	`object`	
`restartPolicy`	`string`	
`runtimeVersion`	`string`	
`securityContext`	`object`	
`startupProbe`	`object`	
`stdin`	`boolean`	
`stdinOnce`	`boolean`	

属性	类型	描述
`storage`	`object`	
`storageUri`	`string`	
`terminationMessagePath`	`string`	
`terminationMessagePolicy`	`string`	
`tty`	`boolean`	
`volumeDevices`	`array`	
`volumeMounts`	`array`	
`workingDir`	`string`	

.spec.predictor.triton.args

类型

`array`

.spec.predictor.triton.args[]

类型

`string`

.spec.predictor.triton.command

类型

`array`

.spec.predictor.triton.command[]

类型

`string`

.spec.predictor.triton.env

类型

`array`

.spec.predictor.triton.env[]

类型

`object`

必填

`name`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	
`valueFrom`	`object`	

.spec.predictor.triton.env[].valueFrom

类型

`object`

属性	类型	描述
`configMapKeyRef`	`object`	
`fieldRef`	`object`	
`resourceFieldRef`	`object`	

属性	类型	描述
`secretKeyRef`	`object`	

.spec.predictor.triton.env[].valueFrom.configMapKeyRef

类型

`object`

必填

`key`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`name`	`string`	
`optional`	`boolean`	

.spec.predictor.triton.env[].valueFrom.fieldRef

类型

`object`

必填

`fieldPath`

属性	类型	描述
`apiVersion`	`string`	
`fieldPath`	`string`	

.spec.predictor.triton.env[].valueFrom.resourceFieldRef

类型

`object`

必填

`resource`

属性	类型	描述
`containerName`	`string`	
`divisor`	`integer|string`	
`resource`	`string`	

.spec.predictor.triton.env[].valueFrom.secretKeyRef

类型

`object`

必填

`key`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`name`	`string`	
`optional`	`boolean`	

.spec.predictor.triton.envFrom

类型

`array`

.spec.predictor.triton.envFrom[]

类型

`object`

属性	类型	描述
`configMapRef`	`object`	
`prefix`	`string`	
`secretRef`	`object`	

.spec.predictor.triton.envFrom[].configMapRef

类型

`object`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`optional`	`boolean`	

.spec.predictor.triton.envFrom[].secretRef

类型

`object`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`optional`	`boolean`	

.spec.predictor.triton.lifecycle

类型

`object`

属性	类型	描述
`postStart`	`object`	
`preStop`	`object`	

.spec.predictor.triton.lifecycle.postStart

类型

`object`

属性	类型	描述
`exec`	`object`	
`httpGet`	`object`	
`sleep`	`object`	
`tcpSocket`	`object`	

.spec.predictor.triton.lifecycle.postStart.exec

类型

`object`

属性	类型	描述
`command`	`array`	

.spec.predictor.triton.lifecycle.postStart.exec.command

类型

`array`

.spec.predictor.triton.lifecycle.postStart.exec.command[]

类型

`string`

.spec.predictor.triton.lifecycle.postStart.httpGet

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`httpHeaders`	`array`	
`path`	`string`	
`port`	`integer|string`	
`scheme`	`string`	

.spec.predictor.triton.lifecycle.postStart.httpGet.httpHeaders

类型

`array`

.spec.predictor.triton.lifecycle.postStart.httpGet.httpHeaders[]

类型

`object`

必填

`name` `value`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	

.spec.predictor.triton.lifecycle.postStart.sleep

类型

`object`

必填

`seconds`

属性	类型	描述
`seconds`	`integer`	

.spec.predictor.triton.lifecycle.postStart.tcpSocket

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`port`	`integer|string`	

.spec.predictor.triton.lifecycle.preStop

类型

`object`

属性	类型	描述
`exec`	`object`	
`httpGet`	`object`	
`sleep`	`object`	
`tcpSocket`	`object`	

.spec.predictor.triton.lifecycle.preStop.exec

类型

`object`

属性	类型	描述
`command`	`array`	

.spec.predictor.triton.lifecycle.preStop.exec.command

类型

`array`

.spec.predictor.triton.lifecycle.preStop.exec.command[]

类型

`string`

.spec.predictor.triton.lifecycle.preStop.httpGet

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`httpHeaders`	`array`	
`path`	`string`	
`port`	`integer|string`	
`scheme`	`string`	

.spec.predictor.triton.lifecycle.preStop.httpGet.httpHeaders

类型

`array`

.spec.predictor.triton.lifecycle.preStop.httpGet.httpHeaders[]

类型

`object`

必填

`name` `value`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	

.spec.predictor.triton.lifecycle.preStop.sleep

类型

`object`

必填

`seconds`

属性	类型	描述
`seconds`	`integer`	

.spec.predictor.triton.lifecycle.preStop.tcpSocket

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`port`	`integer|string`	

.spec.predictor.triton.livenessProbe

类型

`object`

属性	类型	描述
`exec`	`object`	
`failureThreshold`	`integer`	
`grpc`	`object`	
`httpGet`	`object`	
`initialDelaySeconds`	`integer`	
`periodSeconds`	`integer`	
`successThreshold`	`integer`	
`tcpSocket`	`object`	
`terminationGracePeriodSeconds`	`integer`	
`timeoutSeconds`	`integer`	

.spec.predictor.triton.livenessProbe.exec

类型

`object`

属性	类型	描述
`command`	`array`	

.spec.predictor.triton.livenessProbe.exec.command

类型

`array`

.spec.predictor.triton.livenessProbe.exec.command[]

类型

`string`

.spec.predictor.triton.livenessProbe.grpc

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`port`	`integer`	
`service`	`string`	

.spec.predictor.triton.livenessProbe.httpGet

类型

`object`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`httpHeaders`	`array`	
`path`	`string`	

属性	类型	描述
`port`	`integer|string`	
`scheme`	`string`	

.spec.predictor.triton.livenessProbe.httpGet.httpHeaders

类型

`array`

.spec.predictor.triton.livenessProbe.httpGet.httpHeaders[]

类型

`object`

必填

`name` `value`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	

.spec.predictor.triton.livenessProbe.tcpSocket

类型

`object`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`port`	`integer|string`	

.spec.predictor.triton.ports

类型

`array`

.spec.predictor.triton.ports[]

类型

`object`

必填

`containerPort`

属性	类型	描述
`containerPort`	`integer`	
`hostIP`	`string`	
`hostPort`	`integer`	
`name`	`string`	
`protocol`	`string`	

.spec.predictor.triton.readinessProbe

类型

`object`

属性	类型	描述
`exec`	`object`	
`failureThreshold`	`integer`	

属性	类型	描述
`grpc`	`object`	
`httpGet`	`object`	
`initialDelaySeconds`	`integer`	
`periodSeconds`	`integer`	
`successThreshold`	`integer`	
`tcpSocket`	`object`	
`terminationGracePeriodSeconds`	`integer`	
`timeoutSeconds`	`integer`	

.spec.predictor.triton.readinessProbe.exec

类型

`object`

属性	类型	描述
`command`	`array`	

.spec.predictor.triton.readinessProbe.exec.command

类型

`array`

.spec.predictor.triton.readinessProbe.exec.command[]

类型

`string`

.spec.predictor.triton.readinessProbe.grpc

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`port`	`integer`	
`service`	`string`	

.spec.predictor.triton.readinessProbe.httpGet

类型

`object`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`httpHeaders`	`array`	
`path`	`string`	
`port`	`integer|string`	
`scheme`	`string`	

.spec.predictor.triton.readinessProbe.httpGet.httpHeaders

类型

`array`

.spec.predictor.triton.readinessProbe.httpGet.httpHeaders []

类型

`object`

必填

`name` `value`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	

.spec.predictor.triton.readinessProbe.tcpSocket

类型

`object`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`port`	`integer|string`	

.spec.predictor.triton.resizePolicy

类型

`array`

.spec.predictor.triton.resizePolicy[]

类型

`object`

必填

`resourceName` `restartPolicy`

属性	类型	描述
`resourceName`	`string`	
`restartPolicy`	`string`	

.spec.predictor.triton.resources

类型

`object`

属性	类型	描述
`claims`	`array`	
`limits`	`object`	
`requests`	`object`	

.spec.predictor.triton.resources.claims

类型

`array`

.spec.predictor.triton.resources.claims[]

类型

`object`

必填

`name`

属性	类型	描述
`name`	`string`	

.spec.predictor.triton.resources.limits

类型

`object`

.spec.predictor.triton.resources.requests

类型

`object`

.spec.predictor.triton.securityContext

类型

`object`

属性	类型	描述
`allowPrivilegeEscalation`	`boolean`	
`appArmorProfile`	`object`	
`capabilities`	`object`	
`privileged`	`boolean`	
`procMount`	`string`	
`readOnlyRootFilesystem`	`boolean`	
`runAsGroup`	`integer`	
`runAsNonRoot`	`boolean`	

属性	类型	描述
`runAsUser`	`integer`	
`seLinuxOptions`	`object`	
`seccompProfile`	`object`	
`windowsOptions`	`object`	

.spec.predictor.triton.securityContext.appArmorProfile

类型

`object`

必填

`type`

属性	类型	描述
`localhostProfile`	`string`	
`type`	`string`	

.spec.predictor.triton.securityContext.capabilities

类型

`object`

属性	类型	描述
`add`	`array`	
`drop`	`array`	

.spec.predictor.triton.securityContext.capabilities.add

类型

`array`

.spec.predictor.triton.securityContext.capabilities.add[]

类型

`string`

.spec.predictor.triton.securityContext.capabilities.drop

类型

`array`

.spec.predictor.triton.securityContext.capabilities.drop[]

类型

`string`

.spec.predictor.triton.securityContext.seLinuxOptions

类型

`object`

属性	类型	描述
`level`	`string`	
`role`	`string`	
`type`	`string`	
`user`	`string`	

.spec.predictor.triton.securityContext.seccompProfile

类型

`object`

必填

`type`

属性	类型	描述
`localhostProfile`	`string`	
`type`	`string`	

.spec.predictor.triton.securityContext.windowsOptions

类型

`object`

属性	类型	描述
`gmsaCredentialSpec`	`string`	
`gmsaCredentialSpecName`	`string`	
`hostProcess`	`boolean`	
`runAsUserName`	`string`	

.spec.predictor.triton.startupProbe

类型

`object`

属性	类型	描述
`exec`	`object`	

属性	类型	描述
`failureThreshold`	`integer`	
`grpc`	`object`	
`httpGet`	`object`	
`initialDelaySeconds`	`integer`	
`periodSeconds`	`integer`	
`successThreshold`	`integer`	
`tcpSocket`	`object`	
`terminationGracePeriodSeconds`	`integer`	
`timeoutSeconds`	`integer`	

.spec.predictor.triton.startupProbe.exec

类型

`object`

属性	类型	描述
`command`	`array`	

.spec.predictor.triton.startupProbe.exec.command

类型

`array`

.spec.predictor.triton.startupProbe.exec.command[]

类型

`string`

.spec.predictor.triton.startupProbe.grpc

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`port`	`integer`	
`service`	`string`	

.spec.predictor.triton.startupProbe.httpGet

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`httpHeaders`	`array`	
`path`	`string`	
`port`	`integer|string`	
`scheme`	`string`	

.spec.predictor.triton.startupProbe.httpGet.httpHeaders

类型

`array`

.spec.predictor.triton.startupProbe.httpGet.httpHeaders[]

类型

`object`

必填

`name` `value`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	

.spec.predictor.triton.startupProbe.tcpSocket

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`port`	`integer|string`	

.spec.predictor.triton.storage

类型

`object`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`parameters`	`object`	
`path`	`string`	
`schemaPath`	`string`	

.spec.predictor.triton.storage.parameters

类型

`object`

.spec.predictor.triton.volumeDevices

类型

`array`

.spec.predictor.triton.volumeDevices[]

类型

`object`

必填

`devicePath` `name`

属性	类型	描述
`devicePath`	`string`	

属性	类型	描述
`name`	`string`	

.spec.predictor.triton.volumeMounts

类型

`array`

.spec.predictor.triton.volumeMounts[]

类型

`object`

必填

`mountPath` `name`

属性	类型	描述
`mountPath`	`string`	
`mountPropagation`	`string`	
`name`	`string`	
`readOnly`	`boolean`	
`recursiveReadOnly`	`string`	
`subPath`	`string`	
`subPathExpr`	`string`	

.spec.predictor.volumes

类型

`array`

.spec.predictor.volumes[]

类型

`object`

必填

`name`

属性	类型	描述
`awsElasticBlockStore`	`object`	
`azureDisk`	`object`	
`azureFile`	`object`	
`cephfs`	`object`	
`cinder`	`object`	
`configMap`	`object`	
`csi`	`object`	
`downwardAPI`	`object`	
`emptyDir`	`object`	
`ephemeral`	`object`	
`fc`	`object`	
`flexVolume`	`object`	
`flocker`	`object`	
`gcePersistentDisk`	`object`	

属性	类型	描述
`gitRepo`	`object`	
`glusterfs`	`object`	
`hostPath`	`object`	
`iscsi`	`object`	
`name`	`string`	
`nfs`	`object`	
`persistentVolumeClaim`	`object`	
`photonPersistentDisk`	`object`	
`portworxVolume`	`object`	
`projected`	`object`	
`quobyte`	`object`	
`rbd`	`object`	
`scaleIO`	`object`	
`secret`	`object`	
`storageos`	`object`	
`vsphereVolume`	`object`	

.spec.predictor.volumes[].awsElasticBlockStore

类型

`object`

必填

`volumeID`

属性	类型	描述
`fsType`	`string`	
`partition`	`integer`	
`readOnly`	`boolean`	
`volumeID`	`string`	

.spec.predictor.volumes[].azureDisk

类型

`object`

必填

`diskName` `diskURI`

属性	类型	描述
`cachingMode`	`string`	
`diskName`	`string`	
`diskURI`	`string`	
`fsType`	`string`	
`kind`	`string`	
`readOnly`	`boolean`	

.spec.predictor.volumes[].azureFile

类型

`object`

必填

`secretName` `shareName`

属性	类型	描述
`readOnly`	`boolean`	
`secretName`	`string`	
`shareName`	`string`	

.spec.predictor.volumes[].cephfs

类型

`object`

必填

`monitors`

属性	类型	描述
`monitors`	`array`	
`path`	`string`	
`readOnly`	`boolean`	
`secretFile`	`string`	
`secretRef`	`object`	
`user`	`string`	

.spec.predictor.volumes[].cephfs.monitors

类型

`array`

.spec.predictor.volumes[].cephfs.monitors[]

类型

`string`

.spec.predictor.volumes[].cephfs.secretRef

类型

`object`

属性	类型	描述
`name`	`string`	

.spec.predictor.volumes[].cinder

类型

`object`

必填

`volumeID`

属性	类型	描述
`fsType`	`string`	
`readOnly`	`boolean`	
`secretRef`	`object`	
`volumeID`	`string`	

.spec.predictor.volumes[].cinder.secretRef

类型

`object`

属性	类型	描述
`name`	`string`	

.spec.predictor.volumes[].configMap

类型

`object`

属性	类型	描述
`defaultMode`	`integer`	
`items`	`array`	
`name`	`string`	
`optional`	`boolean`	

.spec.predictor.volumes[].configMap.items

类型

`array`

.spec.predictor.volumes[].configMap.items[]

类型

`object`

必填

`key` `path`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`mode`	`integer`	
`path`	`string`	

.spec.predictor.volumes[].csi

类型

`object`

必填

`driver`

属性	类型	描述
`driver`	`string`	
`fsType`	`string`	
`nodePublishSecretRef`	`object`	
`readOnly`	`boolean`	
`volumeAttributes`	`object`	

.spec.predictor.volumes[].csi.nodePublishSecretRef

类型

`object`

属性	类型	描述
`name`	`string`	

.spec.predictor.volumes[].csi.volumeAttributes

类型

`object`

.spec.predictor.volumes[].downwardAPI

类型

`object`

属性	类型	描述
`defaultMode`	`integer`	
`items`	`array`	

.spec.predictor.volumes[].downwardAPI.items

类型

`array`

.spec.predictor.volumes[].downwardAPI.items[]

类型

`object`

必填

`path`

属性	类型	描述
`fieldRef`	`object`	
`mode`	`integer`	

属性	类型	描述
`path`	`string`	
`resourceFieldRef`	`object`	

.spec.predictor.volumes[].downwardAPI.items[].fieldRef

类型

`object`

必填

`fieldPath`

属性	类型	描述
`apiVersion`	`string`	
`fieldPath`	`string`	

.spec.predictor.volumes[].downwardAPI.items[].resourceFieldRef

类型

`object`

必填

`resource`

属性	类型	描述
`containerName`	`string`	
`divisor`	`integer|string`	
`resource`	`string`	

.spec.predictor.volumes[].emptyDir

类型

`object`

属性	类型	描述
`medium`	`string`	
`sizeLimit`	`integer|string`	

.spec.predictor.volumes[].ephemeral

类型

`object`

属性	类型	描述
`volumeClaimTemplate`	`object`	

.spec.predictor.volumes[].ephemeral.volumeClaimTemplate

类型

`object`

必填

`spec`

属性	类型	描述
`metadata`	`ObjectMeta`	ObjectMeta is metadata that all persisted resources must have, which includes all objects users must create.

属性	类型	描述
`spec`	`object`	

.spec.predictor.volumes[].ephemeral.volumeClaimTemplate.spec

类型

`object`

属性	类型	描述
`accessModes`	`array`	
`dataSource`	`object`	
`dataSourceRef`	`object`	
`resources`	`object`	
`selector`	`object`	
`storageClassName`	`string`	
`volumeAttributesClassName`	`string`	
`volumeMode`	`string`	
`volumeName`	`string`	

.spec.predictor.volumes[].ephemeral.volumeClaimTemplate.spec.accessModes

类型

`array`

.spec.predictor.volumes[].ephemeral.volumeClaimTemplate.spec.accessModes[]

类型

`string`

.spec.predictor.volumes[].ephemeral.volumeClaimTemplate.spec.dataSource

类型

`object`

必填

`kind` `name`

属性	类型	描述
`apiGroup`	`string`	
`kind`	`string`	
`name`	`string`	

.spec.predictor.volumes[].ephemeral.volumeClaimTemplate.spec.dataSourceRef

类型

`object`

必填

`kind` `name`

属性	类型	描述
`apiGroup`	`string`	
`kind`	`string`	
`name`	`string`	
`namespace`	`string`	

.spec.predictor.volumes[].ephemeral.volumeClaimTemplate.spec.resources

类型

`object`

属性	类型	描述
`limits`	`object`	
`requests`	`object`	

.spec.predictor.volumes[].ephemeral.volumeClaimTemplate.spec.resources.limits

类型

`object`

.spec.predictor.volumes[].ephemeral.volumeClaimTemplate.spec.resources.requests

类型

`object`

.spec.predictor.volumes[].ephemeral.volumeClaimTemplate.spec.selector

类型

`object`

属性	类型	描述
`matchExpressions`	`array`	
`matchLabels`	`object`	

.spec.predictor.volumes[].ephemeral.volumeClaimTemplate.spec.selector.matchExpressions

类型

`array`

.spec.predictor.volumes[].ephemeral.volumeClaimTemplate.spec.selector.matchExpressions[]

类型

`object`

必填

`key` `operator`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`operator`	`string`	
`values`	`array`	

.spec.predictor.volumes[].ephemeral.volumeClaimTemplate.spec.selector.matchExpressions[].values

类型

`array`

.spec.predictor.volumes[].ephemeral.volumeClaimTemplate.spec.selector.matchExpressions[].values[]

类型

`string`

.spec.predictor.volumes[].ephemeral.volumeClaimTemplate.spec.selector.matchLabels

类型

`object`

.spec.predictor.volumes[].fc

类型

`object`

属性	类型	描述
`fsType`	`string`	
`lun`	`integer`	
`readOnly`	`boolean`	
`targetWWNs`	`array`	
`wwids`	`array`	

.spec.predictor.volumes[].fc.targetWWNs

类型

`array`

.spec.predictor.volumes[].fc.targetWWNs[]

类型

`string`

.spec.predictor.volumes[].fc.wwids

类型

`array`

.spec.predictor.volumes[].fc.wwids[]

类型

`string`

.spec.predictor.volumes[].flexVolume

类型

`object`

必填

`driver`

属性	类型	描述
`driver`	`string`	
`fsType`	`string`	

属性	类型	描述
`options`	`object`	
`readOnly`	`boolean`	
`secretRef`	`object`	

.spec.predictor.volumes[].flexVolume.options

类型

`object`

.spec.predictor.volumes[].flexVolume.secretRef

类型

`object`

属性	类型	描述
`name`	`string`	

.spec.predictor.volumes[].flocker

类型

`object`

属性	类型	描述
`datasetName`	`string`	
`datasetUUID`	`string`	

.spec.predictor.volumes[].gcePersistentDisk

类型

`object`

必填

`pdName`

属性	类型	描述
`fsType`	`string`	
`partition`	`integer`	
`pdName`	`string`	
`readOnly`	`boolean`	

.spec.predictor.volumes[].gitRepo

类型

`object`

必填

`repository`

属性	类型	描述
`directory`	`string`	
`repository`	`string`	
`revision`	`string`	

.spec.predictor.volumes[].glusterfs

类型

`object`

必填

`endpoints` `path`

属性	类型	描述
`endpoints`	`string`	
`path`	`string`	
`readOnly`	`boolean`	

.spec.predictor.volumes[].hostPath

类型

`object`

必填

`path`

属性	类型	描述
`path`	`string`	
`type`	`string`	

.spec.predictor.volumes[].iscsi

类型

`object`

必填

`iqn` `lun` `targetPortal`

属性	类型	描述
`chapAuthDiscovery`	`boolean`	

属性	类型	描述
`chapAuthSession`	`boolean`	
`fsType`	`string`	
`initiatorName`	`string`	
`iqn`	`string`	
`iscsiInterface`	`string`	
`lun`	`integer`	
`portals`	`array`	
`readOnly`	`boolean`	
`secretRef`	`object`	
`targetPortal`	`string`	

.spec.predictor.volumes[].iscsi.portals

类型

`array`

.spec.predictor.volumes[].iscsi.portals[]

类型

`string`

.spec.predictor.volumes[].iscsi.secretRef

类型

`object`

属性	类型	描述
`name`	`string`	

.spec.predictor.volumes[].nfs

类型

`object`

必填

`path` `server`

属性	类型	描述
`path`	`string`	
`readOnly`	`boolean`	
`server`	`string`	

.spec.predictor.volumes[].persistentVolumeClaim

类型

`object`

必填

`claimName`

属性	类型	描述
`claimName`	`string`	
`readOnly`	`boolean`	

.spec.predictor.volumes[].photonPersistentDisk

类型

`object`

必填

`pdID`

属性	类型	描述
`fsType`	`string`	
`pdID`	`string`	

.spec.predictor.volumes[].portworxVolume

类型

`object`

必填

`volumeID`

属性	类型	描述
`fsType`	`string`	
`readOnly`	`boolean`	
`volumeID`	`string`	

.spec.predictor.volumes[].projected

类型

`object`

属性	类型	描述
`defaultMode`	`integer`	

属性	类型	描述
`sources`	`array`	

.spec.predictor.volumes[].projected.sources

类型

`array`

.spec.predictor.volumes[].projected.sources[]

类型

`object`

属性	类型	描述
`clusterTrustBundle`	`object`	
`configMap`	`object`	
`downwardAPI`	`object`	
`secret`	`object`	
`serviceAccountToken`	`object`	

.spec.predictor.volumes[].projected.sources[].clusterTrustBundle

类型

`object`

必填

`path`

属性	类型	描述
`labelSelector`	`object`	
`name`	`string`	
`optional`	`boolean`	
`path`	`string`	
`signerName`	`string`	

.spec.predictor.volumes[].projected.sources[].clusterTrustBundle.labelSelector

类型

`object`

属性	类型	描述
`matchExpressions`	`array`	
`matchLabels`	`object`	

.spec.predictor.volumes[].projected.sources[].clusterTrustBundle.labelSelector.matchExpressions

类型

`array`

.spec.predictor.volumes[].projected.sources[].clusterTrustBundle.labelSelector.matchExpressions[]

类型

`object`

必填

`key` `operator`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`operator`	`string`	
`values`	`array`	

.spec.predictor.volumes[].projected.sources[].clusterTrustBundle.labelSelector.matchExpressions[].values

类型

`array`

.spec.predictor.volumes[].projected.sources[].clusterTrustBundle.labelSelector.matchExpressions[].values[]

类型

`string`

.spec.predictor.volumes[].projected.sources[].clusterTrustBundle.labelSelector.matchLabels

类型

`object`

.spec.predictor.volumes[].projected.sources[].configMap

类型

`object`

属性	类型	描述
`items`	`array`	
`name`	`string`	
`optional`	`boolean`	

.spec.predictor.volumes[].projected.sources[].configMap.items

类型

`array`

.spec.predictor.volumes[].projected.sources[].configMap.items[]

类型

`object`

必填

`key` `path`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`mode`	`integer`	
`path`	`string`	

.spec.predictor.volumes[].projected.sources[].downwardAPI

类型

`object`

属性	类型	描述
`items`	`array`	

.spec.predictor.volumes[].projected.sources[].downwardAPI.items

类型

`array`

.spec.predictor.volumes[].projected.sources[].downwardAPI.items[]

类型

`object`

必填

`path`

属性	类型	描述
`fieldRef`	`object`	
`mode`	`integer`	
`path`	`string`	
`resourceFieldRef`	`object`	

.spec.predictor.volumes[].projected.sources[].downwardAPI.items[].fieldRef

类型

`object`

必填

`fieldPath`

属性	类型	描述
`apiVersion`	`string`	
`fieldPath`	`string`	

.spec.predictor.volumes[].projected.sources[].downwardAPI.items[].resourceFieldRef

类型

`object`

必填

`resource`

属性	类型	描述
`containerName`	`string`	
`divisor`	`integer|string`	
`resource`	`string`	

.spec.predictor.volumes[].projected.sources[].secret

类型

`object`

属性	类型	描述
`items`	`array`	
`name`	`string`	
`optional`	`boolean`	

.spec.predictor.volumes[].projected.sources[].secret.items

类型

`array`

.spec.predictor.volumes[].projected.sources[].secret.items[]

类型

`object`

必填

`key` `path`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`mode`	`integer`	
`path`	`string`	

.spec.predictor.volumes[].projected.sources[].serviceAccountToken

类型

`object`

必填

`path`

属性	类型	描述
`audience`	`string`	
`expirationSeconds`	`integer`	
`path`	`string`	

.spec.predictor.volumes[].quobyte

类型

`object`

必填

`registry` `volume`

属性	类型	描述
`group`	`string`	
`readOnly`	`boolean`	
`registry`	`string`	
`tenant`	`string`	
`user`	`string`	
`volume`	`string`	

.spec.predictor.volumes[].rbd

类型

`object`

必填

`image` `monitors`

属性	类型	描述
`fsType`	`string`	
`image`	`string`	
`keyring`	`string`	
`monitors`	`array`	
`pool`	`string`	
`readOnly`	`boolean`	
`secretRef`	`object`	
`user`	`string`	

.spec.predictor.volumes[].rbd.monitors

类型

`array`

.spec.predictor.volumes[].rbd.monitors[]

类型

`string`

.spec.predictor.volumes[].rbd.secretRef

类型

`object`

属性	类型	描述
`name`	`string`	

.spec.predictor.volumes[].scaleIO

类型

`object`

必填

`gateway` `secretRef` `system`

属性	类型	描述
`fsType`	`string`	
`gateway`	`string`	
`protectionDomain`	`string`	
`readOnly`	`boolean`	
`secretRef`	`object`	
`sslEnabled`	`boolean`	
`storageMode`	`string`	
`storagePool`	`string`	
`system`	`string`	
`volumeName`	`string`	

.spec.predictor.volumes[].scaleIO.secretRef

类型

`object`

属性	类型	描述
`name`	`string`	

.spec.predictor.volumes[].secret

类型

`object`

属性	类型	描述
`defaultMode`	`integer`	
`items`	`array`	
`optional`	`boolean`	
`secretName`	`string`	

.spec.predictor.volumes[].secret.items

类型

`array`

.spec.predictor.volumes[].secret.items[]

类型

`object`

必填

`key` `path`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`mode`	`integer`	
`path`	`string`	

.spec.predictor.volumes[].storageos

类型

`object`

属性	类型	描述
`fsType`	`string`	
`readOnly`	`boolean`	
`secretRef`	`object`	
`volumeName`	`string`	
`volumeNamespace`	`string`	

.spec.predictor.volumes[].storageos.secretRef

类型

`object`

属性	类型	描述
`name`	`string`	

.spec.predictor.volumes[].vsphereVolume

类型

`object`

必填

`volumePath`

属性	类型	描述
`fsType`	`string`	
`storagePolicyID`	`string`	
`storagePolicyName`	`string`	
`volumePath`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec

类型

`object`

属性	类型	描述
`activeDeadlineSeconds`	`integer`	
`affinity`	`object`	
`automountServiceAccountToken`	`boolean`	
`containers`	`array`	
`dnsConfig`	`object`	
`dnsPolicy`	`string`	
`enableServiceLinks`	`boolean`	
`ephemeralContainers`	`array`	

属性	类型	描述
`hostAliases`	`array`	
`hostIPC`	`boolean`	
`hostNetwork`	`boolean`	
`hostPID`	`boolean`	
`hostUsers`	`boolean`	
`hostname`	`string`	
`imagePullSecrets`	`array`	
`initContainers`	`array`	
`nodeName`	`string`	
`nodeSelector`	`object`	
`os`	`object`	
`overhead`	`object`	
`preemptionPolicy`	`string`	
`priority`	`integer`	
`priorityClassName`	`string`	
`readinessGates`	`array`	
`resourceClaims`	`array`	
`restartPolicy`	`string`	
`runtimeClassName`	`string`	
`schedulerName`	`string`	

属性	类型	描述
`schedulingGates`	`array`	
`securityContext`	`object`	
`serviceAccount`	`string`	
`serviceAccountName`	`string`	
`setHostnameAsFQDN`	`boolean`	
`shareProcessNamespace`	`boolean`	
`size`	`integer`	
`subdomain`	`string`	
`terminationGracePeriodSeconds`	`integer`	
`tolerations`	`array`	
`topologySpreadConstraints`	`array`	
`volumes`	`array`	

.spec.predictor.workerSpec.affinity

类型

`object`

属性	类型	描述
`nodeAffinity`	`object`	
`podAffinity`	`object`	
`podAntiAffinity`	`object`	

.spec.predictor.workerSpec.affinity.nodeAffinity

类型

`object`

属性	类型	描述
`preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution`	`array`	
`requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution`	`object`	

.spec.predictor.workerSpec.affinity.nodeAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.affinity.nodeAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[]

类型

`object`

必填

`preference` `weight`

属性	类型	描述
`preference`	`object`	
`weight`	`integer`	

.spec.predictor.workerSpec.affinity.nodeAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].preference

类型

`object`

属性	类型	描述
`matchExpressions`	`array`	
`matchFields`	`array`	

.spec.predictor.workerSpec.affinity.nodeAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].preference.matchExpressions

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.affinity.nodeAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].preference.matchExpressions[]

类型

`object`

必填

`key` `operator`

属性	类型	描述
`key`	`string`	

属性	类型	描述
`operator`	`string`	
`values`	`array`	

.spec.predictor.workerSpec.affinity.nodeAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].preference.matchExpressions[].values

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.affinity.nodeAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].preference.matchExpressions[].values[]

类型

`string`

.spec.predictor.workerSpec.affinity.nodeAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].preference.matchFields

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.affinity.nodeAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].preference.matchFields[]

类型

`object`

必填

`key` `operator`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`operator`	`string`	
`values`	`array`	

.spec.predictor.workerSpec.affinity.nodeAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].preference.matchFields[].values

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.affinity.nodeAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].preference.matchFields[].values[]

类型

`string`

.spec.predictor.workerSpec.affinity.nodeAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution

类型

`object`

必填

`nodeSelectorTerms`

属性	类型	描述
`nodeSelectorTerms`	`array`	

.spec.predictor.workerSpec.affinity.nodeAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution.nodeSelectorTerms

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.affinity.nodeAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution.nodeSelectorTerms[]

类型

`object`

属性	类型	描述
`matchExpressions`	`array`	
`matchFields`	`array`	

.spec.predictor.workerSpec.affinity.nodeAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution.nodeSelectorTerms[].matchExpressions

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.affinity.nodeAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution.nodeSelectorTerms[].matchExpressions[]

类型

`object`

必填

`key` `operator`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`operator`	`string`	
`values`	`array`	

.spec.predictor.workerSpec.affinity.nodeAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution.nodeSelectorTerms[].matchExpressions[].values

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.affinity.nodeAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution.nodeSelectorTerms[].matchExpressions[].values[]

类型

`string`

.spec.predictor.workerSpec.affinity.nodeAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution.nodeSelectorTerms[].matchFields

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.affinity.nodeAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution.nodeSelectorTerms[].matchFields[]

类型

`object`

必填

`key` `operator`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`operator`	`string`	
`values`	`array`	

.spec.predictor.workerSpec.affinity.nodeAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution.nodeSelectorTerms[].matchFields[].values

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.affinity.nodeAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution.nodeSelectorTerms[].matchFields[].values[]

类型

`string`

.spec.predictor.workerSpec.affinity.podAffinity

类型

`object`

属性	类型	描述
`preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution`	`array`	
`requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution`	`array`	

.spec.predictor.workerSpec.affinity.podAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.affinity.podAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[]

类型

`object`

必填

`podAffinityTerm` `weight`

属性	类型	描述
`podAffinityTerm`	`object`	
`weight`	`integer`	

.spec.predictor.workerSpec.affinity.podAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm

类型

`object`

必填

`topologyKey`

属性	类型	描述
`labelSelector`	`object`	
`matchLabelKeys`	`array`	
`mismatchLabelKeys`	`array`	
`namespaceSelector`	`object`	
`namespaces`	`array`	
`topologyKey`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.affinity.podAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.labelSelector

类型

`object`

属性	类型	描述
`matchExpressions`	`array`	
`matchLabels`	`object`	

.spec.predictor.workerSpec.affinity.podAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.labelSelector.matchExpressions

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.affinity.podAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.labelSelector.matchExpressions[]

类型

`object`

必填

`key` `operator`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`operator`	`string`	
`values`	`array`	

.spec.predictor.workerSpec.affinity.podAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.labelSelector.matchExpressions[].values

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.affinity.podAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.labelSelector.matchExpressions[].values[]

类型

`string`

.spec.predictor.workerSpec.affinity.podAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.labelSelector.matchLabels

类型

`object`

.spec.predictor.workerSpec.affinity.podAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.matchLabelKeys

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.affinity.podAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.matchLabelKeys[]

类型

`string`

.spec.predictor.workerSpec.affinity.podAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.mismatchLabelKeys

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.affinity.podAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.mismatchLabelKeys[]

类型

`string`

.spec.predictor.workerSpec.affinity.podAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.namespaceSelector

类型

`object`

属性	类型	描述
`matchExpressions`	`array`	
`matchLabels`	`object`	

.spec.predictor.workerSpec.affinity.podAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.namespaceSelector.matchExpressions

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.affinity.podAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.namespaceSelector.matchExpressions[]

类型

`object`

必填

`key` `operator`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`operator`	`string`	
`values`	`array`	

.spec.predictor.workerSpec.affinity.podAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTer

m.namespaceSelector.matchExpressions[].values

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.affinity.podAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.namespaceSelector.matchExpressions[].values[]

类型

`string`

.spec.predictor.workerSpec.affinity.podAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.namespaceSelector.matchLabels

类型

`object`

.spec.predictor.workerSpec.affinity.podAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.namespaces

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.affinity.podAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.namespaces[]

类型

`string`

.spec.predictor.workerSpec.affinity.podAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.affinity.podAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[]

类型

`object`

必填

`topologyKey`

属性	类型	描述
`labelSelector`	`object`	
`matchLabelKeys`	`array`	
`mismatchLabelKeys`	`array`	
`namespaceSelector`	`object`	
`namespaces`	`array`	
`topologyKey`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.affinity.podAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].labelSelector

类型

`object`

属性	类型	描述
`matchExpressions`	`array`	
`matchLabels`	`object`	

.spec.predictor.workerSpec.affinity.podAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].labelSelector.matchExpressions

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.affinity.podAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].labelSelector.matchExpressions[]

类型

`object`

必填

`key` `operator`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`operator`	`string`	
`values`	`array`	

.spec.predictor.workerSpec.affinity.podAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].labelSelector.matchExpressions[].values

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.affinity.podAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].labelSelector.matchExpressions[].values[]

类型

`string`

.spec.predictor.workerSpec.affinity.podAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].labelSelector.matchLabels

类型

`object`

.spec.predictor.workerSpec.affinity.podAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].matchLabelKeys

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.affinity.podAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].matchLabelKeys[]

类型

`string`

.spec.predictor.workerSpec.affinity.podAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].mismatchLabelKeys

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.affinity.podAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].mismatchLabelKeys[]

类型

`string`

.spec.predictor.workerSpec.affinity.podAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].namespaceSelector

类型

`object`

属性	类型	描述
`matchExpressions`	`array`	
`matchLabels`	`object`	

.spec.predictor.workerSpec.affinity.podAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].namespaceSelector.matchExpressions

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.affinity.podAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].namespaceSelector.matchExpressions[]

类型

`object`

必填

`key` `operator`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`operator`	`string`	
`values`	`array`	

.spec.predictor.workerSpec.affinity.podAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].namespaceSele

ctor.matchExpressions[].values

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.affinity.podAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].namespaceSelector.matchExpressions[].values[]

类型

`string`

.spec.predictor.workerSpec.affinity.podAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].namespaceSelector.matchLabels

类型

`object`

.spec.predictor.workerSpec.affinity.podAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].namespaces

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.affinity.podAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].namespaces[]

类型

`string`

.spec.predictor.workerSpec.affinity.podAntiAffinity

类型

`object`

属性	类型	描述
`preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution`	`array`	
`requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution`	`array`	

.spec.predictor.workerSpec.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[]

类型

`object`

必填

`podAffinityTerm` `weight`

属性	类型	描述
`podAffinityTerm`	`object`	
`weight`	`integer`	

.spec.predictor.workerSpec.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm

类型

`object`

必填

`topologyKey`

属性	类型	描述
`labelSelector`	`object`	
`matchLabelKeys`	`array`	
`mismatchLabelKeys`	`array`	
`namespaceSelector`	`object`	
`namespaces`	`array`	
`topologyKey`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.labelSelector

类型

`object`

属性	类型	描述
`matchExpressions`	`array`	

属性	类型	描述
`matchLabels`	`object`	

.spec.predictor.workerSpec.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.labelSelector.matchExpressions

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.labelSelector.matchExpressions[]

类型

`object`

必填

`key` `operator`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`operator`	`string`	
`values`	`array`	

.spec.predictor.workerSpec.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.labelSelector.matchExpressions[].values

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.labelSelector.matchExpressions[].values[]

类型

`string`

.spec.predictor.workerSpec.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.labelSelector.matchLabels

类型

`object`

.spec.predictor.workerSpec.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.matchLabelKeys

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.matchLabelKeys[]

类型

`string`

.spec.predictor.workerSpec.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.mismatchLabelKeys

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.mismatchLabelKeys[]

类型

`string`

.spec.predictor.workerSpec.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.namespaceSelector

类型

`object`

属性	类型	描述
`matchExpressions`	`array`	
`matchLabels`	`object`	

.spec.predictor.workerSpec.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.namespaceSelector.matchExpressions

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.namespaceSelector.matchExpressions[]

类型

`object`

必填

`key` `operator`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`operator`	`string`	
`values`	`array`	

.spec.predictor.workerSpec.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.namespaceSelector.matchExpressions[].values

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.namespaceSelector.matchExpressions[].values[]

类型

`string`

.spec.predictor.workerSpec.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.namespaceSelector.matchLabels

类型

`object`

.spec.predictor.workerSpec.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.namespaces

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.namespaces[]

类型

`string`

.spec.predictor.workerSpec.affinity.podAntiAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.affinity.podAntiAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[]

类型

`object`

必填

`topologyKey`

属性	类型	描述
`labelSelector`	`object`	
`matchLabelKeys`	`array`	
`mismatchLabelKeys`	`array`	
`namespaceSelector`	`object`	
`namespaces`	`array`	
`topologyKey`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.affinity.podAntiAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].labelSelector

类型

`object`

属性	类型	描述
`matchExpressions`	`array`	
`matchLabels`	`object`	

.spec.predictor.workerSpec.affinity.podAntiAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].labelSelector.matchExpressions

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.affinity.podAntiAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].labelSelector.matchExpressions[]

类型

`object`

必填

`key` `operator`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`operator`	`string`	
`values`	`array`	

.spec.predictor.workerSpec.affinity.podAntiAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].labelSelector.matchExpressions[].values

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.affinity.podAntiAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].labelSelector.matchExpressions[].values[]

类型

`string`

.spec.predictor.workerSpec.affinity.podAntiAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].labelSelector.matchLabels

类型

`object`

.spec.predictor.workerSpec.affinity.podAntiAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].matchLabelKeys

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.affinity.podAntiAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].matchLabelKeys[]

类型

`string`

.spec.predictor.workerSpec.affinity.podAntiAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].mismatchLabelKeys

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.affinity.podAntiAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].mismatchLabelKeys[]

类型

`string`

.spec.predictor.workerSpec.affinity.podAntiAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].namespaceSelector

类型

`object`

属性	类型	描述
`matchExpressions`	`array`	
`matchLabels`	`object`	

.spec.predictor.workerSpec.affinity.podAntiAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].namespaceSelector.matchExpressions

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.affinity.podAntiAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].namespaceSelector.matchExpressions[]

类型

`object`

必填

`key` `operator`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`operator`	`string`	
`values`	`array`	

.spec.predictor.workerSpec.affinity.podAntiAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].namespaceSelector.matchExpressions[].values

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.affinity.podAntiAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].namespaceSelector.matchExpressions[].values[]

类型

`string`

.spec.predictor.workerSpec.affinity.podAntiAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].namespaceSelector.matchLabels

类型

`object`

.spec.predictor.workerSpec.affinity.podAntiAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].namespaces

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.affinity.podAntiAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].namespaces[]

类型

`string`

.spec.predictor.workerSpec.containers

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.containers[]

类型

`object`

必填

`name`

属性	类型	描述
`args`	`array`	
`command`	`array`	
`env`	`array`	
`envFrom`	`array`	
`image`	`string`	
`imagePullPolicy`	`string`	
`lifecycle`	`object`	
`livenessProbe`	`object`	
`name`	`string`	
`ports`	`array`	
`readinessProbe`	`object`	
`resizePolicy`	`array`	
`resources`	`object`	
`restartPolicy`	`string`	
`securityContext`	`object`	
`startupProbe`	`object`	
`stdin`	`boolean`	

属性	类型	描述
`stdinOnce`	`boolean`	
`terminationMessagePath`	`string`	
`terminationMessagePolicy`	`string`	
`tty`	`boolean`	
`volumeDevices`	`array`	
`volumeMounts`	`array`	
`workingDir`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.containers[].args

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.containers[].args[]

类型

`string`

.spec.predictor.workerSpec.containers[].command

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.containers[].command[]

类型

`string`

.spec.predictor.workerSpec.containers[].env

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.containers[].env[]

类型

`object`

必填

`name`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	
`valueFrom`	`object`	

.spec.predictor.workerSpec.containers[].env[].valueFrom

类型

`object`

属性	类型	描述
`configMapKeyRef`	`object`	
`fieldRef`	`object`	
`resourceFieldRef`	`object`	
`secretKeyRef`	`object`	

.spec.predictor.workerSpec.containers[].env[].valueFrom.configMapKeyRef

类型

`object`

必填

`key`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`name`	`string`	
`optional`	`boolean`	

.spec.predictor.workerSpec.containers[].env[].valueFrom.fieldRef

类型

`object`

必填

`fieldPath`

属性	类型	描述
`apiVersion`	`string`	
`fieldPath`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.containers[].env[].valueFrom.resourceFieldRef

类型

`object`

必填

`resource`

属性	类型	描述
`containerName`	`string`	
`divisor`	`integer|string`	
`resource`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.containers[].env[].valueFrom.secretKeyRef

类型

`object`

必填

`key`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`name`	`string`	
`optional`	`boolean`	

.spec.predictor.workerSpec.containers[].envFrom

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.containers[].envFrom[]

类型

`object`

属性	类型	描述
`configMapRef`	`object`	
`prefix`	`string`	
`secretRef`	`object`	

.spec.predictor.workerSpec.containers[].envFrom[].configMapRef

类型

`object`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`optional`	`boolean`	

.spec.predictor.workerSpec.containers[].envFrom[].secretRef

类型

`object`

属性	类型	描述
`name`	`string`	

属性	类型	描述
`optional`	`boolean`	

.spec.predictor.workerSpec.containers[].lifecycle

类型

`object`

属性	类型	描述
`postStart`	`object`	
`preStop`	`object`	

.spec.predictor.workerSpec.containers[].lifecycle.postStart

类型

`object`

属性	类型	描述
`exec`	`object`	
`httpGet`	`object`	
`sleep`	`object`	
`tcpSocket`	`object`	

.spec.predictor.workerSpec.containers[].lifecycle.postStart.exec

类型

`object`

属性	类型	描述
`command`	`array`	

.spec.predictor.workerSpec.containers[].lifecycle.postStart.exec.command

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.containers[].lifecycle.postStart.exec.command[]

类型

`string`

.spec.predictor.workerSpec.containers[].lifecycle.postStart.httpGet

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`httpHeaders`	`array`	
`path`	`string`	

属性	类型	描述
`port`	`integer|string`	
`scheme`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.containers[].lifecycle.postStart.httpGet.httpHeaders

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.containers[].lifecycle.postStart.httpGet.httpHeaders[]

类型

`object`

必填

`name` `value`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.containers[].lifecycle.postStart.sleep

类型

`object`

必填

`seconds`

属性	类型	描述
`seconds`	`integer`	

.spec.predictor.workerSpec.containers[].lifecycle.postStart.tcpSocket

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`port`	`integer|string`	

.spec.predictor.workerSpec.containers[].lifecycle.preStop

类型

`object`

属性	类型	描述
`exec`	`object`	
`httpGet`	`object`	
`sleep`	`object`	
`tcpSocket`	`object`	

.spec.predictor.workerSpec.containers[].lifecycle.preStop.exec

类型

`object`

属性	类型	描述
`command`	`array`	

.spec.predictor.workerSpec.containers[].lifecycle.preStop.exec.command

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.containers[].lifecycle.preStop.exec.command[]

类型

`string`

.spec.predictor.workerSpec.containers[].lifecycle.preStop.httpGet

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`httpHeaders`	`array`	
`path`	`string`	
`port`	`integer|string`	
`scheme`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.containers[].lifecycle.preStop.httpGet.httpHeaders

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.containers[].lifecycle.preStop.httpGet.httpHeaders[]

类型

`object`

必填

`name` `value`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.containers[].lifecycle.preStop.sleep

类型

`object`

必填

`seconds`

属性	类型	描述
`seconds`	`integer`	

.spec.predictor.workerSpec.containers[].lifecycle.preStop.tcpSocket

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`port`	`integer|string`	

.spec.predictor.workerSpec.containers[].livenessProbe

类型

`object`

属性	类型	描述
`exec`	`object`	
`failureThreshold`	`integer`	
`grpc`	`object`	
`httpGet`	`object`	
`initialDelaySeconds`	`integer`	
`periodSeconds`	`integer`	
`successThreshold`	`integer`	
`tcpSocket`	`object`	
`terminationGracePeriodSeconds`	`integer`	
`timeoutSeconds`	`integer`	

.spec.predictor.workerSpec.containers[].livenessProbe.exec

类型

`object`

属性	类型	描述
`command`	`array`	

.spec.predictor.workerSpec.containers[].livenessProbe.exec.command

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.containers[].livenessProbe.exec.command[]

类型

`string`

.spec.predictor.workerSpec.containers[].livenessProbe.grpc

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`port`	`integer`	
`service`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.containers[].livenessProbe.httpGet

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`httpHeaders`	`array`	
`path`	`string`	
`port`	`integer|string`	
`scheme`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.containers[].livenessProbe.httpGet.httpHeaders

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.containers[].livenessProbe.httpGet.httpHeaders[]

类型

`object`

必填

`name` `value`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.containers[].livenessProbe.tcpSocket

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`port`	`integer|string`	

.spec.predictor.workerSpec.containers[].ports

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.containers[].ports[]

类型

`object`

必填

`containerPort`

属性	类型	描述
`containerPort`	`integer`	
`hostIP`	`string`	
`hostPort`	`integer`	

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`protocol`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.containers[].readinessProbe

类型

`object`

属性	类型	描述
`exec`	`object`	
`failureThreshold`	`integer`	
`grpc`	`object`	
`httpGet`	`object`	
`initialDelaySeconds`	`integer`	
`periodSeconds`	`integer`	
`successThreshold`	`integer`	
`tcpSocket`	`object`	
`terminationGracePeriodSeconds`	`integer`	
`timeoutSeconds`	`integer`	

.spec.predictor.workerSpec.containers[].readinessProbe.exec

类型

`object`

属性	类型	描述
`command`	`array`	

.spec.predictor.workerSpec.containers[].readinessProbe.exec.command

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.containers[].readinessProbe.exec.command[]

类型

`string`

.spec.predictor.workerSpec.containers[].readinessProbe.grpc

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`port`	`integer`	
`service`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.containers[].readinessProbe.httpGet

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`httpHeaders`	`array`	
`path`	`string`	
`port`	`integer|string`	
`scheme`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.containers[].readinessProbe.httpGet.httpHeaders

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.containers[].readinessProbe.httpGet.httpHeaders[]

类型

`object`

必填

`name` `value`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.containers[].readinessProbe.tcpSocket

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`port`	`integer|string`	

.spec.predictor.workerSpec.containers[].resizePolicy

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.containers[].resizePolicy[]

类型

`object`

必填

`resourceName` `restartPolicy`

属性	类型	描述
`resourceName`	`string`	
`restartPolicy`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.containers[].resources

类型

`object`

属性	类型	描述
`claims`	`array`	
`limits`	`object`	
`requests`	`object`	

.spec.predictor.workerSpec.containers[].resources.claims

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.containers[].resources.claims[]

类型

`object`

必填

`name`

属性	类型	描述
`name`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.containers[].resources.limits

类型

`object`

.spec.predictor.workerSpec.containers[].resources.requests

类型

`object`

.spec.predictor.workerSpec.containers[].securityContext

类型

`object`

属性	类型	描述
`allowPrivilegeEscalation`	`boolean`	
`appArmorProfile`	`object`	
`capabilities`	`object`	
`privileged`	`boolean`	
`procMount`	`string`	
`readOnlyRootFilesystem`	`boolean`	
`runAsGroup`	`integer`	

属性	类型	描述
`runAsNonRoot`	`boolean`	
`runAsUser`	`integer`	
`seLinuxOptions`	`object`	
`seccompProfile`	`object`	
`windowsOptions`	`object`	

.spec.predictor.workerSpec.containers[].securityContext.appArmorProfile

类型

`object`

必填

`type`

属性	类型	描述
`localhostProfile`	`string`	
`type`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.containers[].securityContext.capabilities

类型

`object`

属性	类型	描述
`add`	`array`	
`drop`	`array`	

.spec.predictor.workerSpec.containers[].securityContext.capabilities.add

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.containers[].securityContext.capabilities.add[]

类型

`string`

.spec.predictor.workerSpec.containers[].securityContext.capabilities.drop

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.containers[].securityContext.capabilities.drop[]

类型

`string`

.spec.predictor.workerSpec.containers[].securityContext.seLinuxOptions

类型

`object`

属性	类型	描述
`level`	`string`	
`role`	`string`	
`type`	`string`	
`user`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.containers[].securityContext.seccompProfile

类型

`object`

必填

`type`

属性	类型	描述
`localhostProfile`	`string`	
`type`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.containers[].securityContext.windowsOptions

类型

`object`

属性	类型	描述
`gmsaCredentialSpec`	`string`	
`gmsaCredentialSpecName`	`string`	
`hostProcess`	`boolean`	
`runAsUserName`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.containers[].startupProbe

类型

`object`

属性	类型	描述
`exec`	`object`	
`failureThreshold`	`integer`	
`grpc`	`object`	
`httpGet`	`object`	
`initialDelaySeconds`	`integer`	
`periodSeconds`	`integer`	
`successThreshold`	`integer`	
`tcpSocket`	`object`	
`terminationGracePeriodSeconds`	`integer`	
`timeoutSeconds`	`integer`	

.spec.predictor.workerSpec.containers[].startupProbe.exec

类型

`object`

属性	类型	描述
`command`	`array`	

.spec.predictor.workerSpec.containers[].startupProbe.exec.command

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.containers[].startupProbe.exec.command[]

类型

`string`

.spec.predictor.workerSpec.containers[].startupProbe.grpc

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`port`	`integer`	
`service`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.containers[].startupProbe.httpGet

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`httpHeaders`	`array`	
`path`	`string`	
`port`	`integer|string`	
`scheme`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.containers[].startupProbe.httpGet.httpHeaders

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.containers[].startupProbe.httpGet.httpHeaders[]

类型

`object`

必填

`name` `value`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.containers[].startupProbe.tcpSocket

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`port`	`integer|string`	

.spec.predictor.workerSpec.containers[].volumeDevices

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.containers[].volumeDevices[]

类型

`object`

必填

`devicePath` `name`

属性	类型	描述
`devicePath`	`string`	
`name`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.containers[].volumeMounts

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.containers[].volumeMounts[]

类型

`object`

必填

`mountPath` `name`

属性	类型	描述
`mountPath`	`string`	
`mountPropagation`	`string`	
`name`	`string`	
`readOnly`	`boolean`	

属性	类型	描述
`recursiveReadOnly`	`string`	
`subPath`	`string`	
`subPathExpr`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.dnsConfig

类型

`object`

属性	类型	描述
`nameservers`	`array`	
`options`	`array`	
`searches`	`array`	

.spec.predictor.workerSpec.dnsConfig.nameservers

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.dnsConfig.nameservers[]

类型

`string`

.spec.predictor.workerSpec.dnsConfig.options

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.dnsConfig.options[]

类型

`object`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.dnsConfig.searches

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.dnsConfig.searches[]

类型

`string`

.spec.predictor.workerSpec.ephemeralContainers

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.ephemeralContainers[]

类型

`object`

必填

`name`

属性	类型	描述
`args`	`array`	
`command`	`array`	
`env`	`array`	
`envFrom`	`array`	
`image`	`string`	
`imagePullPolicy`	`string`	
`lifecycle`	`object`	
`livenessProbe`	`object`	
`name`	`string`	
`ports`	`array`	
`readinessProbe`	`object`	
`resizePolicy`	`array`	
`resources`	`object`	
`restartPolicy`	`string`	
`securityContext`	`object`	
`startupProbe`	`object`	
`stdin`	`boolean`	
`stdinOnce`	`boolean`	
`targetContainerName`	`string`	

属性	类型	描述
`terminationMessagePath`	`string`	
`terminationMessagePolicy`	`string`	
`tty`	`boolean`	
`volumeDevices`	`array`	
`volumeMounts`	`array`	
`workingDir`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.ephemeralContainers[].args

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.ephemeralContainers[].args[]

类型

`string`

.spec.predictor.workerSpec.ephemeralContainers[].command

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.ephemeralContainers[].command[]

类型

`string`

.spec.predictor.workerSpec.ephemeralContainers[].env

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.ephemeralContainers[].env[]

类型

`object`

必填

`name`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	
`valueFrom`	`object`	

.spec.predictor.workerSpec.ephemeralContainers[].env[].valueFrom

类型

`object`

属性	类型	描述
`configMapKeyRef`	`object`	
`fieldRef`	`object`	

属性	类型	描述
`resourceFieldRef`	`object`	
`secretKeyRef`	`object`	

.spec.predictor.workerSpec.ephemeralContainers[].env[].valueFrom.configMapKeyRef

类型

`object`

必填

`key`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`name`	`string`	
`optional`	`boolean`	

.spec.predictor.workerSpec.ephemeralContainers[].env[].valueFrom.fieldRef

类型

`object`

必填

`fieldPath`

属性	类型	描述
`apiVersion`	`string`	

属性	类型	描述
`fieldPath`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.ephemeralContainers[].env[].valueFrom.resourceFieldRef

类型

`object`

必填

`resource`

属性	类型	描述
`containerName`	`string`	
`divisor`	`integer|string`	
`resource`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.ephemeralContainers[].env[].valueFrom.secretKeyRef

类型

`object`

必填

`key`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`name`	`string`	

属性	类型	描述
`optional`	`boolean`	

.spec.predictor.workerSpec.ephemeralContainers[].envFrom

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.ephemeralContainers[].envFrom[]

类型

`object`

属性	类型	描述
`configMapRef`	`object`	
`prefix`	`string`	
`secretRef`	`object`	

.spec.predictor.workerSpec.ephemeralContainers[].envFrom[].configMapRef

类型

`object`

属性	类型	描述
`name`	`string`	

属性	类型	描述
`optional`	`boolean`	

.spec.predictor.workerSpec.ephemeralContainers[].envFrom[].secretRef

类型

`object`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`optional`	`boolean`	

.spec.predictor.workerSpec.ephemeralContainers[].lifecycle

类型

`object`

属性	类型	描述
`postStart`	`object`	
`preStop`	`object`	

.spec.predictor.workerSpec.ephemeralContainers[].lifecycle.postStart

类型

`object`

属性	类型	描述
`exec`	`object`	
`httpGet`	`object`	
`sleep`	`object`	
`tcpSocket`	`object`	

.spec.predictor.workerSpec.ephemeralContainers[].lifecycle.postStart.exec

类型

`object`

属性	类型	描述
`command`	`array`	

.spec.predictor.workerSpec.ephemeralContainers[].lifecycle.postStart.exec.command

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.ephemeralContainers[].lifecycle.postStart.exec.command[]

类型

`string`

.spec.predictor.workerSpec.ephemeralContainers[].lifecycle.postStart.httpGet

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`httpHeaders`	`array`	
`path`	`string`	
`port`	`integer|string`	
`scheme`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.ephemeralContainers[].lifecycle.postStart.httpGet.httpHeaders

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.ephemeralContainers[].lifecycle.postStart.httpGet.httpHeaders[]

类型

`object`

必填

`name` `value`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.ephemeralContainers[].lifecycle.postStart.sleep

类型

`object`

必填

`seconds`

属性	类型	描述
`seconds`	`integer`	

.spec.predictor.workerSpec.ephemeralContainers[].lifecycle.postStart.tcpSocket

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`port`	`integer|string`	

.spec.predictor.workerSpec.ephemeralContainers[].lifecycle.preStop

类型

`object`

属性	类型	描述
`exec`	`object`	
`httpGet`	`object`	
`sleep`	`object`	
`tcpSocket`	`object`	

.spec.predictor.workerSpec.ephemeralContainers[].lifecycle.preStop.exec

类型

`object`

属性	类型	描述
`command`	`array`	

.spec.predictor.workerSpec.ephemeralContainers[].lifecycle.preStop.exec.command

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.ephemeralContainers[].lifecycle.preStop.exec.command[]

类型

`string`

.spec.predictor.workerSpec.ephemeralContainers[].lifecycle.preStop.httpGet

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`httpHeaders`	`array`	
`path`	`string`	
`port`	`integer|string`	
`scheme`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.ephemeralContainers[].lifecycle.preStop.httpGet.httpHeaders

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.ephemeralContainers[].lifecycle.preStop.httpGet.httpHeaders[]

类型

`object`

必填

`name` `value`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.ephemeralContainers[].lifecycle.preStop.sleep

类型

`object`

必填

`seconds`

属性	类型	描述
`seconds`	`integer`	

.spec.predictor.workerSpec.ephemeralContainers[].lifecycle.preStop.tcpSocket

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`port`	`integer|string`	

.spec.predictor.workerSpec.ephemeralContainers[].livenessProbe

类型

`object`

属性	类型	描述
`exec`	`object`	
`failureThreshold`	`integer`	
`grpc`	`object`	
`httpGet`	`object`	
`initialDelaySeconds`	`integer`	
`periodSeconds`	`integer`	
`successThreshold`	`integer`	
`tcpSocket`	`object`	
`terminationGracePeriodSeconds`	`integer`	
`timeoutSeconds`	`integer`	

.spec.predictor.workerSpec.ephemeralContainers[].livenessProbe.exec

类型

`object`

属性	类型	描述
`command`	`array`	

.spec.predictor.workerSpec.ephemeralContainers[].livenessProbe.exec.command

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.ephemeralContainers[].livenessProbe.exec.command[]

类型

`string`

.spec.predictor.workerSpec.ephemeralContainers[].livenessProbe.grpc

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`port`	`integer`	
`service`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.ephemeralContainers[].livenessProbe.httpGet

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`httpHeaders`	`array`	
`path`	`string`	
`port`	`integer|string`	
`scheme`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.ephemeralContainers[].livenessProbe.httpGet.httpHeaders

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.ephemeralContainers[].livenessProbe.httpGet.httpHeaders[]

类型

`object`

必填

`name` `value`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.ephemeralContainers[].livenessProbe.tcpSocket

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`port`	`integer|string`	

.spec.predictor.workerSpec.ephemeralContainers[].ports

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.ephemeralContainers[].ports[]

类型

`object`

必填

`containerPort`

属性	类型	描述
`containerPort`	`integer`	
`hostIP`	`string`	
`hostPort`	`integer`	
`name`	`string`	
`protocol`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.ephemeralContainers[].readinessProbe

类型

`object`

属性	类型	描述
`exec`	`object`	
`failureThreshold`	`integer`	
`grpc`	`object`	
`httpGet`	`object`	
`initialDelaySeconds`	`integer`	

属性	类型	描述
`periodSeconds`	`integer`	
`successThreshold`	`integer`	
`tcpSocket`	`object`	
`terminationGracePeriodSeconds`	`integer`	
`timeoutSeconds`	`integer`	

.spec.predictor.workerSpec.ephemeralContainers[].readinessProbe.exec

类型

`object`

属性	类型	描述
`command`	`array`	

.spec.predictor.workerSpec.ephemeralContainers[].readinessProbe.exec.command

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.ephemeralContainers[].readinessProbe.exec.command[]

类型

`string`

.spec.predictor.workerSpec.ephemeralContainers[].readinessProbe.grpc

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`port`	`integer`	
`service`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.ephemeralContainers[].readinessProbe.httpGet

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`httpHeaders`	`array`	
`path`	`string`	
`port`	`integer|string`	
`scheme`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.ephemeralContainers[].readinessProbe.httpGet.httpHeaders

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.ephemeralContainers[].readinessProbe.httpGet.httpHeaders[]

类型

`object`

必填

`name` `value`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.ephemeralContainers[].readinessProbe.tcpSocket

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	

属性	类型	描述
`port`	`integer|string`	

.spec.predictor.workerSpec.ephemeralContainers[].resizePolicy

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.ephemeralContainers[].resizePolicy[]

类型

`object`

必填

`resourceName` `restartPolicy`

属性	类型	描述
`resourceName`	`string`	
`restartPolicy`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.ephemeralContainers[].resources

类型

`object`

属性	类型	描述
`claims`	`array`	
`limits`	`object`	
`requests`	`object`	

.spec.predictor.workerSpec.ephemeralContainers[].resources.claims

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.ephemeralContainers[].resources.claims[]

类型

`object`

必填

`name`

属性	类型	描述
`name`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.ephemeralContainers[].resources.limits

类型

`object`

.spec.predictor.workerSpec.ephemeralContainers[].resources.requests

类型

`object`

.spec.predictor.workerSpec.ephemeralContainers[].securityContext

类型

`object`

属性	类型	描述
`allowPrivilegeEscalation`	`boolean`	
`appArmorProfile`	`object`	
`capabilities`	`object`	
`privileged`	`boolean`	
`procMount`	`string`	
`readOnlyRootFilesystem`	`boolean`	
`runAsGroup`	`integer`	
`runAsNonRoot`	`boolean`	
`runAsUser`	`integer`	
`seLinuxOptions`	`object`	
`seccompProfile`	`object`	
`windowsOptions`	`object`	

.spec.predictor.workerSpec.ephemeralContainers[].securityContext.appArmorProfile

类型

`object`

必填

`type`

属性	类型	描述
`localhostProfile`	`string`	
`type`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.ephemeralContainers[].securityContext.capabilities

类型

`object`

属性	类型	描述
`add`	`array`	
`drop`	`array`	

.spec.predictor.workerSpec.ephemeralContainers[].securityContext.capabilities.add

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.ephemeralContainers[].securityContext.capabilities.add[]

类型

`string`

.spec.predictor.workerSpec.ephemeralContainers[].securityContext.capabilities.drop

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.ephemeralContainers[].securityContext.capabilities.drop[]

类型

`string`

.spec.predictor.workerSpec.ephemeralContainers[].securityContext.seLinuxOptions

类型

`object`

属性	类型	描述
`level`	`string`	
`role`	`string`	
`type`	`string`	
`user`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.ephemeralContainers[].securityContext.seccompProfile

类型

`object`

必填

`type`

属性	类型	描述
`localhostProfile`	`string`	
`type`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.ephemeralContainers[].securityContext.windowsOptions

类型

`object`

属性	类型	描述
`gmsaCredentialSpec`	`string`	
`gmsaCredentialSpecName`	`string`	
`hostProcess`	`boolean`	
`runAsUserName`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.ephemeralContainers[].startupProbe

类型

`object`

属性	类型	描述
`exec`	`object`	
`failureThreshold`	`integer`	
`grpc`	`object`	
`httpGet`	`object`	
`initialDelaySeconds`	`integer`	
`periodSeconds`	`integer`	
`successThreshold`	`integer`	
`tcpSocket`	`object`	
`terminationGracePeriodSeconds`	`integer`	
`timeoutSeconds`	`integer`	

.spec.predictor.workerSpec.ephemeralContainers[].startupProbe.exec

类型

`object`

属性	类型	描述
`command`	`array`	

.spec.predictor.workerSpec.ephemeralContainers[].startupProbe.exec.command

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.ephemeralContainers[].startupProbe.exec.command[]

类型

`string`

.spec.predictor.workerSpec.ephemeralContainers[].startupProbe.grpc

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`port`	`integer`	
`service`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.ephemeralContainers[].startupProbe.httpGet

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`httpHeaders`	`array`	
`path`	`string`	
`port`	`integer|string`	
`scheme`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.ephemeralContainers[].startupProbe.httpGet.httpHeaders

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.ephemeralContainers[].startupProbe.httpGet.httpHeaders[]

类型

`object`

必填

`name` `value`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.ephemeralContainers[].startupProbe.tcpSocket

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`port`	`integer|string`	

.spec.predictor.workerSpec.ephemeralContainers[].volumeDevices

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.ephemeralContainers[].volumeDevices[]

类型

`object`

必填

`devicePath` `name`

属性	类型	描述
`devicePath`	`string`	

属性	类型	描述
`name`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.ephemeralContainers[].volumeMounts

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.ephemeralContainers[].volumeMounts[]

类型

`object`

必填

`mountPath` `name`

属性	类型	描述
`mountPath`	`string`	
`mountPropagation`	`string`	
`name`	`string`	
`readOnly`	`boolean`	
`recursiveReadOnly`	`string`	
`subPath`	`string`	
`subPathExpr`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.hostAliases

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.hostAliases[]

类型

`object`

必填

`ip`

属性	类型	描述
`hostnames`	`array`	
`ip`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.hostAliases[].hostnames

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.hostAliases[].hostnames[]

类型

`string`

.spec.predictor.workerSpec.imagePullSecrets

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.imagePullSecrets[]

类型

`object`

属性	类型	描述
`name`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.initContainers

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.initContainers[]

类型

`object`

必填

`name`

属性	类型	描述
`args`	`array`	
`command`	`array`	
`env`	`array`	
`envFrom`	`array`	
`image`	`string`	
`imagePullPolicy`	`string`	

属性	类型	描述
`lifecycle`	`object`	
`livenessProbe`	`object`	
`name`	`string`	
`ports`	`array`	
`readinessProbe`	`object`	
`resizePolicy`	`array`	
`resources`	`object`	
`restartPolicy`	`string`	
`securityContext`	`object`	
`startupProbe`	`object`	
`stdin`	`boolean`	
`stdinOnce`	`boolean`	
`terminationMessagePath`	`string`	
`terminationMessagePolicy`	`string`	
`tty`	`boolean`	
`volumeDevices`	`array`	
`volumeMounts`	`array`	
`workingDir`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.initContainers[].args

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.initContainers[].args[]

类型

`string`

.spec.predictor.workerSpec.initContainers[].command

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.initContainers[].command[]

类型

`string`

.spec.predictor.workerSpec.initContainers[].env

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.initContainers[].env[]

类型

`object`

必填

`name`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	
`valueFrom`	`object`	

.spec.predictor.workerSpec.initContainers[].env[].valueFrom

类型

`object`

属性	类型	描述
`configMapKeyRef`	`object`	
`fieldRef`	`object`	
`resourceFieldRef`	`object`	
`secretKeyRef`	`object`	

.spec.predictor.workerSpec.initContainers[].env[].valueFrom.configMapKeyRef

类型

`object`

必填

`key`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`name`	`string`	
`optional`	`boolean`	

.spec.predictor.workerSpec.initContainers[].env[].valueFrom.fieldRef

类型

`object`

必填

`fieldPath`

属性	类型	描述
`apiVersion`	`string`	
`fieldPath`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.initContainers[].env[].valueFrom.resourceFieldRef

类型

`object`

必填

`resource`

属性	类型	描述
`containerName`	`string`	

属性	类型	描述
`divisor`	`integer|string`	
`resource`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.initContainers[].env[].valueFrom.secretKeyRef

类型

`object`

必填

`key`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`name`	`string`	
`optional`	`boolean`	

.spec.predictor.workerSpec.initContainers[].envFrom

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.initContainers[].envFrom[]

类型

`object`

属性	类型	描述
`configMapRef`	`object`	
`prefix`	`string`	
`secretRef`	`object`	

.spec.predictor.workerSpec.initContainers[].envFrom[].configMapRef

类型

`object`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`optional`	`boolean`	

.spec.predictor.workerSpec.initContainers[].envFrom[].secretRef

类型

`object`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`optional`	`boolean`	

.spec.predictor.workerSpec.initContainers[].lifecycle

类型

`object`

属性	类型	描述
`postStart`	`object`	
`preStop`	`object`	

.spec.predictor.workerSpec.initContainers[].lifecycle.postStart

类型

`object`

属性	类型	描述
`exec`	`object`	
`httpGet`	`object`	
`sleep`	`object`	
`tcpSocket`	`object`	

.spec.predictor.workerSpec.initContainers[].lifecycle.postStart.exec

类型

`object`

属性	类型	描述
`command`	`array`	

.spec.predictor.workerSpec.initContainers[].lifecycle.postStart.exec.command

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.initContainers[].lifecycle.postStart.exec.command[]

类型

`string`

.spec.predictor.workerSpec.initContainers[].lifecycle.postStart.httpGet

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`httpHeaders`	`array`	
`path`	`string`	
`port`	`integer|string`	
`scheme`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.initContainers[].lifecycle.postStart.httpGet.httpHeaders

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.initContainers[].lifecycle.postStart.httpGet.httpHeaders[]

类型

`object`

必填

`name` `value`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.initContainers[].lifecycle.postStart.sleep

类型

`object`

必填

`seconds`

属性	类型	描述
`seconds`	`integer`	

.spec.predictor.workerSpec.initContainers[].lifecycle.postStart.tcpSocket

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`port`	`integer|string`	

.spec.predictor.workerSpec.initContainers[].lifecycle.preStop

类型

`object`

属性	类型	描述
`exec`	`object`	
`httpGet`	`object`	
`sleep`	`object`	
`tcpSocket`	`object`	

.spec.predictor.workerSpec.initContainers[].lifecycle.preStop.exec

类型

`object`

属性	类型	描述
`command`	`array`	

.spec.predictor.workerSpec.initContainers[].lifecycle.preStop.exec.command

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.initContainers[].lifecycle.preStop.exec.command[]

类型

`string`

.spec.predictor.workerSpec.initContainers[].lifecycle.preStop.httpGet

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`httpHeaders`	`array`	
`path`	`string`	

属性	类型	描述
`port`	`integer|string`	
`scheme`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.initContainers[].lifecycle.preStop.httpGet.httpHeaders

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.initContainers[].lifecycle.preStop.httpGet.httpHeaders[]

类型

`object`

必填

`name` `value`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.initContainers[].lifecycle.preStop.sleep

类型

`object`

必填

`seconds`

属性	类型	描述
`seconds`	`integer`	

.spec.predictor.workerSpec.initContainers[].lifecycle.preStop.tcpSocket

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`port`	`integer|string`	

.spec.predictor.workerSpec.initContainers[].livenessProbe

类型

`object`

属性	类型	描述
`exec`	`object`	
`failureThreshold`	`integer`	
`grpc`	`object`	
`httpGet`	`object`	

属性	类型	描述
`initialDelaySeconds`	`integer`	
`periodSeconds`	`integer`	
`successThreshold`	`integer`	
`tcpSocket`	`object`	
`terminationGracePeriodSeconds`	`integer`	
`timeoutSeconds`	`integer`	

.spec.predictor.workerSpec.initContainers[].livenessProbe.exec

类型

`object`

属性	类型	描述
`command`	`array`	

.spec.predictor.workerSpec.initContainers[].livenessProbe.exec.command

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.initContainers[].livenessProbe.exec.command[]

类型

`string`

.spec.predictor.workerSpec.initContainers[].livenessProbe.grpc

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`port`	`integer`	
`service`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.initContainers[].livenessProbe.httpGet

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`httpHeaders`	`array`	
`path`	`string`	
`port`	`integer|string`	

属性	类型	描述
`scheme`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.initContainers[].livenessProbe.httpGet.httpHeaders

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.initContainers[].livenessProbe.httpGet.httpHeaders[]

类型

`object`

必填

`name` `value`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.initContainers[].livenessProbe.tcpSocket

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`port`	`integer|string`	

.spec.predictor.workerSpec.initContainers[].ports

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.initContainers[].ports[]

类型

`object`

必填

`containerPort`

属性	类型	描述
`containerPort`	`integer`	
`hostIP`	`string`	
`hostPort`	`integer`	
`name`	`string`	
`protocol`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.initContainers[].readinessProbe

类型

`object`

属性	类型	描述
`exec`	`object`	
`failureThreshold`	`integer`	
`grpc`	`object`	
`httpGet`	`object`	
`initialDelaySeconds`	`integer`	
`periodSeconds`	`integer`	
`successThreshold`	`integer`	
`tcpSocket`	`object`	
`terminationGracePeriodSeconds`	`integer`	
`timeoutSeconds`	`integer`	

.spec.predictor.workerSpec.initContainers[].readinessProbe.exec

类型

`object`

属性	类型	描述
`command`	`array`	

.spec.predictor.workerSpec.initContainers[].readinessProbe.exec.command

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.initContainers[].readinessProbe.exec.command[]

类型

`string`

.spec.predictor.workerSpec.initContainers[].readinessProbe.grpc

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`port`	`integer`	
`service`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.initContainers[].readinessProbe.httpGet

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`httpHeaders`	`array`	
`path`	`string`	
`port`	`integer|string`	
`scheme`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.initContainers[].readinessProbe.httpGet.httpHeaders

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.initContainers[].readinessProbe.httpGet.httpHeaders[]

类型

`object`

必填

`name` `value`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.initContainers[].readinessProbe.tcpSocket

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`port`	`integer|string`	

.spec.predictor.workerSpec.initContainers[].resizePolicy

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.initContainers[].resizePolicy[]

类型

`object`

必填

`resourceName` `restartPolicy`

属性	类型	描述
`resourceName`	`string`	
`restartPolicy`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.initContainers[].resources

类型

`object`

属性	类型	描述
`claims`	`array`	
`limits`	`object`	
`requests`	`object`	

.spec.predictor.workerSpec.initContainers[].resources.claims

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.initContainers[].resources.claims[]

类型

`object`

必填

`name`

属性	类型	描述
`name`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.initContainers[].resources.limits

类型

`object`

.spec.predictor.workerSpec.initContainers[].resources.requests

类型

`object`

.spec.predictor.workerSpec.initContainers[].securityContext

类型

`object`

属性	类型	描述
`allowPrivilegeEscalation`	`boolean`	
`appArmorProfile`	`object`	
`capabilities`	`object`	
`privileged`	`boolean`	
`procMount`	`string`	
`readOnlyRootFilesystem`	`boolean`	
`runAsGroup`	`integer`	
`runAsNonRoot`	`boolean`	
`runAsUser`	`integer`	
`seLinuxOptions`	`object`	
`seccompProfile`	`object`	

属性	类型	描述
`windowsOptions`	`object`	

.spec.predictor.workerSpec.initContainers[].securityContext.appArmorProfile

类型

`object`

必填

`type`

属性	类型	描述
`localhostProfile`	`string`	
`type`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.initContainers[].securityContext.capabilities

类型

`object`

属性	类型	描述
`add`	`array`	
`drop`	`array`	

.spec.predictor.workerSpec.initContainers[].securityContext.capabilities.add

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.initContainers[].securityContext.capabilities.add[]

类型

`string`

.spec.predictor.workerSpec.initContainers[].securityContext.capabilities.drop

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.initContainers[].securityContext.capabilities.drop[]

类型

`string`

.spec.predictor.workerSpec.initContainers[].securityContext.seLinuxOptions

类型

`object`

属性	类型	描述
`level`	`string`	
`role`	`string`	

属性	类型	描述
`type`	`string`	
`user`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.initContainers[].securityContext.seccompProfile

类型

`object`

必填

`type`

属性	类型	描述
`localhostProfile`	`string`	
`type`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.initContainers[].securityContext.windowsOptions

类型

`object`

属性	类型	描述
`gmsaCredentialSpec`	`string`	
`gmsaCredentialSpecName`	`string`	
`hostProcess`	`boolean`	

属性	类型	描述
`runAsUserName`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.initContainers[].startupProbe

类型

`object`

属性	类型	描述
`exec`	`object`	
`failureThreshold`	`integer`	
`grpc`	`object`	
`httpGet`	`object`	
`initialDelaySeconds`	`integer`	
`periodSeconds`	`integer`	
`successThreshold`	`integer`	
`tcpSocket`	`object`	
`terminationGracePeriodSeconds`	`integer`	
`timeoutSeconds`	`integer`	

.spec.predictor.workerSpec.initContainers[].startupProbe.exec

类型

`object`

属性	类型	描述
`command`	`array`	

.spec.predictor.workerSpec.initContainers[].startupProbe.exec.command

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.initContainers[].startupProbe.exec.command[]

类型

`string`

.spec.predictor.workerSpec.initContainers[].startupProbe.grpc

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`port`	`integer`	
`service`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.initContainers[].startupProbe.httpGet

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`httpHeaders`	`array`	
`path`	`string`	
`port`	`integer|string`	
`scheme`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.initContainers[].startupProbe.httpGet.httpHeaders

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.initContainers[].startupProbe.httpGet.httpHeaders[]

类型

`object`

必填

`name` `value`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.initContainers[].startupProbe.tcpSocket

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`port`	`integer|string`	

.spec.predictor.workerSpec.initContainers[].volumeDevices

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.initContainers[].volumeDevices[]

类型

`object`

必填

`devicePath` `name`

属性	类型	描述
`devicePath`	`string`	
`name`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.initContainers[].volumeMounts

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.initContainers[].volumeMounts[]

类型

`object`

必填

`mountPath` `name`

属性	类型	描述
`mountPath`	`string`	
`mountPropagation`	`string`	
`name`	`string`	
`readOnly`	`boolean`	
`recursiveReadOnly`	`string`	
`subPath`	`string`	

属性	类型	描述
`subPathExpr`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.nodeSelector

类型

`object`

.spec.predictor.workerSpec.os

类型

`object`

必填

`name`

属性	类型	描述
`name`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.overhead

类型

`object`

.spec.predictor.workerSpec.readinessGates

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.readinessGates[]

类型

`object`

必填

`conditionType`

属性	类型	描述
`conditionType`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.resourceClaims

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.resourceClaims[]

类型

`object`

必填

`name`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`source`	`object`	

.spec.predictor.workerSpec.resourceClaims[].source

类型

`object`

属性	类型	描述
`resourceClaimName`	`string`	
`resourceClaimTemplateName`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.schedulingGates

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.schedulingGates[]

类型

`object`

必填

`name`

属性	类型	描述
`name`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.securityContext

类型

`object`

属性	类型	描述
`appArmorProfile`	`object`	
`fsGroup`	`integer`	
`fsGroupChangePolicy`	`string`	

属性	类型	描述
`runAsGroup`	`integer`	
`runAsNonRoot`	`boolean`	
`runAsUser`	`integer`	
`seLinuxOptions`	`object`	
`seccompProfile`	`object`	
`supplementalGroups`	`array`	
`sysctls`	`array`	
`windowsOptions`	`object`	

.spec.predictor.workerSpec.securityContext.appArmorProfile

类型

`object`

必填

`type`

属性	类型	描述
`localhostProfile`	`string`	
`type`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.securityContext.seLinuxOptions

类型

`object`

属性	类型	描述
`level`	`string`	
`role`	`string`	
`type`	`string`	
`user`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.securityContext.seccompProfile

类型

`object`

必填

`type`

属性	类型	描述
`localhostProfile`	`string`	
`type`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.securityContext.supplementalGroups

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.securityContext.supplementalGroups[]

类型

`integer`

.spec.predictor.workerSpec.securityContext.sysctls

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.securityContext.sysctls[]

类型

`object`

必填

`name` `value`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.securityContext.windowsOptions

类型

`object`

属性	类型	描述
`gmsaCredentialSpec`	`string`	

属性	类型	描述
`gmsaCredentialSpecName`	`string`	
`hostProcess`	`boolean`	
`runAsUserName`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.tolerations

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.tolerations[]

类型

`object`

属性	类型	描述
`effect`	`string`	
`key`	`string`	
`operator`	`string`	
`tolerationSeconds`	`integer`	
`value`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.topologySpreadConstraints

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.topologySpreadConstraints[]

类型

`object`

必填

`maxSkew` `topologyKey` `whenUnsatisfiable`

属性	类型	描述
`labelSelector`	`object`	
`matchLabelKeys`	`array`	
`maxSkew`	`integer`	
`minDomains`	`integer`	
`nodeAffinityPolicy`	`string`	
`nodeTaintsPolicy`	`string`	
`topologyKey`	`string`	
`whenUnsatisfiable`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.topologySpreadConstraints[].labelSelector

类型

`object`

属性	类型	描述
`matchExpressions`	`array`	
`matchLabels`	`object`	

.spec.predictor.workerSpec.topologySpreadConstraints[].labelSelector.matchExpressions

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.topologySpreadConstraints[].labelSelector.matchExpressions[]

类型

`object`

必填

`key` `operator`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`operator`	`string`	
`values`	`array`	

.spec.predictor.workerSpec.topologySpreadConstraints[].labelSelector.matchExpressions[].values

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.topologySpreadConstraints[].labelSelector.matchExpressions[].values[]

类型

`string`

.spec.predictor.workerSpec.topologySpreadConstraints[].labelSelector.matchLabels

类型

`object`

.spec.predictor.workerSpec.topologySpreadConstraints[].matchLabelKeys

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.topologySpreadConstraints[].matchLabelKeys[]

类型

`string`

.spec.predictor.workerSpec.volumes

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.volumes[]

类型

`object`

必填

`name`

属性	类型	描述
`awsElasticBlockStore`	`object`	
`azureDisk`	`object`	
`azureFile`	`object`	
`cephfs`	`object`	
`cinder`	`object`	
`configMap`	`object`	
`csi`	`object`	
`downwardAPI`	`object`	
`emptyDir`	`object`	
`ephemeral`	`object`	
`fc`	`object`	
`flexVolume`	`object`	
`flocker`	`object`	
`gcePersistentDisk`	`object`	
`gitRepo`	`object`	
`glusterfs`	`object`	
`hostPath`	`object`	
`iscsi`	`object`	
`name`	`string`	
`nfs`	`object`	

属性	类型	描述
`persistentVolumeClaim`	`object`	
`photonPersistentDisk`	`object`	
`portworxVolume`	`object`	
`projected`	`object`	
`quobyte`	`object`	
`rbd`	`object`	
`scaleIO`	`object`	
`secret`	`object`	
`storageos`	`object`	
`vsphereVolume`	`object`	

.spec.predictor.workerSpec.volumes[].awsElasticBlockStore

类型

`object`

必填

`volumeID`

属性	类型	描述
`fsType`	`string`	
`partition`	`integer`	
`readOnly`	`boolean`	

属性	类型	描述
`volumeID`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.volumes[].azureDisk

类型

`object`

必填

`diskName` `diskURI`

属性	类型	描述
`cachingMode`	`string`	
`diskName`	`string`	
`diskURI`	`string`	
`fsType`	`string`	
`kind`	`string`	
`readOnly`	`boolean`	

.spec.predictor.workerSpec.volumes[].azureFile

类型

`object`

必填

`secretName` `shareName`

属性	类型	描述
`readOnly`	`boolean`	

属性	类型	描述
`secretName`	`string`	
`shareName`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.volumes[].cephfs

类型

`object`

必填

`monitors`

属性	类型	描述
`monitors`	`array`	
`path`	`string`	
`readOnly`	`boolean`	
`secretFile`	`string`	
`secretRef`	`object`	
`user`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.volumes[].cephfs.monitors

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.volumes[].cephfs.monitors[]

类型

`string`

.spec.predictor.workerSpec.volumes[].cephfs.secretRef

类型

`object`

属性	类型	描述
`name`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.volumes[].cinder

类型

`object`

必填

`volumeID`

属性	类型	描述
`fsType`	`string`	
`readOnly`	`boolean`	
`secretRef`	`object`	
`volumeID`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.volumes[].cinder.secretRef

类型

`object`

属性	类型	描述
`name`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.volumes[].configMap

类型

`object`

属性	类型	描述
`defaultMode`	`integer`	
`items`	`array`	
`name`	`string`	
`optional`	`boolean`	

.spec.predictor.workerSpec.volumes[].configMap.items

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.volumes[].configMap.items[]

类型

`object`

必填

`key` `path`

属性	类型	描述
`key`	`string`	

属性	类型	描述
`mode`	`integer`	
`path`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.volumes[].csi

类型

`object`

必填

`driver`

属性	类型	描述
`driver`	`string`	
`fsType`	`string`	
`nodePublishSecretRef`	`object`	
`readOnly`	`boolean`	
`volumeAttributes`	`object`	

.spec.predictor.workerSpec.volumes[].csi.nodePublishSecretRef

类型

`object`

属性	类型	描述
`name`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.volumes[].csi.volumeAttributes

类型

`object`

.spec.predictor.workerSpec.volumes[].downwardAPI

类型

`object`

属性	类型	描述
`defaultMode`	`integer`	
`items`	`array`	

.spec.predictor.workerSpec.volumes[].downwardAPI.items

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.volumes[].downwardAPI.items[]

类型

`object`

必填

`path`

属性	类型	描述
`fieldRef`	`object`	
`mode`	`integer`	
`path`	`string`	
`resourceFieldRef`	`object`	

.spec.predictor.workerSpec.volumes[].downwardAPI.items[].fieldRef

类型

`object`

必填

`fieldPath`

属性	类型	描述
`apiVersion`	`string`	
`fieldPath`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.volumes[].downwardAPI.items[].resourceFieldRef

类型

`object`

必填

`resource`

属性	类型	描述
`containerName`	`string`	
`divisor`	`integer|string`	
`resource`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.volumes[].emptyDir

类型

`object`

属性	类型	描述
`medium`	`string`	
`sizeLimit`	`integer|string`	

.spec.predictor.workerSpec.volumes[].ephemeral

类型

`object`

属性	类型	描述
`volumeClaimTemplate`	`object`	

.spec.predictor.workerSpec.volumes[].ephemeral.volumeClaimTemplate

类型

`object`

必填

`spec`

属性	类型	描述
`metadata`	`ObjectMeta`	ObjectMeta is metadata that all persisted resources must have, which includes all objects users must create.
`spec`	`object`	

.spec.predictor.workerSpec.volumes[].ephemeral.volumeClaimTemplate.spec

类型

`object`

属性	类型	描述
`accessModes`	`array`	
`dataSource`	`object`	
`dataSourceRef`	`object`	
`resources`	`object`	
`selector`	`object`	
`storageClassName`	`string`	
`volumeAttributesClassName`	`string`	
`volumeMode`	`string`	
`volumeName`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.volumes[].ephemeral.volumeClaimTemplate.spec.accessModes

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.volumes[].ephemeral.volumeClaimTemplate.spec.accessModes[]

类型

`string`

.spec.predictor.workerSpec.volumes[].ephemeral.volumeClaimTemplate.spec.dataSource

类型

`object`

必填

`kind` `name`

属性	类型	描述
`apiGroup`	`string`	
`kind`	`string`	
`name`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.volumes[].ephemeral.volumeClaimTemplate.spec.dataSourceRef

类型

`object`

必填

`kind` `name`

属性	类型	描述
`apiGroup`	`string`	
`kind`	`string`	
`name`	`string`	
`namespace`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.volumes[].ephemeral.volumeClaimTemplate.spec.resources

类型

`object`

属性	类型	描述
`limits`	`object`	
`requests`	`object`	

.spec.predictor.workerSpec.volumes[].ephemeral.volumeClaimTemplate.spec.resources.limits

类型

`object`

.spec.predictor.workerSpec.volumes[].ephemeral.volumeClaimTemplate.spec.resources.requests

类型

`object`

.spec.predictor.workerSpec.volumes[].ephemeral.volumeClaimTemplate.spec.selector

类型

`object`

属性	类型	描述
`matchExpressions`	`array`	
`matchLabels`	`object`	

.spec.predictor.workerSpec.volumes[].ephemeral.volumeClaimTemplate.spec.selector.matchExpressions

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.volumes[].ephemeral.volumeClaimTemplate.spec.selector.matchExpressions[]

类型

`object`

必填

`key` `operator`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`operator`	`string`	
`values`	`array`	

.spec.predictor.workerSpec.volumes[].ephemeral.volumeClaimTemplate.spec.selector.matchExpressions[].values

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.volumes[].ephemeral.volumeClaimTemplate.spec.selector.matchExpressions[].values[]

类型

`string`

.spec.predictor.workerSpec.volumes[].ephemeral.volumeClaimTemplate.spec.selector.matchLabels

类型

`object`

.spec.predictor.workerSpec.volumes[].fc

类型

`object`

属性	类型	描述
`fsType`	`string`	
`lun`	`integer`	
`readOnly`	`boolean`	
`targetWWNs`	`array`	
`wwids`	`array`	

.spec.predictor.workerSpec.volumes[].fc.targetWWNs

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.volumes[].fc.targetWWNs[]

类型

`string`

.spec.predictor.workerSpec.volumes[].fc.wwids

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.volumes[].fc.wwids[]

类型

`string`

.spec.predictor.workerSpec.volumes[].flexVolume

类型

`object`

必填

`driver`

属性	类型	描述
`driver`	`string`	
`fsType`	`string`	
`options`	`object`	
`readOnly`	`boolean`	
`secretRef`	`object`	

.spec.predictor.workerSpec.volumes[].flexVolume.options

类型

`object`

.spec.predictor.workerSpec.volumes[].flexVolume.secretRef

类型

`object`

属性	类型	描述
`name`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.volumes[].flocker

类型

`object`

属性	类型	描述
`datasetName`	`string`	
`datasetUUID`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.volumes[].gcePersistentDisk

类型

`object`

必填

`pdName`

属性	类型	描述
`fsType`	`string`	
`partition`	`integer`	
`pdName`	`string`	
`readOnly`	`boolean`	

.spec.predictor.workerSpec.volumes[].gitRepo

类型

`object`

必填

`repository`

属性	类型	描述
`directory`	`string`	
`repository`	`string`	
`revision`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.volumes[].glusterfs

类型

`object`

必填

`endpoints` `path`

属性	类型	描述
`endpoints`	`string`	
`path`	`string`	
`readOnly`	`boolean`	

.spec.predictor.workerSpec.volumes[].hostPath

类型

`object`

必填

`path`

属性	类型	描述
`path`	`string`	
`type`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.volumes[].iscsi

类型

`object`

必填

`iqn` `lun` `targetPortal`

属性	类型	描述
`chapAuthDiscovery`	`boolean`	
`chapAuthSession`	`boolean`	
`fsType`	`string`	
`initiatorName`	`string`	
`iqn`	`string`	
`iscsiInterface`	`string`	
`lun`	`integer`	
`portals`	`array`	
`readOnly`	`boolean`	
`secretRef`	`object`	
`targetPortal`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.volumes[].iscsi.portals

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.volumes[].iscsi.portals[]

类型

`string`

.spec.predictor.workerSpec.volumes[].iscsi.secretRef

类型

`object`

属性	类型	描述
`name`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.volumes[].nfs

类型

`object`

必填

`path` `server`

属性	类型	描述
`path`	`string`	
`readOnly`	`boolean`	
`server`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.volumes[].persistentVolumeClaim

类型

`object`

必填

`claimName`

属性	类型	描述
`claimName`	`string`	
`readOnly`	`boolean`	

.spec.predictor.workerSpec.volumes[].photonPersistentDisk

类型

`object`

必填

`pdID`

属性	类型	描述
`fsType`	`string`	
`pdID`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.volumes[].portworxVolume

类型

`object`

必填

`volumeID`

属性	类型	描述
`fsType`	`string`	
`readOnly`	`boolean`	

属性	类型	描述
`volumeID`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.volumes[].projected

类型

`object`

属性	类型	描述
`defaultMode`	`integer`	
`sources`	`array`	

.spec.predictor.workerSpec.volumes[].projected.sources

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.volumes[].projected.sources[]

类型

`object`

属性	类型	描述
`clusterTrustBundle`	`object`	
`configMap`	`object`	
`downwardAPI`	`object`	
`secret`	`object`	

属性	类型	描述
`serviceAccountToken`	`object`	

.spec.predictor.workerSpec.volumes[].projected.sources[].clusterTrustBundle

类型

`object`

必填

`path`

属性	类型	描述
`labelSelector`	`object`	
`name`	`string`	
`optional`	`boolean`	
`path`	`string`	
`signerName`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.volumes[].projected.sources[].clusterTrustBundle.labelSelector

类型

`object`

属性	类型	描述
`matchExpressions`	`array`	

属性	类型	描述
`matchLabels`	`object`	

.spec.predictor.workerSpec.volumes[].projected.sources[].clusterTrustBundle.labelSelector.matchExpressions

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.volumes[].projected.sources[].clusterTrustBundle.labelSelector.matchExpressions[]

类型

`object`

必填

`key` `operator`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`operator`	`string`	
`values`	`array`	

.spec.predictor.workerSpec.volumes[].projected.sources[].clusterTrustBundle.labelSelector.matchExpressions[].values

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.volumes[].projected.sources[].clusterTrustBundle.labelSelector.matchExpressions[].values[]

类型

`string`

.spec.predictor.workerSpec.volumes[].projected.sources[].clusterTrustBundle.labelSelector.matchLabels

类型

`object`

.spec.predictor.workerSpec.volumes[].projected.sources[].configMap

类型

`object`

属性	类型	描述
`items`	`array`	
`name`	`string`	
`optional`	`boolean`	

.spec.predictor.workerSpec.volumes[].projected.sources[].configMap.items

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.volumes[].projected.sources[].configMap.items[]

类型

`object`

必填

`key` `path`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`mode`	`integer`	
`path`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.volumes[].projected.sources[].downwardAPI

类型

`object`

属性	类型	描述
`items`	`array`	

.spec.predictor.workerSpec.volumes[].projected.sources[].downwardAPI.items

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.volumes[].projected.sources[].downwardAPI.items[]

类型

`object`

必填

`path`

属性	类型	描述
`fieldRef`	`object`	
`mode`	`integer`	
`path`	`string`	
`resourceFieldRef`	`object`	

.spec.predictor.workerSpec.volumes[].projected.sources[].downwardAPI.items[].fieldRef

类型

`object`

必填

`fieldPath`

属性	类型	描述
`apiVersion`	`string`	
`fieldPath`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.volumes[].projected.sources[].downwardAPI.items[].resourceFieldRef

类型

`object`

必填

`resource`

属性	类型	描述
`containerName`	`string`	
`divisor`	`integer|string`	
`resource`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.volumes[].projected.sources[].secret

类型

`object`

属性	类型	描述
`items`	`array`	
`name`	`string`	
`optional`	`boolean`	

.spec.predictor.workerSpec.volumes[].projected.sources[].secret.items

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.volumes[].projected.sources[].secret.items[]

类型

`object`

必填

`key` `path`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`mode`	`integer`	
`path`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.volumes[].projected.sources[].serviceAccountToken

类型

`object`

必填

`path`

属性	类型	描述
`audience`	`string`	
`expirationSeconds`	`integer`	
`path`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.volumes[].quobyte

类型

`object`

必填

`registry` `volume`

属性	类型	描述
`group`	`string`	
`readOnly`	`boolean`	
`registry`	`string`	
`tenant`	`string`	
`user`	`string`	
`volume`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.volumes[].rbd

类型

`object`

必填

`image` `monitors`

属性	类型	描述
`fsType`	`string`	
`image`	`string`	
`keyring`	`string`	

属性	类型	描述
`monitors`	`array`	
`pool`	`string`	
`readOnly`	`boolean`	
`secretRef`	`object`	
`user`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.volumes[].rbd.monitors

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.volumes[].rbd.monitors[]

类型

`string`

.spec.predictor.workerSpec.volumes[].rbd.secretRef

类型

`object`

属性	类型	描述
`name`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.volumes[].scaleIO

类型

`object`

必填

`gateway` `secretRef` `system`

属性	类型	描述
`fsType`	`string`	
`gateway`	`string`	
`protectionDomain`	`string`	
`readOnly`	`boolean`	
`secretRef`	`object`	
`sslEnabled`	`boolean`	
`storageMode`	`string`	
`storagePool`	`string`	
`system`	`string`	
`volumeName`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.volumes[].scaleIO.secretRef

类型

`object`

属性	类型	描述
`name`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.volumes[].secret

类型

`object`

属性	类型	描述
`defaultMode`	`integer`	
`items`	`array`	
`optional`	`boolean`	
`secretName`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.volumes[].secret.items

类型

`array`

.spec.predictor.workerSpec.volumes[].secret.items[]

类型

`object`

必填

`key` `path`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`mode`	`integer`	
`path`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.volumes[].storageos

类型

`object`

属性	类型	描述
`fsType`	`string`	
`readOnly`	`boolean`	
`secretRef`	`object`	
`volumeName`	`string`	
`volumeNamespace`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.volumes[].storageos.secretRef

类型

`object`

属性	类型	描述
`name`	`string`	

.spec.predictor.workerSpec.volumes[].vsphereVolume

类型

`object`

必填

`volumePath`

属性	类型	描述
`fsType`	`string`	

属性	类型	描述
`storagePolicyID`	`string`	
`storagePolicyName`	`string`	
`volumePath`	`string`	

.spec.predictor.xgboost

类型

`object`

属性	类型	描述
`args`	`array`	
`command`	`array`	
`env`	`array`	
`envFrom`	`array`	
`image`	`string`	
`imagePullPolicy`	`string`	
`lifecycle`	`object`	
`livenessProbe`	`object`	
`name`	`string`	
`ports`	`array`	
`protocolVersion`	`string`	
`readinessProbe`	`object`	

属性	类型	描述
`resizePolicy`	`array`	
`resources`	`object`	
`restartPolicy`	`string`	
`runtimeVersion`	`string`	
`securityContext`	`object`	
`startupProbe`	`object`	
`stdin`	`boolean`	
`stdinOnce`	`boolean`	
`storage`	`object`	
`storageUri`	`string`	
`terminationMessagePath`	`string`	
`terminationMessagePolicy`	`string`	
`tty`	`boolean`	
`volumeDevices`	`array`	
`volumeMounts`	`array`	
`workingDir`	`string`	

.spec.predictor.xgboost.args

类型

`array`

.spec.predictor.xgboost.args[]

类型

`string`

.spec.predictor.xgboost.command

类型

`array`

.spec.predictor.xgboost.command[]

类型

`string`

.spec.predictor.xgboost.env

类型

`array`

.spec.predictor.xgboost.env[]

类型

`object`

必填

`name`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	

属性	类型	描述
`valueFrom`	`object`	

.spec.predictor.xgboost.env[].valueFrom

类型

`object`

属性	类型	描述
`configMapKeyRef`	`object`	
`fieldRef`	`object`	
`resourceFieldRef`	`object`	
`secretKeyRef`	`object`	

.spec.predictor.xgboost.env[].valueFrom.configMapKeyRef

类型

`object`

必填

`key`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`name`	`string`	
`optional`	`boolean`	

.spec.predictor.xgboost.env[].valueFrom.fieldRef

类型

`object`

必填

`fieldPath`

属性	类型	描述
`apiVersion`	`string`	
`fieldPath`	`string`	

.spec.predictor.xgboost.env[].valueFrom.resourceFieldRef

类型

`object`

必填

`resource`

属性	类型	描述
`containerName`	`string`	
`divisor`	`integer|string`	
`resource`	`string`	

.spec.predictor.xgboost.env[].valueFrom.secretKeyRef

类型

`object`

必填

`key`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`name`	`string`	
`optional`	`boolean`	

.spec.predictor.xgboost.envFrom

类型

`array`

.spec.predictor.xgboost.envFrom[]

类型

`object`

属性	类型	描述
`configMapRef`	`object`	
`prefix`	`string`	
`secretRef`	`object`	

.spec.predictor.xgboost.envFrom[].configMapRef

类型

`object`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`optional`	`boolean`	

.spec.predictor.xgboost.envFrom[].secretRef

类型

`object`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`optional`	`boolean`	

.spec.predictor.xgboost.lifecycle

类型

`object`

属性	类型	描述
`postStart`	`object`	
`preStop`	`object`	

.spec.predictor.xgboost.lifecycle.postStart

类型

`object`

属性	类型	描述
`exec`	`object`	
`httpGet`	`object`	
`sleep`	`object`	
`tcpSocket`	`object`	

.spec.predictor.xgboost.lifecycle.postStart.exec

类型

`object`

属性	类型	描述
`command`	`array`	

.spec.predictor.xgboost.lifecycle.postStart.exec.command

类型

`array`

.spec.predictor.xgboost.lifecycle.postStart.exec.command[]

类型

`string`

.spec.predictor.xgboost.lifecycle.postStart.httpGet

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`httpHeaders`	`array`	
`path`	`string`	
`port`	`integer|string`	
`scheme`	`string`	

.spec.predictor.xgboost.lifecycle.postStart.httpGet.httpHeaders

类型

`array`

.spec.predictor.xgboost.lifecycle.postStart.httpGet.httpHeaders[]

类型

`object`

必填

`name` `value`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	

.spec.predictor.xgboost.lifecycle.postStart.sleep

类型

`object`

必填

`seconds`

属性	类型	描述
`seconds`	`integer`	

.spec.predictor.xgboost.lifecycle.postStart.tcpSocket

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`port`	`integer|string`	

.spec.predictor.xgboost.lifecycle.preStop

类型

`object`

属性	类型	描述
`exec`	`object`	
`httpGet`	`object`	

属性	类型	描述
`sleep`	`object`	
`tcpSocket`	`object`	

.spec.predictor.xgboost.lifecycle.preStop.exec

类型

`object`

属性	类型	描述
`command`	`array`	

.spec.predictor.xgboost.lifecycle.preStop.exec.command

类型

`array`

.spec.predictor.xgboost.lifecycle.preStop.exec.command[]

类型

`string`

.spec.predictor.xgboost.lifecycle.preStop.httpGet

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`httpHeaders`	`array`	
`path`	`string`	
`port`	`integer|string`	
`scheme`	`string`	

.spec.predictor.xgboost.lifecycle.preStop.httpGet.httpHeaders

类型

`array`

.spec.predictor.xgboost.lifecycle.preStop.httpGet.httpHeaders[]

类型

`object`

必填

`name` `value`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	

.spec.predictor.xgboost.lifecycle.preStop.sleep

类型

`object`

必填

`seconds`

属性	类型	描述
`seconds`	`integer`	

.spec.predictor.xgboost.lifecycle.preStop.tcpSocket

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`port`	`integer|string`	

.spec.predictor.xgboost.livenessProbe

类型

`object`

属性	类型	描述
`exec`	`object`	
`failureThreshold`	`integer`	
`grpc`	`object`	

属性	类型	描述
`httpGet`	`object`	
`initialDelaySeconds`	`integer`	
`periodSeconds`	`integer`	
`successThreshold`	`integer`	
`tcpSocket`	`object`	
`terminationGracePeriodSeconds`	`integer`	
`timeoutSeconds`	`integer`	

.spec.predictor.xgboost.livenessProbe.exec

类型

`object`

属性	类型	描述
`command`	`array`	

.spec.predictor.xgboost.livenessProbe.exec.command

类型

`array`

.spec.predictor.xgboost.livenessProbe.exec.command[]

类型

`string`

.spec.predictor.xgboost.livenessProbe.grpc

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`port`	`integer`	
`service`	`string`	

.spec.predictor.xgboost.livenessProbe.httpGet

类型

`object`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`httpHeaders`	`array`	
`path`	`string`	
`port`	`integer|string`	
`scheme`	`string`	

.spec.predictor.xgboost.livenessProbe.httpGet.httpHeaders

类型

`array`

.spec.predictor.xgboost.livenessProbe.httpGet.httpHeaders[]

类型

`object`

必填

`name` `value`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	

.spec.predictor.xgboost.livenessProbe.tcpSocket

类型

`object`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`port`	`integer|string`	

.spec.predictor.xgboost.ports

类型

`array`

.spec.predictor.xgboost.ports[]

类型

`object`

必填

`containerPort`

属性	类型	描述
`containerPort`	`integer`	
`hostIP`	`string`	
`hostPort`	`integer`	
`name`	`string`	
`protocol`	`string`	

.spec.predictor.xgboost.readinessProbe

类型

`object`

属性	类型	描述
`exec`	`object`	
`failureThreshold`	`integer`	
`grpc`	`object`	
`httpGet`	`object`	
`initialDelaySeconds`	`integer`	
`periodSeconds`	`integer`	
`successThreshold`	`integer`	
`tcpSocket`	`object`	

属性	类型	描述
`terminationGracePeriodSeconds`	`integer`	
`timeoutSeconds`	`integer`	

.spec.predictor.xgboost.readinessProbe.exec

类型

`object`

属性	类型	描述
`command`	`array`	

.spec.predictor.xgboost.readinessProbe.exec.command

类型

`array`

.spec.predictor.xgboost.readinessProbe.exec.command[]

类型

`string`

.spec.predictor.xgboost.readinessProbe.grpc

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`port`	`integer`	
`service`	`string`	

.spec.predictor.xgboost.readinessProbe.httpGet

类型

`object`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`httpHeaders`	`array`	
`path`	`string`	
`port`	`integer|string`	
`scheme`	`string`	

.spec.predictor.xgboost.readinessProbe.httpGet.httpHeaders

类型

`array`

.spec.predictor.xgboost.readinessProbe.httpGet.httpHeaders[]

类型

`object`

必填

`name` `value`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	

.spec.predictor.xgboost.readinessProbe.tcpSocket

类型

`object`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`port`	`integer|string`	

.spec.predictor.xgboost.resizePolicy

类型

`array`

.spec.predictor.xgboost.resizePolicy[]

类型

`object`

必填

`resourceName` `restartPolicy`

属性	类型	描述
`resourceName`	`string`	
`restartPolicy`	`string`	

.spec.predictor.xgboost.resources

类型

`object`

属性	类型	描述
`claims`	`array`	
`limits`	`object`	
`requests`	`object`	

.spec.predictor.xgboost.resources.claims

类型

`array`

.spec.predictor.xgboost.resources.claims[]

类型

`object`

必填

`name`

属性	类型	描述
`name`	`string`	

.spec.predictor.xgboost.resources.limits

类型

`object`

.spec.predictor.xgboost.resources.requests

类型

`object`

.spec.predictor.xgboost.securityContext

类型

`object`

属性	类型	描述
`allowPrivilegeEscalation`	`boolean`	
`appArmorProfile`	`object`	
`capabilities`	`object`	
`privileged`	`boolean`	
`procMount`	`string`	
`readOnlyRootFilesystem`	`boolean`	
`runAsGroup`	`integer`	
`runAsNonRoot`	`boolean`	
`runAsUser`	`integer`	
`seLinuxOptions`	`object`	

属性	类型	描述
`seccompProfile`	`object`	
`windowsOptions`	`object`	

.spec.predictor.xgboost.securityContext.appArmorProfile

类型

`object`

必填

`type`

属性	类型	描述
`localhostProfile`	`string`	
`type`	`string`	

.spec.predictor.xgboost.securityContext.capabilities

类型

`object`

属性	类型	描述
`add`	`array`	
`drop`	`array`	

.spec.predictor.xgboost.securityContext.capabilities.add

类型

`array`

.spec.predictor.xgboost.securityContext.capabilities.add[]

类型

`string`

.spec.predictor.xgboost.securityContext.capabilities.drop

类型

`array`

.spec.predictor.xgboost.securityContext.capabilities.drop[]

类型

`string`

.spec.predictor.xgboost.securityContext.seLinuxOptions

类型

`object`

属性	类型	描述
`level`	`string`	
`role`	`string`	
`type`	`string`	
`user`	`string`	

.spec.predictor.xgboost.securityContext.seccompProfile

类型

`object`

必填

`type`

属性	类型	描述
`localhostProfile`	`string`	
`type`	`string`	

.spec.predictor.xgboost.securityContext.windowsOptions

类型

`object`

属性	类型	描述
`gmsaCredentialSpec`	`string`	
`gmsaCredentialSpecName`	`string`	
`hostProcess`	`boolean`	
`runAsUserName`	`string`	

.spec.predictor.xgboost.startupProbe

类型

`object`

属性	类型	描述
`exec`	`object`	
`failureThreshold`	`integer`	

属性	类型	描述
`grpc`	`object`	
`httpGet`	`object`	
`initialDelaySeconds`	`integer`	
`periodSeconds`	`integer`	
`successThreshold`	`integer`	
`tcpSocket`	`object`	
`terminationGracePeriodSeconds`	`integer`	
`timeoutSeconds`	`integer`	

.spec.predictor.xgboost.startupProbe.exec

类型

`object`

属性	类型	描述
`command`	`array`	

.spec.predictor.xgboost.startupProbe.exec.command

类型

`array`

.spec.predictor.xgboost.startupProbe.exec.command[]

类型

`string`

.spec.predictor.xgboost.startupProbe.grpc

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`port`	`integer`	
`service`	`string`	

.spec.predictor.xgboost.startupProbe.httpGet

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`httpHeaders`	`array`	
`path`	`string`	
`port`	`integer|string`	
`scheme`	`string`	

.spec.predictor.xgboost.startupProbe.httpGet.httpHeaders

类型

`array`

.spec.predictor.xgboost.startupProbe.httpGet.httpHeaders []

类型

`object`

必填

`name` `value`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	

.spec.predictor.xgboost.startupProbe.tcpSocket

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`port`	`integer|string`	

.spec.predictor.xgboost.storage

类型

`object`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`parameters`	`object`	
`path`	`string`	
`schemaPath`	`string`	

.spec.predictor.xgboost.storage.parameters

类型

`object`

.spec.predictor.xgboost.volumeDevices

类型

`array`

.spec.predictor.xgboost.volumeDevices[]

类型

`object`

必填

`devicePath` `name`

属性	类型	描述
`devicePath`	`string`	
`name`	`string`	

.spec.predictor.xgboost.volumeMounts

类型

`array`

.spec.predictor.xgboost.volumeMounts[]

类型

`object`

必填

`mountPath` `name`

属性	类型	描述
`mountPath`	`string`	
`mountPropagation`	`string`	
`name`	`string`	
`readOnly`	`boolean`	
`recursiveReadOnly`	`string`	
`subPath`	`string`	
`subPathExpr`	`string`	

.spec.transformer

类型

`object`

属性	类型	描述
`activeDeadlineSeconds`	`integer`	
`affinity`	`object`	

属性	类型	描述
`annotations`	`object`	
`automountServiceAccountToken`	`boolean`	
`batcher`	`object`	
`canaryTrafficPercent`	`integer`	
`containerConcurrency`	`integer`	
`containers`	`array`	
`deploymentStrategy`	`object`	
`dnsConfig`	`object`	
`dnsPolicy`	`string`	
`enableServiceLinks`	`boolean`	
`hostAliases`	`array`	
`hostIPC`	`boolean`	
`hostNetwork`	`boolean`	
`hostPID`	`boolean`	
`hostUsers`	`boolean`	
`hostname`	`string`	
`imagePullSecrets`	`array`	
`initContainers`	`array`	
`labels`	`object`	
`logger`	`object`	

属性	类型	描述
`maxReplicas`	`integer`	
`minReplicas`	`integer`	
`nodeName`	`string`	
`nodeSelector`	`object`	
`os`	`object`	
`overhead`	`object`	
`preemptionPolicy`	`string`	
`priority`	`integer`	
`priorityClassName`	`string`	
`readinessGates`	`array`	
`resourceClaims`	`array`	
`restartPolicy`	`string`	
`runtimeClassName`	`string`	
`scaleMetric`	`string`	
`scaleTarget`	`integer`	
`schedulerName`	`string`	
`schedulingGates`	`array`	
`securityContext`	`object`	
`serviceAccount`	`string`	
`serviceAccountName`	`string`	

属性	类型	描述
`setHostnameAsFQDN`	`boolean`	
`shareProcessNamespace`	`boolean`	
`subdomain`	`string`	
`terminationGracePeriodSeconds`	`integer`	
`timeout`	`integer`	
`tolerations`	`array`	
`topologySpreadConstraints`	`array`	
`volumes`	`array`	

.spec.transformer.affinity

类型

`object`

属性	类型	描述
`nodeAffinity`	`object`	
`podAffinity`	`object`	
`podAntiAffinity`	`object`	

.spec.transformer.affinity.nodeAffinity

类型

`object`

属性	类型	描述
`preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution`	`array`	
`requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution`	`object`	

.spec.transformer.affinity.nodeAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution

类型

`array`

.spec.transformer.affinity.nodeAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[]

类型

`object`

必填

`preference` `weight`

属性	类型	描述
`preference`	`object`	
`weight`	`integer`	

.spec.transformer.affinity.nodeAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].preference

类型

`object`

属性	类型	描述
`matchExpressions`	`array`	
`matchFields`	`array`	

.spec.transformer.affinity.nodeAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].preference.matchExpressions

类型

`array`

.spec.transformer.affinity.nodeAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].preference.matchExpressions[]

类型

`object`

必填

`key` `operator`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`operator`	`string`	
`values`	`array`	

.spec.transformer.affinity.nodeAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].preference.matchExpre

ssions[].values

类型

`array`

.spec.transformer.affinity.nodeAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].preference.matchExpressions[].values[]

类型

`string`

.spec.transformer.affinity.nodeAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].preference.matchFields

类型

`array`

.spec.transformer.affinity.nodeAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].preference.matchFields[]

类型

`object`

必填

`key` `operator`

属性	类型	描述
`key`	`string`	

属性	类型	描述
`operator`	`string`	
`values`	`array`	

.spec.transformer.affinity.nodeAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].preference.matchFields[].values

类型

`array`

.spec.transformer.affinity.nodeAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].preference.matchFields[].values[]

类型

`string`

.spec.transformer.affinity.nodeAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution

类型

`object`

必填

`nodeSelectorTerms`

属性	类型	描述
`nodeSelectorTerms`	`array`	

.spec.transformer.affinity.nodeAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution.nodeSelectorTerms

类型

`array`

.spec.transformer.affinity.nodeAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution.nodeSelectorTerms[]

类型

`object`

属性	类型	描述
`matchExpressions`	`array`	
`matchFields`	`array`	

.spec.transformer.affinity.nodeAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution.nodeSelectorTerms[].matchExpressions

类型

`array`

.spec.transformer.affinity.nodeAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution.nodeSelectorTerms[].matchExpressions[]

类型

`object`

必填

`key` `operator`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`operator`	`string`	
`values`	`array`	

.spec.transformer.affinity.nodeAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution.nodeSelectorTerms[].matchExpressions[].values

类型

`array`

.spec.transformer.affinity.nodeAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution.nodeSelectorTerms[].matchExpressions[].values[]

类型

`string`

.spec.transformer.affinity.nodeAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution.nodeSelectorTerms[].matchFields

类型

`array`

.spec.transformer.affinity.nodeAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution.nodeSelectorTerms[].matchFields[]

类型

`object`

必填

`key` `operator`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`operator`	`string`	
`values`	`array`	

.spec.transformer.affinity.nodeAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution.nodeSelectorTerms[].matchFields[].values

类型

`array`

.spec.transformer.affinity.nodeAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution.nodeSelectorTerms[].matchFields[].values[]

类型

`string`

.spec.transformer.affinity.podAffinity

类型

`object`

属性	类型	描述
`preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution`	`array`	
`requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution`	`array`	

.spec.transformer.affinity.podAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution

类型

`array`

.spec.transformer.affinity.podAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[]

类型

`object`

必填

`podAffinityTerm` `weight`

属性	类型	描述
`podAffinityTerm`	`object`	
`weight`	`integer`	

.spec.transformer.affinity.podAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm

类型

`object`

必填

`topologyKey`

属性	类型	描述
`labelSelector`	`object`	
`matchLabelKeys`	`array`	
`mismatchLabelKeys`	`array`	
`namespaceSelector`	`object`	
`namespaces`	`array`	
`topologyKey`	`string`	

.spec.transformer.affinity.podAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.labelSelector

类型

`object`

属性	类型	描述
`matchExpressions`	`array`	
`matchLabels`	`object`	

.spec.transformer.affinity.podAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.labelSelector.matchExpressions

类型

`array`

.spec.transformer.affinity.podAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.labelSelector.matchExpressions[]

类型

`object`

必填

`key` `operator`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`operator`	`string`	
`values`	`array`	

.spec.transformer.affinity.podAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.labelSelector.matchExpressions[].values

类型

`array`

.spec.transformer.affinity.podAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.labelSelector.matchExpressions[].values[]

类型

`string`

.spec.transformer.affinity.podAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.labelSelector.matchLabels

类型

`object`

.spec.transformer.affinity.podAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.matchLabelKeys

类型

`array`

.spec.transformer.affinity.podAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.matchLabelKeys[]

类型

`string`

.spec.transformer.affinity.podAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.mismatchLabelKeys

类型

`array`

.spec.transformer.affinity.podAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.mismatchLabelKeys[]

类型

`string`

.spec.transformer.affinity.podAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.namespaceSelector

类型

`object`

属性	类型	描述
`matchExpressions`	`array`	
`matchLabels`	`object`	

.spec.transformer.affinity.podAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.namespaceSelector.matchExpressions

类型

`array`

.spec.transformer.affinity.podAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.namespaceSelector.matchExpressions[]

类型

`object`

必填

`key` `operator`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`operator`	`string`	
`values`	`array`	

.spec.transformer.affinity.podAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.namespaceSelector.matchExpressions[].values

类型

`array`

.spec.transformer.affinity.podAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.namespaceSelector.matchExpressions[].values[]

类型

`string`

.spec.transformer.affinity.podAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.namespaceSelector.matchLabels

类型

`object`

.spec.transformer.affinity.podAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.namespaces

类型

`array`

.spec.transformer.affinity.podAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.namespaces[]

类型

`string`

.spec.transformer.affinity.podAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution

类型

`array`

.spec.transformer.affinity.podAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[]

类型

`object`

必填

`topologyKey`

属性	类型	描述
`labelSelector`	`object`	
`matchLabelKeys`	`array`	
`mismatchLabelKeys`	`array`	
`namespaceSelector`	`object`	
`namespaces`	`array`	
`topologyKey`	`string`	

.spec.transformer.affinity.podAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].labelSelector

类型

`object`

属性	类型	描述
`matchExpressions`	`array`	
`matchLabels`	`object`	

.spec.transformer.affinity.podAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].labelSelector.matchExpressions

类型

`array`

.spec.transformer.affinity.podAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].labelSelector.matchExpressions[]

类型

`object`

必填

`key` `operator`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`operator`	`string`	
`values`	`array`	

.spec.transformer.affinity.podAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].labelSelector.matchExpressions[].values

类型

`array`

.spec.transformer.affinity.podAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].labelSelector.matchExpressions[].values[]

类型

`string`

.spec.transformer.affinity.podAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].labelSelector.matchLabels

类型

`object`

.spec.transformer.affinity.podAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].matchLabelKeys

类型

`array`

.spec.transformer.affinity.podAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].matchLabelKeys[]

类型

`string`

.spec.transformer.affinity.podAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].mismatchLabelKeys

类型

`array`

.spec.transformer.affinity.podAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].mismatchLabelKeys[]

类型

`string`

.spec.transformer.affinity.podAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].namespaceSelector

类型

`object`

属性	类型	描述
`matchExpressions`	`array`	
`matchLabels`	`object`	

.spec.transformer.affinity.podAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].namespaceSelector.matchExpressions

类型

`array`

.spec.transformer.affinity.podAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].namespaceSelector.matchExpressions[]

类型

`object`

必填

`key` `operator`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`operator`	`string`	
`values`	`array`	

.spec.transformer.affinity.podAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].namespaceSelector.matchExpressions[].values

类型

`array`

.spec.transformer.affinity.podAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].namespaceSelector.matchExpressions[].values[]

类型

`string`

.spec.transformer.affinity.podAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].namespaceSelector.matchLabels

类型

`object`

.spec.transformer.affinity.podAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].namespaces

类型

`array`

.spec.transformer.affinity.podAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].namespaces[]

类型

`string`

.spec.transformer.affinity.podAntiAffinity

类型

`object`

属性	类型	描述
`preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution`	`array`	
`requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution`	`array`	

.spec.transformer.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution

类型

`array`

.spec.transformer.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[]

类型

`object`

必填

`podAffinityTerm` `weight`

属性	类型	描述
`podAffinityTerm`	`object`	
`weight`	`integer`	

.spec.transformer.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm

类型

`object`

必填

`topologyKey`

属性	类型	描述
`labelSelector`	`object`	
`matchLabelKeys`	`array`	
`mismatchLabelKeys`	`array`	
`namespaceSelector`	`object`	
`namespaces`	`array`	
`topologyKey`	`string`	

.spec.transformer.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.labelSelector

类型

`object`

属性	类型	描述
`matchExpressions`	`array`	
`matchLabels`	`object`	

.spec.transformer.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.labelSelector.matchExpressions

类型

`array`

.spec.transformer.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.labelSelector.matchExpressions[]

类型

`object`

必填

`key` `operator`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`operator`	`string`	
`values`	`array`	

.spec.transformer.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.labelSelector.matchExpressions[].values

类型

`array`

.spec.transformer.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.labelSelector.matchExpressions[].values[]

类型

`string`

.spec.transformer.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.labelSelector.matchLabels

类型

`object`

.spec.transformer.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.mat

chLabelKeys

类型

`array`

.spec.transformer.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.matchLabelKeys[]

类型

`string`

.spec.transformer.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.mismatchLabelKeys

类型

`array`

.spec.transformer.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.mismatchLabelKeys[]

类型

`string`

.spec.transformer.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.namespaceSelector

类型

`object`

属性	类型	描述
`matchExpressions`	`array`	
`matchLabels`	`object`	

.spec.transformer.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.namespaceSelector.matchExpressions

类型

`array`

.spec.transformer.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.namespaceSelector.matchExpressions[]

类型

`object`

必填

`key` `operator`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`operator`	`string`	
`values`	`array`	

.spec.transformer.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.namespaceSelector.matchExpressions[].values

类型

`array`

.spec.transformer.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.namespaceSelector.matchExpressions[].values[]

类型

`string`

.spec.transformer.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.namespaceSelector.matchLabels

类型

`object`

.spec.transformer.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.namespaces

类型

`array`

.spec.transformer.affinity.podAntiAffinity.preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].podAffinityTerm.namespaces[]

类型

`string`

.spec.transformer.affinity.podAntiAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution

类型

`array`

.spec.transformer.affinity.podAntiAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[]

类型

`object`

必填

`topologyKey`

属性	类型	描述
`labelSelector`	`object`	
`matchLabelKeys`	`array`	
`mismatchLabelKeys`	`array`	
`namespaceSelector`	`object`	
`namespaces`	`array`	

属性	类型	描述
`topologyKey`	`string`	

.spec.transformer.affinity.podAntiAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].labelSelector

类型

`object`

属性	类型	描述
`matchExpressions`	`array`	
`matchLabels`	`object`	

.spec.transformer.affinity.podAntiAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].labelSelector.matchExpressions

类型

`array`

.spec.transformer.affinity.podAntiAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].labelSelector.matchExpressions[]

类型

`object`

必填

`key` `operator`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`operator`	`string`	
`values`	`array`	

.spec.transformer.affinity.podAntiAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].labelSelector.matchExpressions[].values

类型

`array`

.spec.transformer.affinity.podAntiAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].labelSelector.matchExpressions[].values[]

类型

`string`

.spec.transformer.affinity.podAntiAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].labelSelector.matchLabels

类型

`object`

.spec.transformer.affinity.podAntiAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].matchLabelKeys

类型

`array`

.spec.transformer.affinity.podAntiAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].matchLabelKeys[]

类型

`string`

.spec.transformer.affinity.podAntiAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].mismatchLabelKeys

类型

`array`

.spec.transformer.affinity.podAntiAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].mismatchLabelKeys[]

类型

`string`

.spec.transformer.affinity.podAntiAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].namespaceSelector

类型

`object`

属性	类型	描述
`matchExpressions`	`array`	
`matchLabels`	`object`	

.spec.transformer.affinity.podAntiAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].namespaceSelector.matchExpressions

类型

`array`

.spec.transformer.affinity.podAntiAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].namespaceSelector.matchExpressions[]

类型

`object`

必填

`key` `operator`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`operator`	`string`	
`values`	`array`	

.spec.transformer.affinity.podAntiAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].namespaceSelector.matchExpressions[].values

类型

`array`

.spec.transformer.affinity.podAntiAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].namespaceSelector.matchExpressions[].values[]

类型

`string`

.spec.transformer.affinity.podAntiAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].namespaceSelector.matchLabels

类型

`object`

.spec.transformer.affinity.podAntiAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].namespaces

类型

`array`

.spec.transformer.affinity.podAntiAffinity.requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution[].namespaces[]

类型

`string`

.spec.transformer.annotations

类型

`object`

.spec.transformer.batcher

类型

`object`

属性	类型	描述
`maxBatchSize`	`integer`	
`maxLatency`	`integer`	
`timeout`	`integer`	

.spec.transformer.containers

类型

`array`

.spec.transformer.containers[]

类型

`object`

必填

`name`

属性	类型	描述
`args`	`array`	
`command`	`array`	
`env`	`array`	
`envFrom`	`array`	

属性	类型	描述
`image`	`string`	
`imagePullPolicy`	`string`	
`lifecycle`	`object`	
`livenessProbe`	`object`	
`name`	`string`	
`ports`	`array`	
`readinessProbe`	`object`	
`resizePolicy`	`array`	
`resources`	`object`	
`restartPolicy`	`string`	
`securityContext`	`object`	
`startupProbe`	`object`	
`stdin`	`boolean`	
`stdinOnce`	`boolean`	
`terminationMessagePath`	`string`	
`terminationMessagePolicy`	`string`	
`tty`	`boolean`	
`volumeDevices`	`array`	
`volumeMounts`	`array`	
`workingDir`	`string`	

.spec.transformer.containers[].args

类型

`array`

.spec.transformer.containers[].args[]

类型

`string`

.spec.transformer.containers[].command

类型

`array`

.spec.transformer.containers[].command[]

类型

`string`

.spec.transformer.containers[].env

类型

`array`

.spec.transformer.containers[].env[]

类型

`object`

必填

`name`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	
`valueFrom`	`object`	

.spec.transformer.containers[].env[].valueFrom

类型

`object`

属性	类型	描述
`configMapKeyRef`	`object`	
`fieldRef`	`object`	
`resourceFieldRef`	`object`	
`secretKeyRef`	`object`	

.spec.transformer.containers[].env[].valueFrom.configMapKeyRef

类型

`object`

必填

`key`

属性	类型	描述
`key`	`string`	

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`optional`	`boolean`	

.spec.transformer.containers[].env[].valueFrom.fieldRef

类型

`object`

必填

`fieldPath`

属性	类型	描述
`apiVersion`	`string`	
`fieldPath`	`string`	

.spec.transformer.containers[].env[].valueFrom.resourceFieldRef

类型

`object`

必填

`resource`

属性	类型	描述
`containerName`	`string`	
`divisor`	`integer|string`	
`resource`	`string`	

.spec.transformer.containers[].env[].valueFrom.secretKeyRef

类型

`object`

必填

`key`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`name`	`string`	
`optional`	`boolean`	

.spec.transformer.containers[].envFrom

类型

`array`

.spec.transformer.containers[].envFrom[]

类型

`object`

属性	类型	描述
`configMapRef`	`object`	
`prefix`	`string`	
`secretRef`	`object`	

.spec.transformer.containers[].envFrom[].configMapRef

类型

`object`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`optional`	`boolean`	

.spec.transformer.containers[].envFrom[].secretRef

类型

`object`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`optional`	`boolean`	

.spec.transformer.containers[].lifecycle

类型

`object`

属性	类型	描述
`postStart`	`object`	
`preStop`	`object`	

.spec.transformer.containers[].lifecycle.postStart

类型

`object`

属性	类型	描述
`exec`	`object`	
`httpGet`	`object`	
`sleep`	`object`	
`tcpSocket`	`object`	

.spec.transformer.containers[].lifecycle.postStart.exec

类型

`object`

属性	类型	描述
`command`	`array`	

.spec.transformer.containers[].lifecycle.postStart.exec.command

类型

`array`

.spec.transformer.containers[].lifecycle.postStart.exec.command[]

类型

`string`

.spec.transformer.containers[].lifecycle.postStart.httpGet

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`httpHeaders`	`array`	
`path`	`string`	
`port`	`integer|string`	
`scheme`	`string`	

.spec.transformer.containers[].lifecycle.postStart.httpGet.httpHeaders

类型

`array`

.spec.transformer.containers[].lifecycle.postStart.httpGet.httpHeaders[]

类型

`object`

必填

`name` `value`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	

.spec.transformer.containers[].lifecycle.postStart.sleep

类型

`object`

必填

`seconds`

属性	类型	描述
`seconds`	`integer`	

.spec.transformer.containers[].lifecycle.postStart.tcpSocket

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`port`	`integer|string`	

.spec.transformer.containers[].lifecycle.preStop

类型

`object`

属性	类型	描述
`exec`	`object`	
`httpGet`	`object`	
`sleep`	`object`	
`tcpSocket`	`object`	

.spec.transformer.containers[].lifecycle.preStop.exec

类型

`object`

属性	类型	描述
`command`	`array`	

.spec.transformer.containers[].lifecycle.preStop.exec.command

类型

`array`

.spec.transformer.containers[].lifecycle.preStop.exec.command[]

类型

`string`

.spec.transformer.containers[].lifecycle.preStop.httpGet

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`httpHeaders`	`array`	
`path`	`string`	
`port`	`integer|string`	
`scheme`	`string`	

.spec.transformer.containers[].lifecycle.preStop.httpGet.httpHeaders

类型

`array`

.spec.transformer.containers[].lifecycle.preStop.httpGet.httpHeaders[]

类型

`object`

必填

`name` `value`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	

.spec.transformer.containers[].lifecycle.preStop.sleep

类型

`object`

必填

`seconds`

属性	类型	描述
`seconds`	`integer`	

.spec.transformer.containers[].lifecycle.preStop.tcpSocket

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`port`	`integer|string`	

.spec.transformer.containers[].livenessProbe

类型

`object`

属性	类型	描述
`exec`	`object`	
`failureThreshold`	`integer`	
`grpc`	`object`	
`httpGet`	`object`	
`initialDelaySeconds`	`integer`	
`periodSeconds`	`integer`	
`successThreshold`	`integer`	
`tcpSocket`	`object`	
`terminationGracePeriodSeconds`	`integer`	
`timeoutSeconds`	`integer`	

.spec.transformer.containers[].livenessProbe.exec

类型

`object`

属性	类型	描述
`command`	`array`	

.spec.transformer.containers[].livenessProbe.exec.command

类型

`array`

.spec.transformer.containers[].livenessProbe.exec.command[]

类型

`string`

.spec.transformer.containers[].livenessProbe.grpc

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`port`	`integer`	
`service`	`string`	

.spec.transformer.containers[].livenessProbe.httpGet

类型

`object`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`httpHeaders`	`array`	
`path`	`string`	

属性	类型	描述
`port`	`integer|string`	
`scheme`	`string`	

.spec.transformer.containers[].livenessProbe.httpGet.httpHeaders

类型

`array`

.spec.transformer.containers[].livenessProbe.httpGet.httpHeaders[]

类型

`object`

必填

`name` `value`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	

.spec.transformer.containers[].livenessProbe.tcpSocket

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`port`	`integer|string`	

.spec.transformer.containers[].ports

类型

`array`

.spec.transformer.containers[].ports[]

类型

`object`

必填

`containerPort`

属性	类型	描述
`containerPort`	`integer`	
`hostIP`	`string`	
`hostPort`	`integer`	
`name`	`string`	
`protocol`	`string`	

.spec.transformer.containers[].readinessProbe

类型

`object`

属性	类型	描述
`exec`	`object`	
`failureThreshold`	`integer`	
`grpc`	`object`	
`httpGet`	`object`	
`initialDelaySeconds`	`integer`	
`periodSeconds`	`integer`	
`successThreshold`	`integer`	
`tcpSocket`	`object`	
`terminationGracePeriodSeconds`	`integer`	
`timeoutSeconds`	`integer`	

.spec.transformer.containers[].readinessProbe.exec

类型

`object`

属性	类型	描述
`command`	`array`	

.spec.transformer.containers[].readinessProbe.exec.command

类型

`array`

.spec.transformer.containers[].readinessProbe.exec.command[]

类型

`string`

.spec.transformer.containers[].readinessProbe.grpc

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`port`	`integer`	
`service`	`string`	

.spec.transformer.containers[].readinessProbe.httpGet

类型

`object`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`httpHeaders`	`array`	
`path`	`string`	
`port`	`integer|string`	
`scheme`	`string`	

.spec.transformer.containers[].readinessProbe.httpGet.httpHeaders

类型

`array`

.spec.transformer.containers[].readinessProbe.httpGet.httpHeaders[]

类型

`object`

必填

`name` `value`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	

.spec.transformer.containers[].readinessProbe.tcpSocket

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`port`	`integer|string`	

.spec.transformer.containers[].resizePolicy

类型

`array`

.spec.transformer.containers[].resizePolicy[]

类型

`object`

必填

`resourceName` `restartPolicy`

属性	类型	描述
`resourceName`	`string`	
`restartPolicy`	`string`	

.spec.transformer.containers[].resources

类型

`object`

属性	类型	描述
`claims`	`array`	
`limits`	`object`	
`requests`	`object`	

.spec.transformer.containers[].resources.claims

类型

`array`

.spec.transformer.containers[].resources.claims[]

类型

`object`

必填

`name`

属性	类型	描述
`name`	`string`	

.spec.transformer.containers[].resources.limits

类型

`object`

.spec.transformer.containers[].resources.requests

类型

`object`

.spec.transformer.containers[].securityContext

类型

`object`

属性	类型	描述
`allowPrivilegeEscalation`	`boolean`	
`appArmorProfile`	`object`	

属性	类型	描述
`capabilities`	`object`	
`privileged`	`boolean`	
`procMount`	`string`	
`readOnlyRootFilesystem`	`boolean`	
`runAsGroup`	`integer`	
`runAsNonRoot`	`boolean`	
`runAsUser`	`integer`	
`seLinuxOptions`	`object`	
`seccompProfile`	`object`	
`windowsOptions`	`object`	

.spec.transformer.containers[].securityContext.appArmorProfile

类型

`object`

必填

`type`

属性	类型	描述
`localhostProfile`	`string`	
`type`	`string`	

.spec.transformer.containers[].securityContext.capabilities

类型

`object`

属性	类型	描述
`add`	`array`	
`drop`	`array`	

.spec.transformer.containers[].securityContext.capabilities.add

类型

`array`

.spec.transformer.containers[].securityContext.capabilities.add[]

类型

`string`

.spec.transformer.containers[].securityContext.capabilities.drop

类型

`array`

.spec.transformer.containers[].securityContext.capabilities.drop[]

类型

`string`

.spec.transformer.containers[].securityContext.seLinuxOptions

类型

`object`

属性	类型	描述
`level`	`string`	
`role`	`string`	
`type`	`string`	
`user`	`string`	

.spec.transformer.containers[].securityContext.seccompProfile

类型

`object`

必填

`type`

属性	类型	描述
`localhostProfile`	`string`	

属性	类型	描述
`type`	`string`	

.spec.transformer.containers[].securityContext.windowsOptions

类型

`object`

属性	类型	描述
`gmsaCredentialSpec`	`string`	
`gmsaCredentialSpecName`	`string`	
`hostProcess`	`boolean`	
`runAsUserName`	`string`	

.spec.transformer.containers[].startupProbe

类型

`object`

属性	类型	描述
`exec`	`object`	
`failureThreshold`	`integer`	
`grpc`	`object`	
`httpGet`	`object`	
`initialDelaySeconds`	`integer`	

属性	类型	描述
`periodSeconds`	`integer`	
`successThreshold`	`integer`	
`tcpSocket`	`object`	
`terminationGracePeriodSeconds`	`integer`	
`timeoutSeconds`	`integer`	

.spec.transformer.containers[].startupProbe.exec

类型

`object`

属性	类型	描述
`command`	`array`	

.spec.transformer.containers[].startupProbe.exec.command

类型

`array`

.spec.transformer.containers[].startupProbe.exec.command[]

类型

`string`

.spec.transformer.containers[].startupProbe.grpc

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`port`	`integer`	
`service`	`string`	

.spec.transformer.containers[].startupProbe.httpGet

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`httpHeaders`	`array`	
`path`	`string`	
`port`	`integer|string`	
`scheme`	`string`	

.spec.transformer.containers[].startupProbe.httpGet.httpHeaders

类型

`array`

.spec.transformer.containers[].startupProbe.httpGet.httpHeaders[]

类型

`object`

必填

`name` `value`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	

.spec.transformer.containers[].startupProbe.tcpSocket

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`port`	`integer|string`	

.spec.transformer.containers[].volumeDevices

类型

`array`

.spec.transformer.containers[].volumeDevices[]

类型

`object`

必填

`devicePath` `name`

属性	类型	描述
`devicePath`	`string`	
`name`	`string`	

.spec.transformer.containers[].volumeMounts

类型

`array`

.spec.transformer.containers[].volumeMounts[]

类型

`object`

必填

`mountPath` `name`

属性	类型	描述
`mountPath`	`string`	
`mountPropagation`	`string`	
`name`	`string`	
`readOnly`	`boolean`	

属性	类型	描述
`recursiveReadOnly`	`string`	
`subPath`	`string`	
`subPathExpr`	`string`	

.spec.transformer.deploymentStrategy

类型

`object`

属性	类型	描述
`rollingUpdate`	`object`	
`type`	`string`	

.spec.transformer.deploymentStrategy.rollingUpdate

类型

`object`

属性	类型	描述
`maxSurge`	`integer|string`	
`maxUnavailable`	`integer|string`	

.spec.transformer.dnsConfig

类型

`object`

属性	类型	描述
`nameservers`	`array`	
`options`	`array`	
`searches`	`array`	

.spec.transformer.dnsConfig.nameservers

类型

`array`

.spec.transformer.dnsConfig.nameservers[]

类型

`string`

.spec.transformer.dnsConfig.options

类型

`array`

.spec.transformer.dnsConfig.options[]

类型

`object`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	

.spec.transformer.dnsConfig.searches

类型

`array`

.spec.transformer.dnsConfig.searches[]

类型

`string`

.spec.transformer.hostAliases

类型

`array`

.spec.transformer.hostAliases[]

类型

`object`

必填

`ip`

属性	类型	描述
`hostnames`	`array`	
`ip`	`string`	

.spec.transformer.hostAliases[].hostnames

类型

`array`

.spec.transformer.hostAliases[].hostnames[]

类型

`string`

.spec.transformer.imagePullSecrets

类型

`array`

.spec.transformer.imagePullSecrets[]

类型

`object`

属性	类型	描述
`name`	`string`	

.spec.transformer.initContainers

类型

`array`

.spec.transformer.initContainers[]

类型

`object`

必填

`name`

属性	类型	描述
`args`	`array`	
`command`	`array`	
`env`	`array`	
`envFrom`	`array`	
`image`	`string`	
`imagePullPolicy`	`string`	
`lifecycle`	`object`	
`livenessProbe`	`object`	
`name`	`string`	
`ports`	`array`	
`readinessProbe`	`object`	
`resizePolicy`	`array`	
`resources`	`object`	
`restartPolicy`	`string`	
`securityContext`	`object`	
`startupProbe`	`object`	
`stdin`	`boolean`	
`stdinOnce`	`boolean`	
`terminationMessagePath`	`string`	
`terminationMessagePolicy`	`string`	

属性	类型	描述
`tty`	`boolean`	
`volumeDevices`	`array`	
`volumeMounts`	`array`	
`workingDir`	`string`	

.spec.transformer.initContainers[].args

类型

`array`

.spec.transformer.initContainers[].args[]

类型

`string`

.spec.transformer.initContainers[].command

类型

`array`

.spec.transformer.initContainers[].command[]

类型

`string`

.spec.transformer.initContainers[].env

类型

`array`

.spec.transformer.initContainers[].env[]

类型

`object`

必填

`name`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	
`valueFrom`	`object`	

.spec.transformer.initContainers[].env[].valueFrom

类型

`object`

属性	类型	描述
`configMapKeyRef`	`object`	
`fieldRef`	`object`	
`resourceFieldRef`	`object`	
`secretKeyRef`	`object`	

.spec.transformer.initContainers[].env[].valueFrom.configMapKeyRef

类型

`object`

必填

`key`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`name`	`string`	
`optional`	`boolean`	

.spec.transformer.initContainers[].env[].valueFrom.fieldRef

类型

`object`

必填

`fieldPath`

属性	类型	描述
`apiVersion`	`string`	
`fieldPath`	`string`	

.spec.transformer.initContainers[].env[].valueFrom.resourceFieldRef

类型

`object`

必填

`resource`

属性	类型	描述
`containerName`	`string`	
`divisor`	`integer|string`	
`resource`	`string`	

.spec.transformer.initContainers[].env[].valueFrom.secretKeyRef

类型

`object`

必填

`key`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`name`	`string`	
`optional`	`boolean`	

.spec.transformer.initContainers[].envFrom

类型

`array`

.spec.transformer.initContainers[].envFrom[]

类型

`object`

属性	类型	描述
`configMapRef`	`object`	
`prefix`	`string`	
`secretRef`	`object`	

.spec.transformer.initContainers[].envFrom[].configMapRef

类型

`object`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`optional`	`boolean`	

.spec.transformer.initContainers[].envFrom[].secretRef

类型

`object`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`optional`	`boolean`	

.spec.transformer.initContainers[].lifecycle

类型

`object`

属性	类型	描述
`postStart`	`object`	
`preStop`	`object`	

.spec.transformer.initContainers[].lifecycle.postStart

类型

`object`

属性	类型	描述
`exec`	`object`	
`httpGet`	`object`	
`sleep`	`object`	
`tcpSocket`	`object`	

.spec.transformer.initContainers[].lifecycle.postStart.exec

类型

`object`

属性	类型	描述
`command`	`array`	

.spec.transformer.initContainers[].lifecycle.postStart.exec.command

类型

`array`

.spec.transformer.initContainers[].lifecycle.postStart.exec.command[]

类型

`string`

.spec.transformer.initContainers[].lifecycle.postStart.httpGet

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`httpHeaders`	`array`	
`path`	`string`	
`port`	`integer|string`	
`scheme`	`string`	

.spec.transformer.initContainers[].lifecycle.postStart.httpGet.httpHeaders

类型

`array`

.spec.transformer.initContainers[].lifecycle.postStart.httpGet.httpHeaders[]

类型

`object`

必填

`name` `value`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	

.spec.transformer.initContainers[].lifecycle.postStart.sleep

类型

`object`

必填

`seconds`

属性	类型	描述
`seconds`	`integer`	

.spec.transformer.initContainers[].lifecycle.postStart.tcpSocket

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`port`	`integer|string`	

.spec.transformer.initContainers[].lifecycle.preStop

类型

`object`

属性	类型	描述
`exec`	`object`	
`httpGet`	`object`	
`sleep`	`object`	
`tcpSocket`	`object`	

.spec.transformer.initContainers[].lifecycle.preStop.exec

类型

`object`

属性	类型	描述
`command`	`array`	

.spec.transformer.initContainers[].lifecycle.preStop.exec.command

类型

`array`

.spec.transformer.initContainers[].lifecycle.preStop.exec.command[]

类型

`string`

.spec.transformer.initContainers[].lifecycle.preStop.httpGet

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`httpHeaders`	`array`	
`path`	`string`	
`port`	`integer|string`	
`scheme`	`string`	

.spec.transformer.initContainers[].lifecycle.preStop.httpGet.httpHeaders

类型

`array`

.spec.transformer.initContainers[].lifecycle.preStop.httpGet.httpHeaders[]

类型

`object`

必填

`name` `value`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	

.spec.transformer.initContainers[].lifecycle.preStop.sleep

类型

`object`

必填

`seconds`

属性	类型	描述
`seconds`	`integer`	

.spec.transformer.initContainers[].lifecycle.preStop.tcpSocket

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`port`	`integer|string`	

.spec.transformer.initContainers[].livenessProbe

类型

`object`

属性	类型	描述
`exec`	`object`	
`failureThreshold`	`integer`	
`grpc`	`object`	
`httpGet`	`object`	
`initialDelaySeconds`	`integer`	
`periodSeconds`	`integer`	
`successThreshold`	`integer`	
`tcpSocket`	`object`	
`terminationGracePeriodSeconds`	`integer`	
`timeoutSeconds`	`integer`	

.spec.transformer.initContainers[].livenessProbe.exec

类型

`object`

属性	类型	描述
`command`	`array`	

.spec.transformer.initContainers[].livenessProbe.exec.command

类型

`array`

.spec.transformer.initContainers[].livenessProbe.exec.command[]

类型

`string`

.spec.transformer.initContainers[].livenessProbe.grpc

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`port`	`integer`	
`service`	`string`	

.spec.transformer.initContainers[].livenessProbe.httpGet

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`httpHeaders`	`array`	
`path`	`string`	
`port`	`integer|string`	
`scheme`	`string`	

.spec.transformer.initContainers[].livenessProbe.httpGet.httpHeaders

类型

`array`

.spec.transformer.initContainers[].livenessProbe.httpGet.httpHeaders[]

类型

`object`

必填

`name` `value`

属性	类型	描述
`name`	`string`	

属性	类型	描述
`value`	`string`	

.spec.transformer.initContainers[].livenessProbe.tcpSocket

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`port`	`integer|string`	

.spec.transformer.initContainers[].ports

类型

`array`

.spec.transformer.initContainers[].ports[]

类型

`object`

必填

`containerPort`

属性	类型	描述
`containerPort`	`integer`	
`hostIP`	`string`	
`hostPort`	`integer`	
`name`	`string`	
`protocol`	`string`	

.spec.transformer.initContainers[].readinessProbe

类型

`object`

属性	类型	描述
`exec`	`object`	
`failureThreshold`	`integer`	
`grpc`	`object`	
`httpGet`	`object`	
`initialDelaySeconds`	`integer`	
`periodSeconds`	`integer`	
`successThreshold`	`integer`	
`tcpSocket`	`object`	
`terminationGracePeriodSeconds`	`integer`	
`timeoutSeconds`	`integer`	

.spec.transformer.initContainers[].readinessProbe.exec

类型

`object`

属性	类型	描述
`command`	`array`	

.spec.transformer.initContainers[].readinessProbe.exec.command

类型

`array`

.spec.transformer.initContainers[].readinessProbe.exec.command[]

类型

`string`

.spec.transformer.initContainers[].readinessProbe.grpc

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`port`	`integer`	
`service`	`string`	

.spec.transformer.initContainers[].readinessProbe.httpGet

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`httpHeaders`	`array`	
`path`	`string`	
`port`	`integer|string`	
`scheme`	`string`	

.spec.transformer.initContainers[].readinessProbe.httpGet .httpHeaders

类型

`array`

.spec.transformer.initContainers[].readinessProbe.httpGet .httpHeaders[]

类型

`object`

必填

`name` `value`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	

.spec.transformer.initContainers[].readinessProbe.tcpSocket

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`port`	`integer|string`	

.spec.transformer.initContainers[].resizePolicy

类型

`array`

.spec.transformer.initContainers[].resizePolicy[]

类型

`object`

必填

`resourceName` `restartPolicy`

属性	类型	描述
`resourceName`	`string`	
`restartPolicy`	`string`	

.spec.transformer.initContainers[].resources

类型

`object`

属性	类型	描述
`claims`	`array`	
`limits`	`object`	
`requests`	`object`	

.spec.transformer.initContainers[].resources.claims

类型

`array`

.spec.transformer.initContainers[].resources.claims[]

类型

`object`

必填

`name`

属性	类型	描述
`name`	`string`	

.spec.transformer.initContainers[].resources.limits

类型

`object`

.spec.transformer.initContainers[].resources.requests

类型

`object`

.spec.transformer.initContainers[].securityContext

类型

`object`

属性	类型	描述
`allowPrivilegeEscalation`	`boolean`	
`appArmorProfile`	`object`	
`capabilities`	`object`	
`privileged`	`boolean`	
`procMount`	`string`	
`readOnlyRootFilesystem`	`boolean`	
`runAsGroup`	`integer`	
`runAsNonRoot`	`boolean`	
`runAsUser`	`integer`	
`seLinuxOptions`	`object`	

属性	类型	描述
`seccompProfile`	`object`	
`windowsOptions`	`object`	

.spec.transformer.initContainers[].securityContext.appArmorProfile

类型

`object`

必填

`type`

属性	类型	描述
`localhostProfile`	`string`	
`type`	`string`	

.spec.transformer.initContainers[].securityContext.capabilities

类型

`object`

属性	类型	描述
`add`	`array`	
`drop`	`array`	

.spec.transformer.initContainers[].securityContext.capabilities.add

类型

`array`

.spec.transformer.initContainers[].securityContext.capabilities.add[]

类型

`string`

.spec.transformer.initContainers[].securityContext.capabilities.drop

类型

`array`

.spec.transformer.initContainers[].securityContext.capabilities.drop[]

类型

`string`

.spec.transformer.initContainers[].securityContext.seLinuxOptions

类型

`object`

属性	类型	描述
`level`	`string`	
`role`	`string`	
`type`	`string`	
`user`	`string`	

.spec.transformer.initContainers[].securityContext.seccompProfile

类型

`object`

必填

`type`

属性	类型	描述
`localhostProfile`	`string`	
`type`	`string`	

.spec.transformer.initContainers[].securityContext.windowsOptions

类型

`object`

属性	类型	描述
`gmsaCredentialSpec`	`string`	

属性	类型	描述
`gmsaCredentialSpecName`	`string`	
`hostProcess`	`boolean`	
`runAsUserName`	`string`	

.spec.transformer.initContainers[].startupProbe

类型

`object`

属性	类型	描述
`exec`	`object`	
`failureThreshold`	`integer`	
`grpc`	`object`	
`httpGet`	`object`	
`initialDelaySeconds`	`integer`	
`periodSeconds`	`integer`	
`successThreshold`	`integer`	
`tcpSocket`	`object`	
`terminationGracePeriodSeconds`	`integer`	
`timeoutSeconds`	`integer`	

.spec.transformer.initContainers[].startupProbe.exec

类型

`object`

属性	类型	描述
`command`	`array`	

.spec.transformer.initContainers[].startupProbe.exec.command

类型

`array`

.spec.transformer.initContainers[].startupProbe.exec.command[]

类型

`string`

.spec.transformer.initContainers[].startupProbe.grpc

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`port`	`integer`	
`service`	`string`	

.spec.transformer.initContainers[].startupProbe.httpGet

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`httpHeaders`	`array`	
`path`	`string`	
`port`	`integer|string`	
`scheme`	`string`	

.spec.transformer.initContainers[].startupProbe.httpGet.httpHeaders

类型

`array`

.spec.transformer.initContainers[].startupProbe.httpGet.httpHeaders[]

类型

`object`

必填

`name` `value`

属性	类型	描述
`name`	`string`	

属性	类型	描述
`value`	`string`	

.spec.transformer.initContainers[].startupProbe.tcpSocket

类型

`object`

必填

`port`

属性	类型	描述
`host`	`string`	
`port`	`integer|string`	

.spec.transformer.initContainers[].volumeDevices

类型

`array`

.spec.transformer.initContainers[].volumeDevices[]

类型

`object`

必填

`devicePath` `name`

属性	类型	描述
`devicePath`	`string`	

属性	类型	描述
`name`	`string`	

.spec.transformer.initContainers[].volumeMounts

类型

`array`

.spec.transformer.initContainers[].volumeMounts[]

类型

`object`

必填

`mountPath` `name`

属性	类型	描述
`mountPath`	`string`	
`mountPropagation`	`string`	
`name`	`string`	
`readOnly`	`boolean`	
`recursiveReadOnly`	`string`	
`subPath`	`string`	
`subPathExpr`	`string`	

.spec.transformer.labels

类型

`object`

.spec.transformer.logger

类型

`object`

属性	类型	描述
`metadataHeaders`	`array`	
`mode`	`string`	
`url`	`string`	

.spec.transformer.logger.metadataHeaders

类型

`array`

.spec.transformer.logger.metadataHeaders[]

类型

`string`

.spec.transformer.nodeSelector

类型

`object`

.spec.transformer.os

类型

`object`

属性	类型	描述
`name`	`string`	

.spec.transformer.overhead

类型

`object`

.spec.transformer.readinessGates

类型

`array`

.spec.transformer.readinessGates[]

类型

`object`

必填

`conditionType`

属性	类型	描述
`conditionType`	`string`	

.spec.transformer.resourceClaims

类型

`array`

.spec.transformer.resourceClaims[]

类型

`object`

必填

`name`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`source`	`object`	

.spec.transformer.resourceClaims[].source

类型

`object`

属性	类型	描述
`resourceClaimName`	`string`	
`resourceClaimTemplateName`	`string`	

.spec.transformer.schedulingGates

类型

`array`

.spec.transformer.schedulingGates[]

类型

`object`

必填

`name`

属性	类型	描述
`name`	`string`	

.spec.transformer.securityContext

类型

`object`

属性	类型	描述
`appArmorProfile`	`object`	
`fsGroup`	`integer`	
`fsGroupChangePolicy`	`string`	
`runAsGroup`	`integer`	
`runAsNonRoot`	`boolean`	
`runAsUser`	`integer`	
`seLinuxOptions`	`object`	
`seccompProfile`	`object`	
`supplementalGroups`	`array`	
`sysctls`	`array`	
`windowsOptions`	`object`	

.spec.transformer.securityContext.appArmorProfile

类型

`object`

必填

`type`

属性	类型	描述
`localhostProfile`	`string`	
`type`	`string`	

.spec.transformer.securityContext.seLinuxOptions

类型

`object`

属性	类型	描述
`level`	`string`	
`role`	`string`	
`type`	`string`	
`user`	`string`	

.spec.transformer.securityContext.seccompProfile

类型

`object`

必填

`type`

属性	类型	描述
`localhostProfile`	`string`	

属性	类型	描述
`type`	`string`	

.spec.transformer.securityContext.supplementalGroups

类型

`array`

.spec.transformer.securityContext.supplementalGroups[]

类型

`integer`

.spec.transformer.securityContext.sysctls

类型

`array`

.spec.transformer.securityContext.sysctls[]

类型

`object`

必填

`name` `value`

属性	类型	描述
`name`	`string`	
`value`	`string`	

.spec.transformer.securityContext.windowsOptions

类型

`object`

属性	类型	描述
`gmsaCredentialSpec`	`string`	
`gmsaCredentialSpecName`	`string`	
`hostProcess`	`boolean`	
`runAsUserName`	`string`	

.spec.transformer.tolerations

类型

`array`

.spec.transformer.tolerations[]

类型

`object`

属性	类型	描述
`effect`	`string`	
`key`	`string`	
`operator`	`string`	
`tolerationSeconds`	`integer`	
`value`	`string`	

.spec.transformer.topologySpreadConstraints

类型

`array`

.spec.transformer.topologySpreadConstraints[]

类型

`object`

必填

`maxSkew` `topologyKey` `whenUnsatisfiable`

属性	类型	描述
`labelSelector`	`object`	
`matchLabelKeys`	`array`	
`maxSkew`	`integer`	
`minDomains`	`integer`	
`nodeAffinityPolicy`	`string`	
`nodeTaintsPolicy`	`string`	
`topologyKey`	`string`	
`whenUnsatisfiable`	`string`	

.spec.transformer.topologySpreadConstraints[].labelSelector

类型

`object`

属性	类型	描述
`matchExpressions`	`array`	
`matchLabels`	`object`	

.spec.transformer.topologySpreadConstraints[].labelSelector.matchExpressions

类型

`array`

.spec.transformer.topologySpreadConstraints[].labelSelector.matchExpressions[]

类型

`object`

必填

`key` `operator`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`operator`	`string`	
`values`	`array`	

.spec.transformer.topologySpreadConstraints[].labelSelector.matchExpressions[].values

类型

`array`

.spec.transformer.topologySpreadConstraints[].labelSelector.matchExpressions[].values[]

类型

`string`

.spec.transformer.topologySpreadConstraints[].labelSelector.matchLabels

类型

`object`

.spec.transformer.topologySpreadConstraints[].matchLabelKeys

类型

`array`

.spec.transformer.topologySpreadConstraints[].matchLabelKeys[]

类型

`string`

.spec.transformer.volumes

类型

`array`

.spec.transformer.volumes[]

类型

`object`

必填

`name`

属性	类型	描述
`awsElasticBlockStore`	`object`	
`azureDisk`	`object`	
`azureFile`	`object`	
`cephfs`	`object`	
`cinder`	`object`	
`configMap`	`object`	
`csi`	`object`	
`downwardAPI`	`object`	
`emptyDir`	`object`	
`ephemeral`	`object`	
`fc`	`object`	
`flexVolume`	`object`	
`flocker`	`object`	
`gcePersistentDisk`	`object`	
`gitRepo`	`object`	
`glusterfs`	`object`	
`hostPath`	`object`	

属性	类型	描述
`iscsi`	`object`	
`name`	`string`	
`nfs`	`object`	
`persistentVolumeClaim`	`object`	
`photonPersistentDisk`	`object`	
`portworxVolume`	`object`	
`projected`	`object`	
`quobyte`	`object`	
`rbd`	`object`	
`scaleIO`	`object`	
`secret`	`object`	
`storageos`	`object`	
`vsphereVolume`	`object`	

.spec.transformer.volumes[].awsElasticBlockStore

类型

`object`

必填

`volumeID`

属性	类型	描述
`fsType`	`string`	

属性	类型	描述
`partition`	`integer`	
`readOnly`	`boolean`	
`volumeID`	`string`	

.spec.transformer.volumes[].azureDisk

类型

`object`

必填

`diskName` `diskURI`

属性	类型	描述
`cachingMode`	`string`	
`diskName`	`string`	
`diskURI`	`string`	
`fsType`	`string`	
`kind`	`string`	
`readOnly`	`boolean`	

.spec.transformer.volumes[].azureFile

类型

`object`

必填

`secretName` `shareName`

属性	类型	描述
`readOnly`	`boolean`	
`secretName`	`string`	
`shareName`	`string`	

.spec.transformer.volumes[].cephfs

类型

`object`

必填

`monitors`

属性	类型	描述
`monitors`	`array`	
`path`	`string`	
`readOnly`	`boolean`	
`secretFile`	`string`	
`secretRef`	`object`	
`user`	`string`	

.spec.transformer.volumes[].cephfs.monitors

类型

`array`

.spec.transformer.volumes[].cephfs.monitors[]

类型

`string`

.spec.transformer.volumes[].cephfs.secretRef

类型

`object`

属性	类型	描述
`name`	`string`	

.spec.transformer.volumes[].cinder

类型

`object`

必填

`volumeID`

属性	类型	描述
`fsType`	`string`	
`readOnly`	`boolean`	
`secretRef`	`object`	
`volumeID`	`string`	

.spec.transformer.volumes[].cinder.secretRef

类型

`object`

属性	类型	描述
`name`	`string`	

.spec.transformer.volumes[].configMap

类型

`object`

属性	类型	描述
`defaultMode`	`integer`	
`items`	`array`	
`name`	`string`	
`optional`	`boolean`	

.spec.transformer.volumes[].configMap.items

类型

`array`

.spec.transformer.volumes[].configMap.items[]

类型

`object`

必填

`key` `path`

属性	类型	描述
`key`	`string`	

属性	类型	描述
`mode`	`integer`	
`path`	`string`	

.spec.transformer.volumes[].csi

类型

`object`

必填

`driver`

属性	类型	描述
`driver`	`string`	
`fsType`	`string`	
`nodePublishSecretRef`	`object`	
`readOnly`	`boolean`	
`volumeAttributes`	`object`	

.spec.transformer.volumes[].csi.nodePublishSecretRef

类型

`object`

属性	类型	描述
`name`	`string`	

.spec.transformer.volumes[].csi.volumeAttributes

类型

`object`

.spec.transformer.volumes[].downwardAPI

类型

`object`

属性	类型	描述
`defaultMode`	`integer`	
`items`	`array`	

.spec.transformer.volumes[].downwardAPI.items

类型

`array`

.spec.transformer.volumes[].downwardAPI.items[]

类型

`object`

必填

`path`

属性	类型	描述
`fieldRef`	`object`	
`mode`	`integer`	
`path`	`string`	

属性	类型	描述
`resourceFieldRef`	`object`	

.spec.transformer.volumes[].downwardAPI.items[].fieldRef

类型

`object`

必填

`fieldPath`

属性	类型	描述
`apiVersion`	`string`	
`fieldPath`	`string`	

.spec.transformer.volumes[].downwardAPI.items[].resourceFieldRef

类型

`object`

必填

`resource`

属性	类型	描述
`containerName`	`string`	
`divisor`	`integer|string`	
`resource`	`string`	

.spec.transformer.volumes[].emptyDir

类型

`object`

属性	类型	描述
`medium`	`string`	
`sizeLimit`	`integer|string`	

.spec.transformer.volumes[].ephemeral

类型

`object`

属性	类型	描述
`volumeClaimTemplate`	`object`	

.spec.transformer.volumes[].ephemeral.volumeClaimTemplate

类型

`object`

必填

`spec`

属性	类型	描述
`metadata`	`ObjectMeta`	ObjectMeta is metadata that all persisted resources must have, which includes all objects users must create.

属性	类型	描述
`spec`	`object`	

.spec.transformer.volumes[].ephemeral.volumeClaimTemplate.spec

类型

`object`

属性	类型	描述
`accessModes`	`array`	
`dataSource`	`object`	
`dataSourceRef`	`object`	
`resources`	`object`	
`selector`	`object`	
`storageClassName`	`string`	
`volumeAttributesClassName`	`string`	
`volumeMode`	`string`	
`volumeName`	`string`	

.spec.transformer.volumes[].ephemeral.volumeClaimTemplate.spec.accessModes

类型

`array`

.spec.transformer.volumes[].ephemeral.volumeClaimTemplate.spec.accessModes[]

类型

`string`

.spec.transformer.volumes[].ephemeral.volumeClaimTemplate.spec.dataSource

类型

`object`

必填

`kind` `name`

属性	类型	描述
`apiGroup`	`string`	
`kind`	`string`	
`name`	`string`	

.spec.transformer.volumes[].ephemeral.volumeClaimTemplate.spec.dataSourceRef

类型

`object`

必填

`kind` `name`

属性	类型	描述
`apiGroup`	`string`	
`kind`	`string`	
`name`	`string`	
`namespace`	`string`	

.spec.transformer.volumes[].ephemeral.volumeClaimTemplate.spec.resources

类型

`object`

属性	类型	描述
`limits`	`object`	
`requests`	`object`	

.spec.transformer.volumes[].ephemeral.volumeClaimTemplate.spec.resources.limits

类型

`object`

.spec.transformer.volumes[].ephemeral.volumeClaimTemplate.spec.resources.requests

类型

`object`

.spec.transformer.volumes[].ephemeral.volumeClaimTemplate.spec.selector

类型

`object`

属性	类型	描述
`matchExpressions`	`array`	
`matchLabels`	`object`	

.spec.transformer.volumes[].ephemeral.volumeClaimTemplate.spec.selector.matchExpressions

类型

`array`

.spec.transformer.volumes[].ephemeral.volumeClaimTemplate.spec.selector.matchExpressions[]

类型

`object`

必填

`key` `operator`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`operator`	`string`	
`values`	`array`	

.spec.transformer.volumes[].ephemeral.volumeClaimTemplate.spec.selector.matchExpressions[].values

类型

`array`

.spec.transformer.volumes[].ephemeral.volumeClaimTemplate.spec.selector.matchExpressions[].values[]

类型

`string`

.spec.transformer.volumes[].ephemeral.volumeClaimTemplate.spec.selector.matchLabels

类型

`object`

.spec.transformer.volumes[].fc

类型

`object`

属性	类型	描述
`fsType`	`string`	
`lun`	`integer`	
`readOnly`	`boolean`	
`targetWWNs`	`array`	
`wwids`	`array`	

.spec.transformer.volumes[].fc.targetWWNs

类型

`array`

.spec.transformer.volumes[].fc.targetWWNs[]

类型

`string`

.spec.transformer.volumes[].fc.wwids

类型

`array`

.spec.transformer.volumes[].fc.wwids[]

类型

`string`

.spec.transformer.volumes[].flexVolume

类型

`object`

必填

`driver`

属性	类型	描述
`driver`	`string`	
`fsType`	`string`	

属性	类型	描述
`options`	`object`	
`readOnly`	`boolean`	
`secretRef`	`object`	

.spec.transformer.volumes[].flexVolume.options

类型

`object`

.spec.transformer.volumes[].flexVolume.secretRef

类型

`object`

属性	类型	描述
`name`	`string`	

.spec.transformer.volumes[].flocker

类型

`object`

属性	类型	描述
`datasetName`	`string`	
`datasetUUID`	`string`	

.spec.transformer.volumes[].gcePersistentDisk

类型

`object`

必填

`pdName`

属性	类型	描述
`fsType`	`string`	
`partition`	`integer`	
`pdName`	`string`	
`readOnly`	`boolean`	

.spec.transformer.volumes[].gitRepo

类型

`object`

必填

`repository`

属性	类型	描述
`directory`	`string`	
`repository`	`string`	
`revision`	`string`	

.spec.transformer.volumes[].glusterfs

类型

`object`

必填

`endpoints` `path`

属性	类型	描述
`endpoints`	`string`	
`path`	`string`	
`readOnly`	`boolean`	

.spec.transformer.volumes[].hostPath

类型

`object`

必填

`path`

属性	类型	描述
`path`	`string`	
`type`	`string`	

.spec.transformer.volumes[].iscsi

类型

`object`

必填

`iqn` `lun` `targetPortal`

属性	类型	描述
`chapAuthDiscovery`	`boolean`	

属性	类型	描述
`chapAuthSession`	`boolean`	
`fsType`	`string`	
`initiatorName`	`string`	
`iqn`	`string`	
`iscsiInterface`	`string`	
`lun`	`integer`	
`portals`	`array`	
`readOnly`	`boolean`	
`secretRef`	`object`	
`targetPortal`	`string`	

.spec.transformer.volumes[].iscsi.portals

类型

`array`

.spec.transformer.volumes[].iscsi.portals[]

类型

`string`

.spec.transformer.volumes[].iscsi.secretRef

类型

`object`

属性	类型	描述
`name`	`string`	

.spec.transformer.volumes[].nfs

类型

`object`

必填

`path` `server`

属性	类型	描述
`path`	`string`	
`readOnly`	`boolean`	
`server`	`string`	

.spec.transformer.volumes[].persistentVolumeClaim

类型

`object`

必填

`claimName`

属性	类型	描述
`claimName`	`string`	
`readOnly`	`boolean`	

.spec.transformer.volumes[].photonPersistentDisk

类型

`object`

必填

`pdID`

属性	类型	描述
`fsType`	`string`	
`pdID`	`string`	

.spec.transformer.volumes[].portworxVolume

类型

`object`

必填

`volumeID`

属性	类型	描述
`fsType`	`string`	
`readOnly`	`boolean`	
`volumeID`	`string`	

.spec.transformer.volumes[].projected

类型

`object`

属性	类型	描述
`defaultMode`	`integer`	

属性	类型	描述
`sources`	`array`	

.spec.transformer.volumes[].projected.sources

类型

`array`

.spec.transformer.volumes[].projected.sources[]

类型

`object`

属性	类型	描述
`clusterTrustBundle`	`object`	
`configMap`	`object`	
`downwardAPI`	`object`	
`secret`	`object`	
`serviceAccountToken`	`object`	

.spec.transformer.volumes[].projected.sources[].clusterTrustBundle

类型

`object`

必填

`path`

属性	类型	描述
`labelSelector`	`object`	
`name`	`string`	
`optional`	`boolean`	
`path`	`string`	
`signerName`	`string`	

.spec.transformer.volumes[].projected.sources[].clusterTrustBundle.labelSelector

类型

`object`

属性	类型	描述
`matchExpressions`	`array`	
`matchLabels`	`object`	

.spec.transformer.volumes[].projected.sources[].clusterTrustBundle.labelSelector.matchExpressions

类型

`array`

.spec.transformer.volumes[].projected.sources[].clusterTrustBundle.labelSelector.matchExpressions[]

类型

`object`

必填

`key` `operator`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`operator`	`string`	
`values`	`array`	

.spec.transformer.volumes[].projected.sources[].clusterTrustBundle.labelSelector.matchExpressions[].values

类型

`array`

.spec.transformer.volumes[].projected.sources[].clusterTrustBundle.labelSelector.matchExpressions[].values[]

类型

`string`

.spec.transformer.volumes[].projected.sources[].clusterTrustBundle.labelSelector.matchLabels

类型

`object`

.spec.transformer.volumes[].projected.sources[].configMap

类型

`object`

属性	类型	描述
`items`	`array`	
`name`	`string`	
`optional`	`boolean`	

.spec.transformer.volumes[].projected.sources[].configMap.items

类型

`array`

.spec.transformer.volumes[].projected.sources[].configMap.items[]

类型

`object`

必填

`key` `path`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`mode`	`integer`	
`path`	`string`	

.spec.transformer.volumes[].projected.sources[].downwardAPI

类型

`object`

属性	类型	描述
`items`	`array`	

.spec.transformer.volumes[].projected.sources[].downwardAPI.items

类型

`array`

.spec.transformer.volumes[].projected.sources[].downwardAPI.items[]

类型

`object`

必填

`path`

属性	类型	描述
`fieldRef`	`object`	
`mode`	`integer`	
`path`	`string`	
`resourceFieldRef`	`object`	

.spec.transformer.volumes[].projected.sources[].downwardAPI.items[].fieldRef

类型

`object`

必填

`fieldPath`

属性	类型	描述
`apiVersion`	`string`	
`fieldPath`	`string`	

.spec.transformer.volumes[].projected.sources[].downwardAPI.items[].resourceFieldRef

类型

`object`

必填

`resource`

属性	类型	描述
`containerName`	`string`	
`divisor`	`integer|string`	
`resource`	`string`	

.spec.transformer.volumes[].projected.sources[].secret

类型

`object`

属性	类型	描述
`items`	`array`	
`name`	`string`	
`optional`	`boolean`	

.spec.transformer.volumes[].projected.sources[].secret.items

类型

`array`

.spec.transformer.volumes[].projected.sources[].secret.items[]

类型

`object`

必填

`key` `path`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`mode`	`integer`	
`path`	`string`	

.spec.transformer.volumes[].projected.sources[].serviceAccountToken

类型

`object`

必填

`path`

属性	类型	描述
`audience`	`string`	
`expirationSeconds`	`integer`	
`path`	`string`	

.spec.transformer.volumes[].quobyte

类型

`object`

必填

`registry` `volume`

属性	类型	描述
`group`	`string`	
`readOnly`	`boolean`	
`registry`	`string`	
`tenant`	`string`	
`user`	`string`	

属性	类型	描述
`volume`	`string`	

.spec.transformer.volumes[].rbd

类型

`object`

必填

`image` `monitors`

属性	类型	描述
`fsType`	`string`	
`image`	`string`	
`keyring`	`string`	
`monitors`	`array`	
`pool`	`string`	
`readOnly`	`boolean`	
`secretRef`	`object`	
`user`	`string`	

.spec.transformer.volumes[].rbd.monitors

类型

`array`

.spec.transformer.volumes[].rbd.monitors[]

类型

`string`

.spec.transformer.volumes[].rbd.secretRef

类型

`object`

属性	类型	描述
`name`	`string`	

.spec.transformer.volumes[].scaleIO

类型

`object`

必填

`gateway` `secretRef` `system`

属性	类型	描述
`fsType`	`string`	
`gateway`	`string`	
`protectionDomain`	`string`	
`readOnly`	`boolean`	
`secretRef`	`object`	
`sslEnabled`	`boolean`	
`storageMode`	`string`	
`storagePool`	`string`	

属性	类型	描述
`system`	`string`	
`volumeName`	`string`	

.spec.transformer.volumes[].scaleIO.secretRef

类型

`object`

属性	类型	描述
`name`	`string`	

.spec.transformer.volumes[].secret

类型

`object`

属性	类型	描述
`defaultMode`	`integer`	
`items`	`array`	
`optional`	`boolean`	
`secretName`	`string`	

.spec.transformer.volumes[].secret.items

类型

`array`

.spec.transformer.volumes[].secret.items[]

类型

`object`

必填

`key` `path`

属性	类型	描述
`key`	`string`	
`mode`	`integer`	
`path`	`string`	

.spec.transformer.volumes[].storageos

类型

`object`

属性	类型	描述
`fsType`	`string`	
`readOnly`	`boolean`	
`secretRef`	`object`	
`volumeName`	`string`	
`volumeNamespace`	`string`	

.spec.transformer.volumes[].storageos.secretRef

类型

`object`

属性	类型	描述
`name`	`string`	

.spec.transformer.volumes[].vsphereVolume

类型

`object`

必填

`volumePath`

属性	类型	描述
`fsType`	`string`	
`storagePolicyID`	`string`	
`storagePolicyName`	`string`	
`volumePath`	`string`	

.status

类型

`object`

属性	类型	描述
`address`	`object`	
`annotations`	`object`	
`components`	`object`	

属性	类型	描述
`conditions`	`array`	
`modelStatus`	`object`	
`observedGeneration`	`integer`	
`url`	`string`	

.status.address

类型

`object`

属性	类型	描述
`CACerts`	`string`	
`audience`	`string`	
`name`	`string`	
`url`	`string`	

.status.annotations

类型

`object`

.status.components

类型

`object`

.status.conditions

类型

`array`

.status.conditions[]

类型

`object`

必填

`status` `type`

属性	类型	描述
`lastTransitionTime`	`string`	
`message`	`string`	
`reason`	`string`	
`severity`	`string`	
`status`	`string`	
`type`	`string`	

.status.modelStatus

类型

`object`

必填

`transitionStatus`

属性	类型	描述
`copies`	`object`	
`lastFailureInfo`	`object`	
`states`	`object`	
`transitionStatus`	`string`	

.status.modelStatus.copies

类型

`object`

必填

`failedCopies`

属性	类型	描述
`failedCopies`	`integer`	
`totalCopies`	`integer`	

.status.modelStatus.lastFailureInfo

类型

`object`

属性	类型	描述
`exitCode`	`integer`	
`location`	`string`	
`message`	`string`	

属性	类型	描述
`modelRevisionName`	`string`	
`reason`	`string`	
`time`	`string`	

.status.modelStatus.states

类型

`object`

必填

`activeModelState`

属性	类型	描述
`activeModelState`	`string`	
`targetModelState`	`string`	

API 端点

可用的 API 端点如下：

- `/apis/serving.kserve.io/v1beta1/namespaces/{namespace}/inferenceservices`
  - `DELETE`: delete collection of InferenceService
  - `GET`: list objects of kind InferenceService
  - `POST`: create a new InferenceService
- `/apis/serving.kserve.io/v1beta1/namespaces/{namespace}/inferenceservices/{name}`
  - `DELETE`: delete the specified InferenceService

- `GET`: read the specified InferenceService
- `PATCH`: partially update the specified InferenceService
- `PUT`: replace the specified InferenceService

- `/apis/serving.kserve.io/v1beta1/namespaces/{namespace}/inferenceservices/{name}/status`
  - `GET`: read status of the specified InferenceService
  - `PATCH`: partially update status of the specified InferenceService
  - `PUT`: replace status of the specified InferenceService

/apis/serving.kserve.io/v1beta1/namespaces/{namespace}/inferenceservices

HTTP 方法

`DELETE`

描述

delete collection of InferenceService

HTTP 响应

HTTP 状态码	响应体
200 - OK	`Status` schema
401 - Unauthorized	Empty

HTTP 方法

`GET`

描述

list objects of kind InferenceService

HTTP 响应

HTTP 状态码	响应体
200 - OK	`InferenceServiceList` schema
401 - Unauthorized	Empty

HTTP 方法

`POST`

描述

create a new InferenceService

查询参数

参数	类型	描述
`dryRun`	`string`	When present, indicates that modifications should not be persisted. An invalid or unrecognized dryRun directive will result in an error response and no further processing of the request. Valid values are: - All: all dry run stages will be processed
`fieldValidation`	`string`	fieldValidation instructs the server on how to handle objects in the request (POST/PUT/PATCH) containing unknown or duplicate fields. Valid values are: - Ignore: This will ignore any unknown fields that are silently dropped from the object, and will ignore all but the last duplicate field that the decoder encounters. This is the default behavior prior to v1.23. - Warn: This will send a warning via the standard warning response header for each unknown field that is dropped from the object, and for each duplicate field that is encountered. The request will still succeed if there are no other errors, and will only persist the last of any duplicate fields. This is the default in v1.23+ - Strict: This will fail the request with a BadRequest error if any unknown fields would be dropped from the object, or if any duplicate fields are present. The error returned from the server will contain all unknown and duplicate fields encountered.

请求体参数

参数	类型	描述
`body`	`InferenceService` schema	`application/json` formatted

HTTP 响应

HTTP 状态码	响应体
200 - OK	`InferenceService` schema
201 - Created	`InferenceService` schema
202 - Accepted	`InferenceService` schema
401 - Unauthorized	Empty

/apis/serving.kserve.io/v1beta1/namespaces/{namespace}/inferenceservices/{name}

HTTP 方法

`DELETE`

描述

delete the specified InferenceService

查询参数

参数	类型	描述
`dryRun`	`string`	When present, indicates that modifications should not be persisted. An invalid or unrecognized dryRun directive will result in an error response and no further processing of the request. Valid values are: - All: all dry run stages will be processed

HTTP 响应

HTTP 状态码	响应体
200 - OK	`Status` schema
202 - Accepted	`Status` schema
401 - Unauthorized	Empty

HTTP 方法

`GET`

描述

read the specified InferenceService

HTTP 响应

HTTP 状态码	响应体
200 - OK	`InferenceService` schema
401 - Unauthorized	Empty

HTTP 方法

`PATCH`

描述

partially update the specified InferenceService

查询参数

参数	类型	描述
`dryRun`	`string`	When present, indicates that modifications should not be persisted. An invalid or unrecognized dryRun directive will result in an error response and no further processing of the request. Valid values are: - All: all dry run stages will be processed
`fieldValidation`	`string`	fieldValidation instructs the server on how to handle objects in the request (POST/PUT/PATCH) containing unknown or duplicate fields. Valid values are: - Ignore:

参数	类型	描述
		This will ignore any unknown fields that are silently dropped from the object, and will ignore all but the last duplicate field that the decoder encounters. This is the default behavior prior to v1.23. - Warn: This will send a warning via the standard warning response header for each unknown field that is dropped from the object, and for each duplicate field that is encountered. The request will still succeed if there are no other errors, and will only persist the last of any duplicate fields. This is the default in v1.23+ - Strict: This will fail the request with a BadRequest error if any unknown fields would be dropped from the object, or if any duplicate fields are present. The error returned from the server will contain all unknown and duplicate fields encountered.

HTTP 响应

HTTP 状态码	响应体
200 - OK	`InferenceService` schema
401 - Unauthorized	Empty

HTTP 方法

`PUT`

描述

replace the specified InferenceService

查询参数

参数	类型	描述
`dryRun`	`string`	When present, indicates that modifications should not be persisted. An invalid or unrecognized dryRun directive will result in an error response and no further processing of the request. Valid values are: - All: all dry run stages will be processed

参数	类型	描述
`fieldValidation`	`string`	fieldValidation instructs the server on how to handle objects in the request (POST/PUT/PATCH) containing unknown or duplicate fields. Valid values are: - Ignore: This will ignore any unknown fields that are silently dropped from the object, and will ignore all but the last duplicate field that the decoder encounters. This is the default behavior prior to v1.23. - Warn: This will send a warning via the standard warning response header for each unknown field that is dropped from the object, and for each duplicate field that is encountered. The request will still succeed if there are no other errors, and will only persist the last of any duplicate fields. This is the default in v1.23+ - Strict: This will fail the request with a BadRequest error if any unknown fields would be dropped from the object, or if any duplicate fields are present. The error returned from the server will contain all unknown and duplicate fields encountered.

请求体参数

参数	类型	描述
`body`	`InferenceService` schema	`application/json` formatted

HTTP 响应

HTTP 状态码	响应体
200 - OK	`InferenceService` schema
201 - Created	`InferenceService` schema
401 - Unauthorized	Empty

/apis/serving.kserve.io/v1beta1/namespaces/{namespace}/inferenceservices/{name}/status

HTTP 方法

`GET`

描述

read status of the specified InferenceService

HTTP 响应

HTTP 状态码	响应体
200 - OK	`InferenceService` schema
401 - Unauthorized	Empty

HTTP 方法

`PATCH`

描述

partially update status of the specified InferenceService

查询参数

参数	类型	描述
`dryRun`	`string`	When present, indicates that modifications should not be persisted. An invalid or unrecognized dryRun directive will result in an error response and no further processing of the request. Valid values are: - All: all dry run stages will be processed
`fieldValidation`	`string`	fieldValidation instructs the server on how to handle objects in the request (POST/PUT/PATCH) containing unknown or duplicate fields. Valid values are: - Ignore: This will ignore any unknown fields that are silently dropped from the object, and will ignore all but the last duplicate field that the decoder encounters. This is the default behavior prior to v1.23. - Warn: This will send a warning via the standard warning response header for each unknown field that is dropped from the object, and for each duplicate field that is encountered. The request will still succeed if there are no other errors, and will only persist the last of any duplicate fields.

参数	类型	描述
		This is the default in v1.23+ - Strict: This will fail the request with a BadRequest error if any unknown fields would be dropped from the object, or if any duplicate fields are present. The error returned from the server will contain all unknown and duplicate fields encountered.

HTTP 响应

HTTP 状态码	响应体
200 - OK	`InferenceService` schema
401 - Unauthorized	Empty

HTTP 方法

`PUT`

描述

replace status of the specified InferenceService

查询参数

参数	类型	描述
`dryRun`	`string`	When present, indicates that modifications should not be persisted. An invalid or unrecognized dryRun directive will result in an error response and no further processing of the request. Valid values are: - All: all dry run stages will be processed
`fieldValidation`	`string`	fieldValidation instructs the server on how to handle objects in the request (POST/PUT/PATCH) containing unknown or duplicate fields. Valid values are: - Ignore: This will ignore any unknown fields that are silently dropped from the object, and will ignore all but the last duplicate field that the decoder encounters. This is the default behavior prior to v1.23. - Warn: This will send a warning via the standard warning response header for each unknown field that is dropped from the object,

参数	类型	描述
		and for each duplicate field that is encountered. The request will still succeed if there are no other errors, and will only persist the last of any duplicate fields. This is the default in v1.23+ - Strict: This will fail the request with a BadRequest error if any unknown fields would be dropped from the object, or if any duplicate fields are present. The error returned from the server will contain all unknown and duplicate fields encountered.

请求体参数

参数	类型	描述
`body`	`InferenceService` schema	`application/json` formatted

HTTP 响应

HTTP 状态码	响应体
200 - OK	`InferenceService` schema
201 - Created	`InferenceService` schema
401 - Unauthorized	Empty