



[Alauda Container Platform](#) > [配置](#) > 平台设置

平台设置

功能门禁

功能门禁

目录

概述

操作步骤

- 访问功能门禁页面

- 禁用所有 Alpha 功能

- 为单个集群启用特定功能

- 全局禁用特定功能

概述

你可以通过 Web Console 自定义在平台上启用或禁用哪些功能。功能门禁可让你控制某项功能是在 Web Console 中可见，还是控制对应 API 的行为。某个门禁仅影响 UI 可见性，还是也会改变 API 行为，取决于具体功能门禁的实现。对于特定功能的行为，请参考该功能对应的说明。

操作步骤

访问功能门禁页面

访问 `{platform-access-address}/console-platform/feature-gate` 查看功能门禁。例如，如果平台访问地址是 `https://demo.example.com/console-portal/`，则功能门禁页面为 `https://demo.example.com/console-platform/feature-gate`。

禁用所有 Alpha 功能

要在整个平台范围内禁用所有 Alpha 功能：

1. 导航到“阶段设置”部分
2. 关闭“Alpha 功能”门禁

Beta 功能也可以通过“阶段设置”部分以类似方式进行管理。

为单个集群启用特定功能

要为单个集群启用特定功能：

1. 找到标题为目标集群显示名称的门禁列表
2. 在该列表中启用所需的特定功能

全局禁用特定功能

要在所有集群中禁用特定功能：

1. 转到“系统设置”部分
2. 关闭要全局禁用的功能门禁